



**MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSR-II-1.7222.112.2015

Poznań, dnia 29 stycznia 2016 r.  
za dowodem doręczenia

**DECYZJA**

Na podstawie art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4, ust. 6 i ust. 7, art. 211 ust.1 i ust.6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) – po rozpatrzeniu wniosku Bartosza Leśniewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Ferma Drobiu – Świętno Bartosz Leśniewski, ul. Polna 6, 64-224 Świętno, reprezentowanego przez pełnomocnika – Bartosza Jeszke

**ORZEKAM**

**I. Udzielić** Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Świętno w m. Świętno, gm. Wolsztyn, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

**1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację**

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji*	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o obsadzie większej niż 40 000 stanowisk – zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu Świętno w m. Świętno, na działce o nr ewidencyjnym 447/1, obręb Świętno, gm. Wolsztyn	ust. 6 pkt 8 lit. a	187 137 stanowisk (748,548 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Bartosz Leśniewski Ferma Drobiu – Świętno Bartosz Leśniewski ul. Polna 6, 64-224 Świętno NIP: 9231576667 REGON: 301213071

\*wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

**1.1. Opis instalacji**

- Instalację, wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu, na której prowadzony jest chów brojlera kurzego w systemie ściółkowym. Chów odbywa się w 5 budynkach inwentarskich:
  - Kurnik K-1 – o maksymalnej obsadzie 21 294 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 1 014 m<sup>2</sup>,
  - Kurnik K-2 – o maksymalnej obsadzie 25 662 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 1 222 m<sup>2</sup>,
  - Kurnik K-3 – o maksymalnej obsadzie 46 727 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 2 225 m<sup>2</sup>,
  - Kurnik K-4 – o maksymalnej obsadzie 46 727 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 2 225 m<sup>2</sup>,
  - Kurnik K-5 – o maksymalnej obsadzie 46 727 stanowisk i powierzchni produkcyjnej 2 225 m<sup>2</sup>.
- Na terenie Fermy oprócz pomieszczeń inwentarskich znajdują się:
  - pomieszczenie socjalne i biurowe przy budynku kurnika K-1,
  - kotłownia z zainstalowanym kotłem opalonym trocinami o mocy 244 kW, zlokalizowana przy budynku kurnika K-1,
  - budynek gospodarczo-magazynowy,
  - wiata magazynowa,
  - agregat prądotwórczy o mocy 160 kW,

- f. zbiornik wody do celów przeciwpożarowych,
- g. zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 9 m<sup>3</sup>,
- h. 6 silosów paszowych, w tym 4 o pojemności 22 Mg każdy oraz 2 o pojemności 31 Mg każdy,
- i. 4 zbiorniki na gaz propan.

## 1.2. Charakterystyka stosowanej technologii

1. Na Fermę dostarczane są jednodniowe pisklęta brojlera kurzego. Ptaki utrzymywane są jednopoziomowo, bez klatek, na ściółce.
2. Odchów w kurnikach trwa przez około 6 tygodni. Po 5 tygodniach tuczu część ptaków jest odstawiana ze względu na konieczność dotrzymania norm obsady kurcząt. W ciągu roku w kurnikach przebiega 7 cykli produkcyjnych.
3. Wyposażenie każdego z kurników stanowią:
  - a. Oświetlenie elektryczne.
  - b. System podawania pokarmu.
  - c. System pojenia ptaków.
  - d. System zraszania.
  - e. Wentylacja mechaniczna załączana automatycznie. W kurniku K-1 pracuje 11 wentylatorów ściennych o wydajności 9 500 m<sup>3</sup>/h oraz 8 wentylatorów ściennych o wydajności 12 500 m<sup>3</sup>/h. Wszystkie emitery w kurniku K-1 umieszczono na jego zachodniej ścianie. W kurniku K-2 pracuje 10 wentylatorów ściennych o wydajności 12 500 m<sup>3</sup>/h oraz 3 wentylatory ścienne o wydajności 51 200 m<sup>3</sup>/h. Wszystkie emitery w kurniku K-2 umieszczono na jego wschodniej ścianie. Kurniki K-3, K-4 i K-5 wentylowane są przez 15 wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m<sup>3</sup>/h oraz 8 wentylatorów umieszczonych w ścianie szczytowej o wydajności 51 200 m<sup>3</sup>/h.
  - f. Nagrzewnice, zasilane są gazem LPG. W kurnikach K-1 i K-2 zainstalowano po 2 nagrzewnice o nominalnej mocy cieplnej 75 kW każda, natomiast w kurnikach K-3, K-4, K-5 zainstalowano po 4 nagrzewnice o nominalnej mocy cieplnej 100kW każda.
3. Pasażada zadawana jest do kurników z 6 silosów paszowych, w tym 4 o pojemności 22 Mg każdy oraz 2 o pojemności 31 Mg każdy, stanowiących integralną część instalacji. Przy kurnikach K-1 oraz K-2 zlokalizowano po 1 silosie o pojemności 22 Mg każdy, przy kurniku K-3 zlokalizowano 2 silosy o pojemności 22 Mg każdy, natomiast przy kurnikach K-4 oraz K-5 zlokalizowano po 1 silosie o pojemności 31 Mg każdy.
4. Normalna eksploatacja instalacji nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych.
5. Po zakończeniu cyklu produkcyjnego, przed wprowadzeniem nowego stada, budynki są poddawane sprzątanu, ściółka wraz z pomiotem jest usuwana. W następnej kolejności posadzka jest sprzątana na sucho i dezynfekowana, po czym w kurnikach przygotowywana jest ściółka pod ponowne obsadzenie.
6. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 160 kW, zlokalizowany na terenie Fermi.
7. Na terenie Fermi powstaje ok. 92 Mg/rok zwłok zwierzęcych. Zwłoki padłych zwierząt czasowo magazynowane są w pojemnikach znajdujących się w magazynie padłych sztuk zlokalizowanym na terenie Fermi. Następnie zwłoki zwierzęce są przekazywane podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmiercanych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 – nie są traktowane jako odpady.
8. Ilość powstającego na terenie instalacji pomiotu wynosi 3 181,329 Mg/rok. Pomiot nie jest magazynowany na terenie Fermi. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu chowu jest przekazywany podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie

stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Wnioskodawca przekazuje także pomiot jako odpad np. do kompostowni, co uwzględniono w punkcie I.6.3. niniejszej decyzji.

## 2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Lp.	Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Zużycie w ciągu roku
1.	Energia elektryczna	MWh	2 530,84
2.	Gaz LPG	m <sup>3</sup>	232 372,80
3.	Woda	m <sup>3</sup>	27 689,415
4.	Pasza	Mg	4 371,32

## 3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

- a. Identyfikacja i wdrożenie programów szkoleniowych dla osób pracujących na Fermie.
- b. Prowadzenie monitoringu i ewidencji zużycia wody, energii, ilości paszy i powstających odpadów.
- c. Prawidłowe planowanie działań takich jak dostawa materiałów i usuwanie produktów i odpadów.
- d. Prowadzenie na bieżąco przeglądów technicznych urządzeń i ich bieżąca konserwacja.
- e. Żywienie drobiu zgodnie z programem dostosowanym do kondycji i wieku ptactwa z użyciem mieszanek pasz o obniżonej zawartości białka.
- f. Zastosowanie wentylacji sterowanej automatycznie, zapewniającej utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w kurnikach.
- g. Stosowanie ściółki suchej, ograniczającej emisję amoniaku.
- h. Utrzymywanie drożności systemów wentylacyjnych oraz ich częsta kontrola.
- i. Stosowanie szczelnego systemu poidel smoczkowych w pełni zautomatyzowanego i monitorowanego, w celu zapewnienia oszczędnego zużycia wody.
- j. Natychmiastowe usuwanie padłych ptaków z hali produkcyjnej i przekazywanie ich do wykorzystania specjalistycznej firmie.
- k. Regularne usuwanie pomiotu z kurników.
- l. Selektywne magazynowanie wytworzonych odpadów.
- m. Przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

## 4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- a. Magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami dotyczącymi gospodarki odpadami określonymi w niniejszej decyzji.
- b. Magazynowanie padłych sztuk w szczelnych pojemnikach znajdujących się w magazynie padłych sztuk zlokalizowanym na terenie Fermi oraz dalsze przekazywanie ich uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania.
- c. Przekazywanie pomiotu bezpośrednio po zakończonym cyklu produkcyjnym na środki transportu podstawione przez odbiorców zewnętrznych.
- d. Eksploatacja wszystkich urządzeń i instalacji zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją techniczną.
- e. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywany jest drób, przy każdym ich czyszczeniu, a także w pomieszczeniu, w którym magazynowane są odpady, przy każdym przekazywaniu odpadów do przetwarzania; w razie wykrycia uszkodzeń, mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

## 5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku likwidacji instalacji nie stworzy ona zagrożenia dla środowiska. Ewentualną likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

## 6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

### 6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust.1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust.1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

#### 6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich i powodujące emisję amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.
- Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza z kurników za pośrednictwem 113 wentylatorów wyciągowych.
- W celu ogrzania kurników zainstalowano nagrzewnice zasilane gazem LPG. W kurnikach K-1 i K-2 zainstalowano po 2 nagrzewnice o nominalnej mocy cieplnej 75 kW każda, natomiast w kurnikach K-3, K-4, K-5 zainstalowano po 4 nagrzewnice o nominalnej mocy cieplnej 100 kW każda. Spaliny z nagrzewnic w kurnikach K-1 oraz K-2 wprowadzane są do powietrza za pomocą wentylacji kurników, natomiast spaliny z kurników K-3, K-4 oraz K-5 wprowadzane są do powietrza za pomocą osobnych emitorów.
- Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 2 podokresach, związanych z różnymi wariantami pracy wentylatorów:
  - W kurniku K-1 w podokresie 1. emisja do powietrza zachodzi poprzez wentylatory boczne oznaczone jako E-1 do E-11, natomiast w podokresie 2. uruchomione są wszystkie wentylatory wyciągowe.
  - W kurniku K-2 w podokresie 1. emisja do powietrza zachodzi poprzez wentylatory boczne oznaczone jako E-20 do E-29, natomiast w podokresie 2. uruchomione są wszystkie wentylatory wyciągowe.
  - W kurnikach K-3, K-4 oraz K-5 w podokresie 1. emisja do powietrza zachodzi wyłącznie poprzez wentylatory dachowe, natomiast w podokresie 2. pracują zarówno wentylatory dachowe jak i wentylatory umieszczone w ścianie szczytowej.

#### 6.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
<b>Kurnik K-1</b>							
1.	E-1 do E-11	poziomy, wentylator w ścianie bocznej	1,50	0,50	293	13,44	7 056
2.	E-12 do E-19	poziomy, wentylator w ścianie bocznej	1,50	0,63	293	11,14	100

<b>Kurnik K-2</b>							
3.	E-20 do E-29	poziomy, wentylator w ścianie bocznej	1,50	0,63	293	11,14	7 056
4.	E-30 do E-32	poziomy, wentylator w ścianie bocznej	1,50	1,40	293	9,24	100
<b>Kurnik K-3</b>							
5.	E-34 do E-47	pionowy otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,63	293	11,14	7 056
6.	E-48 do E-55	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,75	1,40	293	9,24	100
7.	E-104 do E-107	pionowy otwarty, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	393	5,00	5 000
<b>Kurnik K-4</b>							
8.	E-56 do E-70	pionowy otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,63	293	11,14	7 056
9.	E-71 do E-78	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,75	1,40	293	9,24	100
10.	E-108 do E-111	pionowy otwarty, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	393	5,00	5 000
<b>Kurnik K-5</b>							
11.	E-79 do E-93	pionowy otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,63	293	11,14	7 056
12.	E-94 do E-101	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,75	1,40	293	9,24	100
13.	E-112 do E-115	pionowy otwarty, emitor nagrzewnicy	3,50	0,15	393	5,00	5 000



<b>Kurnik K-5</b>					
11.	Utrzymanie ptaków	E-79 do E-93	Amoniak	0,0284	0,008803
			Siarkowodór	0,000142	0,00004
			Pył: <sup>3)</sup>	0,0534	0,01718
			- w tym pył zawieszony PM10	0,017814	0,00606
12.	Utrzymanie ptaków	E-94 do E-101	Amoniak	-	0,03674
			Siarkowodór	-	0,000184
			Pył: <sup>3)</sup>	-	0,0717
			- w tym pył zawieszony PM10	-	0,0240
13.	Nagrzewnice	E-112 do E-115	Pył: <sup>3)</sup>	0,0000048	-
			- w tym pył zawieszony PM10	0,0000048	-
			Dwutlenek siarki	0,000768	-
			Dwutlenek azotu	0,014592	-
			Tlenek węgla	0,00288	-

<sup>1)</sup> Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

<sup>2)</sup> Podokresy:

- W kurniku K-1 w podokresie 1. emisja do powietrza zachodzi poprzez wentylatory boczne oznaczone jako E-1 do E-11, natomiast w podokresie 2. uruchomione są wszystkie wentylatory wyciągowe.
- W kurniku K-2 w podokresie 1. emisja do powietrza zachodzi poprzez wentylatory boczne oznaczone jako E-20 do E-29, natomiast w podokresie 2. uruchomione są wszystkie wentylatory wyciągowe.
- W kurnikach K-3, K-4 oraz K-5 w podokresie 1. emisja do powietrza zachodzi wyłącznie poprzez wentylatory dachowe, natomiast w podokresie 2. pracują zarówno wentylatory dachowe jak i wentylatory umieszczone w ścianie szczytowej.

<sup>3)</sup> Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

#### 6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	12,0178
Siarkowodór	0,06000935
Pył: <sup>1)</sup>	22,62198
- w tym pył zawieszony PM10	6,648423
- w tym pył zawieszony PM2,5	2,2314334
Dwutlenek azotu	0,90319
Dwutlenek siarki	0,060509
Tlenek węgla	0,202455

<sup>1)</sup> Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

#### 6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów – nie określono.

Ze względu na konstrukcję wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

## 6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

### 6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

- a. Przedmiotowa Ferma zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej, na podstawie zawartej umowy. Woda zużywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu) oraz na pozostałe cele.
- b. Ilość wykorzystywanej wody:

$$Q_{\text{roczne}} = 27\,689,415 \text{ m}^3/\text{r}$$

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{roczne}}$ [m <sup>3</sup> /r]
technologiczne - pojenie drobiu	27 509,58
pozostałe	179,835
<b>RAZEM</b>	<b>27 689,415</b>

### 6.2.2. Odprowadzanie ścieków

Na terenie przedmiotowej instalacji nie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki inwentarskie, po każdym cyklu chowu, czyszczone są metodą „na sucho”.

### 6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923).

#### 6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
<b>Odpady niebezpieczne</b>				
1.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,050	Skład: szkło, związki rtęci, sodu, gaz szlachetny zapłonowy (argon lub halon), niob i wolfram (przepusty prądowe przy jarzniku – niob, elektrody – wolfram), polikrystaliczny tlenek glinu (jarznik); metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, polistyren, krzemionka, związki rtęci. Właściwości: odpady w postaci stałej, z pozostałościami fazy ciekłej; toksyczne, ekotoksyczne, rakotwórcze.
<b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>				
1.	Odchody zwierzęce	02 01 06	3 181,329	Skład: słoma, azot, fosfor, potas, magnez, wapń. Właściwości: ciało stałe, nieelektryczne, niepalne, nie przewodzi ciepła. Odpady nie wykazują właściwości odpadów niebezpiecznych.
2.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	1,000	Skład: konstrukcja – tworzywo sztuczne, ceramika, szkło, metale (miedź, aluminium, stal). Właściwości: ciało stałe, nieelektryczne, niepalne. Odpady nie wykazują właściwości odpadów niebezpiecznych.

#### 6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
<b>Odpady niebezpieczne</b>			
1.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Odpady należy magazynować w szczelnych, opisanych pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu, tj. na utwardzonej, zadaszonej powierzchni w pomieszczeniu magazynowym na przedłużeniu hali K-1. Odpady należy przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.
<b>Odpady inne niż niebezpieczne</b>			
1.	Odchody zwierzęce	02 01 06	Odpady nie są magazynowane na terenie Fermy. Pomiot usuwany jest z obiektów inwentarskich bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, bezpośrednio na środki transportu podstawione przez zewnętrznego odbiorcę. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionym podmiotom.
2.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Odpady należy magazynować w szczelnych, opisanych pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym miejscu, tj. na utwardzonej, powierzchni w pomieszczeniu magazynowym na przedłużeniu hali K-1. Odpady należy przekazywać do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.



6.3.2.1. Odpady należy magazynować selektywnie, z zachowaniem wymagań ochrony środowiska. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy magazynować w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko, w wyznaczonych miejscach, zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

6.3.2.2. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami.

6.3.2.3. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.

6.3.2.4. Transport odpadów zlecać uprawnionym podmiotom.

### 6.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu zapobiegania powstawaniu oraz ograniczania ilości powstających odpadów stosowane są następujące czynności:

- stosowanie wydajnych, energooszczędnych, wysokiej jakości źródeł światła, z gwarantowaną długą żywotnością,
- stosowanie zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu maksymalnego wydłużenia jego żywotności,
- właściwe magazynowanie odpadów i przekazywanie ich do odzysku i/lub unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.

## 6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

### 6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej:

- $L_{Aeq D}$  – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6<sup>00</sup> do godz. 22<sup>00</sup>) – **55 dB**,
- $L_{Aeq N}$  – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22<sup>00</sup> do godz. 6<sup>00</sup>) – **45 dB**.

### 6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
<b>Kurnik K-1</b>			
1.	Wentylatory ściennie o wydajności 9 500 m <sup>3</sup> /h – 11 szt.	16	8
2.	Wentylatory ściennie o wydajności 12 500 m <sup>3</sup> /h – 8 szt.	16	8
<b>Kurnik K-2</b>			
3.	Wentylatory ściennie o wydajności 12 500 m <sup>3</sup> /h – 10 szt.	16	8
4.	Wentylatory ściennie o wydajności 51 200 m <sup>3</sup> /h – 3 szt.	16	-
<b>Kurnik K-3</b>			
5.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 500 m <sup>3</sup> /h – 15 szt.	16	8
6.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 51 200 m <sup>3</sup> /h – 8 szt.	16	-

<b>Kurnik K-4</b>			
7.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 500 m <sup>3</sup> /h – 15 szt.	16	8
8.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 51 200 m <sup>3</sup> /h – 8 szt.	16	-
<b>Kurnik K-5</b>			
9.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 500 m <sup>3</sup> /h – 15 szt.	16	8
10.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 51 200 m <sup>3</sup> /h – 8 szt.	16	-

#### **6.4.3. Metody ochrony przed hałasem**

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu instalacji należy dbać o stan techniczny ww. urządzeń.

### **7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska**

#### **7.1. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej**

##### **7.1.1. Monitoring wykorzystywanej wody**

Prowadzić 1 raz na miesiąc monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskaźników wodomierza. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze.

#### **7.2. Monitoring zużycia energii, materiałów, surowców i paliw**

Należy prowadzić nadzór nad procesami technologicznymi, monitorować zużycie energii elektrycznej oraz wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw.

### **8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu**

Wyniki monitoringu procesów technologicznych, w tym pomiarów i ewidencjonowania ilości wykorzystywanej wody, wykazanych w pkt I.7., należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli.

### **9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska**

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

### **10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii**

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- epidemią,
- brakiem prądu przez dłuższy okres,
- brakiem wody,
- pożarem.

Na terenie Fermi stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- kontrola zdrowia ptaków w każdym cyklu hodowlanym,
- stały nadzór weterynaryjny,
- interwencyjne zabezpieczenie dowozu paszy z niezależnych od siebie źródeł,

- systematyczna dezynfekcja kurników po zakończeniu każdego cyklu chowu przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania na takich obiektach,
- systematyczny wywóz padłych sztuk na podstawie umowy zawartej z firmą zajmującą się ich odbiorem, po każdym wezwaniu telefonicznym przez właściciela Fermy,
- w wyposażeniu obiektów inwentarskich znajdują się specjalistyczne gaśnice proszkowe z ważnym terminem przydatności,
- w przypadku zaniku prądu dysponowanie agregatem prądotwórczym.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialnym jest Prowadzący instalację (zakład w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska). W sytuacjach pożaru lub pomoru stada prowadzący instalację (zakład) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

### **11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko**

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Odpady są przetwarzane w całości na terenie kraju.

### **12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne**

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

### **13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii**

Na terenie Fermy prowadzony jest nadzór nad procesem technologicznym, monitorowane jest zużycie energii elektrycznej. Ograniczenie zużycia energii zapewnia automatyczna regulacja temperatury w pomieszczeniach hodowlanych oraz stosowane oświetlenie obiektów za pomocą energooszczędnych źródeł światła.

## **II. Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.**

### **UZASADNIENIE**

Bartosz Jeszke działający w imieniu i z upoważnienia Bartosza Leśniewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Ferma Drobiu – Świętno Bartosz Leśniewski, ul. Polna 6, 64-224 Świętno, pismem z dnia 17.09.2015 r. (data wpływu: 18.09.2015 r.), złożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji przeznaczonej do chowu drobiu o obsadzie ponad 40 000 szt., zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Świętno w m. Świętno, gm. Wolsztyn.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz mając na uwadze art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Ferma Drobiu Świętno na działce o nr ewid. gr. 447/1, obręb Świętno, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie” oraz uzupełnienia do ww. wniosku.

W toku postępowania wyjaśniającego dwukrotnie wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak: DSR-II-1.7222.112.2015 z dnia 3.12.2015 r., zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

W dniu 7.12.2015 r. na terenie Fermy Drobiu – Świętno, pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przeprowadzili oględziny instalacji. Podczas oględzin stwierdzono, iż stan faktyczny odbiega od informacji zawartych we wniosku. Wnioskodawca uzupełnił wszystkie braki w dokumentacji.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego poinformowano Stronę postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wnioskodawca nie skorzystał z ww. uprawnień.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie Fermy na stan powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu w tym pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla z budynków inwentarskich, kotłowni oraz agregatu prądotwórczego.

W kotłowni zlokalizowanej na terenie Fermy zainstalowano kocioł, opalany trocinami, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 244 kW. Kocioł nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

Zlokalizowane na terenie fermy silosy paszowe, zgodnie z wnioskiem Strony, nie powodują emisji pyłu do powietrza ze względu na zastosowane podczas przeładunku środki techniczno-organizacyjne.

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy zlokalizowany na terenie Fermy. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji. Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm. W związku z powyższym nie określono zakresu i sposobu pomiarów wielkości emisji do powietrza.

Przedmiotowa Ferma zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej, na podstawie zawartej umowy. Woda zużywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu) oraz na pozostałe cele. W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody zobowiązano Wnioskodawcę do prowadzenia odczytów wskazań wodomierza głównego z częstotliwością 1 raz miesiąc. Wyniki wskazań wodomierza należy odnotować w rejestrze.

Zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy na potrzeby instalacji nie będzie pobierana woda pochodząca ze studni zlokalizowanej na terenie Fermy.

W związku z eksploatacją instalacji nie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki inwentarskie, po każdym cyklu hodowlanym, czyszczone są metodą „na sucho”.

Powstające na terenie Fermy wody opadowe lub roztopowe wprowadzane są do ziemi w sposób niezorganizowany.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 180 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności) powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

W związku z powyższym, w niniejszej decyzji uwzględnia się wyłącznie odpady powstające z eksploatacją instalacji. Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnia wymagania art. 184 ust. 2a oraz ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska.

W niniejszym pozwoleniu określono: NIP i REGON posiadacza opadów, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, miejsca i sposoby ich magazynowania oraz dalszy sposób gospodarowania nimi. Dokumentacja zawiera opracowanie graficzne, w którym przedstawiono miejsca magazynowania odpadów.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy magazynować w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji zawartych w odpadach do środowiska. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony.

Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji.

Najbliższe otoczenie instalacji stanowią:

- od północy i wschodu – rów melioracyjny, za którym znajdują się grunty rolne,
- od południa – droga o nawierzchni asfaltowej, za którą znajdują się grunty rolne,
- od zachodu – grunty leśne.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy zarodowej, zlokalizowane w kierunku południowo zachodnim w odległości ok. 500 m od budynków inwentarskich. Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zagrodowej, zgodnie z pkt 3 lit. b tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywane właściwym organom.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document on Best Available Techniques of Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF code ILF) z lipca 2003 r.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawca przedłożył analizę z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje wykorzystywania, produkcji lub uwalniania substancji powodujących ryzyko oraz nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które Prowadzący instalację podał we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Pozwolenie wydano na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Opłatę wniesiono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariola Górniak

Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Bartosz Leśniewski  
Ferma Drobiu – Świętno Bartosz Leśniewski  
ul. Polna 6, 64-224 Świętno
2. Bartosz Jeszke - pełnomocnik  
ul. Tetmajera 10, 62-067 Rakoniewice
3. Minister Środowiska  
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@mos.gov.pl)
4. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (kataster wodny)  
Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi  
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
6. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
7. Aa x 2