



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

DSK-III.7222.12.2021

Poznań, dnia 11 października 2021 r.
za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o. o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory

ORZEKAM

I. Udzielić Przedsiębiorstwu Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o. o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu – brojlerów o łącznej obsadzie 364 896 stanowisk - zlokalizowanej w m. Brodna, gm. Kaczory, obręb 0001 Brodna, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu (brojlerów kurzych) o więcej niż 40 000 stanowisk w m. Brodna, dz. ewid nr 56/4, obręb 0001 Brodna gm. Kaczory, powiat pilski.	ust. 6 pkt 8 lit. a	364 896 szt. (1459,58 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o. o., Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory NIP: 7642549079 REGON: 300431794

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

1.1. Opis instalacji

a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do chowu drobiu (brojlerów kurzych) z łączną obsadą 364 896 szt., tj. 1459,58 DJP (5 budynków inwentarskich, K1 do K5, każdy o powierzchni produkcyjnej 3 475,2 m²), zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w m. Brodna, gm. Kaczory na działce o nr ewid. 56/4 obręb Brodna, gm. Kaczory.

- b. Na terenie Fermi oprócz budynków inwentarskich znajdują się:
- 10 szt. silosów paszowych (przy każdym z budynków inwentarskich po dwa silosy pojemności 39,8 m³ każdy),
 - 30 szt. nagrzewnic gazowych (gaz ziemny) z zamkniętą komorą spalania o mocy 100 kW każda (po 6 szt. w każdym z budynków),
 - agregat prądowórczy o mocy 240 kW,
 - kocioł gazowy o mocy 24 kW (gaz ziemny),
 - budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniem kotłowni,
 - stacja transformatorowa,
 - stacja redukcyjno – pomiarowa gazu,
 - magazyn padłych zwierząt,
 - waga przejazdowa,
 - zbiornik retencyjny – wody pitnej,
 - trzy bezodpływowe zbiorniki na ścieki technologiczne, o pojemności 15 m³,
 - trzy bezodpływowe zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności odpowiednio: 4 m³, 5 m³ oraz 10 m³,
 - zbiornik ppoż.,
 - niecka dezynfekcyjna,
 - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna,
 - zbiornik na olej napędowy.

1.2. Charakterystyka technologii

- a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji jest chów drobiu - brojlerów kurzych na ściółce, z łączną obsadą 364 896 szt. Chów trwa ok. 6 tygodni. Rocznie przeprowadza się 6 cykli chowu. Po każdym cyklu następuje ok. dwutygodniowa przerwa, w trakcie której następuje sprzątanie i dezynfekcja budynków inwentarskich.
- b. Cykl chowu prowadzony jest w 5 obiektach inwentarskich zlokalizowanych na terenie Fermi Drobiu Brodna, na działce o nr ewidencyjnym 56/4. Każdy z budynków inwentarskich K1 ÷ K5 o powierzchni produkcyjnej 3 475,2 m².
- c. Wentylacja budynków inwentarskich odbywa się za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, sterowanych elektronicznie, załączanych automatycznie w zależności od warunków klimatycznych panujących wewnątrz kurnika. Na budynkach inwentarskich zamontowano dwie grupy emitorów w łącznej liczbie 150 szt.:
- emitory dachowe - 110 szt. wentylatorów o wydajności 13 250 m³/h każdy (po 22 szt. na każdym z budynków nr K1 do K5),
 - emitory ścienne - szczytowe - 40 szt. wentylatorów o wydajności 33 400 m³/h każdy (po 8 szt. na każdym z budynków nr K1 do K5).
- d. Budynki inwentarskie ogrzewane są za pomocą 30 szt. nagrzewnic gazowych na gaz ziemny o mocy 100 kW każda (po 6 nagrzewnic z zamkniętymi komorami spalania, umieszczonych w każdym budynków inwentarskich). Nagrzewnice gazowe wyposażone są we własne emitory.
- e. Na terenie Fermi zlokalizowanych jest 10 szt. silosów paszowych (o pojemności 39,8 m³ każdy). Silosy paszowe stanowią integralną część instalacji.
- f. Potrzeby energetyczne instalacji - w sytuacji przerw dostaw prądu zapewnia eksploatacja agregatu prądowórczego o mocy 240 kW.
- g. Brojlery karmione są paszami dostosowanymi do grupy wiekowej stada.
- h. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z sieci wodociągowej.
- i. Kurniki wyposażone są w zautomatyzowany system pojenia.
- j. W związku z funkcjonowaniem instalacji powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników.
- k. Budynki czyszczone są myjką pod ciśnieniem, a następnie dezynfekowane.
- l. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.
- m. Na terenie Fermi powstaje ok. 40 Mg/rok upadków. Zwierzęta padłe są magazynowane w szczelnych pojemnikach, w klimatyzowanym magazynie padłych ptaków, na utwardzonej powierzchni. Następnie zwłoki zwierzęce są przekazywane podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE. L z 2009 r. t. 300, str. 1 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmiercanych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 - nie są traktowane jako odpady.

- n. Na terenie Fermy powstaje obornik w ilości ok. 2 322,99 Mg/rok. Obornik nie jest magazynowany na terenie Fermy, bezpośrednio po zakończeniu cyklu z kurników jest ładowany jest na przyczepę ciągnikową i wywożony z przedmiotowej Fermy. Obornik jest wykorzystywany rolniczo na polach Wnioskodawcy, zgodnie z planem nawożenia oraz na podstawie przepisów szczegółowych w tym zakresie, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243).

W przypadku konieczności przechowywania obornika do czasu nawożenia pól, należy go przechowywać na płytach obornikowych (własnych lub odbiorców zewnętrznych).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o odpadach, biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad.

Wnioskodawca nie wyklucza także możliwości przekazywania pomiotu jako odpad. Wówczas, odchody stanowią odpad o kodzie 02 01 06 – odchody zwierzęce, co uwzględniono w punkcie I.6.3.2. pozwolenia zintegrowanego.

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj energii, materiałów i surowców	Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna	365,4	MWh/rok
Woda	22 327,94	m ³ /rok
Pasza	9 973,1	Mg/rok
Gaz propan	503 201,12	m ³ /rok
Słoma ściółkowa	182, 45	Mg/rok
Środki do dezynfekcji	5,1	Mg/rok

3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
- b. Magazynowanie martwych zwierząt w szczelnych pojemnikach, w klimatyzowanym magazynie padłych ptaków, na utwardzonej powierzchni (BAT 2).
- c. Prawidłowe usytuowanie zespołu urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja przestrzeni (BAT 2).
- d. Wdrożenie procedur planu awaryjnego (BAT 2).
- e. Kształcenie i szkolenie personelu (BAT 2).
- f. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
- g. Żywnienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do okresu produkcyjnego (BAT 3, BAT 4, BAT 13).
- h. Stosowanie pasz wzbogacanych w aminokwasy egzogenne, co pozwala zmniejszyć ogólną zawartość białka (BAT 3).
- i. Stosowanie dodatków takie jak fitazy, stosowanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów (BAT 4).
- j. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
- k. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
- l. Mycie pomieszczeń inwentarskich myjkami wysokociśnieniowymi (BAT 5).
- m. Stosowanie poidel kropelkowych (BAT 5).
- n. Utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych (BAT 6).
- o. Ograniczenie zużycia wody, poprzez stosowanie ciśnieniowych urządzeń do mycia pomieszczeń inwentarskich oraz urządzeń (BAT 6).

- p. Gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (BAT 7).
- q. Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich (BAT 8).
- r. Izolacja ścian, podłóg i sufitów w kurnikach (BAT 8).
- s. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
- t. Zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu (BAT 10).
- u. Unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w porze nocy i podczas weekendów (BAT 10).
- v. Podawanie paszy ad libitum (BAT 11).
- w. Wyposażenie napełnianych pneumatycznie magazynów z paszą w separatory pyłu (BAT 11).
- x. Utrzymywanie powierzchni pomieszczeń w stanie suchym i czystym (BAT 13).
- y. Wyposażenie wentylacji ściennej szczytowej w osłony kierujące powietrze wylotowe ku górze (BAT 13).
- z. Wymuszone osuszanie ściółki i niewyciekowy system pojenia (BAT 32).

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- a. Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi, a także przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.
- b. Magazynowanie środków do dezynfekcji w szczelnych opakowaniach w budynku magazynowym na utwardzonym szczelnym podłożu.
- c. Ścieki przemysłowe magazynowane w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
- d. Przeprowadzanie dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich myjkami wysokociśnieniowymi.
- e. Zastosowanie utwardzonych i uszczelnionych posadzek w budynkach inwentarskich.
- f. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywane są zwierzęta, przy każdym ich czyszczeniu, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
- g. Systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust.1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust.1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są procesy produkcyjne powodujące emisję pyłu ogółem w tym: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenku węgla związane z chowem drobiu w systemie ściółkowym, w kierunku produkcji mięsnej o obsadzie podanej w punkcie I.1. niniejszego pozwolenia, z 5 budynków inwentarskich.

- b. Wentylacja budynków inwentarskich odbywa się za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, sterowanych elektronicznie, załączanych automatycznie w zależności od warunków klimatycznych panujących wewnątrz kurnika. Na budynkach inwentarskich zamontowano dwie grupy emitorów w łącznej liczbie 150 szt.
- c. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 12 podokresach, związanych z wiekiem ptaków, wielkością obsady oraz temperaturą zewnętrzną otoczenia tj.:

Podokres	Opis podokresu	Czas emisji	
		Praca wentylacji dachowej [h/okres]	Praca wentylacji ściennej szczytowej [h/okres]
1	Okres mrozów – wiek inwentarza od 1 do 2 tygodni (czas chowu 336 h)	51,3	-
2	Okres mrozów – wiek inwentarza od 3 do 4 tygodni (czas chowu 336 h)	268	-
3	Okres mrozów – wiek inwentarza 5 tygodni (czas chowu 168 h)	145,9	145,9
4	Okres mrozów – wiek inwentarza 6 tygodni (czas chowu 168 h)	155,6	155,6
5	Okres umiarkowany – wiek inwentarza od 1 do 2 tygodni (czas chowu 1 344 h)	205,1	-
6	Okres umiarkowany – wiek inwentarza od 3 do 4 tygodni (czas chowu 1 344 h)	1071,9	-
7	Okres umiarkowany – wiek inwentarza 5 tygodni (czas chowu 672 h)	583,8	583,8
8	Okres umiarkowany – wiek inwentarza 6 tygodni – zmniejszona obsada (czas chowu 672 h)	622,4	622,4
9	Okres ciepły – wiek inwentarza od 1 do 2 tygodni (czas chowu 672 h)	102,5	-
10	Okres ciepły – wiek inwentarza od 3 do 4 tygodni (czas chowu 672 h)	612,5	-
11	Okres ciepły – wiek inwentarza 5 tygodni (czas chowu 336 h)	313,8	313,8
12	Okres ciepły – wiek inwentarza 6 tygodni – zmniejszona obsada (czas chowu 336 h)	334,5	334,5

- d. Budynki inwentarskie ogrzewane są za pomocą 30 szt. nagrzewnic gazowych na gaz ziemny o mocy 100 kW każda (po 6 nagrzewnic z zamkniętymi komorami spalania, umieszczonych w każdym z budynków inwentarskich). Nagrzewnice gazowe wyposażone są we własne emitory.
- e. Źródło emisji substancji do powietrza stanowi odpowietrzenie 10 szt. silosów paszowych (o pojemności 39,8 m³ każdy). Silosy paszowe stanowią integralną część instalacji.

6.1.2. Charakterystyka miejsc emisji oraz warunki ich pracy

Oznaczenie emitora (miejsca emisji)	Opis emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
		Wysokość [m]	Średnica wewnętrzna [m]	Wydajność wentylatora [m ³ /h]	Temperatura wylotowa gazów [°K]	
Budynki inwentarskie K1 ÷ K5						
E1/1 do E1/22 E2/1 do E2/22 E3/1 do E3/22 E4/1 do E4/22 E5/1 do E5/22	dachowe pionowe otwarte	7,3	0,65	13 250	≤ 299	4 467
E1/23 do E1/30 E2/23 do E2/30 E3/23 do E3/30 E4/23 do E4/30 E5/23 do E5/30	ścienne szczytowe pionowe otwarte (obudowy przekierowujące powietrze w kierunku pionowym)	2,2	1,4x1,4	33 400	≤ 299	2 156
Nagrzewnice gazowe						
Ng1 ÷ Ng30	pionowy zadaszony	5	0,15	-	373	1 481
Silosy paszowe						
Ro1 ÷ Ro10	pionowy - skierowany w dół (z bocznym wylotem)	1	0,15	-	288	50

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla każdego stanowiska:

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji
		[kg/stanowisko/rok]
Utrzymywanie drobiu (Kurniki nr 1 do nr 5)	Amoniak ¹⁾	0,0615
	Siarkowodór	0,0012
	Pył ²⁾ w tym:	0,0431
	pył zawieszony PM10	0,0192
	pył zawieszony PM2,5	0,0041

¹⁾ graniczne wielkości emisji amoniaku do powietrza z każdego budynku dla brojlerów o końcowej masie do 2,5 kg określone zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. z 20217 r. UE L t. 43, str. 231)

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

b. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora):

Lp.	Numer emitora (miejsce wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza)	Podokres	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h]*
Budynki inwentarskie K1 ÷ K5				
1.	E1/1 do E1/22 E2/1 do E2/22 E3/1 do E3/22 E4/1 do E4/22 E5/1 do E5/22	1, 5, 9	Amoniak	0,048
			Siarkowodór	0,00096
			Pył ¹⁾ w tym:	0,0337
			Pył zawieszony PM10	0,015
		2, 6	Amoniak	0,0343
			Siarkowodór	0,000686
			Pył ¹⁾ w tym:	0,02404
			Pył zawieszony PM10	0,01072
		3, 7	Amoniak	0,0349
			Siarkowodór	0,000697
			Pył ¹⁾ w tym:	0,02443
			Pył zawieszony PM10	0,01089
		4, 8	Amoniak	0,02605
			Siarkowodór	0,000521
			Pył ¹⁾ w tym:	0,01826
			Pył zawieszony PM10	0,00814
		10	Amoniak	0,03
			Siarkowodór	0,0006
			Pył ¹⁾ w tym:	0,02103
			Pył zawieszony PM10	0,00938
		11	Amoniak	0,0324
			Siarkowodór	0,000648
			Pył ¹⁾ w tym:	0,02273
			Pył zawieszony PM10	0,01013
12	Amoniak	0,02423		
	Siarkowodór	0,000485		
	Pył ¹⁾ w tym:	0,01698		
	Pył zawieszony PM10	0,00757		

2.	E1/23 do E1/30 E2/23 do E2/30 E3/23 do E3/30 E4/23 do E4/30 E5/23 do E5/30	3, 7	Amoniak	0,0879
			Siarkowodór	0,001757
			Pył ¹⁾ w tym:	0,0616
			Pył zawieszony PM10	0,02746
		4, 8	Amoniak	0,0657
			Siarkowodór	0,001313
			Pył ¹⁾ w tym:	0,046
			Pył zawieszony PM10	0,02052
		11	Amoniak	0,0817
			Siarkowodór	0,001635
			Pył ¹⁾ w tym:	0,0573
			Pył zawieszony PM10	0,02554
12	Amoniak	0,0611		
	Siarkowodór	0,001221		
	Pył ¹⁾ w tym:	0,0428		
	Pył zawieszony PM10	0,01909		
Nagrzewnice gazowe				
3.	Ng1 ÷ Ng30	1-4	Pył ¹⁾ w tym:	0,00000559
			Pył zawieszony PM10	0,00000559
		5-6 9-10	Dwutlenek azotu	0,0051
			Dwutlenek siarki	0,000895
		Tlenek węgla	0,00336	
Silosy paszowe				
4.	Ro1 ÷ Ro10	1-12	Pył ¹⁾ w tym:	0,015
			Pył zawieszony PM10	0,015

* Emisja dla pojedynczego wentylatora

¹⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

6.1.4. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

L.p.	Rodzaj substancji	Mg/rok
1.	Amoniak	22,459
2.	Pył ¹⁾ w tym:	15,752
3.	Pył zawieszony PM10	7,026
4.	Pył zawieszony PM2,5	1,519
5.	Siarkowodór	0,449
6.	Dwutlenek azotu	0,227
7.	Tlenek węgla	0,149
8.	Dwutlenek siarki	0,040

¹⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów - nie określono

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości technicznych zainstalowania króćców pomiarowy spełniającej wymogi Polskich Norm dotyczących lokalizacji przekrojów i punktów pomiarowych.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

- Prowadzący instalację zaopatruje Fermę w wodę na podstawie umowy z ujęcia zewnętrznego. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.
- Ilość wykorzystywanej wody:

Zaopatrzenie w wodę na cele:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{roczne}} [\text{m}^3/\text{r}]$
Technologiczne (pojenie zwierząt)	16 954,34
Technologiczne (zraszanie budynków inwentarskich)	4 691,5
Technologiczne (mycie budynków inwentarskich)	290, 6
Pozostałe cele	391,5
RAZEM	22 327,94

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

- Ścieki przemysłowe z 5 kurników odprowadzane są do 3 zbiorników bezodpływowych o pojemności 15 m³ każdy. Ww. ścieki wywożone są do oczyszczalni ścieków przez uprawnionego przewoźnika, na podstawie zawartej umowy.
- Ilość ścieków przemysłowych:
 $Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 290,6 \text{ m}^3/\text{rok}$
- Skład ścieków przemysłowych:

Parametr	Jednostka	Zawartość
ChZT	mg/dm ³	1 000
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	450
Azot amonowy	mg/dm ³	100
Azot azotynowy	mg/dm ³	10
Fosfor ogólny	mg/dm ³	25

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	0,6	Odpady te stanowią pojemniki po materiałach zawierających substancje niebezpieczne. W składzie chemicznym opakowań z tworzyw sztucznych są głównie polipropylen, polietylen, niewielkie ilości barwników, zmiękczaczy i stabilizatorów. Właściwości: HP 4 – drażniące (działania drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu), HP 8 – żrące.

2.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	0,35	Odpady stanowią środki absorpcyjne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W składzie chemicznym tych odpadów występują głównie celuloza (bawełna) lub poliuretany lub minerały w tym głównie krzemionka. Ponadto występują składniki zanieczyszczeń w tym głównie węglowodory alifatyczne oraz substancje powstałe w wyniku przemian fizyko-chemicznych. Właściwości: HP 3 – łatwopalne i HP 14- ekotoksyczne.
3.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09, 16 02 12	16 02 13*	0,04	Odpady niebezpieczne -zużyte źródła światła zawierające szkło lub tworzywa sztuczne oraz metale ciężkie i związki bromu. Właściwości: HP 5- działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP 14- ekotoksyczne.
4.	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	18 02 02*	0,5	Odpady stanowią pozostałości z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej., zawierające substancje niebezpieczne. W składzie tych odpadów występują głównie tworzywa sztuczne, głównie polipropylen i polietylen oraz celuloza. Odpad jest niebezpieczny, bo może zawierać substancje zakaźne. Właściwości: HP 9 –zakaźne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
5.	Odchody zwierzęce	02 01 06	2 322,99	Źródłem odpadu jest obornik kurzu zmieszany ze ściółką. W składzie chemicznym jest woda, włókna organiczne (celuloza), związki azotu i fosforu. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
6.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,55	Źródła odpadu to głównie papierowe i tekturowe opakowania. Odpady te zawierają w swym składzie włókna organiczne (celuloza), wypełniacze organiczne i nieorganiczne oraz barwniki. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
7.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,55	Odpady stanowią opakowania z tworzyw sztucznych. W składzie chemicznym opakowań z tworzyw sztucznych są głównie polipropylen (PP) i polietylen (PE), niewielkie ilości barwników, zmiękczaczy i stabilizatorów Odpad jest ciałem stałym zwykle palnym. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
8.	Opakowania z drewna	15 01 03	1,10	Odpady stanowią uszkodzone połamane palety, skrzynie drewniane. W składzie chemicznym opakowań z drewna są głównie włókna organiczne (celuloza) i lignina z niewielkimi ilościami zanieczyszczeń (np. gwoździe). Odpad jest palny, ciało stałe. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.

9.	Opakowania ze szkła	15 01 07	0,55	Odpady stanowią opakowania po substancjach innych niż niebezpieczne. W składzie chemicznym opakowań z tworzyw szklanych jest głównie dwutlenek krzemu. Ciało stałe. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
10.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	0,35	Odpady stanowią ubrania i tkaniny do wycierania, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. W składzie chemicznym występuje głównie celuloza (bawełna). Odpad jest palnym ciałem stałym. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.
11.	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	18 02 03	1,00	Odpady stanowią pozostałości z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej takie jak opakowania po antybiotykach, witaminach i minerałach. W składzie chemicznym tych odpadów występuje głównie tworzywo sztuczne tj. polipropylen (PP) i polietylen (PE) oraz celuloza, a w opakowaniach szklanych dwutlenek krzemu. Ciało stałe. Odpady nie posiadają właściwości ani składników powodujących, że mogą być odpadami niebezpiecznymi.

Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującym załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. U. UE L z 2014 r., t. 365, str. 89).

6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Odpady należy magazynować w oznakowanym pojemniku lub kontenerze w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłonięte przed czynnikami atmosferycznymi (pomieszczenie magazynowe w budynku socjalno-biurowym). Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
2.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Odpady należy magazynować w szczelnym pojemniku lub kontenerze, na wybetonowanym podłożu, w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym w budynku socjalno-biurowym. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
3.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09, 16 02 12	16 02 13*	Odpady należy magazynować w szczelnym pojemniku lub kontenerze, na wybetonowanym podłożu, w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym w budynku socjalno-biurowym. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
4.	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	18 02 02*	Odpady należy magazynować w wyznaczonym miejscu, w szczelnym pojemniku lub kontenerze, na wybetonowanym podłożu, w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym w budynku socjalno-biurowym. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Odpady inne niż niebezpieczne			
5.	Odchody zwierzęce	02 01 06	Bez magazynowaniu w innym miejscu niż w miejscach wytwarzania, tj. w kurnikach. Kurniki posiadają szczelne posadzki. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
6.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Odpady należy magazynować w pojemniku, worku lub w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłonięte przed czynnikami atmosferycznymi (pomieszczenie magazynowe w budynku socjalno-biurowym). Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
7.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Odpady należy magazynować w pojemniku, worku lub w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłonięte przed czynnikami atmosferycznymi (pomieszczenie magazynowe w budynku socjalno-biurowym lub magazyn słomy). Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
8.	Opakowania z drewna	15 01 03	Odpady należy magazynować w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłonięte przed czynnikami atmosferycznymi (magazyn słomy) przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
9.	Opakowania ze szkła	15 01 07	Odpady należy magazynować w pojemniku, worku lub w wyznaczonym miejscu z wybetonowanym podłożem, osłonięte przed czynnikami atmosferycznymi (pomieszczenie magazynowe w budynku socjalno-biurowym). Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
10.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Odpady należy magazynować w pojemniku lub worku w pomieszczeniu magazynowym, w budynku socjalno-biurowym. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
11.	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	18 02 03	Odpady należy magazynować w wyznaczonym miejscu, w szczelnym pojemniku lub kontenerze, na wybetonowanym podłożu, w zamkniętym pomieszczeniu magazynowym w budynku socjalno-biurowym. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

6.3.3. Sposób postępowania z odpadami

- a. Odpady należy magazynować selektywnie, z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów szczegółowych w tym zakresie, m.in. **zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742)** oraz z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów należy oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
- b. Wytwarzane odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie uprawnionym podmiotom, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
- c. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.
- d. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom.

6.3.4. Sposób zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

- a. zakup surowców i produktów w większych opakowaniach jednostkowych lub zakup bez opakowania,
- b. właściwa konserwacja maszyn i urządzeń, zapobiegająca wyciekom olejów przekładniowych,

- c. magazynowanie odpadów w wydzielonym miejscu zabezpieczającym przed dostawaniem się odpadu i substancji w nim zawartych do środowiska, w sposób zapewniający ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo ludzi,
- d. przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom.

6.3.5. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów - zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym Przedsiębiorstwa Produkcji Rolnej AGRIFARM Spółka z o. o. Ferma Drobiu w m. Brodna dz. 66/4, gm. Kaczory” załączonym do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i sporządzonym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. w szczególności:

- a. odpady należy magazynować zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji (punkt związany z gospodarką odpadami);
- b. odpady palne należy magazynować w niżej wskazanych jednorazowych ilościach:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość jednorazowo [Mg]
Odpady niebezpieczne			
1.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	0,06
2.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	0,05
3.	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	18 02 02*	0,05
Odpady inne niż niebezpieczne			
4.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,055
5.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,055
6.	Opakowania z drewna	15 01 03	0,2
7.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	0,035
8.	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	18 02 03	0,1

- c. przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne stanowi zbiornik wody do celów ppoż. ze stanowiskiem czerpania wody;
- d. dojazd do obiektów zapewniony drogami utwardzonymi, w pełni umożliwiającymi dojazd do obiektów i manewrowanie pojazdami pożarniczymi;
- e. kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach:
 - budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniem magazynowym (kat. ZL III) - < 10 osób,
 - budynek inwentarski (Kat. IN) – nie przeznaczony na pobyt stały ludzi,
 - magazyn przechowywania martwych ptaków (kat. PM) – nie przeznaczony na pobyt stały ani czasowy ludzi,
 - wiata na słomę – nie przeznaczona na pobyt stały ani czasowy ludzi;
- f. przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:
 - budynek socjalno-biurowy z pomieszczeniem magazynowym $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$,

- budynek inwentarski $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$,
 - magazyn przechowywania martwych ptaków $Q_d < 500 \text{ MJ/m}^2$,
 - wiata na słomę $Q < 4000 \text{ MJ/m}^2$,
- g. w budynkach i pomieszczeniach nie występują przestrzenie, które należy zaklasyfikować do stref zagrożenia wybuchem;
 - h. budynki spełniają wymagania klasy odporności ogniowej;
 - i. dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych nie zostały przekroczone;
 - j. miejsca magazynowania odpadów są usytuowane w wiacie i w pomieszczeniu nie przeznaczonym na pobyt stały lub czasowy ludzi. Z pomieszczenia magazynowania odpadów, w budynku socjalno-biurowym droga do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 2 m. Droga do wyjścia na zewnątrz z wiaty nie przekracza 25 m.;
 - k. pomieszczenie, w którym zlokalizowane jest miejsce magazynowania odpadów jest wyposażone w instalację elektryczną;
 - l. wiata, w której zlokalizowane jest miejsce magazynowania odpadów nie posiada żadnych instalacji użytkowych;
 - m. miejsca magazynowania odpadów nie są wyposażone w żadne urządzenia przeciwpożarowe – nie są one wymagane. Pozostałe obiekty wyposażone są w: ppoż. wyłącznik prądu – budynki kurników, budynek socjalno-biurowy oraz w główny zawór gazu – budynki kurników, budynek socjalno-biurowy;
 - n. miejsca magazynowania odpadów palnych zabezpieczone są podręcznym sprzętem gaśniczym znajdującym się w pomieszczeniu (1 gaśnica GP4). Miejsca magazynowania odpadów palnych zabezpieczone podręcznym sprzętem gaśniczym znajdującym się w wiacie (4 gaśnice GP4);
 - o. wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla najniekorzystniejszej strefy pożarowej wynosi $15 \text{ dm}^3/\text{s}$. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z zewnętrznego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych, z punktem czerpania wody, o zasobie wody 150 m^3 ;
 - p. żaden z obiektów zakładu nie wymaga zapewnienia dojazdu drogą pożarową. Jednak profil działalności wymaga zapewnienia dojazdu ciężkimi pojazdami, ciągnikami oraz innymi maszynami. W związku z tym do obiektów zakładu zapewniono dojazd utwardzonymi drogami zakładowymi. Dojazd utwardzoną drogą zakładową jest również zapewniony do miejsc magazynowania odpadów. Dojazd drogą pożarową jest zapewniony do stanowiska czerpania wody z placem manewrowym przy zbiorniku wody do celów przeciwpożarowych;
 - q. magazynowanie na terenie i w obiektach Fermy Drobiu w m. Brodna odpady palne nie są materiałami niebezpiecznymi pożarowo, nie reagują ze sobą i przechowywane są w oddzielnych pojemnikach/opakowaniach. Ponadto muszą być magazynowane w ilościach nieprzekraczających:
 - papier, tektura – 55 kg – jednorazowo,
 - tworzywa sztuczne – 320 kg – jednorazowo,
 - tkaniny – 85 kg – jednorazowo,
 - drewno – 200 kg jednorazowo.

Czas magazynowania obecnie wytwarzanych odpadów nie przekracza 30 dni. W większości przypadków odbiór prowadzony jest na bieżąco, po zgłoszeniu telefonicznym do specjalistycznej firmy. Odpad o kodzie 02 01 06 – odchody zwierzęce, w związku z tym, iż nie są magazynowane na terenie Fermy (oprócz miejsca wytwarzania - kurniki) nie ustala się dodatkowych warunków magazynowania.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej:

- L_{AeqD} – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **55 dB**,
- L_{AeqN} – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **45 dB**.

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Budynki inwentarskie od K1 do K5			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 13 250 m ³ /h – 22 szt.	16	6 h 24 min
2.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 33 400 m ³ /h – 8 szt.	16	6 h 24 min

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

- 7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty liczników i faktur z częstotliwością raz na rok. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody (BAT 5, BAT 29).
- 7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej i paliwa za pomocą liczników i faktur z częstotliwością raz na rok (BAT 29).
- 7.1.3. Należy monitorować roczne zużycie paszy na podstawie faktur i wagi paszy z silosów paszowych w kurnikach (BAT 29).
- 7.1.4. Należy monitorować liczbę przybywających i ubywających zwierząt – co najmniej raz w roku - za pomocą ustalonego rejestru. (BAT 29).
- 7.1.5. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika za pomocą wagi przejazdowej i liczby załadownych pojazdów z obornikiem oraz gnojowicy, każdorazowo przy wywozie z terenu Fermi (BAT 29).
- 7.1.6. Należy prowadzić ewidencję wywożonych, ze zbiorników bezodpływowych, ścieków przemysłowych obejmującą ilość wywożonych ścieków oraz datę wywozu.

7.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydane w oborniku raz w roku, obliczeniowo, z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produktywność zwierząt (BAT 24).

7.3. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu na każdym etapie stosowania obornika (BAT 25).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. niniejszej decyzji, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca I kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- pożarem,
- pomorem stada.

Na terenie Fermi stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- wykonywanie regularnych przeglądów urządzeń i instalacji,

- wyposażenie w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy,
- stały nadzór weterynaryjny,
- wysoki reżim sanitarny,
- zastosowanie agregatu prądowłórczego – awaryjnego źródła prądu.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest prowadzący Fermę (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska).

W sytuacjach pożaru lub pomoru stada, prowadzący Fermę (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Odpady są przetwarzane w całości na terenie kraju.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywne wykorzystanie energii zapewnione jest poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne i budowlane, zmierzające do zmniejszenia zużycia nakładów energii na wentylację. W kurnikach funkcjonuje w pełni zautomatyzowany system sterowania mikroklimatem. Praca wentylatorów wyciągowych jest sterowana automatycznie, co zapewnia optymalne warunki klimatyczne dla ptaków przy możliwie najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Do oświetlenia wykorzystane są świetlówki, o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zastosowany jest automatyczny system regulacji, który zapewnia minimalne zużycie energii przy optymalnych warunkach oświetlenia dla zwierząt.

II. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o. o., Śmiłowo, ul. Piłska 36, 64-810 Kaczory w dniu 20.05.2020 r., złożyło do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu i hodowli drobiu – brojlerów o łącznej obsadzie 364 896 stanowisk - zlokalizowanej w m. Brodna, dz. ewid nr 56/4 gm. Kaczory, obręb 0001 Brodna.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz mając na uwadze § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermi Drobiu na działce nr 56/4 w miejscowości Brodna, gm. Kaczory, powiat pilski, województwo wielkopolskie” opracowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BM – EKOS Sp. z o.o.”. Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej oraz kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz dwukrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSR-II-1.7222.22.2020 z dnia 4.03.2021 r. na postawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Poinformowano, również, iż wskutek reorganizacji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, sprawa znak: DSR-II-1.7222.22.2021 została ponownie zarejestrowana pod znakiem: DSK-III.7222.12.2021.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

Pismem znak: DSK-III.7222.12.2021 z dnia 20.07.2021 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie Fermy na stan powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu ogółem (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀, pyłu zawieszonego PM_{2,5}), amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla.

Potrzeby energetyczne instalacji - w sytuacji przerw dostaw prądu zapewnia eksploatacja agregatu prądotwórczego o mocy 240 kW, który stanowi odrębną instalację, dlatego nie został objęty ww. pozwoleniem. Na terenie Fermy zlokalizowanych jest 10 szt. silosów paszowych (o pojemności 39,8 m³ każdy). Silosy paszowe stanowią integralną część instalacji. Zgodnie z wnioskiem strony, silosy stanowią źródła emisji substancji do powietrza.

Potrzeby ciepłe instalacji (budynków inwentarskich K1 do K5) zapewnia eksploatacja 30 szt. nagrzewnic gazowych na gaz ziemny, każda o mocy do 100 kW (po 6 szt. w każdym z kurników). Nagrzewnice gazowe wyposażone są we własne emitory.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Ponadto, zgodnie z treścią złożonego wniosku, nie są przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza, określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzących instalację we wniosku o wydanie pozwolenia, przedłożonych uzupełnieniach oraz zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 roku, w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Ze względu na konstrukcję wyrzutni wentylacyjnych i konstrukcję dachu nie ma technicznych możliwości zainstalowania, zgodnie z Polskimi Normami, króćców pomiarowych na emitorach budynków inwentarskich. Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Prowadzący instalację zaopatruje Fermę w wodę na podstawie umowy z ujęcia zewnętrznego. Woda używana jest na cele technologiczne oraz na pozostałe cele obsługi instalacji. W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody zobowiązano Wnioskodawcę, zgodnie z zapisami BAT 5 i BAT 29, do prowadzenia monitoringu zużycia wody w oparciu o odczyty liczników i faktur z częstotliwością raz na rok. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody. Ścieki przemysłowe z 5 kurników odprowadzane są do 3 zbiorników bezodpływowych o pojemności 15 m³ każdy. Ww. ścieki wywożone są do oczyszczalni ścieków przez uprawnionego przewoźnika, na podstawie zawartej umowy. Zobowiązano, Prowadzącego instalację do prowadzenia ewidencji wywożonych, ze zbiorników bezodpływowych, ścieków przemysłowych obejmującą ilość wywożonych ścieków oraz datę wywozu.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 180 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności) powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. W związku z powyższym w niniejszej decyzji uwzględnia się wyłącznie odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji. Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami, zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.

Wniosek wraz z uzupełnieniami spełnił wymagania art. 184 ust. 2 i ust. 2a oraz ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska. Zatem w niniejszym pozwoleniu określono: NIP i REGON posiadacza opadów, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, miejsca i sposoby ich magazynowania oraz dalszy sposób gospodarowania nimi.

Ponadto na podstawie uzupełnionego wniosku w toku postępowania wyjaśniającego o operat przeciwpożarowy (uzgodniony postanowieniem), w niniejszej decyzji określono wymagania przeciwpożarowe.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Gospodarowanie odpadami należy prowadzić uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy magazynować w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji zawartych w odpadach do środowiska, a wyznaczone miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach.

Należy prowadzić jakościową i ilościową ewidencję odpadów zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Wnioskodawca - w przypadku wykorzystania obornika jako nawozu - obowiązany jest posiadać plan nawożenia, a jego wykorzystanie należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi, m.in. zgodnie z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Mając na uwadze art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSR-II-1.7222.22.2020 z dnia 30.11.2020 r. zwrócił się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji oraz miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w postanowieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Postanowieniem znak: PZ.5585.17.5.2020 z dnia 31.05.2021 r. tamtejszy Organ, pozytywnie zaopiniował spełnienie ww. wymagań.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony. Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji, które stanowią głównie tereny wykorzystywane na cele rolnicze.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane w kierunku południowo-zachodnim, w odległości ok. 400 m od granicy działki.

Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z pkt 3 lit. b tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywane właściwym organom w terminie 30 dni od zakończenia pomiarów.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document on Best Available Techniques of Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF code IRPP) z 2017 r. oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)

w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 208 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż na terenie instalacji nie występuje produkcja i uwalnianie substancji stwarzających ryzyko oraz, że zastosowane środki mimo wykorzystywania substancji stwarzających ryzyko uniemożliwiają zanieczyszczenia wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o. o.,
Śmiłowo, ul. Pilska 36, 64-810 Kaczory
2. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
4. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
5. Aa x 2