



DSK-IV.7222.36.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 217, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew

ORZEKAM

I. **Ujednolicić tekst pozwolenia zintegrowanego** na eksploatację kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie (obecnie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.) mocą decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: SR.IV-2.6600-83/07 DSR.III.7623-30/08 z dnia 22.02.2008 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.7.2025 z dnia 28.02.2025 r.), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego: znak: DSR.VI.7623-103/10 z dnia 11.06.2010 r., znak: DSR.VI.7222.18.2011 z dnia 23.05.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2014 z dnia 2.06.2014 r. , znak: DSR-II-2.7222.87.2014 z dnia 22.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.59.2017 z dnia 5.07.2018 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.43.2019 z dnia 3.06.2020 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.7.2025 z dnia 28.02.2025 r.), w następujący sposób:

I. Rodzaj instalacji i warunki eksploatacji

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Prowadzący instalację
Instalacja do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton – kwatera nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, gm. Kleczew.	ust. 5 pkt 4	Pojemność eksploatowanej kwatery wynosi 150 000 m ³ .	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew NIP: 6652963271 REGON: 301634884

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055).

I.1. Opis instalacji

Na terenie składowiska odpadów w miejscowości Genowefa prowadzona jest działalność unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przez składowanie nieselektywne w procesie D5– Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska).

Na terenie składowiska funkcjonują i znajdują się:

- a. kwatera składowania nr II, uszczelniona folią gładką PEHD o grubości 2,00 mm, wyposażona w system drenażu nadfoliowego,
- b. zamknięta zrehabilitowana kwatera nr I,
- c. budynek socjalno-biurowy, kontenerowy,
- d. waga samochodowa, elektroniczna,
- e. brodzik dezynfekcyjny,
- f. zbiornik retencyjno-odparowujący,
- g. zbiornik retencyjny na odcieki,
- h. myjnia płytowa,
- i. zbiornik ścieków bytowych,
- j. studzienka czerpalna odcieków, o P=7,5 KW,
- k. stacja transformatorowa, P=63 KV A,
- l. pompownia PO-1, P=2,2 KW,
- m. pompownia PO-2, P=2,2 KW,
- n. pompownia wód drenażowych czystych, o P=2,2 KW,
- o. parking zewnętrzny na 6 stanowisk,
- p. ogrodzenie składowiska,
- q. pas zieleni izolacyjnej,
- r. system monitoringu oddziaływania na środowisko składający się z 4 piezometrów oraz 8 studzienek odgazowujących, z których gaz składowiskowy jest odprowadzany do pochodni zlokalizowanej na kwaterze nr I.

I.2. Charakterystyka stosowanej technologii i urządzeń

- a. przyjęcie, ważenie i kontrola odpadów,
- b. unieszkodliwianie przez składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na wydzielonych sektorach składowania, dostosowanych do rodzaju składowanych odpadów.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość
Kwatera nr II			
1.	Powierzchnia dna kwatery	ha	1,70

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość
2.	Powierzchnia po koronie obwałowania	ha	2,60
3.	Średnia gęstość kwatery	m	7,00
4.	Pojemność kwatery	m ³	150 000
5.	Max. rzędna kwatery	m npm	92,00
6.	Max. rzędna składowania odpadów	m npm	101,00
7.	Max. rzędna czaszy składowiska po rekultywacji	m npm	102,00

I.3. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Nazwa	Jednostka	Ilość
Woda	m ³	1000
Energia elektryczna	MWh	300
Olej napędowy	Mg	10

II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

- a) Kwatera składowiska spełnia odpowiednie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 549).
- b) Zmniejsza się ilość odpadów unieszkodliwianych przez składowanie poprzez wykorzystanie odpadów do budowy warstw izolacyjnych.
- c) Ogranicza się zastosowanie materiału ziemnego do budowy warstw izolacyjnych przez zastąpienie go odpadami mineralnymi.

II.1. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- a. Uszczelnienie kwatery składowania folią PEHD, wyposażoną w system drenażu odcieków.
- b. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a następnie recykulowanie ich na kwaterze. W przypadku ich nadmiaru wywożenie do oczyszczalni ścieków należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o.o.
- c. Prowadzenie procesu przetwarzania odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w pkt V.3.2. decyzji.
- d. Sposób magazynowania odpadów uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt: V.3.2.1.2., V.3.3.1. oraz V.3.3.4.1. decyzji.

- e. Systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych m.in. poprzez prowadzenie stałego monitoringu wód podziemnych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości.
- f. Postępowanie zgodnie z opracowanym dla składowiska Planem awaryjnym, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód podziemnych.

III. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

Eksploatację kwatery należy zakończyć po osiągnięciu rzędnej składowania. Następnie uzyskać decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie kwatery i wykonać prace rekultywacyjne.

IV. Sposoby zapewnienia efektywnego zużycia energii

Efektywne zużycie energii zapewnia się poprzez sterowanie i optymalizację pracy instalacji. Urządzenia są dopasowane parametrami do potrzeb eksploatacyjnych instalacji.

V. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

V.1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i 2, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

V.1.1. Warunki wprowadzania substancji do powietrza

Na terenie składowiska odpadów nie występują źródła emisji z instalacji wprowadzających w sposób zorganizowany gazy i pyły do powietrza. Emisja towarzysząca eksploatacji składowiska ma charakter niezorganizowany (emisja z powierzchni kwatery, emisja związana z ruchem kompaktora i pojazdów ciężarowych dowożących odpady). Ponadto występuje emisja do powietrza – gazu z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego (8 studni odgazowujących kwaterę).

V.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 202 ust. 2 pkt 3b i pkt 3c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).

V.2.1. Zaopatrzenie w wodę

- a. Składowisko jest zaopatrywane w wodę z sieci wodociągowej, której administratorem – zgodnie z umową znak: RUZ-00452/12 z dnia 1.07.2012 r. zawartą pomiędzy Prowadzącym instalację a Gminą Kleczew jest – Prowadzący instalację. Woda wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne.
- b. Ilość wykorzystywanej wody wynosi:
 $Q_{\text{roczne}} = 1\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

V.2.2. Odprowadzanie ścieków

V.2.2.1. Ścieki bytowe

- Powstające na terenie składowiska ścieki bytowe, odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego o pojemności 2,4 m³, skąd wywożone są do własnej oczyszczalni ścieków.
- Ilość ścieków bytowych:
 $Q_{\text{roczne}} = 430 \text{ m}^3/\text{rok}$
- Stan i skład ścieków bytowych:

Nazwa wskaźnika	Najwyższa dopuszczalna wartość	Jednostka miary
Odczyn	6,5 – 9,5	pH
Temperatura	35,0	°C
BZT ₅	400,0	mg O ₂ /l
ChZT	700,0	mg O ₂ /l
Azot azotynowy	10,0	mg N _{NO2} /l
Azot amonowy	200,0	mg N _{NH4} /l
Fosfor ogólny	7,2	mg P/l
Zawiesina ogólna	320,0	mg/l

V.2.2.1. Ścieki przemysłowe

- Powstające na terenie składowiska ścieki przemysłowe stanowią mieszaninę wód odciekowych, ścieków przemysłowych pochodzących z brodzika dezynfekcyjnego oraz ścieków przemysłowych pochodzących z myjni płytowej. Ścieki przemysłowe odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd recykulowane są na kwaterę składowiska. Nadmiar ścieków przemysłowych (mieszaniny) wywożony jest do oczyszczalni ścieków należącej do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o.o.
- Ilość ścieków przemysłowych (mieszaniny):
 $Q_{\text{roczne}} = 21\,908 \text{ m}^3/\text{rok}$
- Stan i skład ścieków przemysłowych (mieszaniny):

Nazwa wskaźnika	Najwyższa dopuszczalna wartość	Jednostka miary
Odczyn	7,6	pH
Temperatura	35,0	°C
Przewodność elektrolityczna właściwa	16 030,0	μS /cm
Ołów	0,131	mg Pb/l
Kadm	0,059	mg Cd/l

Nazwa wskaźnika	Najwyższa dopuszczalna wartość	Jednostka miary
Miedź	0,03	mg Cu/l
Chrom	0,1	mg Cr/l
Rtęć	0,014	mg Hg/l
Cynk	0,0002	mg Zn/l
Węglowodory ropopochodne	15,0	mg/l
Suma WWA	0,953	mg C/l
OWO	938,3	mg C/l

V.2.3. Wody opadowe lub roztopowe

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące za skarp kwatery nr II składowiska odprowadzane są do zbiornika retencyjno-odparowującego.

V.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1 i ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 45 ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

V.3.1. Wytwarzanie odpadów

W wyniku eksploatacji kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Genowefa nie są wytwarzane odpady.

V.3.2. Przetwarzanie odpadów

V.3.2.1. Odzysk odpadów

V.3.2.1.1. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesach odzysku odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
Wykonywanie warstw izolacyjnych			
1.	10 01 01*	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)	9 000,00
2.	10 01 05*	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych	9 000,00
3.	10 09 03*	Żużle odlewnicze	9 000,00
4.	10 11 03*	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego	9 000,00
5.	10 13 14*	Odpady betonowe i szlam betonowy	9 000,00
6.	15 01 07*	Opakowania ze szkła	9 000,00
7.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	9 000,00
8.	17 01 02	Gruz ceglany	9 000,00
9.	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	9 000,00

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
10.	17 02 02*	Szkło	9 000,00
11.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	9 000,00
12.	17 05 06*	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	9 000,00
13.	17 09 04*	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	9 000,00
14.	19 12 05*	Szkło	9 000,00
15.	19 12 09*	Minerały (np. piasek, kamienie)	9 000,00
16.	20 01 02*	Szkło	9 000,00
17.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	9000,00
Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez wykonywanie warstw izolacyjnych składowanych odpadów wynosi 9 000,00 Mg/rok			
Wykorzystanie do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku			
18.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	7 000,00
19.	17 01 02	Gruz ceglany	7 000,00
20.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	7 000,00
21.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	7 000,00
Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez budowę tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku wynosi 7 000,00 Mg/rok.			
Wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań, kształtowanie korony składowiska			
22.	10 09 03	Żużle odlewnicze	7 000,00
23.	10 09 06	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	7 000,00
24.	10 09 08	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	7 000,00
25.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	7 000,00
26.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	7 000,00
Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez budowę skarp, w tym obwałowań, kształtowanie korony składowiska wynosi 7 000,00 Mg/rok.			

*rodzaje odpadów dopuszczone do wykonania warstwy izolacyjnej, jeżeli na podstawie badań stwierdzono, że spełniają kryteria przewidziane dla odpadów obojętnych określonych w rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz .U. z 2015 r., poz. 1277).

V.3.2.1.2. Miejsce przetwarzania odpadów w procesach odzysku odpadów

Przetwarzanie odpadów polegające na odzysku odpadów poprzez:

- wykonywanie warstw izolacyjnych składowanych odpadów,
 - wykorzystanie do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku,
 - wykorzystanie do budowy skarp w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska,
- jest prowadzone na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, gm. Kleczew– kwatera nr II.

V.3.2.1.3. Dopuszczalne metody przetwarzania odpadów w procesach odzysku odpadów oraz opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów polega na ich odzysku w procesie R5 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o odpadach – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych. Poszczególne procesy odzysku odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

a. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Odpady o odpowiedniej granulacji, przeznaczone do tworzenia warstw izolacyjnych są dostarczane na teren składowiska i bezpośrednio umieszczane na kwaterze składowania. Następnie są przemieszczane na kwaterę spychaczem, który formuje warstwy izolacyjne. Odpowiednio wyrównana i zagęszczona warstwa odpadów, o grubości 1,5 m jest przykrywana warstwą izolacyjną o grubości 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów na danym składowisku odpadów nie może przekraczać 15%.

Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez wykonywanie warstw izolacyjnych składowanych odpadów wynosi 9 000 Mg/rok.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nie stosuje się tego samego rodzaju co rodzaj odpadów składowanych na składowisku odpadów.

b. Wykorzystanie do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku

Odpady przeznaczone do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na kwaterze nr II są dostarczane na teren składowiska bezpośrednio w miejscu przebiegu tymczasowej drogi dojazdowej. Następnie za pomocą sprzętu ciężkiego formowana i utwardzana jest droga o szerokości nie większej niż 4 m, grubość warstwy odpadów użytych do budowy drogi nie przekracza 30 cm.

Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez wykorzystanie do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku wynosi 7 000 Mg/rok.

c. Wykorzystanie do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska

Odpady przeznaczone do budowy skarp, w tym obwałowań i kształtowania korony składowiska, są dostarczane na teren składowiska i następnie za pomocą sprzętu ciężkiego formowane są skarpy, obwałowania i korona składowiska.

Maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy skarp i kształtowania korony składowiska jest nie większa niż 25 cm.

Maksymalna łączna ilość odpadów przetwarzanych w procesie odzysku poprzez budowę skarp, w tym obwałowań i kształtowanie korony składowiska odpadów, wynosi 7 000 Mg/rok.

W związku z tym, iż odpady poddawane odzyskowi, nie są magazynowane, a bezpośrednio wykorzystywane w ww. procesach odzysku odpadów, **nie określa się:**

- a. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
- b. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
- c. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów,
- d. całkowitej pojemności instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
- e. wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej miejsca magazynowania odpadów - nie określa się ze względu na brak miejsca magazynowania odpadów.

V.3.2.2. Unieszkodliwianie odpadów

V.3.2.2.1. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania

Wydzielony sektor A kwatery nr II

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	5000,00
2.	02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	5000,00
3.	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	5000,00
4.	02 02 04	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
5.	02 03 02	Odpady konserwantów	5000,00
6.	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne	5000,00
7.	02 03 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
8.	02 04 01	Osady z oczyszczania i mycia buraków	5000,00
9.	02 04 02	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)	5000,00
10.	02 04 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
11.	02 05 02	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
12.	02 06 02	Odpady konserwantów	5000,00
13.	02 06 03	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
14.	02 07 02	Odpady z destylacji spirytualiów	5000,00
15.	02 07 03	Odpady z procesów chemicznych	5000,00
16.	02 07 05	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
17.	03 01 81	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80	5000,00
18.	03 01 82	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
19.	03 03 02	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)	5000,00

20.	03 03 05	Szlamy z odbarwiania makulatury	5000,00
21.	03 03 11	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10	5000,00
22.	03 03 80	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem	5000,00
23.	03 03 81	Szlamy z innych procesów bielenia	5000,00
24.	04 01 01	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)	5000,00
25.	04 01 02	Odpady z wapnienia	5000,00
26.	04 01 05	Brzezka garbująca niezawierająca chromu	5000,00
27.	04 01 07	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków	5000,00
28.	04 01 09	Odpady z polerowania i wykańczania	5000,00
29.	04 02 09	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)	5000,00
30.	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19	5000,00
31.	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych	5000,00
32.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	5000,00
33.	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	5000,00
34.	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	5000,00
35.	16 11 02	Węglowodoryne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01	5000,00
36.	16 11 04	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03	5000,00
37.	16 11 06	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05	5000,00
38.	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	5000,00
39.	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	5000,00
40.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	5000,00
41.	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	5000,00
42.	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	5000,00
43.	17 01 82	Inne niewymienione odpady	5000,00
44.	17 02 02	Szkło	5000,00
45.	17 03 80	Odpadowa papa	5000,00
46.	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	5000,00
47.	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	5000,00
48.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	5000,00
49.	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	5000,00
50.	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	5000,00
51.	20 03 04	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości	5000,00

52.	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	5000,00
53.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	5000,00
54.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	10 000,00
Maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do składowania na kwaterze nr II (sektor A i B) składowiska odpadów w m. Genowefa wynosi 60 000 Mg/rok			

Wydzielony sektor B kwatery nr II

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa [Mg/rok]
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	500,00
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	500,00
3.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	500,00
4.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	500,00
5.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	500,00
6.	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	500,00
7.	19 08 01	Skratki	500,00
8.	19 08 02	Zawartość piaskowników	500,00
9.	19 08 05	Ustabilizowane komunalne osady ściekowe	500,00
10.	19 08 12	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11	500,00
11.	19 08 14	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13	500,00
12.	19 09 01	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	500,00
13.	19 09 02	Osady z klarowania wody	500,00
14.	19 09 03	Osady z dekarbonizacji wody	500,00
15.	19 09 04	Zużyty węgiel aktywny	500,00
16.	19 09 05	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne	500,00
17.	19 09 06	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych	500,00
18.	19 09 99	Inne niewymienione odpady	500,00
19.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	500,00
20.	19 13 02	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01	500,00
21.	19 13 04	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03	500,00
22.	19 13 06	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05	500,00
Maksymalna łączna ilość odpadów przewidzianych do składowania na kwaterze nr II (sektor A i B) składowiska odpadów w m. Genowefa wynosi 60 000 Mg/rok			

Proces unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w szczególności:

1. Odpady przewidziane do składowania muszą bezwzględnie spełniać wymogi załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.
2. Odpady wskazane w niniejszej decyzji mogą być składowane, o ile nie posiadają cech o charakterze i właściwości wskazanych w art. 122 ust. 1 ustawy o odpadach oraz w sposób, o którym mowa w art. 16 ustawy o odpadach.
3. Unieszkodliwiać odpady wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r., poz. 110), **z wyjątkiem** odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

V.3.2.2.2. Miejsce przetwarzania odpadów w procesie unieszkodliwiania odpadów
Przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu odpadów jest prowadzone na kwaterze nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, gm. Kleczew.

V.3.2.2.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów w procesie unieszkodliwiania odpadów oraz opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów polega na ich unieszkodliwianiu w procesie D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska).

Proces unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Procedury przyjęcia odpadów na składowisko należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Sektory składowania należy wydzielić z wykorzystaniem odpadów przeznaczonych do wykonywania warstw izolacyjnych oraz obwałowań wskazanych w pkt V.3.2. pozwolenia zintegrowanego.

Składowanie odpadów przebiega następująco:

- a. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania w sektorze A składowane są bezpośrednio bez przetwarzania i magazynowania.
- b. Odpady przeznaczone do unieszkodliwiania w sektorze B składowane są bezpośrednio bez przetwarzania i magazynowania.
- c. Po dowiezieniu odpadów na składowisko dokonywana jest wizualna kontrola składu odpadów, kontrola zgodności z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu i karcie charakterystyki odpadów, ważenie oraz rejestrowanie w systemie ewidencji wagi.

- d. Wyładowanie odpadów przeznaczonych do składowania w wyznaczonym miejscu sektorów kwatery składowania odpadów.
- e. W sektorze A rozplantowanie wyładowanych odpadów metodą warstwową zgodnie z przewidzianą geometrią kwatery, w razie potrzeby z zagęszczaniem odpadów.
- f. W sektorze B rozplantowanie wyładowanych odpadów metodą warstwową zgodnie z przewidzianą geometrią sektora kwatery.

Maksymalna łączna ilość składowanych odpadów w kwaterze nr II przedmiotowego składowiska wynosi 60 000 Mg/rok.

VI. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

VI.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej:

- $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **55 dB**,
- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **45 dB**.

VI.2. Źródła hałasu, ich czas pracy oraz poziom mocy akustycznej

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]		Poziom mocy akustycznej pojedynczego źródła lub operacji [dB]
		Pora dnia	Pora nocy	
1.	Kompaktor	12	-	110,0
2.	Samochody ciężarowe dowożące odpady	12	-	105,0

VI.3. Metody ochrony przed hałasem

Z przedstawionej we wniosku analizy wynika, iż działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu z terenu instalacji należy dbać o stan techniczny ww. urządzeń.

VII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, pomiar i ewidencjonowanie wielkości emisji

VII.1. Monitoring gazu składowiskowego

Badanie monitoringowe gazu składowiskowego należy wykonywać na studniach odgazowujących zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

VII.2. Monitoring wód podziemnych

Należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

VII.3. Monitoring odpadów

Należy prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

VII.4. Monitoring hałasu

a) Pomiary, stanowiska pomiarowe i zakres pomiarów:

Pomiary należy prowadzić raz na dwa lata w porze dziennej i nocnej, w punkcie zlokalizowanym na granicy najbliższych terenów wymagających ochrony akustycznej, tj. na granicy terenu zabudowy zagrodowej.

VIIa. Zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

VIII. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

1. Do potencjalnych awarii należą:

- a) uszkodzenie systemu drenażu odcieków,
- b) uszkodzenie pomp do recyklingu odcieków,
- c) wyciek roztworu środka dezynfekcyjnego z brodzika dezynfekcyjnego,
- d) wylew odcieków ze zbiornika odcieków,
- e) uszkodzenie lub zasypanie piezometru,
- f) uszkodzenie studzienek odgazowujących,
- g) wyciek olejów lub paliw w wyniku awarii maszyn,
- h) osunięcie się skarp kwatery składowiska w wyniku spływów powierzchniowych po intensywnych opadach atmosferycznych,
- i) pożar na kwaterze składowiska.

2. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii:
 - a) okresowe szkolenia pracowników,
 - b) wykonywanie napraw i prac serwisowych urządzeń i maszyn przez wyspecjalizowane firmy lub odpowiednio przeszkolonych pracowników,
 - c) szczegółowa kontrola ilości i składu odpadów podczas przyjęcia na składowisko,
 - d) zamknięcie dopływu odcieków do zbiornika retencyjnego w przypadku uszkodzenia uszczelnień zbiorników i ich wypompowanie oraz wywóz do oczyszczalni ścieków,
 - e) wstrzymanie przyjmowania odpadów i recyrkulacji odcieków w przypadku uszkodzenia zabezpieczeń w dnie kwatery składowiska lub wystąpienie awarii związanej z utratą stateczności obwałowań kwatery,
 - f) zmniejszanie wydajności pracy instalacji w sytuacji awarii spychacza.
3. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, gm. Kleczew, posiada opracowany plan awaryjny w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych, z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów, zawarty w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, określający potencjalne zagrożenia oraz plan działań.
4. Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia awarii oraz za podejmowanie i koordynowanie działań związanych z możliwością wystąpienia awarii jest prowadzący składowisko odpowiedzialnym jest prowadzący instalację (Zakład – w rozumieniu art. 3 pkt 48 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.).
5. W przypadku awarii należy poinformować o zajściu właściwego Komendanta Straży Pożarnej oraz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

IX. Oddziaływanie transgraniczne na środowisko

Instalacja nie będzie powodować oddziaływań transgranicznych na środowisko.

X. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować w warunkach odbiegających od określonych w decyzji.

XI. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

II. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa, udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie (obecnie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.) mocą decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: SR.IV-2.6600-83/07 DSR.III.7623-30/08 z dnia 22.02.2008 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.7.2025 z dnia 28.02.2025 r.), zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-103/10 z dnia 11.06.2010 r., znak: DSR.VI.7222.18.2011 z dnia 23.05.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2014 z dnia 2.06.2014 r. , znak: DSR-II-2.7222.87.2014 z dnia 22.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.59.2017 z dnia 5.07.2018 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.43.2019 z dnia 3.06.2020 r. (sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-IV.7222.7.2025 z dnia 28.02.2025 r.).

UZASADNIENIE

W dniu 10.12.2019 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: SR.IV-2.6600-83/07 DSR.III.7623-30/08 z dnia 22.02.2008 r., udzielającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie (obecnie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.), pozwolenia zintegrowanego na eksploatację kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa (postępowanie znak: DSR-II-2.7222.43.2019), Prowadzący instalację wystąpił również o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego w celu ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie zintegrowane bowiem zostało wielokrotnie zmienione, tj. decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7623-103/10 z dnia 11.06.2010 r., znak: DSR.VI.7222.18.2011 z dnia 23.05.2011 r., znak: DSR-II-2.7222.9.2014 z dnia 2.06.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.87.2014 z dnia 22.12.2014 r., znak: DSR-II-2.7222.59.2017 z dnia 5.07.2018 r. oraz znak: DSR-II-2.7222.43.2019 z dnia 3.06.2020 r. („decyzja dostosowawcza”).

Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest organem właściwym w rozpatrywanej sprawie na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony, w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia składowiska do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 5 pkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

W ramach prowadzonego postępowania poinformowano Stronę, iż skutek reorganizacji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu sprawa znak: DSR-II-2.7222.44.2019 została ponownie zarejestrowana pod znakiem: DSK-IV.7222.36.2021.

Na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. W ramach postępowania w sprawie wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego właściwy organ dokonuje ujednolicenia tekstu pozwolenia oraz stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego (art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Konstrukcja przywołanych przepisów nie pozwala na wprowadzenie do treści pozwolenia zintegrowanego zmian, instytucja ujednolicenia pozwolenia ma bowiem wyłącznie charakter porządkowy.

Obecna forma pozwoleń zintegrowanych, z dodatkowymi decyzjami zmieniającymi, może utrudniać prawidłowe korzystanie ze środowiska oraz kontrolę przestrzegania zapisów pozwolenia. Tak więc wprowadzając nieoznaczony termin obowiązywania pozwoleń zintegrowanych, ustawodawca umożliwił prowadzącemu instalację skorzystanie z mechanizmu zapewniającego czytelność i przejrzystość wydanych decyzji administracyjnych.

Nadto wymaga podkreślenia, iż w przypadku wydania tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego, nie zapewnia się udziału społeczeństwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie jest także wymagane wniesienie przez prowadzącego instalację opłaty rejestracyjnej.

Decyzja w tej sprawie wydawana jest w oparciu o ogólne przepisy procedury (Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz art. 217 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Emisja gazów i pyłów do powietrza związana z eksploatacją instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Genowefa – kwatera nr II ma charakter niezorganizowany i nie jest objęta standardami emisyjnymi.

Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla emisji niezorganizowanej, dla której nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w pozwoleniu zintegrowanym, nie ustala się dopuszczalnej jej wielkości.

Ponadto, zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym nie ustala się dopuszczalnej wielkości emisji z instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza. W związku z powyższym, w przedmiotowym pozwoleniu nie określono warunków wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz wielkości dopuszczalnej emisji do powietrza.

Na potrzeby składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Genowefa, gm. Kleczew wykorzystywana jest woda z wodociągu gminnego będącego w zarządzie Prowadzącego instalację. Woda na składowisku jest wykorzystywana do celów technologicznych i socjalno-bytowych.

W związku z funkcjonowaniem składowiska powstają ścieki przemysłowe będące mieszaniną odcieków ze składowiska, ścieków przemysłowych z brodzika dezynfekcyjnego i ścieków przemysłowych z myjni płytowej, a także ścieki bytowe.

Ścieki przemysłowe (mieszanina) są odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, skąd są recyrkulowane na kwaterę, a nadmiar jest wywożony do oczyszczalni ścieków, będącej w zarządzie Prowadzącego instalację. Ścieki bytowe powstają w wyniku eksploatacji węzła sanitarnego znajdującego się w części socjalno-bytowej. Ścieki odprowadzane są do szczelnego, bezodpływowego zbiornika podziemnego i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków będącej w zarządzie Wnioskodawcy.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzące ze skarp kwatery nr II składowiska odprowadzane są do zbiornika retencyjno-odparowującego.

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje produkcji lub uwalniania substancji powodujących ryzyko, a jedynie wykorzystuje niewielkie ilości płynów eksploatacyjnych do pojazdów oraz maszyn i w związku z tym nie ma możliwości zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych ww. substancjami powodującymi ryzyko. Magazynowanie płynów eksploatacyjnych odbywa się w oryginalnych pojemnikach producenta co przy właściwej eksploatacji minimalizuje ryzyko ich przedostania się do środowiska.

W przedłożonej analizie Wnioskodawca wyszczególnił powstający w związku z składowaniem odpadów odciek składowiskowy oraz ścieki bytowe jako potencjalne źródło substancji stwarzających ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych, zaznaczając jednak, iż konstrukcja oraz właściwa eksploatacja składowiska wykluczają możliwość migracji odcieku i ścieków do środowiska. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

W wyniku eksploatacji kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa nie są wytwarzane odpady.

W związku z tym, iż w ramach przedmiotowej decyzji udzielono zezwolenia na przetwarzanie odpadów, określono m.in. prowadzone procesy przetwarzania odpadów dotyczące kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa. Głównym procesem jest unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie (proces unieszkodliwiania D5).

Określono również wymagania dla procesów odzysku, związanych z ww. kwaterą, tj. wykorzystanie odpadów do: budowy warstwy izolacyjnej, budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku oraz do budowy skarp w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska.

Odzysk odpadów odbywa się przy zastosowaniu metody odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych i R3 – recykling lub odzysk substancji.

Stosowany proces przetwarzania odpadów należy prowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w tym zakresie; w obecnym stanie prawnym jest to rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity: z 2022 r., poz. 1902), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r., poz. 110) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277).

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez składowisko do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji.

Składowisko zlokalizowane jest na terenach oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/303/2001 z dnia 8 listopada 2001 r. Rady Miejskiej w Kleczewie opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 144, poz. 2948 z dnia 26 listopada 2001 r., jako tereny 23.1 NU z przeznaczeniem pod lokalizację istniejącego składowiska odpadów komunalnych. Składowisko zostało usytuowane na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Józwin I Węgla Brunatnego „Konin S.A.” w Kleczewie. Bezpośrednie sąsiedztwo składowiska stanowią obszary niewymagające ochrony akustycznej. Są to częściowo zrehabilitowane tereny pokopalniane, bez zabudowy mieszkalnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew, pismem z dnia 21.06.2007 r. określił odległość najbliższej zabudowy od składowiska jako 1,1 km. Jest to zabudowa zagrodowa.

W związku z powyższym dopuszczalny poziom hałasu należało określić dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z pkt 3b tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w wysokości: 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Przedstawione wyniki pomiarów hałasu świadczą o tym, że działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na granicy terenów wymagających ochrony akustycznej.

Celem kontroli dotrzymania określonych standardów jakości środowiska raz na dwa lata należy wykonywać okresowe pomiary hałasu w środowisku, aktualnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r, poz. 1706).

Wyniki pomiarów należy przekazywać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 2405).

Zgodnie z art. 208 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż na terenie instalacji nie występuje produkcja i nie są wykorzystywane substancje stwarzające ryzyko oraz, że zastosowane środki mimo uwalniania substancji stwarzających ryzyko uniemożliwiają zanieczyszczenia wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

W związku z art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska, we wniosku przeanalizowano spełnianie przez instalację (kwaterę II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Genowefa) wymagań ochrony środowiska, wynikających z najlepszej dostępnej techniki. Wobec zgodności polskiego prawa w zakresie ochrony środowiska z prawem unijnym, przy spełnieniu wymagań polskich przepisów dotyczących wszystkich komponentów środowiska, uznano, że rozwiązania techniczne zastosowane w przedmiotowej instalacji spełniają wymagania najlepszej dostępnej techniki. Zastosowana technologia spełnia wymagania określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów prawa dotyczących składowisk odpadów i aktualnie stanowią je:

- dział II „Zasady ogólne gospodarowania odpadami” i dział VIII „Wymagania dotyczące procesów przetwarzania odpadów” rozdział 1 „Składowanie odpadów” ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny;
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii - na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego niniejszą decyzją.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Za wydanie decyzji zmieniającej, Wnioskodawca uiścił opłatą skarbową w wysokości 506 zł.

Należną kwotą jest 20 zł (wydanie tekstu jednolitego pozwolenia + stwierdzenie wygaśnięcia), zatem Spółka może wystąpić do Prezydenta Miasta Poznania o zwrot opłaty, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm).

Wobec powyższego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutęszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 20 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. Marszałka Województwa
Małgorzata Krucka-Adamkiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew
2. Wydział Opłat i Baz Danych o Środowisku
3. Aa (x 2)

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
2. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)