



DSK-IV.7243.74.2024 Poznań, dnia 9.07.2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 180a, 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188 ust. 1, ust. 2 i ust. 2b, oraz art. 376 pkt 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Konger Recykling Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Złotej 75A/7, 00 – 819 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Marcina Stawujaka,

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji (rozdrabniacza) do przerobu odpadów w postaci złomu w m. Głogowa 28, 62-710 Władysławów (działki o nr ewid. 51, 53/1, 53/2 obręb Głogowa, gm. Władysławów) z zachowaniem następujących warunków:

1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i REGON posiadacza odpadów:

NIP: 951 236 11 19

REGON: 146340040

2. Warunki pozwolenia na wytwarzanie odpadów

2.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	15 01 04	Opakowania z metali	25 000,0	Odpad w postaci puszek, pojemników, butelek czy innych metalowych opakowań. Skład: aluminium i jego stopy, żelazo i jego stopy. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość w Mg/rok	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów
Odpady inne niż niebezpieczne				
2.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	25 000,0	Skład: miedź, mosiądz, brąz i pokrewne tlenki i stopy. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej.
3.	17 04 02	Aluminium	25 000,0	Skład: Aluminium i jego stopy oraz tlenki. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej, a także dużej plastyczności.
4.	17 04 03	Ołów	25 000,0	Skład: Ołów i jego stopy oraz tlenki. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej, a także dużej plastyczności.
5.	17 04 04	Cynk	25 000,0	Skład: Cynk i jego stopy oraz tlenki. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej.
6.	19 12 02	Metale żelazne	25 000,0	Skład: Stal, żelazo, żeliwo, tlenki: krzemu, wapnia, żelaza, glinu, magnezu. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej.
7.	19 12 03	Metale nieżelazne	25 000,0	Skład: Miedź, mosiądz, brąz, aluminium, cynk, cyna, nikiel. Właściwości: Odpad w postaci stałej, o wysokiej temperaturze topnienia i przewodności elektrycznej a także dużej plastyczności.
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	7 500,0	Skład: polipropylen, polietylen, polistyren, poliuretan, poliwęglan, kauczuk, nylon, poliester, sadza, krzemionka, węgiel, kreda, siarka, tlenek cynku. Właściwości: Odpad w postaci sypkiej, przemielonej. Odpad palny o dużej plastyczności.
9.	19 12 09	Minerały (np. kamienie)	7 500,0	Skład: piasek i kamienie. Właściwości: Odpad w postaci sypkiej, frakcja odsiana, odpad niepalny.
Maksymalna masa odpadów wytwarzanych			25 000,0	

2.2. Rodzaj instalacji i prowadzonej działalności

Niniejsze pozwolenie dotyczy instalacji stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie służących do przerobu złomu. Profil działalności Zakładu polega na przerobie odpadów w postaci złomu w rozdrabniaczu z linią taśmociągów służącej do selektywnej defragmentacji odpadów i uzyskaniu surowców, materiałów przystosowanych do przemysłowego wykorzystania.

2.3. Źródło wytwarzania odpadów

W niniejszej decyzji ujęto odpady powstające w wyniku funkcjonowania instalacji do przerobu złomu, zlokalizowanej w m. Głogowa 28, 62-710 Władysławów (działki o nr ewid. 51, 53/1, 53/2 obręb Głogowa, gm. Władysławów), stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje Wnioskodawca. Instalacja służąca do przetwarzania złomu żelaznego i nieżelaznego składa się z instalacji w postaci rozdrabniacza BONFIGLIOLI 16 HM model DRAKE z linią taśmociągów i bębna służącego do selektywnej defragmentacji odpadów. Urządzenie wyposażone jest w kosz zasypowy, a system młotkowy powoduje rozdrabnianie odpadów. Rozdrabniacz wyposażony jest w separatory złomu i metali nieżelaznych umożliwiające podział rozdrabnianych odpadów na frakcje. System przenośników i bęben służy optymalnemu wykorzystaniu maszyny i pozyskaniu jak największej ilości odpadów metali żelaznych i nieżelaznych z wsadu. Maszyna posadowiona została na utwardzonej powierzchni wyposażonej w system odprowadzania ścieków do separatora, które następnie kierowane są do szczelnego odparowującego zbiornika.

2.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W Zakładzie stosowane są urządzenia i materiały o wysokiej trwałości i wydajności. Wykonywane są systematyczne kontrole, przeglądy i modernizacje, a drobne usterki są usuwane na bieżąco w celu niedopuszczenia do szybkiego zużycia urządzeń. Zakład prowadzi optymalne planowanie zakupów, co ogranicza ryzyko powstawania nadwyżek materiałów. Zmniejszenie uciążliwości związanej z gospodarowaniem wytwarzanymi odpadami polega na selektywnym ich magazynowaniu w dostosowanych pojemnikach, kontenerach, boksach itp., w wyznaczonych miejscach na terenie prowadzonej instalacji w sposób niezagrażający środowisku. Zakład stosuje środki umożliwiające utrzymanie porządku na terenie Zakładu tj. sorbenty, maty, ścierki, pojemniki na zużyte sorbenty. Odpady powstające w wyniku funkcjonowania instalacji w pierwszej kolejności przekazywane są do odzysku, jeśli odzysk odpadów nie będzie możliwy, są one przekazywane do unieszkodliwienia. Zakład efektywnie wykorzystuje energię i stosuje substancje o małym potencjale zagrożeń.

2.5. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane w szczelnych, przystosowanych do tego boksach magazynowych o numerach 25-29. W przypadku większych gabarytowo odpadów dopuszcza się magazynowanie na placu. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania (przetwarzania).
2.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	
3.	17 04 02	Aluminium	
4.	17 04 03	Ołów	
5.	17 04 04	Cynk	
6.	19 12 02	Metale żelazne	
7.	19 12 03	Metale nieżelazne	
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady magazynowane w szczelnych, przystosowanych do tego boksach magazynowych (box nr 30). W przypadku większych gabarytowo odpadów dopuszcza się magazynowanie na placu. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania (przetwarzania).
9.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady magazynowane w szczelnych, przystosowanych do tego boksach magazynowych o numerach 25-29. W przypadku większych gabarytowo odpadów dopuszcza się magazynowanie na placu. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania (przetwarzania).

2.5.1. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki/kontenery/boksy do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności w przypadku odpadów magazynowanych luzem. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego

z magazynowaniem odpadów. W gospodarowaniu odpadami należy stosować hierarchię postępowania z odpadami.

2.6. Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia na wytworzenie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 9.07.2025 r. do dnia 9.07.2035 r.

3. Warunki zezwolenia na przetwarzanie odpadów

3.1. Rodzaje oraz ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania – odzysku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość Mg/rok
Proces R12			
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	25 000,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	25 000,00
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	25 000,00
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	25 000,00
5.	15 01 04	Opakowania z metali	25 000,00
6.	16 01 17	Metale żelazne	25 000,00
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	25 000,00
8.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	25 000,00
9.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związku inne niż wymienione w 16 08 02	25 000,00
10.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	25 000,00
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	25 000,00
12.	17 04 02	Aluminium	25 000,00
13.	17 04 03	Ołów	25 000,00
14.	17 04 04	Cynk	25 000,00
15.	17 04 05	Żelazo i stal	25 000,00
16.	17 04 06	Cyna	25 000,00
17.	17 04 07	Mieszanki metali	25 000,00
18.	19 12 02	Metale żelazne	25 000,00
19.	19 12 03	Metale nieżelazne	25 000,00
Maksymalna łączna masa odpadów metali przewidzianych do przetwarzania w procesie R12			25 000,00

Proces R4			
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	25 000,00
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	25 000,00
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	25 000,00
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	25 000,00
5.	15 01 04	Opakowania z metali	25 000,00
6.	16 01 17	Metale żelazne	25 000,00
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	25 000,00
8.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	25 000,00
9.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związku inne niż wymienione w 16 08 02	25 000,00
10.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	25 000,00
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	25 000,00
12.	17 04 02	Aluminium	25 000,00
13.	17 04 03	Ołów	25 000,00
14.	17 04 04	Cynk	25 000,00
15.	17 04 05	Żelazo i stal	25 000,00
16.	17 04 06	Cyna	25 000,00
17.	17 04 07	Mieszanki metali	25 000,00
18.	19 12 03	Metale nieżelazne	25 000,00
Maksymalna łączna masa odpadów metali przewidzianych do przetwarzania przy pracy dwuzmianowej w ciągu roku w procesie R4			25 000,00

3.2. Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania

W wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R13 nie są wytwarzane odpady. Odpady inne niż niebezpieczne z podgrup: 15 01, 17 04 i 19 12, której rodzaje i ilości zostały określone w punkcie I.2.1. niniejszej decyzji powstają w wyniku przetwarzania odpadów metodą odzysku R4 i R12.

3.3. Dopuszczone metody przetwarzania odpadów

R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali,

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w R1-R11,

R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którekolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

3.4. Opis procesu technologicznego odzysku odpadów i utrata statusu odpadów

3.4.1. Odzysk odpadów w procesie R13 odbywa się poprzez:

- przyjęcie odpadu,
- tymczasowe magazynowanie odpadów w miejscach wyznaczonych na terenie Zakładu,
- przekazanie odpadów do poszczególnych procesów przetwarzania.

3.4.2. Odzysk odpadów w procesie R12 odbywa się poprzez:

- przyjęcie odpadów i ich magazynowanie w sposób selektywny i uporządkowany w boksach lub na placu magazynowym,
- wyodrębnienie ze strumienia odpadów frakcji wielkogabarytowej w sposób ręczny lub z zastosowaniem ładowarki lub koparki,
- skierowanie odpadu do rozdrabniacza celem rozdrobnienia i oddzielenia frakcji metalowych za pomocą separatorów magnetycznych, w które wyposażony jest rozdrabniacz,
- rozdrobniony odpad zostanie zmagazynowany z zachowaniem podziału na wydzielone frakcje a następnie przekazany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania.

Proces ten obejmuje rozdrabnianie odpadów wielkogabarytowych dla ułatwienia dalszego przetwarzania oraz oddzielenia z odpadów zmieszanych poszczególnych frakcji.

3.4.3. Odzysk odpadów w procesie R4 odbywa się poprzez:

- weryfikację przyjmowanych odpadów przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika,
- oddzielenie ewentualnych elementów metalowych, elementów innych niż metalowe czy innych frakcji,
- rozdrobnienie w stacjonarnym rozdrabniaczu do postaci granulek lub kawałków o charakterze chłodziwa, z jednoczesnym oddzieleniem frakcji zanieczyszczeń z zastosowaniem separatorów magnetycznych lub pneumatycznych w które jest wyposażony rozdrabniacz,
- przesianie powstałego produktu w przesiewaczu bębnowym dla odseparowania części mineralnej – ziemi,
- kontrolę jakości uzyskanego materiału,

- załadunek uzyskanego produktu bezpośrednio z linii wytwarzania na środki transportu i kierowanie do odbiorców.

W wyniku procesu - w zależności od użytego do przetworzenia odpadu - powstaną kapsuły do chłodzenia kąpeli w hutach lub materiał w postaci granulek do produkcji ścierniwa, materiałów czyszczących.

3.5. Moc przerobowa instalacji

- a. Moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów złomu w rozdrabniaczu przy pracy dwuzmianowej w ciągu roku nie przekroczy **25 000,00 Mg** oraz **74,88 Mg** na dobę. Godzinowa moc przerobowa urządzenia to **4,68 Mg**.
- b. Moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów w procesie R13 w ciągu roku nie przekroczy **25 000,00 Mg**, a w tym samym czasie – **500,00 Mg**.

3.6. Magazynowanie odpadów dopuszczonych do przetwarzania

3.6.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Odpady selektywnie magazynowane w sposób rotacyjny w wyznaczonych boksach (boksy nr 20-24) w sposób zabezpieczający przed mieszaniem się odpadów. Boksy wyposażone są w szczelne podłoże. Wysokość magazynowania odpadów nie przekroczy 3 m.
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	
5.	15 01 04	Opakowania z metali	
6.	16 01 17	Metale żelazne	
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	
8.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	
9.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	
10.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Odpady selektywnie magazynowane w sposób rotacyjny w wyznaczonych boksach (boksy nr 20-24) w sposób zabezpieczający przed mieszaniem się odpadów. Boksy wyposażone są w szczelne podłoże. Wysokość magazynowania odpadów nie przekroczy 3 m.
12.	17 04 02	Aluminium	
13.	17 04 03	Ołów	
14.	17 04 04	Cynk	
15.	17 04 05	Żelazo i stal	
16.	17 04 06	Cyna	
17.	17 04 07	Mieszaniny metali	
18.	19 12 02	Metale żelazne	
19.	19 12 03	Metale nieżelazne	

3.6.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość przewidziana do magazynowania w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna ilość przewidziana do magazynowania w okresie roku [Mg]
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	500,00	25 000,0
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	500,00	25 000,0
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	500,00	25 000,0
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	500,00	25 000,0
5.	15 01 04	Opakowania z metali	500,00	25 000,0
6.	16 01 17	Metale żelazne	500,00	25 000,0
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	500,00	25 000,0
8.	16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	500,00	25 000,0
9.	16 08 03	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02	500,00	25 000,0
10.	16 08 04	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)	500,00	25 000,0

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna ilość przewidziana do magazynowania w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna ilość przewidziana do magazynowania w okresie roku [Mg]
11.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	500,00	25 000,0
12.	17 04 02	Aluminium	500,00	25 000,0
13.	17 04 03	Ołów	500,00	25 000,0
14.	17 04 04	Cynk	500,00	25 000,0
15.	17 04 05	Żelazo i stal	500,00	25 000,0
16.	17 04 06	Cyna	500,00	25 000,0
17.	17 04 07	Mieszanki metali	500,00	25 000,0
18.	19 12 02	Metale żelazne	500,00	25 000,0
19.	19 12 03	Metale nieżelazne	500,00	25 000,0
Maksymalna łączna masa wszystkich magazynowanych odpadów			500,00	25 000,00

3.6.3. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (boksy 20-24) – **500,00 Mg**.

3.6.4. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów (boksy 20-24) – **1 100,00 Mg**.

3.7. Dodatkowe warunki przetwarzania odpadów

- a. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, a także zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi magazynowania

odpadów. Nie doprowadzać do przepełnienia miejsc magazynowanych wyznaczonych na terenie Zakładu.

- b. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki/kontenery/boksy do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności w przypadku odpadów magazynowanych luzem. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. W gospodarowaniu odpadami należy stosować hierarchię postępowania z odpadami.
- c. Magazynowanie odpadów należy prowadzić z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742).
- d. Należy kontrolować jakość odpadów pod względem zgodności faktycznego rodzaju odpadów z przypisanym mu kodem.
- e. Nie należy przyjmować odpadów przewidzianych do przetwarzania, w przypadku wątpliwości co do ich składu i właściwości.
- f. Należy przyjmować wyłącznie odpady określone w punkcie I.3.1. niniejszej decyzji; powyższe odpady muszą być pozbawione wszelkich frakcji zanieczyszczających np. azbestu i innych materiałów niebezpiecznych oraz frakcji biodegradowalnych i złownonnych.
- g. Należy prawidłowo prowadzić przetwarzanie odpadów, zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowej decyzji, w sposób niestanowiący zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi albo środowiska.

3.9. Miejsce przetwarzania – odzysku

Odpady poddawane są odzyskowi w instalacji do przetwarzania odpadów złomu (rozdrabniacz). Instalacja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 51, 53/1, 53/2 obręb Głogowa, gm. Władysławów w m. Głogowa 28, do których tytuł prawny posiada Wnioskodawca.

3.10. Termin obowiązywania niniejszej decyzji w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów: 10 lat, tj. od dnia 9.07.2025 r. do dnia 9.07.2035 r.

- 4. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów** zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej dla Zakładu przetwarzania odpadów zlokalizowanego w miejscowości Głogowa 28, 62-710 Władysławów”, opracowanym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o wydanie pozwolenia na wytworzenie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji do przetwarzania odpadów złomu (rozdrabniacz), w szczególności:
- a. Boks magazynowy odpadów kwalifikuje się do kategorii PM. Nie określa się klasy odporności ogniowej. Ściany oddzielenia przeciwpożarowego wydzielające boks magazynowy nr 30 wykonane są o klasie REI 240 Odporności ogniowej z materiałów niepalnych. Odpady magazynowane do wysokości 2 m w boksie o wysokości 6 m.
 - b. Gęstość obciążenia ogniowego dla strefy SP1 wynosi powyżej 4000 MJ/m². Strefa pożarowa obejmująca boks nr 30 stanowi jedną strefę pożarową PM niestanowiącą strefy pożarowej z odpadami stałymi poza budynkiem.
 - c. Na terenie instalacji nie przewiduje się stref oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
 - d. Instalacja spełnia wymagania w zakresie usytuowania w odległości od granicy działki oraz budynków sąsiadujących.
 - e. Analizowaną strefę pożarową, wyposażono w gaśnice według normatywu przewidującego jedną jednostkę masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) zawartego w gaśnicach na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej.
 - f. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości co najmniej 20 dm³/s dla strefy pożarowej SP1, należy zapewnić z hydrantów nadziemnych DN80 usytuowanych na posesji Inwestora o łącznej wydajności 14 dm³/s oraz uzupełniającego źródła wody w postaci przeciwpożarowego zbiornika wodnego o pojemności 96,5 m³.
 - g. Dla rozpatrywanej strefy pożarowej droga pożarowa nie jest wymagana. Dojazd funkcjonalny zapewnia się drogami wewnętrznymi. Droga pożarowa jest wymagana dla stanowiska czerpania wody przy zbiorniku przeciwpożarowym. Ww. drogę pożarową stanowią utwardzone drogi wewnątrzzakładowe o szerokości co najmniej 4 m, które umożliwiają przejazd bez konieczności cofania oraz przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN.
 - h. W celu spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy stosować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i prowadzić ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru określone w punkcie 14 operatu.

II. Zastrzec, że wobec ustanowienia zabezpieczenia roszczeń Posiadacz odpadów jest zobligowany do:

1. **ustanawiania** kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
2. **przedkładania** Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymana dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń określił Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 7.02.2025 r.

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Konger Recykling Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Złotej 75A/7, 00 – 819 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika – Marcina Stawujaka, o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji do przetwarzania odpadów (rozdrabniacza) w m. Głogowa, gm. Władysławów.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a i art. 45 ust. 7 ustawy o odpadach, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W toku postępowania, pismami znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 26.07.2024 r., 11.09.2024 r. oraz 06.11.2024 r., wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania i przedstawienia wyjaśnień merytorycznych. Wniosek został uzupełniony w wymaganym zakresie.

Do wniosku dołączona została ostateczna decyzja Wójta Gminy Władysławów znak: BDO.6220.2.2023 z dnia 27.05.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie mobilnej linii do przetwarzania odpadów i posadowienia rozdrabniacza do przetwarzania odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego na terenie działek ewid. o nr: 50/2, 50/1, 51, 52, 49/2, 53/1, 53/2, obręb Głogowa, gm. Władysławów, powiat turecki, województwo wielkopolskie”. Zapisy dotyczące gospodarowania odpadami są zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przymiot Strony postępowania posiada Dagmara Konopczyńska – właścicielka nieruchomości, na której położona jest ww. instalacja. Uwzględniając zapis art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, pismem znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 10.10.2024 r., zwrócono się do Wójta Gminy Władysławów, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.

Postanowieniem znak: BDO.6234.1.2024 z dnia 23.10.2024 r. Wójt Gminy Władysławów pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek.

Stosownie do art. 41a ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, tutejszy Organ – pismem znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 10.10.2024 r. – wystąpił do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli instalacji/miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, z udziałem pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Natomiast zgodnie z art. 41a ust. 1a i ust. 2 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pismem znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 10.10.2024 r. – skierował do Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej zawartymi w operacie przeciwpożarowym, a także w postanowieniu uzgadniającym te warunki.

Po przeprowadzeniu kontroli Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał opinię pozytywną, w drodze postanowienia znak: ODI.703.696.2.2024.DF z dnia 24.12.2024 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, postanowieniem znak: PR-II.5260.26.2024.3 z dnia 25.10.2024 r., wydał opinię pozytywną. Wnioskodawca zadeklarował formę zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach, w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 150 500,000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

Powyższa kwota została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256), tak więc Wnioskodawca spełnił wymóg, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W konsekwencji, postanowieniem znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 7.02.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził ww. formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Wnioskodawca w dniu 12.03.2025 r., przedstawił tutejszemu Organowi draft gwarancji ubezpieczeniowej. Przedłożony dokument spełnia wymagania ustawy o odpadach.

W dniu 26.03.2025 r. Wnioskodawca przedłożył oryginał gwarancji ubezpieczeniowej na zadeklarowaną kwotę.

Powyższe spełnia ustawowe wymagania i pozwoli na pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o odpadach.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach – w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5 tejże ustawy.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wymaga podkreślenia, że gwarancja ubezpieczenia obejmuje okres do dnia 24.03.2026 r. godz. 24.00. Z tego względu tutejszy Organ uznał za wskazane zastrzec w sentencji niniejszej decyzji (pkt II), że Posiadacz odpadów jest zobligowany do:

- 1) ustanawiania kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowych, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
- 2) przedkładania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Powyższe ma na celu zapewnienie ciągłości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji i obowiązku, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W przypadku nieutrzymywania przez Posiadacza odpadów zabezpieczenia roszczeń, w drodze kolejnych gwarancji ubezpieczeniowych, tutejszy Organ będzie zobligowany do cofnięcia udzielonego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, stosownie do art. 48a ust. 15 w związku z ust. 23 ustawy o odpadach.

Natomiast obowiązek przedkładania oryginałów poszczególnych gwarancji ubezpieczeniowych stanowi odzwierciedlenie postanowień art. 48a ust. 12 ustawy o odpadach, w którym mowa jest o przechowywaniu, przez właściwy organ, złożonych przez posiadacza odpadów dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia roszczeń. Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach – w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość lub formę określonego zabezpieczenia roszczeń, Prowadzący przetwarzanie jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Pismem znak: DSK-IV.7243.74.2024 z dnia 2.04.2025 r., Marszałek Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, powiadomił Strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień. Wniosek wraz z uzupełnieniami oraz zgromadzoną dokumentacją spełnia wymagania art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach oraz art. 184 ust. 2 i ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające, iż zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach, magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny.

W zezwoleniu określono numer NIP i REGON Posiadacza odpadów, wyszczególniono rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych przetworzenia oraz powstających w wyniku przetwarzania. Określono miejsca i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych i przetwarzanych oraz przedstawiono opis procesu odzysku odpadów.

Odpady wytwarzane magazynowane są selektywnie na terenie, do którego tytuł prawny posiada Wnioskodawca.

W decyzji określono maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów oraz największą masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku dla odpadów przetwarzanych, a także całkowitą pojemność miejsc magazynowania odpadów.

Określono również wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Postępując z odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji,

Wnioskodawca spełnia wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Wnioskodawca jest zobowiązany do każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania niniejszej decyzji o wszelkich zmianach wprowadzonych w trakcie jej obowiązywania.

Niniejsza decyzja winna znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane mocą niniejszej decyzji, może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, w przypadku eksploatacji instalacji z naruszeniem warunków zezwolenia oraz przepisów ustawy o odpadach.

Termin obowiązywania niniejszego pozwolenia został określony na maksymalny dopuszczalny okres 10 lat zgodnie z wnioskiem Strony oraz art. 188 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wobec obowiązku udostępnienia niniejszej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (art. 170 ust. 1c ustawy o odpadach), decyzja stanie się ostateczna, jeżeli w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu jej udostępnienia, uprawniona organizacja ekologiczna lub strona postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie skorzystają z prawa do złożenia odwołania.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł. Opłatę wniesiono na konto: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, PKO BP, Nr konta: 94 1020 4027 0000 16 02 1262 0763.

Otrzymują:

1. Marcin Stawujak - pełnomocnik
2. Dagmara Konopczyńska
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja pdf)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań