



DSK-IV.7222.9.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4, ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 pkt 1, pkt 2, pkt 6, pkt 7, pkt 8, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2566), art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7222.48.2015 z dnia 11.07.2016 r., udzielającą Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przetwarzania odpadów Ekos Poznań Sp. z o.o., obejmującego instalacje zlokalizowane w Poznaniu, przy ul. Krańcowej 12:

- instalację do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych,
- instalację do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne,
- instalację do przetwarzania emulsji olejowych,
- instalację do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów,
- instalację do próżniowej destylacji odpadów (wyparka),
- instalację do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji,
- instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton

w następującym zakresie:

1. Punkt I.1. ww. decyzji o otrzymaniu brzmienie:

1. Rodzaj i parametry instalacji

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Prowadzący instalację
Instalacja do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych	ust. 5 pkt 1 lit. b	60 000 Mg/rok, 164 Mg/dobę	Ekos Poznań Sp. z o.o. ul. Krańcowa 12 61-022 Poznań NIP: 782-21-62-376 REGON: 639749677
Instalacja do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne	ust. 5 pkt 1 lit. b	12 000 Mg/rok, 33 Mg/dobę	
Instalacja do przetwarzania emulsji olejowych	ust. 5 pkt 1 lit. b	10 500 mg/rok 29 Mg/dobę	
Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów	ust. 5 pkt 3 lit. b tiret 2	Dla odpadów innych niż niebezpieczne – 50 000 Mg/rok, 137 Mg/dobę Dla odpadów niebezpiecznych: 3500 Mg/rok, 10 Mg/dobę	
Instalacja do próżniowej destylacji odpadów (wyparka)	ust. 5 pkt 1 lit. b	13 500 Mg/rok, 37 Mg/dobę	
Instalacja do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji	ust. 5 pkt 1 lit. a	7000 Mg/rok, 19 Mg/dobę	
Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych w oczekiwaniu na działania, o których mowa a pkt 1,2 lit.b oraz w pkt 4 i 6 o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę w miejscu ich wytworzenia	ust. 5 pkt 5	Magazyn K – 265,0 Mg (ww. magazyn stanowił zbiornik nr 1 – dotychczasowy magazyn E o pojemności 313,5 Mg)	
		Magazyn F – 256,3 Mg	

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

2. Punkt I.2.7. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2.7. Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton

Instalacje służą m.in. do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa pkt 1,2 lit. b oraz w pkt 4 i 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacje te przeznaczone są do magazynowania odpadów przed procesami przetwarzania zachodzącymi w zakładzie przetwarzania odpadów Ekos Poznań Sp z o.o. oraz do magazynowania – zbierania odpadów, przed ich przekazaniem do uprawnionych podmiotów zewnętrznych.

2.7.1. Magazyn K

Instalację stanowi szczelny zbiornik o objętości użytkowej 265 m³, zbudowany z blachy, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną epoksydową i malarską emalią poliuretanową. Zbiornik jest ustawiony na betonowym fundamencie i jest wyposażony we właz z drabinką. Zbiornik służy do magazynowania odpadów w stanie płynnym, przetwarzanych na terenie zakładu oraz podlegających zbieraniu.

Zbiornik nr 1 pomieści 265 Mg odpadów. Jeśli zbiornik wykorzystywany jest do gromadzenia odpadów zbieranych, jednocześnie zawiera odpady jednego rodzaju sklasyfikowane pod tym samym kodem. W przypadku przechowywania odpadów przed przetwarzaniem w zakładzie przetwarzania odpadów Ekos Poznań Sp z o.o., dopuszcza się jednocześnie przechowywanie odpadów o podobnych właściwościach i składzie, lecz sklasyfikowanych pod różnymi kodami.

2.7.2. Magazyn F

Instalację stanowi budynek o konstrukcji murowanej ze szczelną betonową posadzką, bez okien, składający się z pomieszczenia o powierzchni 160,2 m². Pomieszczenie to pomieści maksymalnie 256,3 Mg odpadów niebezpiecznych. Magazyn posiada wjazd zamykany bramą. Służy on do gromadzenia odpadów w stanie płynnym jak i stanie stałym. Dostarczanie i odbiór odpadów z magazynu odbywa się przy użyciu wózka widłowego lub wózka ręcznego do przewozu palet. W magazynie jednocześnie w sposób selektywny gromadzone są odpady o różnych kodach, odpady w pomieszczeniu gromadzone są w różnego rodzaju pojemnikach, beczkach, kontenerach, big bagach i workach.

3. Punkt I.3.7. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3.7. Instalacja do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton

3.7.1. Magazyn K

3.7.2. Magazyn F

4. Załącznik nr 1 ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

5. Punkt I.4.7. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

4.7. Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton

6. Punkt I.5. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

7. Punkt I.8.1.1. lit. f. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

f. Instalacja do usuwania związków ropopochodnych, przy wykorzystaniu technologii bioremediacji, stanowi źródło emisji acetonu, amoniaku, butano-1-lu, butan-2-onu, dwusiarczku dwumetylu, dwusiarczku węgla, octanu etylu, octanu metylu do powietrza. Hala H5, w której zlokalizowana jest ww. instalacja, wyposażona jest w 3 okapy miejscowo odciągające powietrze, połączone w 1 rurę. Powietrze znad okapów kierowane jest na filtr węglowy i po oczyszczeniu kanałem wentylacyjnym, zlokalizowanym na zewnątrz hali, przy jej ścianie, wyprowadzane jest na zewnątrz (emitor E4). Natomiast powietrze poprocesowe z bioreaktora kierowane jest na warstwy materiału biologicznego biofiltra i po oczyszczeniu kierowane na zewnątrz. Biofiltr (emitor E3) to zamknięty zbiornik wypełniony złożem filtracyjnym z kominkiem wylotowym. Wylot z biofiltra odbywa się poprzez 6 otworów, umieszczonych promieniowo na kominku.

8. Punkt I.8.1.2. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.1.2. Charakterystyka miejsc emisji, emitory oraz warunki ich pracy.

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji	Urządzenia ograniczające emisję
		Emitor	Wysokość	Średnica	Prędkość gazów odlotowych	Temperatur a gazów odlotowych		
			[m]	[m]	[m/s]	[K]	[h/rok]	
Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów								
E1	wentylator ścienny	poziomy	19,5	0,8	5,5	293	6 024	Filtr tkaninowy
E2	wentylator ścienny	poziomy	19,5	0,8	3,6	293	6 024	Filtr tkaninowy
Instalacja do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji								
E3	Biofiltr	6 otworów, umieszczonych promieniowo na kominku	1,4	6 otw. o powierzchni zastępczej 55x135	1,4	293	8 760	Złoże filtracyjne
E4	wylot 3 czerpni powietrza	pionowy zadaszony	7,0	0,2	15,0	293	8 760	Filtr węglowy

9. Punkt I.8.1.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie

8.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).

Źródło emisji	Oznaczenie emitora (miejsce emisji gazów i pyłów do powietrza)	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾	
			[kg/h]	[mg/Nm ³] ²⁾
Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów				
Hala H2 (przetwarzanie odpadów – wentylacja mechaniczna Linii LW-1)	E1	Pył ³⁾ w tym Pył zawieszony PM10	- -	5 5
Hala H2 (przetwarzanie odpadów – wentylacja mechaniczna Linii LW-2)	E2	Pył ³⁾ W tym Pył zawieszony PM10	- -	5 5
Instalacja do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji				
Hala H5 (doprowadzanie powietrza z bioreaktora)	E3	Aceton	0,000513	-
		Amoniak	-	14,59
		Butan-1-ol	0,0000675	-
		Butan-2-on	0,000275	-
		Dwusiarczek dwumetylu	0,0000036	-
		Dwusiarczek węgla	0,0000018	-
		Octan etylu	0,0003	-
		Octan metylu	0,00011	-
Hala H5 (procesy prowadzone w hali – wentylacja hali)	E4	Aceton	0,009700	-
		Amoniak	-	14,59
		Butan-1-ol	0,001280	-
		Butan-2-on	0,005200	-
		Dwusiarczek dwumetylu	0,000070	-
		Dwusiarczek węgla	0,000034	-
		Octan etylu	0,005610	-
		Octan metylu	0,002040	-

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitor

²⁾ Na podstawie granicznych wielkości emisji amoniaku, odorów, pyłu i całkowitego LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadów, określonych zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L t. 208, str. 74 poz. 38).

³⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

10. Punkt I.8.1.4. ww. decyzji otrzymuje brzmienie

8.1.4. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji.

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja
	[Mg/rok]
Instalacja do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów	
Pył ¹⁾	0,46331
w tym Pył zawieszony PM10	0,46331
w tym Pył zawieszony PM2,5	0,13899
Instalacja do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji	
Aceton	0,08947

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja
	[Mg/rok]
Amoniak	0,17800
Butan-1-ol	0,01180
Butan-2-on	0,04796
Dwusiarczek dwumetylu	0,00064
Dwusiarczek węgla	0,00031
Octan etylu	0,05177
Octan metylu	0,01883

¹⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

11. Punkt I.8.1.5. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Stanowiska pomiarowe na emitorach E1, E2, E3 i E4 usytuowane zgodnie z wymogami Polskich Norm.

12. Punkt I.8.2.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.2.1. Zaopatrzenie w wodę.

- Przedmiotowy Zakład zaopatrywany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne.
- Ilość wykorzystywanej wody przez instalacje objęte niniejszą decyzją:
 $Q_{\text{roczne}} = 3295 \text{ m}^3$

13. Punkt I.8.2.2. lit. c. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

- Skład ścieków przemysłowych:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Najwyższa dopuszczalna wartość	Jednostka miary
1.	Kadm (Cd)	0,1 ¹⁾	mg Cd/l
2.	Azot amonowy	100,0	mg N _{NH4} /l
3.	Azot azotynowy	10,0	mg N _{NO2} /l
4.	Fosfor ogólny	10,0	mg P/l
5.	Indeks fenolowy	15,0	mg/l
6.	Cynk (Zn)	2,0 ¹⁾	mg Zn/l
7.	Miedź (Cu)	0,5 ¹⁾	mg Cu/l
8.	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	0,1 ¹⁾	mg Cr ⁺⁶ /l
9.	Ołów (Pb)	0,3 ¹⁾	mg Pb/l
10.	Nikiel (Ni)	0,5 ¹⁾	mg Ni/l
11.	Indeks oleju węglowodorowego	10,0 ¹⁾	mg/l

- Określone na podstawie granicznych wielkości emisji (BAT-AEL) w odniesieniu do zrzutów pośrednich do odbiornika wodnego, zgodnie z tabelą 6.2. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych

dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU (DZ.U.UE L. z 2018 r. t. 208, str. 38).

14. Punkt I.8.1.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie

8.3.2. Miejsca i sposób magazynowania wytworzonych odpadów

8.3.2.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J, i H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, workach, big-bagach lub kontenerach na terenie magazynu F, I, J oraz w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu F, I, J, K i M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
4.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu F, I, J, K i M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
6.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J, K i M lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne			

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
1.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F I, J lub luzem (selektywnie, w sposób uporządkowany) w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M i N lub luzem (selektywnie, w sposób uporządkowany) w obrębie magazynu D i H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem (selektywnie, w sposób uporządkowany) w obrębie magazynu D i H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
4.	19 08 01	Skratki	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem (selektywnie, w sposób uporządkowany) w obrębie magazynu D i H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach, big-bagach, na terenie magazynu D, E, F lub luzem (selektywnie, w sposób uporządkowany) w obrębie magazynu D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
6.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
7.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
8.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów magazynie D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
9.	19 12 05	Szkło	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
10.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem na terenie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.2. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpiecznych

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N lub luzem w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem w obrębie magazynu D i H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
4.	19 02 99	Inne nie wymienione odpady	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N lub luzem w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 06 03	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych.	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach i zbiornikach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
6.	19 06 04	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach i zbiornikach, na terenie magazynu E, F, I, J. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów na terenie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
7.	19 08 01	Skratki	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
8.	19 08 02	Zawartość piaskowników	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach i zbiornikach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem na terenie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
9.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach i zbiornikach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
10.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach, big-bagach, na terenie magazynu D, E, F lub luzem (selektywnie, w sposób uporządkowany) w obrębie magazynu D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
11.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
12.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
13.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów magazynie D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
14.	19 12 05	Szkło	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
15.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem na terenie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania emulsji olejowych

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			

1.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu F, I, J, K i M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu F, I, J, K i M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
4.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J, K, M lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
6.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach lub kontenerach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, workach, big-bagach na terenie magazynu B, C i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach pojemnikach, workach, big-bagach, na terenie magazynu B, C, F, I, J. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 12 01	Papier i tektura	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach, big-bagach na terenie magazynu A, D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie tych odpadów selektywnie, w sposób uporządkowany luzem na terenie magazynu A i D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 12 02	Metale żelazne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
4.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu A, D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów w magazynie A i D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 12 05	Szkło	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
6.	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu A, D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów w magazynie A i D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
7.	19 12 08	Tekstylia	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu A, D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów w magazynie A i D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
8.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem na terenie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
9.	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu A, D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów w magazynie A i D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
10.	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu A, D, E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem tych odpadów w magazynie A i D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.4.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów, powstających w wyniku użytkowania instalacji oraz utrzymywania jej w sprawności

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady należy magazynować w beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpady należy magazynować w beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu F, I, i J. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady należy magazynować w beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu E, F, I, i J. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.5. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do próżniowej destylacji odpadów (wyparka)

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
1.	19 02 04*	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 02 05*	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 02 07*	Oleje i koncentraty z separacji	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu F, I, J, K, M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
4.	19 02 08*	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu F, I, J, K, M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 02 09*	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
6.	19 02 11*	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu F, I, J, K i M lub w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
7.	19 08 10*	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach lub kontenerach, na terenie magazynu F, I, J, K, M. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
8.	19 08 13*	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach lub kontenerach, na terenie magazynu F, I, J oraz w paletopojemnikach, kontenerach, pojemnikach i beczkach w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne			

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
1.	19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J lub luzem w sposób uporządkowany w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 02 06	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N lub luzem w sposób uporządkowany w obrębie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami
3.	19 02 99	Inne niewymienione odpady	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, workach, big-bagach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N lub luzem w sposób uporządkowany w obrębie magazynu D i H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami
4.	19 08 09	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, i zbiornikach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
5.	19 08 99	Inne niewymienione odpady	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, zbiornikach, kontenerach, na terenie magazynu E, F, I, J, K, M, N lub luzem w sposób uporządkowany w obrębie H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.5.1. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do próżniowej destylacji odpadów (wyparka), powstających w wyniku użytkowania instalacji oraz utrzymywania jej w sprawności

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu F. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	16 01 14*	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu F, I, i J. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne			

1.	16 01 15	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14	Odpady należy magazynować w beczkach lub pojemnikach, na terenie magazynu E, F, I i J. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
----	----------	---	---

8.3.2.6. Miejsce i sposób magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku funkcjonowania instalacji do usuwania związków ropopochodnych

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, kontenerach, zbiornikach na terenie magazynu E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem na terenie magazynu D. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
2.	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)	Odpady należy magazynować w szczelnych beczkach, kontenerach i zbiornikach na terenie magazynu E, F, I, J. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.
3.	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	Odpady należy magazynować w kontenerach, beczkach, pojemnikach, workach lub big-bagach, na terenie magazynu E i F. Dopuszcza się magazynowanie luzem na terenie magazynu H. Odpady należy przekazywać uprawnionym podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

8.3.2.7. Sposoby postępowania z odpadami, w tym dalszy sposób gospodarowania odpadami

- a. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) - za wyjątkiem § 6 ust. 1 pkt 3, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 12, dla których okres dostosowawczy wynosi 48 miesięcy, tj. do dnia 1 stycznia 2025 r.
- b. Odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczając przed działaniem czynników atmosferycznych, nie dopuszczając do obniżenia wartości użytkowanej odpadów. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki, beczki, zbiorniki, kontenery, worki lub big-bagi przeznaczone do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać i oznakować. Odpady należy magazynować w odpowiednich pojemnikach dobranych ze względu na rodzaj magazynowanych w nich odpadów, odpornych na działanie substancji w nich zawartych. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.
- c. Dopuszcza się magazynowanie luzem wyłącznie w magazynach A, D i H, konieczne ze względów logistycznych, umożliwiających ich łatwy rozładunek i załadunek. Magazyn A stanowi przestrzeń znajdującą się w całości wewnątrz hali magazynowej gdzie gromadzony jest odpad powstały z mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Sektor ten jest wydzielony z dwóch stron pionowymi ścianami, z pozostałych stron znajduje się przestrzeń załadunkowa odpadów na pojazdy za pomocą których są wywożone do zewnętrznych odbiorców (całość pod zadaszeniem wewnątrz budynku). Budynek posiada szczelną betonową posadzkę.

Magazyn D stanowi przestrzeń pod wiatą, stanowiącą rodzaj boksu wygradzonego betonowymi ścianami i betonowymi blozkami (segmenty betonowe w kształcie litery „L”). W magazynie tym gromadzone są odpady inne niż niebezpieczne przeznaczone do mechanicznego przetwarzania. Podłoże magazynu wykonano z kostki brukowej ułożonej na folii. Z podłoża jest zapewniony odpływ do systemu kanalizacji sanitarnej.

Magazyn H – w magazynie nie są gromadzone luzem odpady mogące zmieniać swoje właściwości pod wpływem czynników atmosferycznych i przez to powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Luzem gromadzone są głównie odpady o charakterze mas ziemnych z przewagą udziału frakcji mineralnej. Dopuszcza się też luzem magazynowanie odpadów innego rodzaju, jednak zawsze są to odpady odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych, zwłaszcza wiatru, słońca i wody (nierozpuszczalne).

Powierzchnia nie jest zadaszona, jednak ewentualne wody opadowe mające kontakt z odpadami stanowiąc będą odciek odpływający do instalacji do przetwarzania odpadów, w której podlegać będą oczyszczeniu i z której odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Podłoże magazynu jest szczelne, w związku z tym nie zachodzi ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Rozwiewaniu odpadów przeciwdziałać będzie ich charakter (są to odpady posiadające postać stałą i z reguły dość wilgotne) oraz wygradzenie przestrzeni magazynowej betonowymi ścianami.

- d. Magazynowanie odpadów luzem należy poprzedzać weryfikacją właściwości odpadów.
- d. Odpady niebezpieczne, uwodnione oraz mogące powodować pylenie należy magazynować w pojemnikach, zbiornikach, beczkach, workach, big-bagach.
- e. W przypadku odpadów ciekłych magazynowanie odpadów w kartonach, workach i big bagach dotyczy gromadzenia w nich odpadów znajdujących się dodatkowo w szczelnych zbiornikach o niewielkiej pojemności.
- f. Wytwarzane odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie uprawnionym podmiotom lub przetwarzać na terenie zakładu, zgodnie z niniejszą decyzją oraz hierarchią postępowania z odpadami.
- g. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.
- h. W postępowaniu z odpadami olejowymi należy uwzględnić warunki określone w przepisach szczegółowych w tym zakresie.
- i. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie.

Lokalizację magazynów odpadów wskazano w punkcie I.8.3.6. decyzji.

15. Załącznik nr 2 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.

16. Punkt I.8.3.4.5. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.4.5. Warunki dotyczące postępowania z odpadami zbieranymi

- a. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) - za wyjątkiem § 6 ust. 1 pkt 3, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 12, dla których okres dostosowawczy wynosi 48 miesięcy, tj. do dnia 1 stycznia 2025 r.
- b. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszystkie odpady należy magazynować w sposób selektywny, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym wpływem substancji zawartych w odpadach oraz w sposób umożliwiający ich dalsze zagospodarowanie.

Miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w tym zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

- c. Dopuszcza się magazynowanie luzem wyłącznie w magazynach A, D i H, konieczne ze względów logistycznych, umożliwiających ich łatwy rozładunek i załadunek. Odpady te należy magazynować selektywnie, w sposób uporządkowany, uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, umożliwiający ich identyfikację. Odpady magazynowane luzem zabezpieczyć przed rozwiewaniem (np. poprzez ich otoczenie betonowymi blockami. Luzem należy magazynować wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne w postaci stałej, nierozpuszczalne, niepowodujące pylenia.
- d. Magazynowanie odpadów luzem należy poprzedzać weryfikacją właściwości odpadów dostarczanych do przetwarzania czy zbierania.
- e. W przypadku odpadów ciekłych magazynowanie odpadów w kartonach, workach i big bagach dotyczy gromadzenia w nich odpadów znajdujących się dodatkowo w szczelnych zbiornikach o niewielkiej pojemności.
- f. Odpady zbierane należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.
- g. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.
- h. Magazynując odpady: olejowe, w postaci zużytych baterii i akumulatorów, w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów azbestowych, należy przestrzegać warunków określonych w przepisach szczegółowych w tym zakresie.
- i. Odpady dostarczane na teren zakładu należy każdorazowo poddawać przeglądowi, pod kątem ewentualnego zagrożenia dla środowiska. W przypadku odpadów, które z uwagi na swój charakter, są dostarczane w workach lub pojemnikach, niegwarantujących szczelności, należy je magazynować dodatkowo w szczelnych, beczkach, kontenerach lub pojemnikach.
- j. Transport odpadów należy zlecać uprawnionym podmiotom lub prowadzić we własnym zakresie na podstawie posiadanych decyzji administracyjnych.
- k. Zbieranie odpadów wymienionych w niniejszej decyzji należy prowadzić, w ten sposób, aby ich ewentualne magazynowanie nie przekroczyło możliwości magazynowych terenu przeznaczonego do zbierania odpadów.

17. Załącznik nr 3 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej decyzji.

18. Załącznik nr 4 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej decyzji.

19. Załącznik nr 5 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej decyzji.

20. Załącznik nr 6 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej decyzji.

21. Załącznik nr 7 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej decyzji.

22. Załącznik nr 8 do ww. decyzji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej decyzji.

23. Punkt I.8.3.6. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

8.3.6. Lokalizacja i opis magazynów odpadów oraz rozkład miejsc magazynowania odpadów

- a. Magazyn A - stanowi przestrzeń ze szczelną betonową posadzką, wydzieloną w hali H2 o powierzchni ok 120 m². Magazyn służy do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów w procesie mechanicznej obróbki odpadów. Magazyn A stanowi część magazynu opisanego w pierwotnej decyzji symbolem A.
- b. Magazyn B - stanowi przestrzeń ze szczelną betonową posadzką, wydzieloną w hali H2 o powierzchni 28 m². Magazyn służy do gromadzenia odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów w procesie mechanicznej obróbki odpadów. Magazyn B stanowi część magazynu opisanego w pierwotnej decyzji symbolem A.
- c. Magazyn C - stanowi przestrzeń ze szczelną betonową posadzką, wydzieloną w hali H2 o powierzchni ok 30 m². Magazyn służy do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów niebezpiecznych w instalacji do przetwarzania odpadów w procesie mechanicznej obróbki odpadów. Magazyn C stanowi część magazynu opisanego w pierwotnej decyzji symbolem A.
- d. Magazyn D - stanowi przestrzeń wydzieloną betonowymi blockami na placu przed halą H2 (przed wjazdem do niej od strony północnej), częściowo przykrytą wiatą. Magazyn posiada szczelne podłoże wykonane z kostki brukowej i służy do gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, przeznaczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów w procesie mechanicznej obróbki odpadów.
Magazyn D odpowiada magazynowi oznaczonemu w pierwotnej decyzji symbolem B.
- e. Magazyn E - stanowi osobne pomieszczenie w budynku magazynowo-biurowo-socjalnym ze szczelną betonową posadzką, o powierzchni 155,6 m². Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn E stanowi część magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem F.
- f. Magazyn F - stanowi osobne pomieszczenie w budynku magazynowo-biurowo-socjalnym ze szczelną betonową posadzką, o powierzchni 160,2 m². Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn F stanowi część magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem F.
- g. Magazyn H - stanowi przestrzeń o powierzchni 65 m², o szczelnej betonowej posadzce, przylegający od północy do budynku H4. Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn H stanowi część magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem D.
- h. Magazyn I - stanowi przestrzeń wydzieloną na placu ze szczelnym podłożem wykonanym z kostki brukowej o powierzchni 35 m² Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn I stanowi część magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem D.
- i. Magazyn J - stanowi dwie przestrzenie wydzielone na placu ze szczelnym podłożem wykonanym z kostki brukowej, o łącznej powierzchni 48 m² (2 powierzchnie po 24 m²). Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn J stanowi część magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem D oraz przestrzeń przed halą H1, z odpływem odcieków do kanalizacji sanitarnej.

- j. Magazyn K – Stanowi szczelny zbiornik stacjonarny o pojemności 285 m³ i pojemności użytkowej 265 m³. Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn K stanowi część magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem E.
- k. Magazyn M - Stanowi trzy szczelne zbiorniki stacjonarne o pojemności 8, 30 i 30 m³. Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn M stanowią zbiorniki stacjonarne stanowiące element magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem C.
- l. Magazyn N - Stanowi trzy szczelne zbiorniki stacjonarne o pojemności 15, 15 i 30 m³. Magazyn jest przeznaczony do gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, wytworzonych w wyniku pracy instalacji należących do Ekos Poznań, przeznaczonych do przetworzenia jak i zbieranych. Magazyn N stanowią zbiorniki stacjonarne stanowiące element magazynu oznaczonego w pierwotnej decyzji symbolem C.

Place i magazyny, na których magazynowane są odpady niebezpieczne (także inne niż niebezpieczne) to magazyny B, C, F, H I, J, K, M. Natomiast pozostałe magazyny, tj. A, D, E, N służą do magazynowania wyłącznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Rozkład miejsc magazynowania określa załącznik nr 10, który dodaje się do ww. decyzji – w brzmieniu, określonym w załączniku nr 10 do niniejszej decyzji.

24. Po punkcie I.8.3.6. ww. decyzji wprowadza się podpunkt I.8.3.7. o następującym brzmieniu:

8.3.7. Warunki dotyczące magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania

- a. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742) - za wyjątkiem § 6 ust. 1 pkt 3, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 12, dla których okres dostosowawczy wynosi 48 miesięcy, tj. do dnia 1 stycznia 2025 r.
- b. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszystkie odpady należy magazynować w sposób selektywny, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym wpływem substancji zawartych w odpadach oraz w sposób umożliwiający ich dalsze zagospodarowanie.
- c. Miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Odpady należy magazynować zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w tym zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.
- d. Dopuszcza się magazynowanie luzem wyłącznie w magazynach A, D i H, konieczne ze względów logistycznych, umożliwiających ich łatwy rozładunek i załadunek. Odpady te należy magazynować selektywnie, w sposób uporządkowany, uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, umożliwiający ich identyfikację. Odpady magazynowane luzem zabezpieczyć przed rozwiewaniem (np. poprzez ich otoczenie betonowymi blokami). Luzem należy magazynować wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne w postaci stałej, nierozpuszczalne, niepowodujących pylenia.
- e. Magazynowanie odpadów luzem należy poprzedzać weryfikacją właściwości odpadów dostarczanych do przetwarzania czy zbierania.

- f. W przypadku odpadów ciekłych magazynowanie odpadów w kartonach, workach i big bagach dotyczy gromadzenia w nich odpadów znajdujących się dodatkowo w szczelnych zbiornikach o niewielkiej pojemności.
- g. Należy przestrzegać warunków dotyczących okresu magazynowania odpadów, określonych w przepisach prawa w tym zakresie.

25. Do punktu I.8.3. ww. decyzji wprowadza się podpunkt I.8.3.8. o następującym brzmieniu:

8.3.8. Wymagania magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania wynikające z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Magazyn A oraz C są przeznaczone wyłącznie do magazynowania odpadów wytwarzanych w wyniku przetworzenia.

- a. Maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie oraz maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w okresie roku – określono w załączniku nr 9, który dodaje się do ww. decyzji – w brzmieniu, określonym w załączniku nr 9 do niniejszej decyzji.
- b. Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku:

Oznaczenie magazynu odpadów	Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Uwagi
A	Magazyn przeznaczony wyłącznie dla odpadów wytwarzanych w wyniku pracy instalacji		
B	16,8	3500	Magazyn przeznaczony wyłącznie dla odpadów przetwarzanych
C	Magazyn przeznaczony wyłącznie dla odpadów wytwarzanych w wyniku pracy instalacji		
D	126,6	50000	Magazyn przeznaczony wyłącznie dla odpadów przetwarzanych
E	249	30000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
F	256,3	30000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji

Oznaczenie magazynu odpadów	Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]	Uwagi
H	97,5	30000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
I	70	14000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
J	96	14000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
K	265	60000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
M	68	14000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
N	60	14000	Podano łączne masy dla odpadów przeznaczonych do przetworzenia, zbieranych i wytworzonych w wyniku pracy instalacji
Suma	1305,2 Mg	259 500 Mg	-

- c. Największa masa odpadów dla poszczególnych miejsc magazynowania odpadów wynikająca z wymiarów danego miejsca oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów:

Symbol magazynu	Największa masa odpadów [Mg]	Całkowita pojemność magazynów [Mg]
Magazyn B	16,80	25,20
Magazyn D	129,60	194,4
Magazyn E	249,00	466,8
Magazyn F	256,30	480,00
Magazyn H	97,50	146,25
Magazyn I	70,00	105,00
Magazyn J	96,00	144,00
Magazyn K	265,00	265,00
Magazyn M	68,00	68,00
Magazyn N	60,00	60,00

26. Do punktu I.8.3. ww. decyzji dodaje się podpunkt I.8.3.9., który otrzymuje brzmienie:

8.3.9. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej

Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z „Operatem przeciwpożarowym dla EKOS POZNAŃ SP. z o.o. ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań” opracowanym w lipcu 2019 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączonym do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego:

- a. Magazynowanie odpadów w wyniku prowadzonej działalności jest koniecznością, należy je jednak magazynować w magazynach, o których mowa w pozwoleniu zintegrowanym oraz operacie przeciwpożarowym.
- b. Teren zakładu podzielono na 7 stref pożarowych:
 - Strefa pożarowa nr 1 (SP1) – budynek H1 wraz z magazynem zewnętrznym J1 – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d \leq 500 \text{ MJ/m}^2$;
 - Strefa pożarowa nr 2 (SP2) – budynek H3/H4/H5 wraz z magazynami odpadów H, I oraz J2 – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d \leq 500 \text{ MJ/m}^2$;
 - Strefa pożarowa nr 3 (SP3) – magazyn G oraz D – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$;
 - Strefa pożarowa nr 4 (SP4) – budynek H2 wraz z wewnętrznymi magazynami A, B oraz C – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$;
 - Strefa pożarowa nr 5 (SP5) – magazyn E w budynku H12 – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$;
 - Strefa pożarowa nr 6 (SP6) – magazyn F w budynku H12 – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d > 4000 \text{ MJ/m}^2$;
 - Strefa pożarowa nr 7 (SP7) – budynek W3 – przewidywana gęstość obciążenia ogniowego – $Q_d \leq 500 \text{ MJ/m}^2$.
- c. Dopuszczalna maksymalna masa przetwarzanych oraz magazynowanych odpadów w ramach poszczególnych stref pożarowych:
 - Strefa pożarowa nr 1 (SP1) – budynek H1 wraz z magazynem zewnętrznym J1: dopuszczalna masa odpadów do 97 Mg (pojemność magazynu);
 - Strefa pożarowa nr 2 (SP2) – budynek H3/H4/H5 wraz z magazynami odpadów H, I oraz J2: dopuszczalna masa odpadów do 313 Mg w tym w budynku do 90 Mg;
 - Strefa pożarowa nr 3 (SP3) – magazyn G oraz D: dopuszczalna masa odpadów bez ograniczeń – maksymalna wysokość magazynowania 1 m poniżej ścian oporowych;
 - Strefa pożarowa nr 4 (SP4) – budynek H2 wraz z wewnętrznymi magazynami A, B oraz C: dopuszczalna masa odpadów do 131 Mg;

- Strefa pożarowa nr 5 (SP5) – magazyn E w budynku H12: dopuszczalna masa odpadów bez ograniczeń;
 - Strefa pożarowa nr 6 (SP6) – magazyn F w budynku H12: dopuszczalna masa odpadów bez ograniczeń;
 - Strefa pożarowa nr 7 (SP7) – budynek W3: dopuszczalna masa magazynowanych odpadów do 55 Mg.
- d. Na terenie przedsiębiorstwa nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem.
- e. Dopuszczalne jest magazynowanie materiałów palnych związanych z funkcją budynku pod jego ścianami (z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo) pod warunkiem:
- nieprzekroczenia dla danego obiektu maksymalnej powierzchni strefy pożarowej;
 - zachowania dostępu do magazynu na wypadek działań ratowniczych;
 - nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
 - zachowanie minimalnej odległości 5 m o drogę pożarową.
- f. Podczas magazynowania odpadów w sektorach magazynowanych wykonanych w systemie BETBLOCK ściany oporowe powinny posiadać wysokość większą o co najmniej 1 m niż wysokość magazynowanych odpadów oraz być wysunięte, co najmniej o 1 m, poza obrys magazynowanych odpadów.
- g. W przypadku obiektów ujętych w operacie, elementy konstrukcyjno-budowlane spełniają wymagania w zakresie wymaganej klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia, stawiane dla budynków w przepisach techniczno-budowlanych. W ścianach oddzielania przeciwpożarowego wydzielających pomieszczenia magazynowe E oraz F występujące przejścia instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI120.
- h. Hala produkcyjno-magazynowa H2 – wyposażenie w hydranty wewnętrzne 52 z węzłem płasko składanym. Natomiast na terenie zakładu występuje 5 hydrantów zewnętrznych zasilanych z sieci wodociągowej miejskiej.
- i. Wszystkie budynki znajdujące się na terenie zakładu wyposażono w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zlokalizowane w pobliżu wejść głównych do obiektów.
- j. Budynki hal; produkcyjno-magazynowych wyposażono w normatywną ilość gaśnic. Dodatkowo halę H2 wyposażono w 6 gaśnic przewoźnych. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m, a minimalna szerokość dostępu do gaśnicy wynosić min. 1 m.
- k. W pobliżu sektora magazynowego D należy umieścić gaśnicę przewoźną.
- l. Odległość z każdego miejsca w strefie pożarowej z odpadami, w której może przebywać człowiek, do najbliższego punktu ze sprzętem gaśniczym nie powinna być większa niż 50 m.
- m. Miejsc usytuowania gaśnic należy stosownie oznakować.
- n. Odległości pomiędzy budynkami zachowane. Najmniejsza odległość miejsca magazynowania od granicy działki wynosi 9 m.
- o. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla najbardziej niekorzystnej strefy wynosi co najmniej 20 dm³/s. Wymagana ilość wody do gaszenia pożaru zapewnia istniejąca sieć hydrantowa.
- p. Na terenie zakładu istnieje sieć utwardzonych dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów spełniających parametry drogi pożarowej.
- q. Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia – określono na str. 52-53 operatu i powinny być przestrzegane przez pracowników zakładu. Podobnie jak sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które wskazano na str. 54 do str. 57 operatu.

Zalecenia:

- a. W ścianach oddzielenia przeciwpożarowego wydzielających pomieszczenia magazynowe E oraz F występujące przejścia instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI120.
- b. W pobliżu sektora magazynowego D umieścić gaśnicę przewoźną GP - 25x ABC.
- c. Miejsca magazynowania ciekłych odpadów niebezpiecznych wyposażać w sorbenty.
- d. Przestrzegać ilości magazynowanych odpadów palnych zgodnie z pkt 3.4. operatu przeciwpożarowego.
- e. Zapewnić odpowiednie gospodarowanie odpadami palnymi, tak by nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych ilości magazynowanych odpadów zgodnie z pkt 3.4 niniejszego operatu.
- f. Przestrzegać zakazu magazynowania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki.
- g. Zachować wymagane minimalne odległości pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi zgodnie z pkt 3.12 operatu przeciwpożarowego.
- h. Przestrzegać dopuszczalnej wielkości magazynowanych odpadów w magazynie D – 1 m poniżej występujących ścian oporowych .
- i. Zapewnić co najmniej raz w roku szkolenie dla pracowników obsługi magazynu odpadów, w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając ich charakterystykę oraz związane z tym zasady prowadzenia działań gaśniczych w przypadku powstania pożaru.
- j. Oznakować drogi oraz wyjścia ewakuacyjne znakami zgodnymi z PN-EN ISO 7010 (symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa- Zarejestrowane znaki).
- k. Zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie zakładu.
- l. Przeszkolić pracowników z zakresu obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, szkolenia przeprowadzać minimum raz w roku.

27. Pkt I.9 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

9. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

9.1. Monitoring emisji do powietrza**9.1.1. Zakres pomiarów**

- a. Wykonywać okresowe pomiary wielkości emisji amoniaku i siarkowodoru wprowadzanych do powietrza z emitorów E3 i E4, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością 1 raz na sześć miesięcy.
- b. Wykonywać okresowe pomiary wielkości emisji pyłu wprowadzanego do powietrza z emitorów E1 i E2, w regularnych odstępach czasu z częstotliwością 1 raz na sześć miesięcy.

9.1.2. Sposób prowadzenia pomiarów.

Należy monitorować emisje zorganizowane do powietrza zgodnie z normami EN wskazanymi w BAT 8 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. Pomiary okresowe emisji do powietrza należy wykonywać metodami akredytowanymi.

9.2. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej

9.2.1. Monitoring ilości wykorzystywanej wody

Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty miesięczne wskazań trzech wodomierzy. Wodomierz nr 1, zlokalizowany w hali technologicznej H1, służy do monitorowania ilości wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji do próżniowej destylacji odpadów (wyparki). Wodomierz nr 2, zlokalizowany w hali technologicznej H1, służy do monitorowania ilości wykorzystywanej wody na potrzeby:

- instalacji do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych,
- instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności powyżej 50 ton,
- instalacji do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne,
- instalacji do przetwarzania emulsji olejowych.

Wodomierz nr 3, zlokalizowany w hali technologicznej H5, służy do monitorowania ilości wykorzystywanej wody na potrzeby instalacji do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji. Wyniki wskazań z trzech ww. wodomierzy należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody.

9.2.2. Monitoring odprowadzanych ścieków przemysłowych

Prowadzić monitoring ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych w oparciu o cztery przepływomierze. Ilość odprowadzanych ścieków stanowi różnica pomiędzy ilością wód poprocesowych oraz mieszaniny wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachowych i miejsc magazynowania odpadów, odprowadzanych do szczelnego zbiornika oznaczonego symbolem „Z” (suma przepływomierzy Q_1 , Q_2 i Q_3) a ilością wód poprocesowych oraz mieszaniny wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachowych i miejsc magazynowania odpadów – wykorzystywanych na potrzeby technologiczne, których ilość rejestrowana jest w oparciu o przepływomierz Q_4 . Przepływomierz Q_1 zlokalizowany jest na rurociągu odchodzącym z instalacji do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych oraz instalacji do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności powyżej 50 ton. Przepływomierz Q_2 zlokalizowany jest na rurociągu odchodzącym z instalacji do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne, instalacji do przetwarzania emulsji olejowych oraz instalacji do próżniowej destylacji odpadów (wyparki), natomiast przepływomierz Q_3 zlokalizowany jest na rurociągu odprowadzającym mieszaninę wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachowych i z miejsc magazynowania odpadów (odcieków).

Przepływomierz Q_4 zlokalizowany jest na rurociągu wód poprocesowych oraz mieszaniny wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachowych i miejsc magazynowania odpadów – wykorzystywanych na potrzeby technologiczne. Wyniki pomiarów z czterech przepływomierzy należy odnotowywać w rejestrze.

9.2.3. Monitoring jakości ścieków przemysłowych

- a. Należy monitorować emisje do wody zgodnie z normami EN wskazanymi w BAT 7 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej. Pomiary okresowe emisji do wody należy wykonywać metodami akredytowanymi.

- b. Należy wykonywać okresowe pomiary zawartości zanieczyszczeń w ściekach w odstępach czasu, z częstotliwością i w zakresie podanym poniżej.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Częstotliwość monitorowania
1.	Kadm (wyrażony jako Cd)	Raz na kwartał
2.	Azot amonowy	Raz na pół roku
3.	Azot azotynowy	Raz na pół roku
4.	Fosfor ogólny	Raz na pół roku
5.	Indeks fenolowy	Raz na pół roku
6.	Cynk (wyrażony jako Zn)	Raz na pół roku
7.	Miedź (wyrażony jako Cu)	Raz na pół roku
8.	Sześciowartościowy chrom (wyrażany jako Cr(VI))	Raz na pół roku
9.	Ołów (wyrażony jako Pb)	Raz na pół roku
10.	Nikiel (wyrażony jako Ni)	Raz na pół roku
11.	Indeks oleju węglowodorowego	Raz na pół roku

9.3. Monitoring zużycia energii, surowców i substancji chemicznych

Należy monitorować zużycie energii elektrycznej i wykorzystywanych surowców i substancji chemicznych, z częstotliwością co najmniej raz w roku (BAT 11).

28. Pkt I.10 ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

10. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wskazanego w pkt I.9. decyzji należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca I kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7222.48.2015 z dnia 11.07.2016 r., udzielającej Ekos Poznań Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przetwarzania odpadów Ekos Poznań Sp. z o.o., obejmującego instalacje zlokalizowane w Poznaniu, przy ul. Krańcowej 12, pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7222.48.2015 z dnia 11.07.2016 r., udzielającą Ekos Poznań Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przetwarzania odpadów Ekos Poznań Sp. z o.o., obejmującego instalacje zlokalizowane w Poznaniu, przy ul. Krańcowej 12.

IV. Zastrzec, że Prowadzący instalację, jest zobligowany do:

1. **ustanawiania** kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowej, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego pozwolenia zintegrowanego;

2. **przedkładania** Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu gwarancji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń Marszałek Województwa Wielkopolskiego określił postanowieniem znak: DSK-IV.7222.9.2021 z dnia 8.06.2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 20.12.2019 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek EKOS Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7222.48.2015 z dnia 11.07.2016 r., udzielającej Spółce pozwolenia zintegrowanego dla zakładu przetwarzania odpadów Ekos Poznań Sp. z o.o., obejmującego instalacje zlokalizowane w Poznaniu, przy ul. Krańcowej 12, w zakresie jego dostosowania do nowych wymagań prawnych, w zakresie art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Natomiast w dniu 20.02.2020 r. Spółka przedłożyła aneks do ww. wniosku i rozszerzyła go w zakresie dostosowania zapisów pozwolenia zintegrowanego do konkluzji BAT dotyczących przetwarzania odpadów.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynika z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

W ramach prowadzonego postępowania poinformowano Stronę, iż wskutek reorganizacji Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu sprawa znak: DSR-II-2.7222.42.2019 została ponownie zarejestrowana pod znakiem: DSK-IV.7222.9.2021.

W toku postępowania wyjaśniającego czterokrotnie wezwano Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie. Uzupełnienia wpłynęły w dniu: 15.03.2021 r., 2.02.2022 r., 9.03.2022 r., 7.07.2022 r., 3.08.2022 r., 31.08.2022 r. oraz w dniu 16.11.2022 r.

Do wniosku załączono stosowną opłatę skarbową oraz posiadaną decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wskutek wezwania Marszałka Województwa Wielkopolskiego, do wniosku załączono umowę dzierżawy zawartą pomiędzy EKOS Poznań Sp. z o.o. a Albertem Wolańskim, w formie aktu notarialnego, zgodnie z wymogami art. 41b. ustawy o odpadach.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

Przedmiotowy wniosek, został przedłożony m.in.

- w wyniku obowiązku zawartego w art. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym Prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zezwolenie na przetwarzanie odpadów, obowiązany był w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, w celu dostosowania go do przepisów zmienionych ustawą nowelizującą,
- w wyniku obowiązku zawartego w wezwaniu tutejszego Organu znak: DSR-II-2.7222.1.16.2018 z dnia 15.02.2019 r. Prowadzący instalację został zobowiązany do konieczności zmiany posiadanego pozwolenia zintegrowanego pod kątem jego dostosowania do zapisów decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r., ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów, zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Oprócz zmian wynikających z dostosowania pozwolenia zintegrowanego do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, we wniosku uwzględniono również zmiany, o których mowa poniżej.

Wniosek nie obejmuje rozszerzenia działalności zakładu poprzez np. zwiększenie wydajności instalacji, zwiększenie powierzchni magazynowych czy zwiększenie poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza, które mogłyby powodować zwiększone oddziaływanie na środowisko. Złożony wniosek dotyczy m.in. danych dotyczących magazynowania odpadów (zmiana rozkładu miejsc magazynowania odpadów, sposobów magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów i nazewnictwa magazynów odpadów). We wniosku nie uwzględniono nowych miejsc magazynowania odpadów, ponadto zasadniczo ogranicza on zakres prowadzonej działalności poprzez istotne zmniejszenie pojemności magazynowej odpadów (np. z możliwości magazynowania odpadów wyłączono plac magazynowy oznaczony w obowiązującym pozwoleniu symbolem „C”, wyłączono z eksploatacji zbiorniki stacjonarne (nr 2, nr 3 i nr 4) o łącznej pojemności 196 m² stanowiące same w sobie instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego) oraz ograniczenie rodzajów odpadów przeznaczonych do przetwarzania i zbierania (szczególnie w przypadku instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów zrezygnowano z możliwości przetwarzania 201 kodów odpadów).

Wniesiono również o zmianę oznaczenia pozostałych instalacji służących do magazynowania odpadów niebezpiecznych, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, oraz ich maksymalnej pojemności (po weryfikacji charakteru faktycznie magazynowanych odpadów i ich objętości) w następującym zakresie:

- Opisany w pozwoleniu zintegrowanym zbiornik stacjonarny – zbiornik nr 2 (element dotychczasowego magazynu E) o pojemności 285,0 m³ i maksymalnej ilości magazynowanych odpadów wynoszącej 313,5 Mg –wniesiono o zmianę oznaczenia zbiornika na „Magazyn K” i jego maksymalnej pojemności 265 Mg (wskutek weryfikacji na podstawie szczegółowych obliczeń).
- Budynek opisany w pozwoleniu zintegrowanym jako „Magazyn F”, składający się z dwóch pomieszczeń o powierzchniach odpowiednio 158,4 m² i 162,9 m² i pojemności 80 Mg – wnioskowano o zmianę opisu jako magazyn składający się jednego pomieszczenia o powierzchni 160,2 m² (zweryfikowano faktyczną powierzchnię) i pojemności 256,3 Mg (drugie z pomieszczeń przeznaczone będzie do magazynowania wyłącznie odpadów innych niż niebezpieczne). Magazyn nie uległ zwiększeniu, bowiem podana w pozwoleniu wielkość magazynu była zniżona i wynikała z szacunków wykonanych na potrzeby pierwotnego wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Wartość tą zweryfikowano na podstawie realnej kubatury pomieszczenia magazynowego.

Podkreślić należy, że intencją zakładu jest ograniczenie działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów stałych (w roku 2020 zebrano o ok 46% mniej odpadów oraz przetworzono na instalacji do mechanicznej obróbki odpadów o ok 38% mniej odpadów niż w 2019 r.) Działania organizacyjne podjęte w ostatnich latach zmierzają do sprofilowania działalności na usługach serwisowych polegających na czyszczeniu i serwisowaniu urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z wnioskiem, w instalacji do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji, dopuszczono do przetwarzania dwa nowe odpady o kodzie 13 05 03* oraz 13 05 08*.

Mając powyższe na uwadze, uznano, iż zakres ww. zmian nie wiąże się z istotną zmianą sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie została pobrana opłata rejestracyjna oraz nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa. Przedmiotową zmianę uznano również za nieistotną zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w rozumieniu art. 41a. ust. 6 ustawy o odpadach. Mając powyższe na uwadze, w przedmiotowym przypadku nie wystąpiono do Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, po usunięciu braków formalnych wniosku zawiadomiono Stronę, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Mając na uwadze art. 183c ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.9.2021 z dnia 17.11.2021 r. zwrócił się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, z prośbą o przeprowadzenie kontroli instalacji i miejsc magazynowania odpadów w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym opracowanym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz w postanowieniu uzgadniającym ten operat.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych, postanowieniem znak: MZ.5585.40.6.20121.AG z dnia 20.01.2022 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pozytywnie zaopiniował spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym i postanowieniu uzgadniającym, załączonym do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

Mając na uwadze art. 41 ust. 6a ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSK-IV.7222.9.2021 z dnia 31.03.2022 r., zwrócił się do Prezydenta Miasta Poznania, z prośbą o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.

Prezydent Miasta Poznania postanowieniem znak: KOS-II.6234.5.2022 z dnia 22.04.2022 r. pozytywnie zaopiniował przedmiotowy wniosek z warunkami cyt.:

- "prawidłowej eksploatacji utrzymania urządzeń oraz pojazdów poruszających się po terenie Zakładu we właściwym stanie technicznym, w celu wyeliminowania nieszczelności niekontrolowanych wycieków płynów eksploatacyjnych,
- bieżącej naprawy uszkodzeń nawierzchni przeznaczonych pod rozładunek i magazynowanie odpadów,
- magazynowania odpadów w wyznaczonych sektorach, na powierzchniach szczelnych z odprowadzeniem wód odciekowych w sposób zgodny z przepisami szczególnymi,

- magazynowania odpadów palnych w ilościach zgodnych z ilościami wskazanymi w operacie przeciwpożarowym,
- magazynowania odpadów w sposób pozwalający na ich szybką i jednoznaczną identyfikację,
- zabezpieczenia odpadów podczas magazynowania, przeładunku i przetwarzania w celu przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym oraz nadmiernej emisji,
- prowadzenia działalności zgodnie z warunkami określonymi w wydanych dla zakładu decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach,
- ustalenia warunków zabudowy, jeśli zaszyły przesłanki określone w art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

Wymaga podkreślenia, iż Organ współdziałający wydał opinię pozytywną w stosunku do całego zakresu wniosku, wskazane warunki wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa oraz warunków, określonych w posiadanym przez Wnioskodawcę pozwoleniu. Wniosek nie wiązał się z budową obiektu budowlanego, innych robót budowlanych, a także ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zatem nie zaszyły przesłanki określone w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Z powyższych względów, a także z uwagi na brak przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o odpadach, tutejszy Organ nie uwzględnił ww. warunków w treści pozwolenia, gdyż albo wynikają przepisów prawa albo z zapisów samego pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 48a ust. 1-4 ustawy o odpadach – posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyłączeniem zarządzającego składowiskiem odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

- 1) decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach;
- 2) obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ww. ustawy

– w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2187) w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Przepisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia roszczeń stosuje się do pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 23 ustawy o odpadach).

Przetwarzający instalację zadeklarował formę oraz wysokość zabezpieczenia roszczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowej obejmującej kwotę 1 549 556,00 zł.

Stosownie do art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, postanowieniem znak: DSK-IV.7222.9.2021 z dnia 8.06.2022 r. określił ww. formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w związku z magazynowaniem odpadów przed procesami przetwarzania i podczas zbierania odpadów.

Zgodnie z art. 48a ust. 10 ustawy o odpadach, Wnioskodawca, w dniu 7.07.2022 r., przedstawił tutejszemu Organowi oryginał gwarancji ubezpieczeniowej. Tutejszy Organ uznał, że powyższe spełnia ustawowe wymagania i pozwoli na pokrycie kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 11 ustawy o odpadach). Natomiast właściwy organ przechowuje złożone przez posiadacza odpadów dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia roszczeń przez cały okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów (art. 48a ust. 12 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 48a ust. 15 ustawy o odpadach – w razie stwierdzenia, że posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, nie utrzymuje ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, właściwy organ cofa zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, a w przypadku zakończenia obowiązywania zezwolenia, niezwłocznie wszczyna egzekucję wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 5 tejże ustawy.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy wymaga podkreślenia, że gwarancja ubezpieczeniowa ważna jest do dnia 24.06.2023 r. Z tego względu tutejszy Organ uznał za wskazane zastrzec, w pkt IV. sentencji niniejszej decyzji, że Prowadzący instalację jest zobligowany do:

- 1) ustanawiania kolejnych zabezpieczeń roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowej, przed upływem terminu ważności gwarancji obejmującej okres poprzedzający – pod sankcją cofnięcia posiadanego pozwolenia zintegrowanego;
- 2) przedkładania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oryginałów gwarancji ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 1, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia (aneksu do umowy), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu ubezpieczenia (gwarancji).

Powyższe ma na celu zapewnienie ciągłości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego decyzji i obowiązku, o których mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach.

W przypadku nieutrzymywania przez Prowadzącego instalację zabezpieczenia roszczeń, w drodze kolejnych gwarancji ubezpieczeniowych albo aneksowania już ustanowionych gwarancji, tutejszy Organ będzie zobligowany do cofnięcia udzielonego pozwolenia zintegrowanego, stosownie do art. 48a ust. 15 w zw. z ust. 23 ustawy o odpadach.

Natomiast obowiązek przedkładania oryginałów poszczególnych gwarancji ubezpieczeniowych stanowi odzwierciedlenie postanowień art. 48a ust. 12 ustawy o odpadach, w którym mowa jest o przechowywaniu, przez właściwy organ, złożonych przez posiadacza odpadów dokumentów potwierdzających wniesienie zabezpieczenia roszczeń.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 48a ust. 8 ustawy o odpadach – w przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, Prowadzący instalację jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów i materiałów zebranych w toku postępowania. Strony nie złożyły uwag do przedmiotowego postępowania. Powyższe uczyniono dwukrotnie, wskutek przedłożenia dalszych uzupełnień w sprawie w dniu 16.11.2022 r.

Mając na uwadze zmiany i ograniczenia powierzchni magazynowych konieczna była istotna zmiana punktów pozwolenia zintegrowanego: I.1. (Rodzaj instalacji i warunki eksploatacji, I.2.7 (Opis instalacji - Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton). oraz I.3.7. (Charakterystyka stosowanej technologii – Instalacje do magazynowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton).

W celu dostosowania ww. decyzji do konkluzji BAT w zakresie przetwarzania odpadów pkt I.5. ww. decyzji (Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości) nadano nowe brzmienie oraz zmieniono punkt I.9. i I.10 ww. decyzji, dotyczący monitorowania.

Mając na uwadze zmiany dostosowawcze wprowadzone w związku z postanowieniami decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE nadano nowe brzmienie oraz zmieniono punkty I.8.1. i I.9.3 przedmiotowej decyzji. W pozwoleniu określono dopuszczalny poziom emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza ze źródeł zorganizowanych tj. instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów (emitory E1 i E2), oraz instalacji do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji - biofiltra - emitor E3 i emitor E4. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845) oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., nr. 16, poz. 87).

Ponadto Wnioskodawca przedstawił informacje, z których wynika, że procesy prowadzone w Instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów oraz instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów nie będą powodowały przekroczenia granicznych wielkości emisji (BAT-AEL) dla emitowanego amoniaku i pyłów określonych w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów oraz wykazał zastosowanie na terenie zakładu technik pozwalających na spełnienie wymagań wymienionego dokumentu w zakresie ochrony powietrza. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710 ze zm.), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłów zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 8 - określonymi w ww. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Ponadto, zgodnie z treścią wniosku, Prowadzący instalację będzie monitorował emisję siarkowodoru do powietrza raz na sześć miesięcy, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 8 określonymi w ww. decyzji wykonawczej Komisji (UE).

Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, mając na uwadze wniosek oraz nowe wytyczne wynikające z konkluzji BAT w niniejszej decyzji zmieniono pkt I.8.2.1. ww. decyzji w zakresie ilości wody wykorzystywanej na potrzeby instalacji oraz pkt I.8.2.2. ww. decyzji w zakresie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń wskazanych przez Wnioskodawcę jako istotne w wykazie ścieków.

Wnioskodawca wykazał zastosowanie na terenie Zakładu technik pozwalających na spełnienie wymagań zawartych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w zakresie ochrony wód i środowiska gruntowo-wodnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska wodnego i gruntowo-wodnego określone w przepisach prawa i ww. dokumencie.

Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu zawartości zanieczyszczeń: kadm, chrom⁶, miedź, nikiel, ołów, cynk, indeks oleju węglowodorowego w odprowadzanych ściekach zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 7 - określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Punktowi 8.3. (Gospodarka odpadami) nadano nowe brzmienie. W części dotyczącej pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniono zmianę nazw magazynów odpadów. Ponadto ww. punkt dostosowano do wymogów wskazanych w art. 14 ust. 7 ustawy nowelizującej.

Zatem zarówno w przypadku odpadów przetwarzanych i zbieranych odpadów, określono maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku w podziale na odpady zbierane i przetwarzane oraz w podziale na poszczególne magazyny odpadów), największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów (z podziałem na poszczególne magazyny odpadów).

Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku określono w załączniku nr 9, który został dodany do decyzji. Celem kontroli tej decyzji dodano załącznik określający rozkład magazynów odpadów na terenie zakładu przetwarzania odpadów EKOS Poznań Sp. z o.o.

W związku z: ograniczeniem powierzchni magazynowych, ograniczeniem listy przetwarzanych i zbieranych odpadów, rozszerzeniem o dwa nowe rodzaje odpadów (w instalacji do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji), zmianą nazewnictwa i sposobów magazynowania odpadów, konieczna była zmiana każdego załącznika (od nr 1 – do nr 8) do decyzji pierwotnej.

W postępowaniu wyjaśniającym szczególną uwagę zwrócono na ilość odpadów magazynowanych luzem (w tym niebezpiecznych) wskazanym we wniosku z dnia 29.12.2019 r.) – w stosunku zresztą do pierwotnego pozwolenia zintegrowanego, gdzie również i ten tam był szczegółowo analizowany.

Ostatecznie Wnioskodawca dopuścił magazynowanie odpadów luzem (wyłącznie odpadów innych niż niebezpieczne, stałych i niepylących w trzech magazynach A, D i H (szczegółowo opisanych w niniejszej decyzji). Biorąc pod uwagę, iż konstrukcja tych miejsc magazynowania odpadów pozwala na ograniczenie kontaktu odpadów z czynnikami atmosferycznymi, pozwala na zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed przenikaniem do niego zanieczyszczeń oraz zapobiega rozwiewaniu odpadów, dopuszczono taki sposób magazynowania odpadów.

Wszystkie powierzchnie magazynowe znajdujące się poza budynkami posiadają szczelną powierzchnię z odpływem do systemu kanalizacji sanitarnej.

Wnioskodawca oświadczył, iż sposób magazynowa luzem, w tych miejscach jest niezbędny ze względów logistycznych, umożliwiających ich łatwy załadunek i rozładunek.

Niemniej jednak Wnioskodawca powinien warunkować możliwość magazynowania odpadów luzem, mając na uwadze weryfikację posiadanych właściwości odpadów dostarczanych do

przetwarzania czy zbierania. Ponadto odpady te należy magazynować w sposób uporządkowany, a co istotne umożliwiając ich identyfikację.

Jedynie magazyny A i C przeznaczone są do gromadzenia odpadów wytworzonych (zatem nie wzięto ich pod uwagę podczas obliczania kwoty zabezpieczenia roszczeń). Zaś pozostałe magazyny są wykorzystywane do magazynowania (gromadzenia) odpadów wytwarzanych, zbieranych oraz przetwarzanych, jednakże w sposób selektywny, umożliwiając ich identyfikację. Wskazane w decyzji największe masy magazynowanych odpadów obliczone przez Wnioskodawcę na podstawie rozmiarów miejsc magazynowania odpadów i w rozumieniu § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. 2019 poz. 256), oznaczają największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów. Maksymalne ilości poszczególnych odpadów magazynowanych w tych miejscach określono na podstawie powyższej wartości i dotychczasowego doświadczenia Wnioskodawcy. Suma ilości chwilowych dla poszczególnych odpadów nie musi być równa obliczonej największej masie odpadów. Ważne jest, by masa chwilowa poszczególnych rodzajów odpadów, która realnie magazynowana jest na terenie zakładu nie przekraczała największej masy odpadów (ponieważ teoretycznie możliwe jest wypełnienie całego miejsca magazynowania odpadów jednym kodem). Działanie takie ma za zadanie zachowanie elastyczności w gospodarowaniu przestrzenią magazynową by dostosować się do aktualnych wymagań rynkowych i umożliwienie wykorzystania poszczególnych miejsc magazynowych do magazynowania możliwie wielu rodzajów odpadów.

Odpady należy magazynować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - za wyjątkiem § 6 ust. 1 pkt 3, pkt 6, pkt 7 lit. b, pkt 8 i ust. 2 oraz § 12, dla których okres dostosowawczy wynosi 48 miesięcy, tj. do dnia 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację. Brak jest również przepisów szczególnych, które sprzeciwiałyby się dokonaniu zmiany w rozpatrywanym zakresie.

Ponadto należy zauważyć, iż złożenie wniosku w zakresie dostosowania decyzji do aktualnego stanu prawnego jest obligatoryjne i wynika z art. 10 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 253 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań: PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. Marszałka Województwa

Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Rodzaje odpadów niebezpiecznych przewidzianych do magazynowania w Magazynie F.
2. Załącznik nr 2 - Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania, sposoby ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowania.
3. Załącznik nr 3 - Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów ropopochodnych i obróbki uwodnionych odpadów niebezpiecznych, procesy przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.
4. Załącznik nr 4 - Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania uwodnionych odpadów tłuszczowych i obróbki uwodnionych odpadów innych niż niebezpieczne, procesy przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.
5. Załącznik nr 5 - Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania emulsji olejowych, procesy przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.
6. Załącznik nr 6 - Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki odpadów, procesy przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.
7. Załącznik nr 7 - Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do próżniowej destylacji odpadów (wyparka), procesy przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.
8. Załącznik nr 8 - Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania w instalacji do usuwania związków ropopochodnych przy wykorzystaniu technologii bioremediacji, procesy przetwarzania poszczególnych rodzajów odpadów oraz miejsca i sposoby ich magazynowania.
9. Załącznik nr 9 - Maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w tym samym czasie oraz maksymalna masa odpadów, która może być magazynowana w okresie roku **(dodany)**.
10. Załącznik nr 10 - Rozkład miejsc magazynowania odpadów **(dodany)**.

Otrzymują:

1. EKOS Poznań Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań
2. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail: [pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl](mailto:pozwozenia.zintegrowane@klimat.gov.pl))
3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
4. Prezydenta Miasta Poznania (kopia decyzji)
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
5. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna decyzji PDF)
6. Aa x 2

