



DSK-III.7222.63.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 pkt 1, pkt 6, pkt 8, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) - po rozpatrzeniu wniosku Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., z siedzibą w m. Żylce 35a, 63-900 Rawicz, reprezentowanej przez pełnomocników – Bartosza Jeszke i Seweryna Furmanka

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.IV-10.6600-82/07 DSR.III-7623-41/08 z dnia 14.10.2008 r., udzielającą Spółce Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylce 35a, 63-900 Rawicz, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, na terenie fermy drobiu w miejscowości Miedzichowo, przy ul. Warszawskiej 2, gm. Miedzichowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.218.2014 z dnia 7.01.2015 r., znak: DSR-II-1.7222.103.2015 z dnia 27.04.2016 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.26.2019 z dnia 28.08.2020 r., w następującym zakresie:

1. Pkt I. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

I. Rodzaj i parametry instalacji

I.1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji*	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk w m. Miedzichowo, gm. Miedzichowo	ust. 6 pkt 8 lit. a	316 740 stanowisk (1 266,96 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. Żylce 35a 63-900 Rawicz NIP: 6991819714 REGON: 411188534

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

I.2. Opis instalacji

a. Instalację, wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu (odchów kurcząt z przeznaczeniem na kury nieśne) w systemie wolierowym, zlokalizowana na działce o nr ewid. 80/23, położonej w m. Miedzichowo, gm. Miedzichowo.

b. Chów odbywa się w sześciu budynkach inwentarskich:

- kurniki K-1, K-4 – każdy o powierzchni 2 508,08 m² i obsadzie 50 370 sztuk,
- kurniki K-2, K-3, K-5 i K-6 – każdy o powierzchni 2 569,86 m² i obsadzie 54 000 sztuk.

Łączna maksymalna ilość stanowisk wynosi 316 740 sztuk (1 266,96 DJP).

c. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:

- budynek socjalno-biurowy,
- budynek magazynowy,
- agregat prądotwórczy o mocy ok. 250 kW,
- 6 zbiorników na gaz płynny o poj. ok. 6 400 l każdy,
- 6 silosów paszowych o ładowności 4 x 26 Mg oraz 2 x 25 Mg,
- zbiornik na ścieki socjalne o pojemności ok. 50 m³,
- niecka dezynfekcyjna ze zbiornikiem o poj. ok. 10 m³,
- waga samochodowa,
- konfiskator.

I.3. Charakterystyka stosowanej technologii i urządzeń

a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest odchów piskląt w systemie wolierowym. Do odchowu nie stosuje się ściółki. Cykl odchowu piskląt na kury nieśne trwa ok. 16 tygodni. W ciągu roku przeprowadzane są 3 cykle produkcyjne. Po osiągnięciu odpowiedniej wagi ptaki zostają przewiezione na fermę produkcyjną. Po każdym cyklu chowu kurniki są czyszczone i dezynfekowane. Budynki czyszczone są metodą „na sucho”.

b. Wentylacja budynków inwentarskich odbywa się za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, sterowanych elektronicznie, załączanych automatycznie w zależności od warunków klimatycznych panujących wewnątrz kurnika.

W każdym z kurników K-2, K-3, K-5 i K-6 zainstalowanych jest po 5 szt. wentylatorów dachowych o wydajności ok. 19 000 m³/każdy oraz po 8 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności ok. 41 100 m³/h każdy.

W każdym z kurników K-1 i K-4 zainstalowanych jest po 2 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności ok. 22 760 m³/h każdy, 7 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności ok. 46 700 m³/h każdy oraz 2 szt. wentylatorów bocznych o wydajności ok. 46 700 m³/h każdy. Wentylatory ściennie kurników K-1 i K-4 zabudowano osłonami (dwie osłony na kurnik), które przekierowują strumień wyrzucanego powietrza w kierunku pionowym.

c. Budynki ogrzewane są za pomocą łącznie 28 szt. nagrzewnic gazowych zasilanych gazem płynnym. W kurnikach K-1 i K-4 zamontowanych jest po 6 szt. nagrzewnic o mocy 70 kW każda, w kurnikach K-2, K-3, K-5, K-6 zamontowanych jest po 4 szt. nagrzewnic o mocy 75 kW każda. Substancje z procesu spalania gazu w nagrzewnicach odprowadzane są do powietrza emitorami wentylacji dachowej w przypadku kurników K-2, K-3, K-5 i K-6 oraz za pomocą wentylacji szczytowej w kurnikach K-1 i K-4.

- d. Potrzeby żywieniowe inwentarza zapewnia eksploatacja 6 szt. silosów paszowych stanowiących integralną część instalacji, w tym: 2 szt. silosów o ładowności 25 Mg każdy, zlokalizowanych po 1 szt. przy kurnikach K-1 i K-4 oraz 4 szt. silosów o ładowności 26 Mg, zlokalizowanych po 1 szt. przy kurnikach K-2, K-3, K-5 i K-6.
- e. Woda na potrzeby instalacji pobierana jest z wodociągu gminnego.
- f. W budynkach inwentarskich stosuje się oświetlenie elektryczne. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy.
- g. Ilość powstającego na terenie fermy pomiotu wynosi maksymalnie 4 434,36 Mg/rok. Pomiot nie jest magazynowany lecz bezpośrednio po wytworzeniu ładowany na środki transportu i przekazywany podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Wnioskodawca nie wyklucza także możliwości przekazywania odchodów zwierzęcych jako odpadu. Wówczas, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o odpadach, odchody traktowane są jako odpad o kodzie 02 01 06 – *Odchody zwierzęce*, co uwzględniono w punkcie IV.3. niniejszej decyzji.
- h. Ilość zwłok zwierzęcych (upadków) na terenie fermy wynosi ok. 43 Mg/rok. Zwłoki zwierzęce magazynowane są w dedykowanym kontenerze na terenie fermy, a następnie przekazywane są podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o odpadach zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 – nie są traktowane jako odpady.

I.4. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Lp.	Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Zużycie w ciągu roku
1.	Energia elektryczna	MWh	430
2.	Woda	m ³	9 751,32
3.	Pasza	Mg	5 574,84
4.	Gaz płynny	Mg	727,5

2. W pkt II. ww. decyzji dodaje się lit. p. w brzmieniu:

p. Usuwanie pomiotu za pomocą taśmociągów i wywożenie z terenu fermy co 2 dni (BAT 31).

3. Pkt IV.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

IV.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

IV.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

- a. Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza są procesy produkcyjne powodujące emisję amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, tlenków azotu jako dwutlenek azotu, tlenku węgla, benzo(a)pirenu oraz pyłu (w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego (PM2,5)) związane z odchowem kur niosek w systemie wolierowym o obsadzie podanej w pkt I.1. niniejszego pozwolenia z 6 budynków inwentarskich.
- b. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 3 podokresach, związanych z wariantami pracy wentylatorów.
 - W podokresie I (5 000 h/rok) pracują wentylatory dachowe w kurniku K-2, K-3, K-5 i K-6, 2 szt. wentylatorów szczytowych o średnicy 0,91 m i 2 szt. wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 m w kurniku K-1 i K-4. W tym czasie włączone są też nagrzewnice.
 - Podokres II trwa 2 964 godzin w ciągu roku. Pracują wentylatory dachowe w kurniku K-2, K-3, K-5 i K-6, 2 szt. wentylatorów ściennych o średnicy 0,91 m i 2 szt. wentylatorów szczytowych o średnicy 1,4 m w kurniku K-1 i K-4.
 - Podokres III trwa 100 godzin w ciągu roku. Pracują wszystkie wentylatory w kurnikach (dachowe i ścienne).
- c. Substancje emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów wyciągowych. Na budynkach zainstalowanych jest łącznie 74 szt. wentylatorów mechanicznych.
- d. Kurniki K-1 i K-4 wyposażone są w obudowy (2 szt. na każdy kurnik) przekierowujące gazy odlotowe z wentylatorów ściennych do góry.
- e. Budynki ogrzewane są za pomocą łącznie 28 szt. nagrzewnic gazowych zasilanych gazem płynnym. W kurnikach K-1 i K-4 zamontowanych jest po 6 szt. nagrzewnic o mocy 70 kW każda, w kurnikach K-2, K-3, K-5, K-6 zamontowanych jest po 4 szt. nagrzewnic o mocy 75 kW każda. Substancje z procesu spalania gazu w nagrzewnicach odprowadzane są do powietrza emitarami wentylacji dachowej w przypadku kurników K-2, K-3, K-5 i K-6 oraz za pomocą wentylacji szczytowej w kurnikach K-1 i K-4. Nagrzewnice pracują w podokresie I.

IV.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m³/h]	
Kurnik K-1								
1.	E-1, E-2	poziomy,	1,45	0,91	11,72	293	22 760	8 064
2.	E-3, E-4	wentylator w ścianie	0,7	1,4	8,43	293	46 700	8 064
3.	E-5 do E-9	szczytowej ¹⁾	1,7	1,4	8,43	293	46 700	100
4.	E-10, E-11	poziomy, wentylator w ścianie bocznej ¹⁾						
Kurnik K-4								
5.	E-38, E-39	poziomy,	1,45	0,91	11,72	293	22 760	8 064
6.	E-40, E-41	wentylator w ścianie	0,7	1,4	8,43	293	46 700	8 064
7.	E-44 do E-48	szczytowej ¹⁾	1,7	1,4	8,43	293	46 700	100
7.	E-42, E-43	poziomy, wentylator w ścianie bocznej ¹⁾						
Kurniki K-2								
8.	E-12 do E-16	pionowy otwarty, dachowy	6,25	0,82	9,99	293	19 000	8 064
9.	E-17 do E-20	poziomy,	1,2	1,4	7,42	293	41 100	100
10.	E-21 do E-22	wentylator w ścianie	0,7	1,4	7,42	293	41 100	100
11.	E-23 do E-24	szczytowej	2,1	1,4	7,42	293	41 100	100
Kurnik K-3								
12.	E-25 do E-29	pionowy otwarty, dachowy	6,25	0,82	9,99	293	19 000	8 064
13.	E-30 do E-33	poziomy,	1,2	1,4	7,42	293	41 100	100
14.	E-34 do E-35	wentylator w ścianie	0,7	1,4	7,42	293	41 100	100
15.	E-36 do E-37	szczytowej	2,1	1,4	7,42	293	41 100	100
Kurnik K-5								
16.	E-49 do E-53	pionowy otwarty, dachowy	6,25	0,82	9,99	293	19 000	8 064
17.	E-54 do E-57	poziomy,	1,2	1,4	7,42	293	41 100	100
18.	E-58 do E-59	wentylator w ścianie	0,7	1,4	7,42	293	41 100	100
19.	E-60 do E-61	szczytowej	2,1	1,4	7,42	293	41 100	100
Kurnik K-6								
20.	E-62 do E-66	pionowy otwarty, dachowy	6,25	0,82	9,99	293	19 000	8 064

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m³/h]	
21.	E-67 do E-70	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,2	1,4	7,42	293	41 100	100
22.	E-71 do E-72		0,7	1,4	7,42	293	41 100	100
23.	E-73 do E-74		2,1	1,4	7,42	293	41 100	100

¹⁾ Wentylatory ściennie kurników K-1 i K-4 wyposażone są w osłony (2 osłony na kurnik), przekierowujące gazy odlotowe ku górze.

- osłona W-1 (kurnik K-1) obejmuje wentylatory: E-1, E-3, E-5, E-6 i E-7,
- osłona W-2 (kurnik K-1) obejmuje wentylatory: E-2, E-4, E-8, E-9, E-10 i E-11,
- osłona W-3 (kurnik K-4) obejmuje wentylatory: E-38, E-40, E-42, E-43, E-44 i E-45,
- osłona W-4 (kurnik K-4) obejmuje wentylatory: E-39, E-41, E-46, E-47 i E-48.

IV.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla młodych kur niosek

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji
		[kg/stanowisko/rok]
Utrzymywanie drobiu (Kurniki od K-1 do K-6)	Amoniak	0,046
	Siarkowodór	0,000368
	Pył: ¹⁾	0,0439
	w tym pył zawieszony PM10	0,02116
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,0024145

¹⁾ Pył – jako pył ogółem.

b. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora)

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]		
				podokres 1 ³⁾	podokres 2 ³⁾	podokres 3 ³⁾
Kurniki K-1 i K-4						
1.	Utrzymanie drobiu Praca nagrzewnic	E-1, E-2 E-38, E-39	Amoniak	0,0474	0,0474	0,01437
			Siarkowodór	0,000379	0,000379	0,000115
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0453 0,02184	0,0452 0,02179	0,0137 0,0066
			Tlenek węgla	0,00702	-	-
			Tlenki azotu jako NO ₂	0,01171	-	-
			Dwutlenek siarki	0,000094	-	-
			Benzo(a)piren	2,00×10 ⁻¹⁰	-	-

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]				
				podokres 1 ³⁾	podokres 2 ³⁾	podokres 3 ³⁾		
2.	Utrzymanie drobiu Praca nagrzewnic	E-3, E-4 E-40, E-41	Amoniak	0,0962	0,0962	0,02873		
			Siarkowodór	0,00077	0,00077	0,00023		
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0921 0,0444	0,0919 0,0443	0,0274 0,01321		
			Tlenek węgla	0,01426	-	-		
			Tlenki azotu jako NO ₂	0,02377	-	-		
			Dwutlenek siarki	0,00019	-	-		
			Benzo(a)piren	4,00×10 ⁻¹⁰	-	-		
3.	Utrzymanie drobiu	E-5 do E-11 E-42 do E-48	Amoniak	-	-	0,02873		
			Siarkowodór	-	-	0,00023		
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	- -	0,0274 0,01321		
			Kurniki K-2, K-3, K-5, K-6					
4.	Utrzymanie drobiu Praca nagrzewnic	E-12 do E-16 E-25 do E-29 E-49 do E-53 E-62 do E-66	Amoniak	0,0616	0,0616	0,01355		
			Siarkowodór	0,000493	0,000493	0,00108		
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0589 0,02839	0,0588 0,02834	0,01294 0,00624		
			Tlenek węgla	0,0059	-	-		
			Tlenki azotu jako NO ₂	0,00787	-	-		
			Dwutlenek siarki	0,000079	-	-		
			Benzo(a)piren	2,00×10 ⁻¹⁰	-	-		
5.	Utrzymanie drobiu	E-17 do E-20 E-30 do E-33 E-54 do E-57 E-67 do E-70	Amoniak	-	-	0,03003		
			Siarkowodór	-	-	0,00024		
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	- -	0,0287 0,01383		
			6.			Utrzymanie drobiu	E-21, E-22, E-34, E-35, E-58, E-59, E-71, E-72	Amoniak
Siarkowodór	-	-	0,00024					
Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	- -	0,0287 0,01383					
7.			Utrzymanie drobiu	E-23, E-24, E-36, E-37, E-60, E-61, E-73, E-74	Amoniak			-
Siarkowodór	-	-			0,00024			
Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	- -			0,0287 0,01383			

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitör.

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiącą podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

³⁾ Podokresy I, II i III – zgodnie z pkt IV.1.1. lit. b.

IV.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	14,57
Siarkowodór	0,1166
Dwutlenek siarki	0,01389
Tlenki azotu jako NO ₂	1,381
Tlenek węgla	1,033
Benzo(a)piren	0,0000000325
Pył: ¹⁾	13,92
w tym pył zawieszony PM10	6,71
w tym pył zawieszony PM2,5	0,767

¹⁾ Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

IV.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji

Na terenie fermy dostępna jest przenośna nakładka umożliwiająca pomiar na dowolnym emitorze dachowym, z króćcami pomiarowymi spełniającymi wymogi Polskich Norm.

Na pozostałych emitorach brak możliwości technicznych zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

4. Pkt IV.2.1. lit. b. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

b. Ilość wykorzystywanej wody:

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 9\,751,32 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zaopatrzenie w wodę na cele:	Ilość wykorzystywanej wody
	$Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ [m ³ /rok]
Technologiczne – pojenie zwierząt	9 502,2
Pozostałe cele	249,12
RAZEM	9 751,32

5. Pkt VI.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

VI.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10)

IV.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,49	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, lub nimi zanieczyszczone. Skład: Tworzywa sztuczne PE, PP lub PCV, pozostałości środków zawierających roztwory wodne zawierające substancje niebezpieczne. <u>Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi:</u> HP2 – utleniające, HP4 – drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP8 – żrące, HP13 – uczulające, HP14 – ekotoksyczne
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,2	Czyściwo papierowe, rękawiczki lateksowe, maski ochronne, filtry z masek, zużyta odzież ochronna, filtry olejowe, węgiel aktywny, materiały do wycierania. Skład chemiczny: bawełna, celuloza, skrobia, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, polipropylen, poliester i inne. <u>Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi:</u> HP4 – drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu, HP5 – działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP6 – ostra toksyczność, HP14 – ekotoksyczne
3.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,3	Skład chemiczny: związki rtęci, cyny, arsenu, miedzi, seleny, wanadu, cynku, kobaltu, tlenków glinu, niobu, wolframu i gazów szlachetnych. <u>Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi:</u> HP6 – ostra toksyczność, HP14 – ekotoksyczne
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	4 434,36	Odpady o dużej zawartości składników odżywczych, zawilgocone (posiadające właściwości nawozowe, polepszające strukturę podłoża). Odpady w postaci stałej. Skład chemiczny: azot, fosfor, tlenek potasu, wapnia i magnezu, woda. Nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	0,5	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) produkowane są na bazie tkanin i dzianin głównie bawełnianych, nie są jednorodne gatunkowo, o doskonałych właściwościach absorpcyjnych. Skład chemiczny: bawełna, celuloza, woda, tłuszcz, węgiel, wodór, polimery syntetyczne, skrobia, polipropylen, poliester. Nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
3.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	20	Odpady z remontów taśmociągów. Skład: taśmy z polipropylenu. Nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
4.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	0,1	Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Skład chemiczny: stal chirurgiczna (chrom, nikiel, mangan), tworzywa sztuczne (polimery), szkła (piasek kwarcowy, węgiel sodu, węgiel wapnia, topniki: tlenek boru i tlenek ołowiu oraz pigmenty). Nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
5.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	0,3	Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej. Skład chemiczny: polimery syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne. Nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

Właściwości odpadów niebezpiecznych określono na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającego niektóre dyrektywy (Dz. U. WE L z 2014 r. t. 365, str. 89).

IV.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane selektywnie, z oznaczeniem kodu odpadu, w szczelnych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wydzielonym miejscu na terenie Fermy. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
2.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściérki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	
3.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	Odpady nie są magazynowane na terenie Fermy, lecz bezpośrednio po wytworzeniu ładowane na środki transportu i wywożone. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady magazynowane selektywnie, w workach i pojemnikach w pomieszczeniu przeznaczonym do magazynowania odpadów na terenie Fermy. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.
3.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	
4.	18 02 01	Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)	
5.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	

IV.3.2.1. Odpady należy magazynować selektywnie, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia i zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz zgodnie z wymaganiami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów należy odpowiednio oznakować. Odpady należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

IV.3.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko Prowadzący instalację:

- przestrzega wymogów eksploatacyjnych producenta oraz stosuje urządzenia lepszej trwałości i jakości,
- selektywnie magazynuje odpady, uwzględniając właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko,
- przekazuje wytworzone odpady wyłącznie uprawnionym podmiotom.

6. Pkt IV.4.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

IV.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów:

- a. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
 - $L_{Aeq,D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **55 dB**,

- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **45 dB**.
- b. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **50 dB**,
 - $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **40 dB**.

7. Pkt IV.4.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

IV.4.2. Źródła hałasu i czas ich pracy

Lp.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Kurnik K-1			
1.	Wentylatory szczytowe o wydajności 22 760 m ³ /h – 2 szt.	16	0
2.	Wentylatory szczytowe o wydajności 46 700 m ³ /h – 7 szt.	16	0
3.	Wentylatory boczne o wydajności 46 700 m ³ /h – 2 szt.	16	0
Kurnik K-2			
4.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 3 szt.	16	8
5.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 2 szt.	16	0
6.	Wentylatory szczytowe o wydajności 41 100 m ³ /h – 8 szt.	16	0
Kurnik K-3			
7.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 3 szt.	16	8
8.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 2 szt.	16	0
9.	Wentylatory szczytowe o wydajności 41 100 m ³ /h – 8 szt.	16	0
Kurnik K-4			
10.	Wentylatory szczytowe o wydajności 22 760 m ³ /h – 2 szt.	16	0
11.	Wentylatory szczytowe o wydajności 46 700 m ³ /h – 7 szt.	16	0
12.	Wentylatory boczne o wydajności 46 700 m ³ /h – 2 szt.	16	0
Kurnik K-5			
13.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 3 szt.	16	8
14.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 2 szt.	16	0
15.	Wentylatory szczytowe o wydajności 41 100 m ³ /h – 8 szt.	16	0
Kurnik K-6			
16.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 3 szt.	16	8
17.	Wentylatory dachowe o wydajności 19 000 m ³ /h – 2 szt.	16	0
18.	Wentylatory szczytowe o wydajności 41 100 m ³ /h – 8 szt.	16	0

8. Pkt V.1.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza z częstotliwością raz w miesiącu. Wyniki odnotowywać w rejestrze (BAT 5, BAT 29).

9. Pkt V.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

V.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydane w oborniku raz w roku, obliczeniowo, z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produktywność zwierząt (BAT 24).

10. Pkt V.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

V.3. Monitoring emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisję amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 25).

II. Pozostałe zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.IV-10.6600-82/07

DSR.III-7623-41/08 z dnia 14.10.2008 r., udzielającej Spółce Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylice 35a, 63-900 Rawicz, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, na terenie fermy drobiu w miejscowości Miedzichowo, przy ul. Warszawskiej 2, gm. Miedzichowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.218.2014 z dnia 7.01.2015 r., znak: DSR-II-1.7222.103.2015 z dnia 27.04.2016 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.26.2019 z dnia 28.08.2020 r., pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralną częścią decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak:

SR.IV-10.6600-82/07 DSR.III-7623-41/08 z dnia 14.10.2008 r., udzielającej Spółce Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylice 35a, 63-900 Rawicz, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, na terenie fermy drobiu w miejscowości Miedzichowo, przy ul. Warszawskiej 2, gm. Miedzichowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.218.2014 z dnia 7.01.2015 r., znak: DSR-II-1.7222.103.2015 z dnia 27.04.2016 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.26.2019 z dnia 28.08.2020 r.

UZASADNIENIE

Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., z siedzibą w m. Żylice 35a, 63-900 Rawicz, reprezentowana przez pełnomocników – Bartosza Jeszke i Seweryna Furmanka wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskiem z dnia 11.09.2023 r. (data wpływu: 12.09.2023 r.) o zmianę decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.IV-10.6600-82/07 DSR.III-7623-41/08 z dnia 14.10.2008 r., udzielającej Spółce Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o., Żylice 35a, 63-900 Rawicz, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu, na terenie fermy drobiu w miejscowości Miedzichowo, przy ul. Warszawskiej 2, gm. Miedzichowo, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.218.2014 z dnia 7.01.2015 r., znak: DSR-II-1.7222.103.2015 z dnia 27.04.2016 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.26.2019 z dnia 28.08.2020 r.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wnioskodawca przedłożył łącznie z uzupełnieniami do wniosku o zmianę pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej oraz kopię decyzji Wójta Gminy Miedzichowo znak: IGP.6220.3.2022 z dnia 8.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podstawą zmiany ww. pozwolenia jest opracowanie wykonane przez pracowników firmy Ekoinvest Bartosz Jeszke, ul. ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tutejszy Organ przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis wniosku o zmianę ww. decyzji, w postaci elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz dwukrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Nie było również wymagane przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.63.2023 z dnia 28.01.2026 r., poinformowano Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Następnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.63.2023 z dnia 17.02.2026 r. poinformowano Stronę o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strona nie skorzystała z uprawnienia do wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

W toku postępowania Strona była informowana o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiotowa zmiana pozwolenia spowodowana jest zmianą sposobu chowu drobiu – z systemu klatkowego na system wolierowy i dostosowaniem ilości stanowisk do możliwości wynikających z systemu chowu. Łączna obsada instalacji uległa zmniejszeniu z 380 160 szt. (1 520,64 DJP) do 316 740 szt. (1 266,96 DJP).

Zgodnie z dokumentacją, w wyniku podziału działek, uległa zmianie numeracja działki, na której zlokalizowana jest instalacja – obecnie nr 80/23. Mając powyższe na uwadze zaktualizowano oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana jest instalacja.

Niniejsza zmiana pozwolenia odpowiada również obowiązkom zawartym w notatce służbowej znak: DSK-III.7222.1.10.2023 z dnia 22.06.2023 r. z przeprowadzonej analizy pozwolenia zintegrowanego.

W zakresie emisji substancji do powietrza, zmianie uległy ilości i rodzaje emitatorów oraz dopuszczalne wielkości emisji dla każdego emitatora i dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji. Określono także emisję przypadającą na źródło emisji (tj. każdy budynek inwentarski – stanowisko).

We wniosku zawarto dane oraz obliczenia dotyczące wielkości emisji substancji do powietrza i ich rozprzestrzeniania w powietrzu.

Zgodnie z wnioskiem wentylatory ściennie kurników K-1 i K4 obudowane są osłonami (2 osłony na kurnik), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się hałasu i kierują strumień gazów odlotowych do góry. Powyższe uwzględniono w obliczeniach rozprzestrzeniania substancji w powietrzu.

Zgodnie z wnioskiem, z uwagi na zastosowane środki techniczno-organizacyjne, eksploatacja silosów paszowych nie będzie źródłem emisji pyłów do powietrza.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o zmianę pozwolenia, przedłożonych uzupełnieniach oraz zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zgodnie z wnioskiem Strony, na terenie fermy dostępna jest przenośna nakładka wyposażona w króćce pomiarowe, umożliwiającą nałożenie jej na dowolny emitator dachowy instalacji.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej związana jest z aktualizacją ilości wykorzystywanej wody. W związku z powyższym zmieniono pkt IV.2.1. lit. b. pozwolenia zintegrowanego.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami dotyczy weryfikacji rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia w związku z eksploatacją instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji oraz utrzymywanie jej w sprawności), ich miejsc magazynowania oraz opisu dalszego sposobu gospodarowania nimi. W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji określono podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów oraz sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko. W związku z ww. zmianami nadano nowe brzmienie punktowi IV.3. ww. decyzji, pn. *Gospodarka odpadami*.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko, o ile ich wytwarzanie (w tym magazynowanie) odbywało się będzie zgodnie z warunkami niniejszej decyzji. Magazynowanie przewidywanych do wytwarzania odpadów winno odbywać się w miejscach wyznaczonych oraz odpowiednio oznakowanych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742). Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Wytwarzane odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami. W instalacji objętej niniejszą decyzją nie są wytwarzane odpady w ilości, dla której istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Z tego względu Prowadzący instalację nie był zobligowany do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach. Nie było również wymagane przeprowadzenie kontroli na podstawie przepisu art. 183c ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji nie określono warunków ochrony przeciwpożarowej. W zakresie produktów ubocznych, powstających w związku z funkcjonowaniem Fermy nadano nowe brzmienie pkt. I.3. ppkt g i h ww. decyzji pn. *Charakterystyka stosowanej technologii i urządzeń*, dotyczące ilości i sposobu postępowania z pomiotem i zwłokami zwierzęcymi.

W zakresie emisji hałasu do środowiska, zaktualizowano dopuszczalne poziomy hałasu oraz zestawienie źródeł hałasu.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane na północ i wschód od fermy, jak również tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane w kierunku północnym. Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z pkt 2 lit. a. oraz pkt 3 lit. a tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Z przedstawionej analizy rozprzestrzeniania hałasu z terenu instalacji, wynika, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Za przedmiotową zmianą ww. decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego przemawia słuszny interes Prowadzącego instalację i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne.

Zgodnie z art. 40 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Wobec powyższego niniejszą decyzję doręcza się jednemu pełnomocnikowi – Bartoszowi Jeszke.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. Marszałka Województwa

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Bartosz Jeszke – pełnomocnik
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań