



DSK-III.7222.24.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4, ust. 7, art. 203 ust. 3, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – po rozpatrzeniu wniosku Park Drobiarski Sp. z o.o., Aleja Poznańska 28, 64-920 Piła, reprezentowanej przez pełnomocnika – Adama Dymka

ORZEKAM

I. **Udzielić** Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu (brojlerów) położonej w m. Kadłubek, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
1. Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowana na dz. ew. 113/15, 114 oraz na części dz. ew. 113/13 i 115/1, obręb Biała, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński	ust. 6 pkt. 8 lit. a *	714 399 szt. (2 858 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Park Drobiarski Sp. z o.o. Aleja Poznańska 28, 64-9320 Piła NIP: 7642663579 REGON: 302210809
2. Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody, na działce o nr ewid. 113/15, obręb Biała, gm. Trzcianka	art. 203 ust. 3 **	-	

*wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

** Instalacja niewymagająca pozwolenia zintegrowanego ujęta na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

1.1. Opis instalacji

a. Instalację, wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do chowu drobiu (brojlerów kurzych) znajdująca się w m. Kadłubek, na działkach o nr ew. 113/15, 114 oraz na części działek o nr ew. 113/13 i 115/1, obręb Biała, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki.

b. Chów drobiu (brojlerów kurzych) odbywa się w 17 budynkach inwentarskich:

- 2 budynkach o powierzchni hodowlanej 2 445 m² każdy i obsadzie początkowej 51 345 szt. każdy (budynek 1 i 2),
- 9 budynkach o powierzchni hodowlanej 1 269 m² każdy i obsadzie początkowej 26 649 szt. każdy (budynki od 3 do 11),
- 2 budynkach o powierzchni hodowlanej 2 856 m² każdy i obsadzie początkowej 59 976 szt. każdy (budynek 12 i 13),
- 4 budynkach o powierzchni hodowlanej 2 999 m² każdy i obsadzie początkowej 62 979 szt. każdy (budynek od 14 do 17).

Łączna obsada wynosi 714 399 szt. (2 8578 DJP).

c. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:

- 34 silosy na paszę (9 szt. o ładowności 10 Mg każdy, 13 szt. o ładowności 20 Mg każdy, 12 szt. o ładowności 25 Mg każdy);
- Magazyn ściółki;
- Budynek socjalno-biurowy z kotłownią i pomieszczeniem wagi;
- Budynek agregatu prądotwórczego;
- Dwa budynki stacji transformatorowych;
- Magazyn padłych zwierząt;
- Dwie wiaty;
- Budynek garażowo-warsztatowo-magazynowy;
- Dwuotworowe ujęcie wody wraz z budynkiem stacji uzdatniania (instalacja objęta pozwoleniem na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- Śluza dezynfekcyjna;
- Odkryty zbiornik przeciwpożarowy wody deszczowej o poj. 700 m³;
- 12 zbiorników na ścieki przemysłowe z mycia kurników (5 szt. o poj. 10 m³, 4 szt. o poj. 15 m³, 3 szt. o poj. 30 m³).

1.2. Charakterystyka stosowanej technologii

a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest chów drobiu - brojlerów kurzych na ściółce w 17 budynkach inwentarskich o łącznej obsadzie 714 399 szt. ptaków.

- b. Budynki inwentarskie zasiedlane są jednodniowymi pisklętami. Cykl chowu trwa 42 dni. Po 34-36 dniu tuczu ok. 25% ptaków jest odstawiane do uboju. Waga brojlera osiągnięta do ok. 55 dnia tuczu wynosi 1,9 kg. Maksymalna waga brojlera osiągnięta na koniec cyklu hodowlanego wynosi 2,7 kg. W ciągu roku możliwe jest przeprowadzenie maksymalnie 7,5 cykli produkcyjnych. Po ukończeniu każdego cyklu i opróżnieniu kurników są one przygotowywane do kolejnego obsadzenia – usuwany jest obornik, myte i dezynfekowane.
- c. Kurniki wyposażone są w system wentylacji mechanicznej, składający się ogółem z 291 szt. wentylatorów mechanicznych. Budynek 1 wyposażony jest w 14 szt. wentylatorów dachowych i 8 szt. wentylatorów szczytowych. W budynku 2 zamontowanych jest 10 szt. wentylatorów dachowych i 8 szt. wentylatorów szczytowych. Każdy z budynków 3-11 wyposażony jest w 5 szt. wentylatorów dachowych i 4 szt. wentylatorów szczytowych. Każdy z budynków 12 i 13 wentylowany jest za pośrednictwem 19 szt. wentylatorów dachowych i 8 szt. wentylatorów szczytowych. W budynkach 14-17 zamontowano po 21 szt. wentylatorów dachowych i 8 szt. wentylatorów szczytowych. Wydajność każdego z ww. wentylatorów dachowych wynosi 12 660 m³/h, a szczytowego 38 048 m³/h.
- d. Kurniki ogrzewane są za pomocą gazowych zasilanych gazem ziemnym GZ-50. W każdym z budynków 1 i 2 znajduje się po 6 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Budynki 3-11 wyposażone są w po 4 szt. nagrzewnic o mocy 75 kW każda. Ogrzewanie każdego z budynków 12-17 odbywa się przy pomocy 6 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Każda z nagrzewnic wyposażona jest w indywidualny odciąg spalin.
- e. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych.
- f. Pojenie zwierząt odbywa się w sposób zautomatyzowany.
- g. Budynki czyszczone są w ten sposób, że najpierw usuwany jest obornik z pomieszczeń, następnie są one myte przy pomocy myjek wysokociśnieniowych (wyłącznie wodą, bez detergentów). Ścieki z mycia kurników odprowadzane są do 12 zbiorników bezodpływowych (5 szt. o poj. 10 m³ każdy, 4 szt. o poj. 15 m³ każdy i 3 szt. o poj. 30 m³ każdy).
- h. Pasza zadawana jest do kurników w sposób zautomatyzowany z 34 szt. silosów paszowych, stanowiących integralną część instalacji.
Przy każdym budynku inwentarskim znajdują się po 2 silosy:
- Przy budynku 1 i 2 – po 2 silosy o ładowności 20 Mg,
 - Przy każdym z budynków 3-11 – po jednym silosie o ładowności 20 Mg i po jednym o ładowności 10 Mg,
 - Przy każdym z budynków 12-17 – po 2 silosy o ładowności 25 Mg.
- i. Brojlery karmione są mieszankami paszowymi dostosowanymi do grupy wiekowej stada.
- j. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie.
- k. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 460 kW.
- l. Na terenie fermy powstaje 4 000,00 Mg/rok obornika. Obornik nie jest magazynowany na terenie fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu przekazywany jest podmiotom

prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Obornik jest przekazywany do rolniczego wykorzystania.

Obornik może być również przekazywany do zakładu produkującego biogaz lub do kompostowni – w takim przypadku nie podlega ww. wyłączeniu i jest traktowany

- w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o odpadach - jako odpad o kodzie 02 01 06 – odchody zwierzęce.

m. Na terenie fermy powstaje ok. 158,00 Mg/rok martwych zwierząt. Sztuki padłe są magazynowane w zamykanych, szczelnych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu w budynku chłodni w wyznaczonym miejscu na terenie fermy. Budynek chłodni jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich i zwierząt, w wyznaczonym miejscu na terenie fermy. Następnie padłe sztuki przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania na warunkach określonych w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone, objęte ww. rozporządzeniem, (z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem) – nie są traktowane jako odpady.

n. Na terenie fermy znajduje się gabinet weterynaryjny zatem wytwórcą odpadów pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej jest prowadzący instalację.

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw	Jednostka	Zużycie
Woda	m ³ /rok	59 018*
Pasza	Mg/rok	20 000
Energia elektryczna	MWh/rok	1 050
Gaz wysokometanowy	m ³ /rok	1 847 264
Ściółka	Mg/rok	1 450

* ilość wody wykorzystywanej na cele technologiczne

3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- a. Przestrzeganie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego (BAT 1).
- b. Kształcenie i szkolenie personelu (BAT 2).
- c. Opracowanie i wdrożenie planu postępowania na wypadek awarii (BAT 2).
- d. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
- e. Przechowywanie martwych zwierząt w przystosowanych do tego celu szczelnych zamykanych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu w budynku chłodni, do momentu odbioru przez uprawniony podmiot zewnętrzny (BAT 2).
- f. Stosowanie różnego rodzaju paszy, które zawierają odpowiednie ilości białka dostosowane do wieku i kondycji ptaków (BAT 3).
- g. Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów w przypadku pasz ubogich w surowe białko (BAT 3).
- h. Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego fosforu (BAT 4).
- i. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (BAT 3, BAT 4).
- j. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
- k. Czyszczenie pomieszczeń inwentarskich z użyciem myjek ciśnieniowych (BAT 5, BAT 6).
- l. Kontrola stanu technicznego linii podawania wody w brojlerniach każdorazowo po zakończeniu cyklu chowu, niezwłoczne usuwanie zauważonych usterek (BAT 5).
- m. Stosowanie poidel smoczkowych (BAT 5).
- n. Utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych – po wywiezieniu obornika kurniki są dokładnie zamiatane na sucho i dopiero później myte czystą ciepłą wodą (BAT 6).
- o. Odprowadzanie ścieków przemysłowych z mycia kurników do zbiorników bezodpływowych (BAT 7).
- p. Zastosowanie automatycznego, wysokosprawnego systemu wentylacyjnego oraz systemu sterowania mikroklimatem, a także wysokosprawnych urządzeń grzewczych (BAT 8).
- q. Izolacyjność budynków inwentarskich dobrana do warunków klimatycznych (BAT 8).
- r. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
- s. Zamykanie drzwi kurników w czasie odchowu (BAT 10).
- t. Prowadzenie czynności mogących wpływać na zwiększoną emisję hałasu w godzinach dziennych (np. napełnianie silosów paszowych, odstawa kur) (BAT 10).

- u. Zastosowanie wysokosprawnych wentylatorów (BAT 10).
- v. Obsługa obiektów inwentarskich i instalacji wewnętrznych przez przeszkolonych pracowników (BAT 10).
- w. Zastosowanie automatycznych paszociągów, uruchamianych w momencie całkowitego wypełnienia paszą (BAT 10).
- x. Wykonywanie konserwacji budynków i instalacji wyłącznie przy użyciu maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, których praca/użycie nie wpływa znacząco na klimat akustyczny otoczenia fermy (BAT 10).
- y. Wykorzystanie pelletu jako materiału ściółkowego (BAT 11).
- z. Ręczne dościelanie kurników w trakcie trwania odchowu (BAT 11).
- aa. Stosowanie podawania paszy ad libitum (BAT 11).
- bb. Stosowanie filtrów workowych na rury odpowietrzające silosy podczas załadunku paszy (BAT 11).
- cc. Utrzymywanie ściółki w stanie suchym (BAT 13).
- dd. Zapewnienie odpowiednich warunków wewnątrz budynków, w tym właściwej wilgotności ściółki poprzez zastosowanie automatycznej wentylacji mechanicznej i systemu sterowania mikroklimatem. Zastosowanie niewyciekowego systemu pojenia (BAT 32).

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- a. Prowadzenie odchowu ptaków wyłącznie wewnątrz zamkniętych pomieszczeń inwentarskich, wyposażonych w szczelne posadzki.
- b. Magazynowanie wykorzystywanych preparatów niebezpiecznych w sposób chroniący przed wyciekami oraz kontaktem ze środowiskiem gruntowo-wodnym.
- c. Stosowanie preparatów niebezpiecznych wyłącznie wewnątrz zamkniętych pomieszczeń inwentarskich, bez ich kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.
- d. Brak gromadzenia obornika kurzego na terenie fermy.
- e. Magazynowanie wytwarzanych odpadów zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742), w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji zawartych w odpadach do środowiska gruntowo-wodnego.
- f. Prowadzenie okresowych kontroli wizualnych miejsc i sposobów magazynowania preparatów niebezpiecznych oraz odpadów.
- g. Prowadzenie na bieżąco przeglądów technicznych użytkowanych urządzeń i instalacji oraz, w przypadku takiej potrzeby ich remonty.
- h. Systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich powodujące emisję amoniaku, siarkowodoru oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM₁₀ i pyłu zawieszonego PM_{2,5}, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzo(a)pirenu, związane z chowem brojlerów, spalaniem gazu ziemnego w nagrzewnicach oraz odpowietrzaniem silosów paszowych.
- b. Kurniki ogrzewane są za pomocą gazowych zasilanych gazem ziemnym GZ-50. W każdym z budynków 1 i 2 znajduje się po 6 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Budynki 3-11 wyposażone są w po 4 szt. nagrzewnic o mocy 75 kW każda. Ogrzewanie każdego z budynków 12-17 odbywa się przy pomocy 6 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Każda z nagrzewnic wyposażona jest w indywidualny odciąg spalin. Substancje powstałe wskutek spalania paliwa w nagrzewnicach wprowadzane są do powietrza przez łącznie 84 emitatorów.
- c. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza z kurników za pośrednictwem 291 szt. wentylatorów wyciągowych.
- d. Pasza zadawana jest do kurników z 34 silosów paszowych, które są źródłem zorganizowanej emisji pyłów.
- e. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 2 podokresach, związanych z różnymi wariantami pracy wentylatorów:
 - Podokres I trwający 7 560 h/rok – emisja do powietrza zachodzi wyłącznie przez wentylatory dachowe (w tym okresie przez 2 5000 h/rok pracują nagrzewnice wyposażone w indywidualne emitatory),
 - Podokres II trwający 1 008 h/rok – emisja do powietrza zachodzi przez wentylatory dachowe i wentylatory umieszczone w ścianie szczytowej.

6.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
Budynek inwentarski nr 1							
1.	E1/1 do E1/14	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560
2.	E1/15 do E1/22	boczny, wentylator w ścianie szczytowej	1,70	1,55	293	0,0	1 008
3.	E1/23 do E1/28	pionowy, zadaszony, emitator nagrzewnic	4,40	0,10	450	0,0	2 500
Budynek inwentarski nr 2							
4.	E2/1 do E2/10	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560
5.	E2/11 do E2/18	pionowy otwarty, wentylator w ścianie szczytowej*	2,60	1,10x1,45	293	6,63	1 008
6.	E2/19 do E2/24	pionowy, zadaszony, emitator nagrzewnic	4,40	0,10	450	0,00	2 500
Budynki inwentarskie od nr 3 do nr 8							
7.	E3/1 do E3/5 E4/1 do E4/5 E5/1 do E5/5 E6/1 do E6/5 E7/1 do E7/5 E8/1 do E8/5	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560
8.	E3/6 do E3/9 E4/6 do E4/9 E5/6 do E5/9 E6/6 do E6/9 E7/6 do E7/9 E8/6 do E8/9	boczny, wentylator w ścianie szczytowej	1,90	1,38x1,38	293	0,0	1 008
9.	E3/10 do E3/13 E4/10 do E4/13 E5/10 do E5/13 E6/10 do E6/13 E7/10 do E7/13 E8/10 do E8/13	pionowy, zadaszony, emitator nagrzewnic	4,40	0,10	450	0,0	2 500
Budynki inwentarskie od nr 9 do nr 11							
10.	E9/1 do E9/5 E10/1 do E10/5 E11/1 do E11/5	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
11.	E9/6 do E9/9 E10/6 do E10/9 E11/6 do E11/9	pionowy otwarty, wentylator w ścianie szczytowej*	2,00	1,10x1,45	293	6,63	1 008
12.	E9/10 do E9/13 E10/10 do E10/13 E11/10 do E11/13	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	4,40	0,10	450	0,0	2 500
Budynki inwentarskie od nr 12 do nr 13							
13.	E12/1 do E12/19 E13/1 do E13/19	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560
14.	E12/20 do E12/27 E13/20 do E13/27	boczny, wentylator w ścianie szczytowej	1,50	1,38x1,38	293	0,0	1 008
15.	E12/28 do E12/32 E13/28 do E13/32	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	4,20	0,15	450	0,0	2 500
16.	E12/33 E13/33	boczny, emitor nagrzewnicy	2,0	0,13	450	0,0	2 500
Budynki inwentarskie od nr 14 do nr 16							
17.	E14/1 do E14/21 E15/1 do E15/21 E16/1 do E16/21	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560
18.	E14/22 do E14/29 E15/22 do E15/29 E16/22 do E16/29	boczny, wentylator w ścianie szczytowej	1,50	1,38x1,38	293	0,0	1 008
19.	E14/30 do E14/35 E15/30 do E15/35 E16/30 do E16/35	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewnicy	4,20	0,15	450	0,0	2 500
Budynek inwentarski nr 17							
20.	E17/1 do E17/21	pionowy, otwarty, wentylator dachowy	7,00	0,65	293	10,6	7 560
21.	E17/22 do E17/28	boczny, wentylator w ścianie szczytowej	1,50	1,38x1,38	293	0,0	1 008
22.	E17/29	pionowy otwarty, wentylator w ścianie szczytowej*	2,30	1,10x1,45	293	6,63	1 008

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
23.	E17/30 do E17/35	pionowy, zadaszony, emitor nagrzewniczy	4,20	0,15	450	0,0	2 500
Silosy magazynowe pasz							
24.	S1.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	18
25.	S1.2	rura odpowietrzająca silos	1,35	0,16	293	0,0	18
26.	S2.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	18
27.	S2.2	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	18
28.	S3.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
29.	S3.2	rura odpowietrzająca silos	1,80	0,16	293	0,0	10
30.	S4.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
31.	S4.2	rura odpowietrzająca silos	1,80	0,16	293	0,0	10
32.	S5.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
33.	S5.2	rura odpowietrzająca silos	1,80	0,16	293	0,0	10
34.	S6.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
35.	S6.2	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
36.	S7.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
37.	S7.2	rura odpowietrzająca silos	1,80	0,16	293	0,0	10
38.	S8.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
39.	S8.2	rura odpowietrzająca silos	1,80	0,16	293	0,0	10
40.	S9.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji				Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Temperatura gazów [K]	Prędkość gazów [m/s]	
41.	S9.2	rura odpowietrzająca silos	1,60	0,16	293	0,0	10
42.	S10.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
43.	S10.2	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
44.	S11.1	rura odpowietrzająca silos	2,30	0,16	293	0,0	10
45.	S11.2	rura odpowietrzająca silos	1,60	0,16	293	0,0	10
46.	S12.1	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	21
47.	S12.2	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	21
48.	S13.1	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	21
49.	S13.2	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	21
50.	S14.1	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
51.	S14.2	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
52.	S15.1	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
53.	S15.2	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
54.	S16.1	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
55.	S16.2	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
56.	S17.1	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23
57.	S17.2	rura odpowietrzająca silos	0,10	0,16	293	0,0	23

* Zamontowane przekierowanie gazów odlotowych w kierunku pionowym

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

- a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla brojlerów.

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji
		[kg/stanowisko/rok]
Utrzymanie drobiu	Amoniak ¹⁾	0,039
	Siarkowodór	0,0012
	Pył ²⁾	0,0083
	w tym pył zawieszony PM10	0,0037
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,0008

¹⁾ Określone na podstawie granicznych wielkości emisji amoniaku (BAT-AEL) do powietrza z każdego kurnika, zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L. z 2017 r. t. 43, str. 231).

²⁾ Pył jako pył ogółem.

- b. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
Budynek inwentarski nr 1				
E1/1-E1/14	odchów ptaków	Amoniak	0,019071	0,007056
		Siarkowodór	0,000506	0,000187
		Pył ³⁾	0,003484	0,001289
		w tym pył zawieszony PM10	0,00154	0,00057
E1/15-E1/22	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021026
		Siarkowodór	-	0,000558
		Pył ³⁾	-	0,003841
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001698
E1/23-E1/28	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Budynek inwentarski nr 2				
E2/1-E2/10	odchów ptaków	Amoniak	0,026699	0,007743
		Siarkowodór	0,000709	0,000205
		Pył ³⁾	0,004878	0,001415
		w tym pył zawieszony PM10	0,002156	0,000625
E2/11-E2/18	odchów ptaków	Amoniak	-	0,023696
		Siarkowodór	-	0,000629
		Pył ³⁾	-	0,004329
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001914
E2/19-E2/24	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Budynek inwentarski nr 3				
E3/1-E3/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,005063 0,002239	0,001468 0,000649
E3/6-E3/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	0,004494 0,001987
E3/10-E3/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0001350 0,0001350	- -
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 4				
E4/1-E4/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,005063 0,002239	0,001468 0,000649
E4/6-E4/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	0,004494 0,001987
E4/10-E4/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0001350 0,0001350	- -
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 5				
E5/1-E5/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,005063 0,002239	0,001468 0,000649
E5/6-E5/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	0,004494 0,001987
E5/10-E5/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0001350 0,0001350	- -
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 6				
E6/1-E6/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,005063 0,002239	0,001468 0,000649
E6/6-E6/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	- -	0,004494 0,001987
E6/10-E6/13	ogrzewanie	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0001350 0,0001350	- -

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
	kurnika	Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 7				
E7/1-E7/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾	0,005063	0,001468
		w tym pył zawieszony PM10	0,002239	0,000649
E7/6-E7/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾	-	0,004494
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001987
E7/10-E7/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001350	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001350	-
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 8				
E8/1-E8/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾	0,005063	0,001468
		w tym pył zawieszony PM10	0,002239	0,000649
E8/6-E8/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾	-	0,004494
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001987
E8/10-E8/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001350	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001350	-
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 9				
E9/1-E9/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾	0,005063	0,001468
		w tym pył zawieszony PM10	0,002239	0,000649
E9/6-E9/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾	-	0,004494
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001987
E9/10-E9/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001350	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001350	-
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,000000000216	-
Budynek inwentarski nr 10				
E10/1-E10/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾	0,005063	0,001468

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
		w tym pył zawieszony PM10	0,002239	0,000649
E10/6-E10/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾	-	0,004494
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001987
E10/10-E10/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001350	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001350	-
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,00000000216	-
Budynek inwentarski nr 11				
E11/1-E11/5	odchów ptaków	Amoniak	0,027715	0,008037
		Siarkowodór	0,000736	0,000213
		Pył ³⁾	0,005063	0,001468
		w tym pył zawieszony PM10	0,002239	0,000649
E11/6-E11/9	odchów ptaków	Amoniak	-	0,024597
		Siarkowodór	-	0,000653
		Pył ³⁾	-	0,004494
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001987
E11/10-E11/13	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001350	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001350	-
		Dwutlenek siarki	0,0001080	-
		Dwutlenek azotu	0,01080	-
		Tlenek węgla	0,00810	-
		Benzo/a/piren	0,00000000216	-
Budynek inwentarski nr 12				
E12/1-E12/19	odchów ptaków	Amoniak	0,016414	0,007222
		Siarkowodór	0,000436	0,000192
		Pył ³⁾	0,002999	0,001319
		w tym pył zawieszony PM10	0,001326	0,000583
E12/20-E12/27	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021831
		Siarkowodór	-	0,000579
		Pył ³⁾	-	0,003988
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001763
E12/28-E12/33	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,00000000288	-
Budynek inwentarski nr 13				
E13/1-E13/19	odchów ptaków	Amoniak	0,016414	0,007222
		Siarkowodór	0,000436	0,000192
		Pył ³⁾	0,002999	0,001319
		w tym pył zawieszony PM10	0,001326	0,000583
E13/20-E13/27	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021831
		Siarkowodór	-	0,000579
		Pył ³⁾	-	0,003988
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001763
E13/28-E13/33	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Budynek inwentarski nr 14				
E14/1-E14/21	odchów ptaków	Amoniak	0,015595	0,00733
		Siarkowodór	0,000414	0,000195
		Pył ³⁾	0,002849	0,001339
		w tym pył zawieszony PM10	0,00126	0,000592
E14/22-E14/29	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021696
		Siarkowodór	-	0,000576
		Pył ³⁾	-	0,003964
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001752
E14/30-E14/35	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Budynek inwentarski nr 15				
E15/1-E15/21	odchów ptaków	Amoniak	0,015595	0,00733
		Siarkowodór	0,000414	0,000195
		Pył ³⁾	0,002849	0,001339
		w tym pył zawieszony PM10	0,00126	0,000592
E15/22-E15/29	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021696
		Siarkowodór	-	0,000576
		Pył ³⁾	-	0,003964
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001752
E15/30-E15/35	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Budynek inwentarski nr 16				
E16/1-E16/21	odchów ptaków	Amoniak	0,015595	0,00733
		Siarkowodór	0,000414	0,000195
		Pył ³⁾	0,002849	0,001339
		w tym pył zawieszony PM10	0,00126	0,000592
E16/22-E16/29	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021696
		Siarkowodór	-	0,000576
		Pył ³⁾	-	0,003964
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001752
E16/30-E16/35	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Budynek inwentarski nr 17				
E17/1-E17/21	odchów ptaków	Amoniak	0,015595	0,00733
		Siarkowodór	0,000414	0,000195
		Pył ³⁾	0,002849	0,001339
		w tym pył zawieszony PM10	0,00126	0,000592

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
E17/22-E17/29	odchów ptaków	Amoniak	-	0,021696
		Siarkowodór	-	0,000576
		Pył ³⁾	-	0,003964
		w tym pył zawieszony PM10	-	0,001752
E17/30-E17/35	ogrzewanie kurnika	Pył ³⁾	0,0001800	-
		w tym pył zawieszony PM10	0,0001800	-
		Dwutlenek siarki	0,0001440	-
		Dwutlenek azotu	0,01440	-
		Tlenek węgla	0,01080	-
		Benzo/a/piren	0,000000000288	-
Silosy magazynowe pasz				
S1.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S1.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S2.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S2.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S3.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S3.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S4.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S4.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S5.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S5.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S6.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S6.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S7.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S7.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S8.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S8.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S9.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S9.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S10.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008
S10.2	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,0165	0,0165
		w tym pył zawieszony PM10	0,004	0,004
S11.1	załadunek pasz	Pył ³⁾	0,033	0,033
		w tym pył zawieszony PM10	0,008	0,008

Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Źródło emisji substancji do powietrza	Emitowana substancja	Wielkość emisji [kg/h] ¹⁾	
			podokres 1 ²⁾	podokres 2 ²⁾
S11.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0165 0,004	0,0165 0,004
S12.1	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S12.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S13.1	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S13.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S14.1	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S14.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S15.1	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S15.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S16.1	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S16.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S17.1	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010
S17.2	załadunek pasz	Pył ³⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,04125 0,010	0,04125 0,010

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

²⁾ Podokres I – pracują wentylatory dachowe przez 7 560 h w ciągu roku oraz nagrzewnice przez 2 500 h w ciągu roku, podokres II – pracują wentylatory dachowe i wentylatory w ścianie szczytowej przez 1008 h w ciągu roku.

³⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	28,11
Siarkowodór	0,745
Pył ¹⁾	5,1968
w tym pył zawieszony PM10	2,3097
w tym pył zawieszony PM2,5	0,5347
Dwutlenek siarki	0,027
Dwutlenek azotu	2,700
Tlenek węgla	2,025
Benzo(a)piren	0,000000054

¹⁾ Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitatorów

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych kurników, nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 203 ust. 3, art. 211 ust. 1, ust. 6 pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 12, pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960).

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

a. Instalacja jest zaopatrywana w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w niniejszej decyzji. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu, mycie obiektów inwentarskich, zraszanie budynków inwentarskich), potrzeby stacji uzdatniania wody oraz na obsługę socjalno-bytową pracowników fermy.

b. Ilość wykorzystywanej wody na cele technologiczne:

$$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 59\,018 \text{ m}^3/\text{rok}$$

6.2.2. Pobór wód (pozwolenie wodnoprawne)

a. Woda pobierana jest z własnego ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni ujmujących wody z utworów mioceńskich. Studnie zlokalizowane są na działce o nr ewid. 113/15, obręb Biała, gm. Trzcianka (współrzędne studni w układzie PL-ETRF 2000 – studnia nr 1: X: 5880429.8 Y: 5600353.7; studnia nr 2: X: 5880454.6 Y: 5600352.1).

b. Ilość pobieranej wody:

$$Q_{\text{max sekundowe}} = 0,021 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 165,4 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 60\,358 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Pobór wody na cele:	Ilość pobieranej wody Q dopuszczalna roczna [m³/rok]
Technologiczne – pojenie drobiu	51 304,30
Technologiczne – mycie obiektów inwentarskich	1 380,71
Technologiczne – zraszanie (zamgławianie) budynków inwentarskich	6 332,99
Potrzeby własne stacji uzdatniania wody	1 160,00
Obsługa socjalno-bytowa pracowników Fermy	180,00
RAZEM	60 358,00

c. **Zastrzega się**, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich (mioceńskich) nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

d. **Zobowiązuje się** Wnioskodawcę do:

– Prowadzenie odczytów wskazań przepływomierza zainstalowanego w stacji uzdatniania wody z częstotliwością raz na dobę, odczyty należy odnotowywać w trwałym rejestrze prowadzonym w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku uszkodzenia

przepływomierza należy wstrzymać pobór wody ze studni, a urządzenie wymienić na nowe, o odpowiednio dobranym zakresie przepływu.

- Wykonywania raz na dwa lata badania jakości wody w stanie pierwotnym w zakresie: mętność, zapach, barwa, odczyn (pH), jon amonowy, mangan, żelazo, azotany, azotyny, przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokoków. Próbkę wody można pobierać z jednej wytypowanej studni
- Wykonywania raz na dwa lata pomiaru wydajności każdej studni. Wyniki odnotowywać w książkach eksploatacji studni.
- Wykonywania raz na dwa lata pomiaru statycznego oraz dynamicznego zwierciadła wody w każdej ze studni. Wyniki odnotowywać w książkach eksploatacji studni.

6.2.3. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

6.2.3.1. Odprowadzanie ścieków przemysłowych z mycia kurników

Z przedmiotowej instalacji powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Po zakończeniu cyklu chowu, z kurników usuwany jest obornik, a następnie wnętrza budynków myte są przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, wyłącznie czystą wodą. Woda stanowiąca wyłącznie mieszaninę wody i odchodów gromadzona jest w 12 podziemnych bezodpływowych zbiornikach, a następnie przekazywana jest do oczyszczalni ścieków.

a. Ilość ścieków przemysłowych:

$$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 1\,380,71 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b. Stan i skład ścieków:

Parametr	Jednostka	Wartość
Azot amonowy	mg/l	200
Fosfor ogólny	mg/l	106
CHZT	mg/l	25 000
BZT5	mg/l	4 000
Zawiesina ogólna	mg/l	10 000
pH	-	6-8

6.2.3.2 Ścieki przemysłowe ze stacji uzdatniania wody (pozwolenie wodnoprawne)

a. Ścieki przemysłowe – wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody, są wprowadzane wylotem PVC o średnicy 150 mm do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego o poj. 42 m³, skąd infiltrują w grunt. Przed wprowadzeniem do odbiornika ścieki przetrzymywane są w jednokomorowym odstojniku betonowym, który znajduje się w pobliżu hydroforni. Wylot zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 113/13, obręb Biała, gm. Trzcianka (współrzędne kilometrowe wylotu odprowadzającego ścieki do zbiornika w układzie PL-2000: X: 5880480,9; Y: 5600322,0).

b. Ilość ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody wprowadzanych do ziemi:

$$Q_{\text{sekundowe max}} = 0,0062 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{średnie dobowe}} = 22,30 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

Q dopuszczalna roczna = 1 160,0 m³/rok

c. Skład ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody

Dopuszczalna wartość substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wprowadzanych w ściekach przemysłowych ze stacji uzdatniania wody:

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
Zawiesina ogólna	mg/l	35
Żelazo ogólne	mg/l	10

d. Miejsce poboru próbek ścieków – ostatnia studzienka na sieci kanalizacyjnej przed wylotem wód do odbiornika (współrzędne kilometrowe ww. studzienki w układzie PL-ETRF 2000: X: 5880481.0; Y: 5600323.4).

e. **Zastrzega się**, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych – wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

f. **Zobowiązuje się** Wnioskodawcę, do:

- prowadzenia ewidencji wytworzonych ścieków przemysłowych – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody. Ewidencje prowadzi na podstawie odczytów przepływomierza zainstalowanego w budynku stacji uzdatniania wody. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze;
- wykonywania pomiaru stężeń substancji szczególnie szkodliwych określonych w punkcie I.6.2.2.2. lit c. niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,50	Odpady stanowią zużyte opakowania z tworzyw sztucznych po preparatach chemicznych zawierających substancje niebezpieczne, wykorzystywane do dezynfekcji i mycia obiektów inwentarskich. Skład odpadów to m.in.: kwasy, zasady, aminy. Właściwości: HP4 – drażniące, HP6 – toksyczne.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,02	Odpady stanowią zużyte, zdemontowane źródła światła służące do oświetlania obiektów inwentarskich. Odpady składają się z tworzyw sztucznych, metali, szkła. Skład odpadów to m.in.: związki rtęci, cyny, arsenu, miedzi, selenu, wanadu, cynku, kobaltu. Właściwości: HP6 – toksyczne, HP14 – ekotoksyczne.
3.	18 02 02*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przenoszenia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	0,10	Odpady stanowią zużyte opakowania po szczepionkach, składające się z tworzyw sztucznych lub szkła. Skład odpadów to m.in.: żywe wirusy lub bakterie, martwe patogeny, substancje pomocnicze i konserwujące w tym np. wodorotlenek glinu, fenol, formaldehyd, żelatyna, sorbitol, antybiotyki, fosforany, chlorki. Właściwości: HP6 – toksyczne, HP9 – zakaźne, HP14 – ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	4000,00	Odpady stanowią mieszaninę odchodów kurzych ze ściółką. Skład odpadów to m.in.: tlenek fosforu V, azot, tlenek potasu, tlenek wapnia, pozostałości strawionej paszy. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	3,00	Odpady stanowią zużyte opakowania z tworzyw sztucznych po peliecie stanowiącym materiał ściółkowy oraz opakowania po preparatach chemicznych wykorzystywanych do dezynfekcji obiektów inwentarskich. Skład odpadów to m.in.: polistyren, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu oraz dodatki i modyfikatory tj. barwniki, stabilizatory, plastyfikatory. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych.
3.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	1,00	Odpady stanowią opakowania z tworzyw sztucznych po antybiotykach, witaminach i minerałach. Skład odpadów to m.in.: polistyren, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu oraz dodatki i modyfikatory tj. barwniki, stabilizatory, plastyfikatory. Odpady nie posiadają właściwości niebezpiecznych.

6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób zagospodarowania.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania
Odpady niebezpieczne			
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane w szczelnych workach i/lub pojemnikach oraz luzem na paletach owinięte folią stretch w wydzielonym miejscu budynku garażowo-warsztatowo-magazynowym na terenie fermy. Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w szczelną betonową posadzkę. Następnie odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania – zbierania lub przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
2.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane w szczelnych workach lub pojemnikach w wydzielonym miejscu budynku garażowo-warsztatowo-magazynowym na terenie fermy. Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w szczelną betonową posadzkę. Następnie odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania – zbierania lub przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
3.	18 02 02*	Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przenoszenia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt	Odpady magazynowane w szczelnych workach, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w wydzielonym miejscu budynku garażowo-warsztatowo-magazynowym na terenie fermy. Miejsce magazynowania odpadów wyposażone jest w szczelną betonową posadzkę. Następnie odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania – zbierania lub przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	Odpady nie są magazynowane na terenie fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu ładowany jest na środki transportu i wywożony przez uprawnione podmioty do dalszego zagospodarowania (do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub do kompostowni).
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane w workach, pojemnikach z metalu lub tworzyw sztucznych lub luzem w wydzielonym pomieszczeniu budynku socjalno-biurowym na terenie fermy lub pod wiatą, gdzie są zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczaniem po terenie fermy. Następnie odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania – zbierania lub przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania
3.	18 02 03	Inne odpady niż wymienione w 18 02 02	Odpady magazynowane w workach, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w wydzielonym pomieszczeniu budynku socjalno-biurowym lub w budynku garażowo-warsztatowo-magazynowym na terenie fermy. Następnie odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania – zbierania lub przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

6.3.2.1. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, z zachowaniem przepisów BHP oraz wymagań ochrony środowiska, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Magazynować odpady w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach. Wytworzone odpady przekazywać wyłącznie podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

6.3.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko odbywa się poprzez

Minimalizacja ilości powstających odpadów realizowana jest poprzez:

- a. systematyczne kontrole oraz prowadzenie przeglądów użytkowanych budynków i urządzeń oraz usuwania usterek na bieżąco, w celu niedopuszczenia do pogorszenia stanu technicznego lub szybkiego zużycia,
- b. wykorzystywanie produktów i urządzeń o wysokiej jakości wykonania,
- c. optymalizację procesów technologicznych, które wpływają na minimalizację ilości powstających odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- d. magazynowanie odpadów w sposób selektywny, z zachowaniem przepisów BHP oraz wymagań ochrony środowiska, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,
- e. przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **50 dB**,
- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **40 dB**.

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Budynek inwentarski nr 1			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 14 szt.	16	8
2.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 2			
3.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 10 szt.	16	8
4.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 3			
5.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
6.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 4			
7.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
8.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 5			
9.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
10.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 6			
11.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
12.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 7			
13.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
14.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 8			
15.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
16.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 9			
17.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
18.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Budynek inwentarski nr 10			
19.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
20.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 11			
21.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 5 szt.	16	8
22.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 4 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 12			
23.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 19 szt.	16	8
24.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 13			
25.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 19 szt.	16	8
26.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 14			
27.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 21 szt.	16	8
28.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 15			
29.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 21 szt.	16	8
30.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 16			
31.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 21 szt.	16	8
32.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8
Budynek inwentarski nr 17			
33.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 660 m ³ /h – 21 szt.	16	8
34.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 38 048 m ³ /h – 8 szt.	16	8

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystanej wody, w oparciu o odczyty liczników wody w kurnikach przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu chowu oraz głównego licznika (przepływomierza) wody surowej z ujęcia na terenie fermy z częstotliwością raz na dobę (BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą faktur z częstotliwością co najmniej raz w roku (BAT 29).

7.1.3. Należy monitorować zużycie paliwa za pomocą faktur z częstotliwością co najmniej raz w roku (BAT 29).

7.1.4 Należy monitorować stan liczebny stada poprzez monitoring przybywających i ubywających zwierząt, poprzez prowadzenie książki monitoringu, z częstotliwością po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz do roku.

7.1.5. Należy monitorować zużycie paszy za pomocą faktur z częstotliwością co najmniej raz w roku (BAT 29).

7.1.6. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika oraz ewidencję jego rozchodów za pomocą ewidencji rozchodów z podziałem według sposobu dalszego zagospodarowania, z częstotliwością raz na cykl i sumarycznie raz do roku.

7.1.7. Należy prowadzić ewidencję wywożonych ścieków przemysłowych z mycia kurników, obejmującą ilość i datę wywozu ścieków.

7.2. Monitoring emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku z każdego budynku inwentarskiego raz w roku metodą polegającą na zastosowaniu bilansu masowego w oparciu o produktywność drobiu, wydalanie i całkowitą zawartość azotu w diecie (BAT 25).

7.3. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt metodą polegającą na zastosowaniu szacunków z wykorzystaniem wskaźników emisji z częstotliwością raz w roku (BAT 27).

7.4. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku (BAT 24)

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku, obliczeniowo, z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produktywność zwierząt, z zastosowaniem wskaźników literaturowych, z częstotliwością raz do roku.

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7 pozwolenia, należy przekładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska każdorazowo podczas kontroli. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca I kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- przerwą w dostawie prądu,
- przerwą w dostawie wody,
- pożarem,
- pomorem stada.

Na terenie fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- okresowa kontrola urządzeń wchodzących w skład instalacji i utrzymywanie ich w należytym, co najmniej dobrym stanie technicznym,
- zapewnienie higienicznych warunków produkcji brojlerów i magazynowania pasz; utrzymywanie czystości pomieszczeń inwentarskich oraz ich wyposażenia,
- każdorazowe czyszczenie kurników po zakończeniu cyklu odchowu,
- wyposażenie fermy w odpowiednią ilość sprawnego sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
- zapewnienie wody na wypadek pożaru – zbiornik p.poż. usytuowany na terenie Fermy,
- zapewnienie stałego nadzoru weterynaryjnego,
- przeszkolenie pracowników w zakresie alarmowania i sposobu postępowania na wypadek pożaru,
- w przypadku pomoru stada zapewnienie odbioru sztuk padłych przez uprawniony podmiot zewnętrzny,
- zastosowanie agregatu prądotwórczego – awaryjnego źródła prądu,
- przekazywanie zwłok do utylizacji przeprowadzanej zgodnie z przepisami weterynaryjnymi i ochrony środowiska,
- w sytuacji awarii jednej pompy głębinowej pobór prowadzony będzie nieprzerwanie z drugiego, czynnego otworu studziennego.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest Prowadzący instalację (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska). W sytuacjach pożaru, lub pomoru stada, Prowadzący instalację (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Na terenie instalacji prowadzony jest nadzór nad procesem technologicznym. Ograniczenie zużycia energii zapewniają:

- izolacyjność obiektów inwentarskich została dobrana do warunków klimatycznych obszaru położenia fermy,
- stosowanie energooszczędnego oświetlenia,

– W każdym kurniku zainstalowany jest automatyczny, wysokosprawny system wentylacji oraz system sterowania mikroklimatem, jak również wysokosprawne urządzenia grzewcze.

II. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Parku Drobiarskiego Sp. z o.o., Aleja Poznańska 28, 64-920 Piła o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o liczbie stanowisk powyżej 40 000 szt., położonej na działkach o nr ewid.: 113/13, 113/15, 115/1 i 114 położonej w m. Kadłubek, gm. Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcieński.

W dniu 14.07.2025 r. pełnomocnik Wnioskodawcy przedstawił dokumentację uzupełniającą do wniosku o wydanie pozwolenia.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) oraz mając na uwadze § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a. załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest „Dokumentacja do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska” przedłożona przez Wnioskodawcę oraz dokumentacja uzupełniająca pt. „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy brojlerów kurzych położonej w miejscowości Kadłubek, gmina Trzcianka” sporządzona przez pracowników firmy ODUM Sp. z o.o., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież. Wnioskodawca przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej oraz kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku wraz z uzupełnieniami w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz dwukrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.24.2025 z dnia 12.11.2025 r., poinformowano Strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Przymiot Strony w przedmiotowym postępowaniu posiada również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Bydgoszczy z uwagi na art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.24.2025 z dnia 19.03.2026 r. poinformowano Strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie instalacji na stan powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem emisji amoniaku, siarkowodoru, tlenków azotu jako NO₂, tlenku węgla, dwutlenku siarki, benzo(a)pirenu oraz pyłu ogółem (w tym pyłu zawieszonego PM₁₀, pyłu zawieszonego PM_{2,5}).

Potrzeby energetyczne instalacji w sytuacji przerw dostaw prądu zapewnia eksploatacja agregatu prądotwórczego o mocy 460 kW. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

Na terenie fermy zlokalizowane są 34 szt. silosów paszowych stanowiących integralną część instalacji. Silosy paszowe stanowią zorganizowane źródło emisji substancji do powietrza. Potrzeby cieplne instalacji zapewniają nagrzewnice gazowe. W budynkach 1 i 2 znajduje się po 6 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Budynki 3-11 wyposażone są w po 4 szt. nagrzewnic o mocy 75 kW każda. Ogrzewanie każdego z budynków 12-17 odbywa się przy pomocy 6 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Nagrzewnice wyposażone są w indywidualne odciągi spalin.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Ponadto Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że nie będą przekraczane graniczne wielkości emisji amoniaku określonych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik

(BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zgodnie z przedstawioną ekspertyzą, na emitorach wentylatorów wyciągowych kurników nie ma możliwości zlokalizowania ze względów technicznych stanowisk pomiarowych zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych.

W niniejszej decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi (art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Prowadzący instalację pobiera wodę z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ewid. 113/15, obręb Biała, gm. Trzcianka. Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących wody z utworów mioceńskich (neogen). Woda pobierana jest na cele technologiczne (pojenie zwierząt, mycie kurników, zraszanie kurników), potrzeby własne stacji uzdatniania wody oraz na cele obsługi socjalno-bytowej pracowników fermy.

Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wód podziemnych wynoszą $Q = 120,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 10,0 \text{ m}$ i zostały zatwierdzone decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Wydział Geologii Nr G 423-76/72 z dnia 11.07.1972 r.

Prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni z częstotliwością określoną w pkt I.6.2.1. lit. d. decyzji.

Pobierana woda podlega uzdatnianiu w stacji uzdatniania. W wyniku płukania filtrów w stacji uzdatniania wody powstają ścieki przemysłowe, które wprowadzane są do ziemi za pośrednictwem zbiornika retencyjno-infiltracyjnego. Wylot ścieków – wód popłucznych do odbiornika jest zlokalizowany na działce o nr ewid. 113/13, obręb Biała.

Prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wytworzonych ścieków przemysłowych – wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz wykonywania pomiarów substancji zanieczyszczających w ściekach zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Powstające na terenie fermy ścieki przemysłowe z mycia kurników odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie przekazywane są do oczyszczalni ścieków. W niniejszej decyzji określono monitoring ilości wywożonych ścieków przemysłowych z mycia kurników. Zgodnie z odrębnym pozwoleniem wodnoprawnym, Prowadzący instalację zobowiązany jest do monitorowania ilości i jakości ścieków przemysłowych z mycia kurników.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z wnioskiem określono rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz ich ilości. Wnioskodawca wskazał źródła powstawania odpadów, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości oraz sposób i miejsce magazynowania.

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Odpady wytwarzane poza instalacją nie zostały ujęte w decyzji, jednakże ich wytwórca jest obowiązany do postępowania z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów.

Padłe sztuki zwierząt magazynowane są w szczelnych pojemnikach/kontenerach, ustawionych na utwardzonym podłożu w budynku chłodni w wyznaczonym miejscu na terenie fermy.

Następnie padłe sztuki zwierząt przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania na warunkach określonych w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

Na terenie Fermy powstaje 4000,00 Mg/rok obornika. Obornik nie jest magazynowany na terenie Fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu przekazywany jest podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.

określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Obornik jest przekazywany do rolniczego wykorzystania.

Obornik może być również przekazywany do zakładu produkującego biogaz lub do kompostowni

– w takim przypadku nie podlega ww. wyłączeniu i jest traktowany w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o odpadach - jako odpad o kodzie 02 01 06 – odchody zwierzęce.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony.

Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu: najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowane w kierunku zachodnim, w odległości ok. 490 m od instalacji. Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z pkt 2 lit. a tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Przedstawione wyniki obliczeń hałasu świadczą o tym, że działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej. Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywane właściwym organom w terminie 30 dni od zakończenia pomiarów.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document on Best Available Techniques of Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF code IRPP) z 2017 r. oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie substancji stwarzających ryzyko, jednak nie zachodzi możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych. We wniosku opisano sposoby zabezpieczenia gleby, ziemi i wód gruntowych związane ze stosowaniem ww. substancji. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii - na podstawie danych, które podał Prowadzący instalację we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli. Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego udzielonego niniejszą decyzją.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Dochodów Budżetowych, Ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. Marszałka Województwa

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Adam Dymek – pełnomocnik
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (e-Doręczenia)
3. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań