



DSK-III.7222.57.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5, ust. 6 pkt 1, pkt 2 art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Prefere Resins Poland Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno, reprezentowanej przez pełnomocnika – Rafała Woźniaka

ORZEKAM

I. Zmienić decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.142.2011 z dnia 20.07.2012 r., udzielającą Dynea sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych, na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 4 w Trzemesznie, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.119.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-1.7222.6.2018 z dnia 14.06.2018 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.174.2018 z dnia 5.02.2019 r., w następującym zakresie:

1. Tabela w pkt I.1. ww. decyzji, otrzymuje brzmienie:

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych organicznych substancji chemicznych, tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie	ust. 4 pkt 1 lit. h	36 000 Mg/rok	Prefere Resins Poland Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4 62-240 Trzemeszno NIP: 5262289814 REGON: 013278403

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

2. Punkt I.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców

Rodzaj energii, materiałów i surowców	Jednostka	Wielkość zużycia
Energia elektryczna	MWh/rok	1 180
Woda	m ³ /rok	11 000
Energia cieplna	GJ/rok	3 600
Fenol	Mg/rok	9 500
Formaldehyd	Mg/rok	17 100
Mocznik	Mg/rok	6 500
Woda amoniakalna	Mg/rok	950
Trietyloamina	Mg/rok	500
Kwas siarkowy	Mg/rok	68
Wodorotlenek sodu	Mg/rok	320
Monoetanolamina	Mg/rok	350
Dwuetanolamina 80%	Mg/rok	45
Wodorotlenek potasu	Mg/rok	280
Kwas amidosulfonowy	Mg/rok	750
Silan	Mg/rok	2
Rezorcyna	Mg/rok	9

3. Pkt I.3. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym:

1. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
2. Prowadzenie regularnych rewizji wykazu emisji zorganizowanych i rozproszonych do powietrza (BAT 1, BAT 2).
3. Odpowiednie zaprojektowanie systemu oczyszczania gazów odlotowych, eksploatowane w zaprojektowanym zakresie oraz utrzymywane, tak aby zapewnić optymalną dostępność, skuteczność i wydajność urządzeń (BAT 6).
4. Stosowanie absorpcji celem ograniczenia emisji zorganizowanych do powietrza (BAT 11).
5. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania emisjami rozproszonymi LZO (BAT 1, BAT 19).
6. Ograniczenie liczby źródeł emisji poprzez: zmniejszenie długości rur, zmniejszenie liczby złączy rur i zaworów, stosowanie spawanych kształtek i połączeń (BAT 23).
7. Zastosowanie urządzeń o wysokim poziomie integralności (BAT 23).
8. Gromadzenie emisji rozproszonych LZO z odpowietrzeń zbiorników i kierowanie ich do skrubera, celem redukcji emisji (BAT 23).
9. Wymiana nieszczelnych urządzeń lub części (BAT 23).
10. Przegląd i aktualizacja struktury procesu i warunków eksploatacji (BAT 23).
11. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem miejsc magazynowania – utrzymanie w czystości i porządku.

12. Prowadzenie procesów produkcyjnych współpracujących z systemami wodnymi o obiegu zamkniętym.
13. Ciągła kontrola ilości zużywanej wody na podstawie wskazań wodomierzy oraz analiza strat wody w obiegach zamkniętych.
14. Wyposażenie zbiorników surowców oraz produktu gotowego w specjalne tace, których zadaniem jest zgromadzenie substancji w przypadku wycieku, a także w urządzenia służące do pomiarów ilości substancji oraz sygnalizację stanów awaryjnych. Stanowisko załadunkowe i rozładunkowe posiada również zabezpieczenia przed przedostawaniem się substancji niebezpiecznych do gruntu.

4. Pkt I.5.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 220 ust. 1 i art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

5.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Źródłem emisji substancji do powietrza są 2 reaktory chemiczne R-2100 i R-2200 do produkcji żywicy fenolowo-formaldehidowej w obecności katalizatora (trietylamina lub roztwór wodorotlenku sodowego).
- b. Substancje emitowane z ww. reaktorów oraz z odpowietrzników zbiorników magazynowych surowców są kierowane poprzez wykrapacz do absorbera z wypełnieniem, zraszanego wodą (skrubera) o skuteczności ok. 90%.
- c. Po oczyszczeniu w skruberze substancje wprowadzane są do powietrza poprzez emitor E-1a.

5.1.2. Miejsca emisji oraz ich charakterystyka i warunki pracy

Źródło emisji	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji	Urządzenia ograniczające emisję
		Rodzaj emitora	Wysokość [m]	Średnica na wylocie [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]		
Reaktory żywicy fenolowo-formaldehidowej, zbiorniki magazynowe	E-1a	pionowy otwarty	17,5	0,1	6,0	313,0	8 760	Skruber o skuteczności ok. 90%

5.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

Źródło emisji	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/h]
Reaktory żywicy fenolowo-formaldehydowej, zbiorniki magazynowe	E-1a	Amoniak	0,0388
		Fenol	0,0083
		Formaldehyd	0,00096
		Trietylamina	0,068
		2-Aminoetanol	0,0550
		2,2-Iminodietanol	0,0450
		Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)	0,1

5.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Lp.	Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
1.	Amoniak	0,3399
2.	Fenol	0,0727
3.	Formaldehyd	0,0084
4.	Trietyloamina	0,5957
5.	2-Aminoetanol	0,4818
6.	2,2-Iminodietanol	0,3942
7.	Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)	0,876

5.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitora

Stanowisko pomiarowe na emitorze usytuowane jest zgodnie z normą PN-Z-04030-7 dotyczącą lokalizacji przekrojów i punktów pomiarowych.

5. Pkt I.5.2.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.2.2. Odprowadzanie ścieków

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Mieszanina zanieczyszczonych wód z czyszczenia reaktorów, posadzek, wód opadowych lub roztopowych z tac znajdujących się pod zbiornikami magazynowymi surowców i gotowych żywic (tzw. wody zafenolowane) odprowadzana jest do dwóch zbiorników podziemnych, z których zawracana jest do procesu produkcyjnego. Ewentualne pozostałości nienadające się do zawrócenia do procesu przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania jako odpad o kodzie 07 02 08*.

6. Pkt I.5.3.1. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	07 02 08*	30,00	Odpad stanowi szarża wyprodukowanej żywicy, która nie spełnia wymagań jakościowych (parametry żywicy nie odpowiadają specyfikacji) lub pozostałości wód zafenolowanych nienadających się do zawrócenia do procesu. Właściwości: łatwopalne, drażniące, ekotoksyczne.
2.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	0,45	Odpady stanowią przepracowane oleje z dodatkami uszlachetniającymi. Skład: węglowodory łańcuchowe, pierścieniowe, nienasycone i nasycone, estry wyższych alkoholi i kwasów karboksylowych, dodatki uszlachetniające oraz metale ciężkie i ścier metali. Właściwości: łatwopalne, drażniące.
3.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	6,00	Odpady stanowią opakowania głównie z tworzyw sztucznych, papieru, metalu czy szkła zanieczyszczone lub zawierające pozostałości stosowanych substancji. Skład: polimery, głównie polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek winylu, celuloza, stopy węgla z żelazem, krzemionka (SiO ₂), trójtlenek boru, tlenek wapnia, tlenek baru, tlenek glinu. Właściwości: drażniące.
4.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ściereki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	1,50	Odpady stanowią zużyte ubrania ochronne, czyściwo oraz materiały filtracyjne. Skład: mieszanina włókien celulozowych, lnianych, poliamidowych, bawełnianych, wełnianych i wiskozowych zanieczyszczonych smarami, olejami, żywicami. Właściwości: łatwopalne.
5.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,30	Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne i sprzęt elektroniczny oraz zużyte źródła światła. Skład: mieszaniny różnych metali i stopów, głównie stali, aluminium, miedzi oraz składników niemetalicznych, mas plastycznych, ceramiki, szkła, gumy, papieru, ebonitu, drewna. W skład zużytych źródeł światła wchodzi: szkło, związki rtęci, końcówki metaliczne, gazy wypełniające: argon, neon. Właściwości: ekotoksyczne.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
6.	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	16 03 05*	0,50	Odpad stanowi pozostały i niewykorzystany do procesu pomocniczy surowiec w postaci głównie dimetyloetanolaminy. Właściwości: drażniące.
7.	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	16 05 06*	0,07	Odpady stanowią odczynniki laboratoryjne i substancje analityczne, zawierające substancje niebezpieczne, niezdatne do użycia. Skład: mieszanina organicznych i nieorganicznych chemikaliów. Właściwości: drażniące
8.	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	0,20	Odpady stanowią baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe powstałe podczas ich wymiany. Skład: tworzywo sztuczne, ołów, tlenek ołowiu oraz roztwór kwasu siarkowego. Właściwości: drażniące, żrące.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	Inne niewymienione odpady	08 04 99	0,07	Odpady stanowią szkło laboratoryjne, pipety, szalki metalowe pochodzące z laboratorium, na których znajdują się pozostałości żywic (mieszanina tworzyw sztucznych – polimery, głównie polietylen, polipropylen, polistyren, polichlorek winylu; metali – stopy węgla z żelazem; szkła – krzemionka (SiO ₂), trójtlenek boru, tlenek wapnia, tlenek baru, tlenek glinu). Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych. Ciało stałe, obojętne, odporne na czynniki chemiczne.
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	1,00	Odpady stanowią materiały opakowaniowe: kartony, worki, przekładki. Odpady składają się z celulozy. Ciało stałe, biodegradowalne, palne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	12,00	Odpady stanowią materiały opakowaniowe: folia, worki, pojemniki. Skład: polimery, głównie polistyren, polietylen, polipropylen, polichlorek winylu. Ciało stałe, wrażliwe na działanie wysokiej temperatury, odporne na czynniki chemiczne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
4.	Opakowania z drewna	15 01 03	35,00	Odpady stanowią uszkodzone palety drewniane, skrzynie. Skład: drewno (celuloza), elementy metalowe i z tworzyw sztucznych. Ciało stałe, biodegradowalne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
5.	Opakowania ze szkła	15 01 07	1,00	Odpady stanowią materiały opakowaniowe: butelki, pojemniki. Skład: krzemionka (SiO ₂), trójtlenek boru, tlenek wapnia, tlenek baru, tlenek glinu. Ciało stałe, obojętne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
6.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	1,00	Odpady stanowią zużyte sorbenty, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne oraz materiały filtracyjne. Skład: mieszanina włókien celulozowych, lnianych, poliamidowych, bawełnianych, wełnianych i viskozowych. Ciało stałe, obojętne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
7.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	0,10	Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Skład: mieszanina metali, tworzyw sztucznych, elementów ceramicznych, kabli, materiałów izolacyjnych. Ciało stałe, obojętne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
8.	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	0,02	Odpady stanowią elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużyte tonery drukarskie. Skład: mieszanina metali, tworzyw sztucznych, elementów ceramicznych, kabli, materiałów izolacyjnych; w skład zużytych tonerów wchodzi pojemnik z tworzyw sztucznych z barwnym proszkiem. Ciało stałe, obojętne. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.
9.	Żelazo i stal	17 04 05	10,00	Odpady stanowią złom powstały w wyniku prowadzenia prac budowlano-remontowo-konserwacyjnych, elementy konstrukcji instalacji, elementy starych konstrukcji metalowych ze stali konstrukcyjnej. Ciało stałe, plastyczne, przewodzące ciepło i prąd. Odpady nie wykazują właściwości niebezpiecznych.

7. Pkt I.5.3.2. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

5.3.2. Miejsce i sposób magazynowania oraz dalszy sposób gospodarowania odpadami

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne	07 02 08*	Magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach i kontenerach ustawionych w budynku magazynowym wyposażonym w szczelną posadzkę. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy.
2.	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	13 02 08*	Magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach ustawionych na tacy w budynku magazynowym, na utwardzonym podłożu. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
3.	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*	Magazynowane na paletach, zbelowane opakowania ustawione w budynku magazynowym, na utwardzonym podłożu. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
4.	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*	Magazynowane w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach ustawionych w magazynie, na utwardzonym podłożu. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
5.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	Magazynowane w pojemnikach lub luzem na regałach w budynku administracyjnym wyposażonym w szczelną posadzkę. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
6.	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne	16 03 05*	Magazynowane w szczelnych zamykanych oryginalnych opakowaniach w budynku magazynowym, wyposażonym w szczelną posadzkę. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
7.	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych	16 05 06*	Magazynowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, butelkach w budynku administracyjnym, w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu na regałach lub w laboratorium, wyposażonych w szczelną posadzkę. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.
8.	Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*	Magazynowane w zamykanych pojemnikach wykonanych z kwasoodpornego materiału w budynku magazynowym, na utwardzonej posadzce. Odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi.

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	Inne niewymienione odpady	08 04 99	Magazynowane w zamykanych pojemnikach w budynku magazynowym. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi.
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	Magazynowane w pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym placu magazynowym za budynkiem administracyjnym. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi. Odpady mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami – zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
3.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	Magazynowane w pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym placu magazynowym za budynkiem administracyjnym. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi.
4.	Opakowania z drewna	15 01 03	Magazynowane w pojemniku lub luzem w sposób zabezpieczony na utwardzonym placu obok budynku magazynowego. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi. Odpady mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami – zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
5.	Opakowania ze szkła	15 01 07	Magazynowane w pojemnikach lub w kontenerze na utwardzonym placu magazynowym za budynkiem administracyjnym. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi.
6.	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03	Magazynowane w pojemnikach w magazynie. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi.
7.	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14	Magazynowane w pojemnikach, kartonach lub luzem w wydzielonym pomieszczeniu w budynku administracyjnym. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi.
8.	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16	
9.	Żelazo i stal	17 04 05	Magazynowane w kontenerach lub na paletach na utwardzonym placu składowym obok budynku magazynowego. Odpady należy przekazywać do odzysku uprawnionemu podmiotowi. Odpady mogą być przekazywane osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami – zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.

8. Pkt I.6. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

6. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

6.1. Monitoring emisji do powietrza

6.1.1. Zakres pomiarów

Należy monitorować emisję amoniaku z częstotliwością raz na 3 lata oraz formaldehydu i całkowitego lotnego węgla organicznego (TVOC) z częstotliwością raz na 6 miesięcy (BAT 8).

6.1.2. Metodyki pomiarów

Nazwa substancji	Metodyka referencyjna*
Amoniak	EN 21877
Formaldehyd	PN-Z-04008-4:1999
Całkowity lotny węgiel organiczny (TVOC)	EN 12619

* dopuszcza się stosowanie innych równoważnych metodyk

6.1.3. Monitoring emisji ulotnych i nieulotnych LZO do powietrza

Należy oszacować emisje ulotne i nieulotne LZO do powietrza z zastosowaniem bilansu masy z częstotliwością raz na rok (BAT 20).

6.2. Monitoring gospodarki wodno-ściekowej

Należy prowadzić monitoring ilości wody wykorzystywanej na poszczególne cele raz na miesiąc w oparciu o odczyty czterech wodomierzy zamontowanych: w budynku administracyjnym, w budynku produkcyjnym, w budynku hydroforni oraz na terenie Paroc Polska sp. z o.o.

6.4. Monitoring zużycia energii, materiałów i surowców

Należy prowadzić nadzór nad procesem technologicznym, monitorować zużycie surowców, energii elektrycznej i ciepłej.

6.5. Monitorowanie kluczowych parametrów procesu

Należy w sposób ciągły monitorować temperaturę gazów w skruberze (BAT 7).

9. Punkt I.7. ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

7. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.6. pozwolenia, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska każdorazowo podczas kontroli oraz na każde ich żądanie. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać ww. organom w formie pisemnej w terminie do końca II kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

II. Pozostałe zapisy decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.142.2011 z dnia 26.07.2012 r., udzielającej Dynea sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych, na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 4 w Trzemesznie, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.119.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-1.7222.6.2018 z dnia 14.06.2018 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.174.2018 z dnia 5.02.2019 r. – pozostają bez zmian.

III. Niniejsza decyzja jest integralnie związana z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.142.2011 z dnia 26.07.2012 r., udzielającą Dynea sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych, na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 4 w Trzemesznie, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.119.2014 z dnia 11.12.2014 r., znak: DSR-II-1.7222.6.2018 z dnia 14.06.2018 r. oraz znak: DSR-II-1.7222.174.2018 z dnia 5.02.2019 r.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Prefere Resins Poland Sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno, o zmianę decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR.VI.7222.142.2011 z dnia 26.07.2012 r. ze zm., udzielającej Dynea sp. z o.o., ul. Fabryczna 4, 62-240 Trzemeszno, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji żywic fenolowo-formaldehydowych, na terenie zakładu zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 4 w Trzemesznie.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionych w ust. 4 pkt 1 lit. h załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Podstawą wydania niniejszej zmiany pozwolenia jest opracowanie przygotowane w czerwcu 2024 r. przez EKOTER Ochrona Środowiska, wraz z uzupełnieniami. Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym, nie było wymagane przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tutejszy Organ przekazał Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis wniosku o zmianę ww. decyzji, w postaci elektronicznej wraz z uzupełnieniami.

W toku postępowania wyjaśniającego trzykrotnie wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądany zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.57.2024 z dnia 28.05.2026 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji. Jednocześnie zawiadomiono, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie.

Pismem znak: DSK-III.7222.57.2024 z dnia 17.09.2026 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji został złożony w odpowiedzi na wezwanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSK-III.7222.1.19.2023 z dnia 7.06.2023 r., w związku z zakończoną analizą warunków pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie ww. instalacji w związku z publikacją decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 318, str. 157 ze zm.).

Zmiana pozwolenia zintegrowanego związana jest ponadto ze zmianą klasyfikacji instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, w związku z przyporządkowaniem żywic fenolowo-formaldehydowych, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem REACH, jako tworzyw sztucznych – polimerów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. h załącznika do ww. rozporządzenia, a także zmianą ilości niektórych

materiałów i surowców, zmianą w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, zmianą zapisów dotyczących ścieków przemysłowych oraz gospodarki odpadami.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

W celu dostosowania ww. decyzji do ogólnych konkluzji BAT zmieniono pkt I.3. ww. decyzji (Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości), doprecyzowując jej zapisy.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji substancji do powietrza związana jest z określeniem wielkości emisji całkowitego lotnego węgla organicznego (TVOC) oraz weryfikacją wielkości emisji (w kg/h i Mg/rok) pozostałych, wykazanych w pozwoleniu zintegrowanym substancji.

Dla zorganizowanej emisji amoniaku, formaldehydu oraz całkowitego lotnego węgla organicznego (TVOC), w ww. konkluzjach określono poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL).

Prowadzący instalację wykazał, że przepływ masowy amoniaku wynosi poniżej 50 g/h, w związku z powyższym – zgodnie z przypisem 2 do tabeli 1.6. załącznika do ww. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. – BAT-AEL nie ma zastosowania. Przepływ masowy formaldehydu wynosi poniżej 1 g/h i zgodnie z przypisem 8 do tabeli 1.1. ww. dokumentu BAT-AEL nie ma zastosowania. Przepływ masowy całkowitego lotnego węgla organicznego (TVOC) wynosi poniżej 100 g C/h, zaś w strumieniu gazów nie zidentyfikowano żadnych substancji CMR jako istotnych na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2 i zgodnie z przypisem 5 do tabeli 1.1. ww. dokumentu BAT-AEL nie ma zastosowania.

Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że emisja substancji z instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa. Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej związana jest ze zmianą kwalifikacji mieszaniny zanieczyszczonych wód z czyszczenia reaktorów, posadzek, wód opadowych lub roztopowych z tac znajdujących się pod zbiornikami magazynowymi surowców i gotowych żywic (tzw. wody zafenolowane). Dotychczas wody te odprowadzane były do dwóch zbiorników podziemnych, z których zawracane były do procesu produkcyjnego, a w razie potrzeby przekazywane były – na podstawie umowy – jako ściek przemysłowy, do Paroc Polska Sp. z o.o.

Obecnie ww. wody nadal odprowadzane są do dwóch zbiorników podziemnych, z których zawracane są do procesu produkcyjnego, jednak ewentualne pozostałości nienadające się do zawrócenia do procesu przekazywane są do utylizacji, jako odpad o kodzie 07 02 08*. Mając powyższe na uwadze nadano nowe brzmienie pkt I.5.2.2. oraz wykreślono pkt I.6.2.3. pozwolenia zintegrowanego.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami dotyczy doprecyzowania miejsc i sposobów magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów oraz zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów o kodach: 15 01 10* i 15 02 02* oraz 15 01 02 i 15 01 03.

Instalacja należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a Prawa ochrony środowiska, zatem zgodnie z art. 183c ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska nie stosuje się przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) Ponadto w niniejszej decyzji nie określono również wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Odpady należy magazynować selektywnie, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady oraz przepisów szczegółowych w tym zakresie. Magazynowanie odpadów należy prowadzić tak, aby nie przekraczało możliwości magazynowych Zakładu.

Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prac konserwacyjnych i napraw jest podmiot wykonujący ww. usługę, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach.

Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Magazynowanie odpadów prowadzone jest z zachowaniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Zgodnie z BAT 7, BAT 8 i BAT 20 załącznika do ww. decyzji wykonawczej, Prowadzący instalację zobowiązany jest do monitorowania kluczowych parametrów procesu (temperatury gazów w skruberze), emisji amoniaku, formaldehydu i całkowitego lotnego węgla organicznego (TVOC) oraz ulotnych i nieulotnych emisji LZO do powietrza. W związku z powyższym nadano nowe brzmienie pkt I.6. ww. decyzji.

Dodatkowo w pkt I.7. doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu i częstotliwości przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu. Zgodnie z przypisem 4 do BAT 8, jeżeli na podstawie prowadzonego monitoringu okaże się, że poziomy emisji TVOC są wystarczająco stabilne (na podstawie wyników co najmniej czterech pomiarów), Prowadzący instalację będzie mógł wystąpić z wnioskiem o ograniczenie częstotliwości jego monitorowania.

W pkt 6.1.3. pozwolenia zintegrowanego wskazano metodyki pomiarów dla amoniaku oraz TVOC zgodnie z zapisami BAT 8. Metodykę pomiarową dla formaldehydu określono na podstawie składanych przez Prowadzącego instalację sprawozdaniach z okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki.

Analizę przeprowadzono w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/2427 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do wspólnych systemów gospodarowania gazami odlotowymi i oczyszczania gazów odlotowych w sektorze chemicznym.

Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, decyzję ostateczną na mocy, której strona nabyła prawo, można zmienić za zgodą strony, jeśli przemawia za tym słuszny interes strony i nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne. Za zmianą ww. decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiej przemawia słuszny interes Prowadzącego instalacje. Brak jest również przeciwwskazań w przepisach szczególnych w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona rzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za zmianę pozwolenia w wysokości 1 006,00 zł. Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Rafał Woźniak – pełnomocnik
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna pdf)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań