



DSK-III.7222.79.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Krajewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Krzysztof Krajewski, Otorowo 30, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanego przez pełnomocnika – Ewę Rosę

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odchowu młodych kur hodowlanych, zlokalizowanej w m. Stępuchowo, gm. Damasławek, powiat wągrowiecki, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowana na dz. o nr ew. 21/1 obręb Stępuchowo, gmina Damasławek, powiat wągrowiecki	ust. 6 pkt 8 lit. a	58 800 stanowisk (235,2 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Krzysztof Krajewski Gospodarstwo Rolne Krzysztof Krajewski Otorowo 30 86-050 Solec Kujawski NIP: 9251972320 REGON: 525328671

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

1.1. Opis instalacji

- a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do odchowu młodych kur hodowlanych, zlokalizowana na działce o nr ew. 21/1, obręb Stępuchowo, gm. Damasławek, powiat wągrowiecki.



- b. Chów drobiu (odchów młodych kur hodowlanych) odbywa się metodą ściółkową na pełnych betonowych podłogach, w 5 budynkach inwentarskich o powierzchniach:
- kurnik K1 – 970 m² i maksymalnej obsadzie 11 640 szt.
 - kurnik K2 – 970 m² i maksymalnej obsadzie 11 640 szt.
 - kurnik K3 – 970 m² i maksymalnej obsadzie 11 640 szt.
 - kurnik K4 – 970 m² i maksymalnej obsadzie 11 640 szt.
 - kurnik K5 – 1020 m² i maksymalnej obsadzie 12 240 szt.
- Maksymalna dopuszczalna obsada łączna wynosi 58 800 szt. (235,2 DJP)
- c. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:
- 7 silosów paszowych o ładowności 15 Mg każdy,
 - budynek biurowo-techniczny z zapleczem socjalnym,
 - zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 10 m³,
 - 3 bezodpływowe zbiorniki o pojemności ok. 10 m³ każdy, na wody zużyte do mycia pomieszczeń inwentarskich,
 - agregat prądotwórczy o mocy 80 kW ,
 - kontener chłodniczy,
 - 5 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,7 m³,
 - kotłownia gazowa w części socjalno-technicznej,
 - pomieszczenia socjalne i biurowe.

1.2. Charakterystyka stosowanej technologii

- a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest odchów młodych kur hodowlanych w systemie ściółkowym, na pełnych betonowych podłogach. Kurniki zasiedlane są jednodniowymi pisklętami, które są odchowywane przez okres około 20 tygodni aż do uzyskania masy ciała 2,0 – 2,2 kg i zdolności produkcji jaj. Po osiągnięciu przez ptaki dojrzałości i zdolności znoszenia jaj, sprzedawane są do ferm reprodukcyjnych. Rocznie przeprowadza się dwa cykle produkcyjne. Po każdym cyklu następuje przerwa technologiczna trwająca do 6 tygodni, w trakcie której budynki inwentarskie są sprzątane i dezynfekowane.
- b. Substancje powstające w wyniku odchowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz kurników. Ogółem, na terenie fermy zainstalowanych jest 30 szt. wentylatorów mechanicznych. Każdy z kurników wyposażony jest w 6 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 17 300 m³/h.
- c. Każdy kurnik ogrzewany jest 4 nagrzewnicami gazowymi z zamkniętymi komorami spalania, o mocy 80 kW każda. Produkty spalania gazu w nagrzewnicach wprowadzane są do powietrza odrębnymi emitorami (kominami).
- d. Kurniki wyposażone są w zautomatyzowany system pojenia.
- e. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznego systemu wodociągowego na podstawie umowy.
- f. Kurniki czyszczone są dwiema metodami: czyszczenie na sucho, bez użycia wody i środków chemicznych, a następnie zamgławianie oraz mycie na mokro czystą wodą bez dodatku detergentów lub mycie wodą z dodatkiem środków myjących i dezynfekcyjnych za pomocą myjek wysokociśnieniowych. W przypadku stosowania metody na sucho nie powstają ścieki

- przemysłowe. W przypadku stosowania metody na mokro powstają ścieki przemysłowe, które odprowadzane są do 3 bezodpływowych, szczelnych zbiorników o pojemności 10 m³ każdy.
- g. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 80 kW.
 - h. Młode kury karmione są paszami dostosowanymi do grupy wiekowej stada. Pasza zadawana jest do kurników w sposób automatyczny z 7 silosów paszowych o ładowności 15 Mg każdy, stanowiących integralną część instalacji.
 - i. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.
 - j. Roczna ilość powstającego na terenie fermy obornika wynosi 360 Mg. Nie przewiduje się magazynowania obornika na terenie fermy. Obornik jest ładowany bezpośrednio i niezwłocznie na środki transportu i wywożony po każdym cyklu z terenu fermy. Wnioskodawca przekazuje obornik podmiotowi zewnętrznemu do rolniczego wykorzystania, bądź zagospodarowuje na gruntach stanowiących własność Wnioskodawcy. Dalsze zagospodarowanie odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), biomasa w postaci odchodów podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi nie jest traktowana jako odpad.
 - k. Na terenie fermy powstaje maksymalnie 10,00 Mg/rok zwłok zwierzęcych, które magazynowane są w szczelnym kontenerze chłodniczym, wyposażonym w urządzenie klimatyzacyjne. Kontener ustawiony zostanie na szczelnym, utwardzonym podłożu w wyznaczonym miejscu na terenie fermy. Następnie przekazywane są jako odpad do biogazowni, kompostowni, spalarni bądź do składowania na składowisku odpadów lub jako produkt uboczny, podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o odpadach produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone, objęte ww. rozporządzeniem, (z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem) nie są traktowane jako odpady.
 - l. Wytwórcą odpadów weterynaryjnych jest lekarz weterynarii świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia drobiu na terenie fermy (z wyjątkiem odpadów o kodzie 18 02 08 – leki inne niż wymienione w 18 02 07, których wytwórcą jest Prowadzący Instalację i które ujęte zostały w punkcie I.6.3.1. i I.6.3.2. niniejszej decyzji).

- m. Wytwórcą odpadów w postaci zużytych elementów instalacji jest podmiot świadczący usługi w zakresie konserwacji i napraw instalacji (z wyjątkiem odpadów o kodzie 16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, których wytwórcą jest Prowadzący Instalację i które ujęte zostały w punkcie I.6.3.1. i I.6.3.2. niniejszej decyzji).
- n. Wytwórcą opakowań po środkach dezynfekcyjnych jest podmiot świadczący usługę dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich (z wyjątkiem odpadów o kodzie 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, których wytwórcą jest Prowadzący Instalację i które ujęte zostały w punkcie I.6.3.1. i I.6.3.2. niniejszej decyzji).

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna	350	MWh/rok
Woda	2 726	m ³ /rok
Pasza	1 294	Mg/rok
Ściółka	60	Mg/rok
Gaz LPG	62	Mg/rok

3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu:

- a. Wdrożenie i przestrzeganie cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
- b. Kształcenie i szkolenie personelu w zakresie odpowiednich przepisów (BAT 2).
- c. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód (BAT 2).
- d. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
- e. Przechowywanie martwych zwierząt w sposób zapobiegający emisjom (BAT 2).
- f. Diety i strategie żywienia oparte na zmniejszeniu zawartości surowego białka, poprzez stosowanie zrównoważonej diety, w oparciu o potrzeby energetyczne zwierząt i przyswajalne aminokwasy; żywienie wieloetapowe; stosowanie dopuszczalnych dodatków paszowych (BAT 3, BAT 4).
- g. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
- h. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
- i. Stosowanie do mycia pomieszczeń inwentarskich myjek wysokociśnieniowych (BAT 5).
- j. Stosowanie poidel uniemożliwiających wyciek wody przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody (ad libitum) (BAT 5, BAT 13).
- k. Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).
- l. Utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych (BAT 6).
- m. Ograniczenie zużycia wody (BAT 6).
- n. Odprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiorników bezodpływowych (BAT 7).
- o. Stosowanie wysokosprawnych systemów ogrzewania i wentylacji, optymalizacja systemów wentylacji i ogrzewania (BAT 8, BAT 10).

- p. Izolacja podłóg w kurniku (BAT 8).
- q. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
- r. Odpowiednie umiejscowienie urządzeń, silosy bezpośrednio przy budynkach inwentarskich, krótkie przewody paszowe (BAT 10).
- s. Stosowanie środków operacyjnych ograniczających emisję hałasu do środowiska takich jak: obsługa urządzeń przez doświadczony personel, unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w porze nocy i podczas weekendów, zamykanie drzwi budynków, eksploatacja podajników i dozowników, gdy są wypełnione paszą (BAT 10).
- t. Pneumatyczne napełnianie silosów magazynowych paszą, wyposażonych w separatory pyłu (BAT 11).
- u. Stosowanie paszy granulowanej lub dodawanie surowców oleistych lub substancji wiążących do paszy suchej (BAT 11).
- v. Stosowanie w budynkach inwentarskich ściółki o niskim potencjale pylenia (pelet, wióry, sieczka (BAT 11).
- w. Utrzymywanie ściółki w stanie suchym (BAT 13).
- x. Umieszczenie otworów wylotowych wentylacji na większej wysokości (BAT 13).
- y. Usuwanie obornika z terenu fermy bezpośrednio po zakończeniu cyklu chowu, bez konieczności jego magazynowania (BAT 13).
- z. Wymuszone osuszanie ściółki z wykorzystaniem powietrza wewnętrznego (BAT 31).

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- a. Zastosowanie szczelnych posadzek w budynkach inwentarskich.
- b. Odprowadzanie ścieków przemysłowych z mycia kurników do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
- c. Magazynowanie zwłok zwierzęcych w szczelnym kontenerze chłodniczym, wyposażonym w urządzenie klimatyzacyjne, a następnie przekazywanie ich uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
- d. Ładowanie obornika bezpośrednio z pomieszczeń inwentarskich na podstawione środki transportu, bez magazynowania na terenie instalacji.
- e. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywane są zwierzęta, przy każdym ich czyszczeniu, sprawdzanie szczelności pojemnika na zwłoki zwierzęce, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich powodujące emisję amoniaku, siarkowodoru, tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, związane z odchowem kur, pracą nagrzewnic gazowych oraz napełnianiem silosów.
- b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz kurników. Ogółem, na terenie fermy zainstalowanych jest 30 szt. wentylatorów mechanicznych.
- c. Każdy kurnik ogrzewany jest 4 nagrzewnicami gazowymi z zamkniętymi komorami spalania, o mocy 80 kW każda. Produkty spalania gazu w nagrzewnicach wprowadzane są do powietrza odrębnymi emitorami (kominami).

6.1.2. Miejsca emisji i ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Opis emitora	Rodzaj	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji
				Wysokość	Średnica	Wydajność wentylatora	Prędkość gazów odlotowych	Temperatura gazów odlotowych	
				[m]	[m]	[m³/h]	[m/s]	[K]	[h/rok]
kurnik K1 ÷ kurnik K5									
1.	E1 do E6 E7 do E12 E13 do E18 E19 do E24 E25 do E30	wentylator dachowy	pionowy otwarty	5,5	0,82	17 300	4,5	293	6 720
2.	E38 do E41 E42 do E45 E46 do E49 E50 do E53 E54 do E57	nagrzewnice gazowe	pionowy zamknięty zadaszony	4,0	0,2	0	0	473	1 000
3.	E31 do E37	silosy S1 - S7	wylot pionowy skierowany w dół	1	0,1	-	0	283	6

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

- a. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla każdego stanowiska (młode kury):

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji
		[kg/stanowisko/rok]
Odchów kur hodowlanych (kurniki od K1 do K5)	Amoniak	0,068
	Siarkowodór	0,003
	Pył: ¹⁾	0,079
	w tym pył zawieszony PM10	0,078
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,0008

¹⁾ pył – jako pył ogółem.

- b. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora):

Lp.	Źródło emisji	Numer emitora (miejsce wprowadzania gazów i pyłów do powietrza)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]
kurnik K1 ÷ kurnik K5				
1.	Odchów kur hodowlanych	E1 do E6 E7 do E12 E13 do E18 E19 do E24	Amoniak	0,01971
			Siarkowodór	0,000986
			Pył ²⁾ w tym: Pył zawieszony PM10	0,02275 0,02252
		E25 do E30	Amoniak	0,02073
			Siarkowodór	0,001036
			Pył ²⁾ w tym: Pył zawieszony PM10	0,02392 0,02368
2.	Nagrzewnice gazowe	E38 do E41 E42 do E45 E46 do E49 E50 do E53 E54 do E57	Pył ²⁾ w tym: Pył zawieszony PM10	0,00008 0,00008
			Tlenek węgla	0,0048
			Tlenek azotu jako NO ₂	0,0064
			Dwutlenek siarki	0,000064
3.	Silosy S1 - S7	E31 do E37	Pył ²⁾ w tym: Pył zawieszony PM10	0,0375 0,00938

¹⁾ emisja substancji przypadająca na jeden emitator

²⁾ pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów

6.1.4. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	4,01
Siarkowodór	0,2007
Pył:*)	4,64
w tym pył zawieszony PM10	4,59
w tym pył zawieszony PM2,5	0,0483
Tlenek węgla	0,0869
Tlenek azotu jako NO2	0,116
Dwutlenek siarki	0,0012

*) Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Na emitorach: E1 w kurniku K1, E7 w kurniku K2, E13 w kurniku K3, E19 w kurniku K4, E25 w kurniku K5 zlokalizowane są reprezentatywne punkty pomiarowe spełniające wymogi Polskich Norm. Króćce pomiarowe zostaną zamontowane w terminie do 31.12.2026 r.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

- Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu), mycie kurników oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.
- Ilość wykorzystywanej wody:

$$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 2\,726 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Zaopatrzenie w wodę na cele:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ [m ³ /rok]
Technologiczne (pojenie drobiu)	2 588
Mycie kurników	50
Pozostałe cele	88
RAZEM	2 726

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

- Kurniki czyszczone są dwiema metodami: na sucho, bez użycia wody i środków chemicznych poprzez mechaniczne usunięcie resztek paszy, kurzu i obornika, a następnie zamgławianie budynku (w przypadku stosowania metody na sucho nie powstają ścieki przemysłowe) oraz na mokro, gdzie po usunięciu resztek paszy, kurzu i obornika następuje mycie czystą wodą bez dodatku detergentów lub mycie wodą z dodatkiem środków myjących i dezynfekcyjnych. Mycie na mokro odbywa się za pomocą myjek wysokociśnieniowych. W przypadku stosowania metody na mokro powstają ścieki przemysłowe, które odprowadzane są do 3 bezodpływowych,

szczelnych zbiorników o pojemności 10 m³ każdy, a następnie zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b. Ilość ścieków przemysłowych:

$$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 50 \text{ m}^3/\text{rok}$$

c. Stan i skład ścieków przemysłowych

Parametr	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
BZT ₅	mg O ₂ /l	5 000
ChZT ₅	mg O ₂ /l	10 000
Odczyn pH	-	6,5 – 9,0
Ogólny węgiel organiczny	mg C/l	5 000
Zawiesina ogólna	mg/l	5 000
Fosfor ogólny	mg P/l	300
Azot amonowy	mg N/l	200
Chlorki	mg Cl/l	1 000

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,25	Odpad stanowią opakowania składające się głównie z polipropylenu, polistyrenu, polietylenu bądź innych tworzyw powszechnie wykorzystywanych w celu produkcji opakowań z metalu i szkła, zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. Do substancji tych należą czwartorzędowe związki amoniowe (ADBAC/BKC), chlorek didecyldimetyloamoniowy (DDAC), aldehyd glutarowy, formaldehyd, glioksal, nadtlenuk wodoru, kwas octowy, kwas nadoctowy, alkohol izopropylowy oraz kwas chlorowodorowy; w zależności od rodzaju i składu stosowanych środków dezynfekcyjnych mogą występować również inne substancje niebezpieczne. Odpad stały, niepylący, bezwonny, bez odcieków, posiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny: HP4 – Drażniące - działanie drażniące na skórę i powodujące uszkodzenie oczu oraz HP8 – żrące.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
2.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne	0,01	Odpad stanowią zużyte i nieprzydatne do dalszego użycia trutki na szczury i myszy. Zawierają substancję toksyczną – bromadilon lub substancję równoważną. Odpad stały, bezwonny, bez odcieków, brak emisji gazów, posiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny: HP6 – ostra toksyczność oraz HP14 – ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	10,00	Odpad stanowią padłe sztuki zwierząt. Skład stanowią podstawowe substancje organiczne, takie jak proteiny, lipidy i węglowodany. Odpad stały, powodujący uciążliwości zapachowe, nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	2,00	Odpad stanowią opakowania, między innymi po witaminach i suplementach diety. Podstawowy skład chemiczny stanowi celuloza, włókna cząstek wielocukru. Odpad stały, bez odcieków, brak emisji gazów i pyłów, biodegradowalny nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.
3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	2,00	Odpad stanowią opakowania, między innymi po witaminach i suplementach diety. Skład stanowią polietylen, polistyren lub polipropylen. Odpad stały, bez odcieków, brak emisji gazów i pyłów, nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	2,00	Odpad stanowią opakowania, między innymi po witaminach i suplementach diety. Podstawowy skład chemiczny stanowi celuloza, włókna cząstek wielocukru, polietylen, polistyren lub polipropylen oraz niewielkie ilości metali. Odpad stały, bez odcieków, brak emisji gazów i pyłów, nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	0,05	Odpad stanowią zużyte elementy odzieży ochronnej oraz czyściwa w postaci szmat. Główny składnik tekstyliów stanowi wiskoza oraz bawełna. Odpad stały, bez odcieków, brak emisji gazów i pyłów,

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
				nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.
6.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	0,05	Odpad stanowią zużyte źródła światła – żarówki energooszczędne oraz świetlówki. Diody zawierają fosforek galu lub selenek cynku, a obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Odpad stały, bezwonny, bez odcieków, nieuszkodzony nie powoduje emisji gazów i pyłów, nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.
7.	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07	0,02	Odpad stanowią przeterminowane witaminy i suplementy diety, stosowane jako dodatki paszowe, o różnych składach chemicznych. Odpad stały, bezwonny, niepyłący, bez odcieków, nieposiadający właściwości, które czynią z niego odpad niebezpieczny.

6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania
Odpady niebezpieczne			
1.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania.
2.	18 02 05*	Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 82	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności	Odpady magazynowane są w przeznaczonych do tego pojemnikach, ustawionych w kontenerze chłodniczym. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania.
2.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania (odzysk).

3.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania (odzysk).
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania (odzysk).
5.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania (odzysk).
6.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren Fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania (odzysk).
7.	18 02 08	Leki inne niż wymienione w 18 02 07	Odpady magazynowane są w szczelnych pojemnikach lub workach, ustawionych w wyznaczonym miejscu przy wjeździe na teren fermy. Odpad systematycznie przekazywany uprawnionemu odbiorcy do dalszego zagospodarowania.

6.3.2.1. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, z zachowaniem przepisów BHP oraz wymagań ochrony środowiska, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Magazynować odpady w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach. Wytworzone odpady przekazywać wyłącznie podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami. Miejsca magazynowania odpadów należy wyposażać w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych.

6.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko

- eksploatacja i utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym oraz poddawanie ich przeglądom technicznym i konserwacji,
- racjonalne gospodarowanie energią oraz oświetleniem,
- selektywne magazynowanie wytworzonych odpadów, w sposób dostosowany do ich właściwości chemicznych i fizycznych,

- magazynowanie odpadów w wyznaczonych, opisanych miejscach na terenie instalacji,
- zabezpieczenie miejsc magazynowanych odpadów przed osobami nieupoważnionymi oraz zwierzętami,
- zapewnienie odpowiedniej częstotliwości odbioru odpadów przez podmioty zewnętrzne,
- prowadzenie ewidencji ilościowej odpadów.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **50 dB**,
- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **40 dB**

oraz w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej:

- $L_{Aeq D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **55 dB**,
- $L_{Aeq N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **45 dB**.

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
kurnik K1			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 17 300 m³/h – 6 szt.	16	8
kurnik K2			
2.	Wentylatory dachowe o wydajności 17 300 m³/h – 6 szt.	16	8
kurnik K3			
3.	Wentylatory dachowe o wydajności 17 300 m³/h – 6 szt.	16	8
kurnik K4			
4.	Wentylatory dachowe o wydajności 17 300 m³/h – 6 szt.	16	8

kurnik K5			
5.	Wentylatory dachowe o wydajności 17 300 m ³ /h – 6 szt.	16	8
silosy paszowe S1 – S7			
6.	Proces załadunku silosów paszowych	1	0

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza głównego z częstotliwością raz na dwa miesiące. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody (BAT 5, BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej, paszy oraz gazu za pomocą faktur co najmniej raz w roku (BAT 29).

7.1.3. Należy monitorować stan liczebny stada na podstawie kart produkcyjnych z częstotliwością co najmniej raz w tygodniu oraz sumarycznie raz do roku (BAT 29).

7.1.4. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika oraz ewidencję jego rozchodów poprzez zapisy w rejestrze przekazanego obornika z częstotliwością po zakończeniu każdego cyklu oraz sumarycznie raz do roku (BAT 29).

7.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydane w oborniku, obliczeniowo z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w paszy i produktywność zwierząt, z częstotliwością raz do roku (BAT 24).

7.3. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalenie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) (BAT 25).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. pozwolenia, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli oraz na każde żądanie. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do końca II kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- pożarem,
- pomorem stada,
- brakiem wentylacji,
- brakiem wody,
- przerwą w dostawie prądu.

Na terenie fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- stały nadzór techniczny nad eksploatowanymi urządzeniami,
- system alarmowy włączający się na wypadek wzrostu temperatury w kurnikach,
- dostarczanie wody w beczkownikach,
- przestrzeganie przepisów bhp oraz p.poż.,
- regularne przeglądy budynków, w tym instalacji elektrycznej i nagrzewnic gazowych,
- dbałość o czystość terenu fermy,
- systematyczna dezynfekcja kurników,
- wyposażenie w sprzęt gaśniczy,
- bieżąca kontrola weterynaryjna,
- zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe, w celu realizacji nakazów lub zaleceń właściwych służb weterynaryjnych,
- zastosowanie agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła prądu

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest prowadzący instalację, który w określonych przypadkach ma obowiązek powiadomienia odpowiednich służb, instytucji i organów.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Prowadzący instalację zapewnia efektywne wykorzystanie energii poprzez:

- zastosowanie wysokosprawnych systemów ogrzewania i wentylacji,
- zastosowanie izolacji ścian i podłóg budynków,
- zastosowanie automatycznej regulacji pracy wentylatorów,
- zastosowanie energooszczędnego oświetlenia,
- prowadzenie regularnych przeglądów i napraw urządzeń.

II. Pozwolenie zintegrowane wydaje się na czas nieoznaczony

UZASADNIENIE

Krzysztof Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Krzysztof Krajewski, Otorowo 30, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowany przez pełnomocnika – Ewę Rosę, złożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek z dnia 14.08.2024 r. (data wpływu: 28.08.2024 r.) o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do odchovu młodych kur hodowlanych, zlokalizowanej w m. Stępuchowo, gm. Damasławek, powiat wągrowiecki.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 670 ze zm.) oraz mając na uwadze § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Ferma Drobiu dz.ew.21/1 obręb Stępuchowo, gmina Damasławek, powiat wągrowiecki” z sierpnia 2024 r. opracowany przez Pracownię Środowiskową Ewa Rosa z siedzibą w Gniewkówcu 41, 88-180 Złotniki Kujawskie wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej oraz wraz z uzupełnieniami, kopię pisma Wójta Gminy Damasławek znak: PP.6220.2.2025 z dnia 1.09.2025 r. informującego, iż dla inwestycji objętej niniejszym pozwoleniem nie wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ww. piśmie wyjaśniono, że przedmiotowa ferma drobiu została wybudowana w latach 80-tych ubiegłego wieku, na której również odbywał się chów drobiu w liczbie powyżej 40 000 szt. Jednak ze względu na okres, w którym powstała nie było wówczas wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dodatkowo obecnie planowana inwestycja nie będzie wiązała się z rozbudową, przebudową ani zmianą sposobu użytkowania budynków gospodarczych. Wobec powyższego Wójt Gminy Damasławek nie znalazł podstaw prawnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku oraz trzykrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w zakresie braków formalnych pismem z dnia 16.08.2025 r. (data wpływu 21.08.2025 r.), jednocześnie Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie prolongaty terminu na przedłożenie wyjaśnień merytorycznych do dnia 30.09.2025 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem znak: DSK-III.7222.79.2024 z dnia 11.09.2025 r. przedłużył do dnia 30.09.2025 r. termin na wyjaśnienie braków merytorycznych ww. wniosku. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.79.2024 z dnia 22.12.2025 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

Pismem znak: DSK-III.7222.79.2024 z dnia 21.08.2026 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

W toku postępowania Strona była informowana o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan powietrza ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych związanych z odchowem kur hodowlanych, pracą nagrzewnic oraz napełnianiem silosów.

Każdy kurnik ogrzewany jest 4 nagrzewnicami gazowymi z zamkniętymi komorami spalania, o mocy 80 kW każda. Produkty spalania gazu w nagrzewnicach wprowadzane są do powietrza odrębnymi emitorami (kominami).

Na terenie fermy zlokalizowanych jest 7 silosów paszowych, które stanowią integralną część instalacji. Zgodnie z wnioskiem strony, silosy stanowią źródło emisji substancji do powietrza podczas ich ładowania z paszowozu.

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi 1 agregat prądotwórczy o mocy 80 kW. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

Zlokalizowana na terenie fermy kotłownia gazowa wyposażona w kocioł gazowy o mocy 30 kW, stanowi odrębną instalację energetycznego spalania paliw o mocy do 1 MW. Zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1510), nie kwalifikuje się pod obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pod obowiązek dokonania zgłoszenia.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Zależnie od kierunku chowu (odchów kur hodowlanych), do przedmiotowej instalacji nie mają zastosowania zapisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 43, str. 231) w zakresie granicznych wielkości emisji (BAT-AEL).

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz w uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zgodnie z wnioskiem, na emitorach: E1 w kurniku K1, E7 w kurniku K2, E13 w kurniku K3, E19 w kurniku K4, E25 w kurniku K5 zlokalizowane są reprezentatywne punkty pomiarowe spełniające wymogi Polskich Norm. Króćce pomiarowe zostaną zamontowane w terminie do 31.12.2026 r. Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Przedmiotowa instalacja zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej, na podstawie zawartej umowy. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu), mycie kurników oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody, zobowiązano Wnioskodawcę do prowadzenia odczytu wskazań wodomierza głównego z częstotliwością raz na dwa miesiące. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody.

Kurniki czyszczone są dwiema metodami. Czyszczenie na sucho, bez użycia wody i środków chemicznych poprzez mechaniczne usunięcie resztek paszy, kurzu i obornika, a następnie zamgławianie budynku (w przypadku stosowania metody na sucho nie powstają ścieki przemysłowe)

oraz na mokro gdzie po usunięciu resztek paszy, kurzu i obornika następuje mycie czystą wodą bez dodatku detergentów lub mycie wodą z dodatkiem środków myjących i dezynfekcyjnych. Mycie na mokro odbywa się za pomocą myjek wysokociśnieniowych. W przypadku stosowania metody na mokro powstają ścieki przemysłowe, które odprowadzane są do 3 bezodpływowych, szczelnych zbiorników o pojemności 10 m³ każdy, a następnie zagospodarowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mycie na mokro stosuje się w nadmiernego zabrudzenia pomieszczeń lub urządzeń, którego nie można skutecznie usunąć metodami czyszczenia na sucho.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zgodnie zaś z art. 180 pkt 3 ww. ustawy eksploatacja instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności) powodująca wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia.

W związku z powyższym, w niniejszej decyzji uwzględnia się wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji. Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami i zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.

W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczególniono numery NIP i REGON posiadacza odpadów, określono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania wytwarzanymi odpadami, a także sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Wytwarzane odpady magazynowane są selektywnie, w odpowiednich pojemnikach i w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem przepisów BHP, wymagań ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Miejsca magazynowania odpadów są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Magazynowanie odpadów wytwarzanych należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

Na terenie fermy powstają odpady weterynaryjne, odpady w postaci opakowań po środkach dezynfekcyjnych oraz w postaci zużytych elementów instalacji, których wytwórcą są podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia drobiu, konserwacji i napraw instalacji oraz dezynfekcji kurników (z wyjątkiem odpadów o kodach 15 01 10*, 16 02 14 oraz 18 02 08, których wytwórcą jest Prowadzący instalację). Powyższe zostało uwzględnione w zapisach przedmiotowej decyzji, tj. charakterystyce technologii oraz w punkcie I.6.3.1. i I.6.3.2. niniejszej decyzji.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska, wyrażonymi w opinii z dnia 12.07.2019 r., wymagania określone w art. 184 ust. 4 pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit b ustawy Prawo ochrony środowiska nie mają

zastosowania w przypadku, gdy w instalacji, dla której składany jest wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, wytwarzane są odpady w ilości, dla której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W związku z powyższym w analizowanym przypadku nie było obowiązku przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz przeprowadzenia kontroli właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto, nie określono również wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji, Prowadzący instalację wykazał, iż spełnia wymagania zawarte w BAT 3 i BAT 4, w zakresie ograniczania całkowitych emisji azotu i fosforu.

W decyzji określono również wymagania dotyczące monitoringu padłych sztuk oraz powstającego obornika zgodnie z BAT 29, zawartymi w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony.

Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji, którymi są tereny użytkowane rolniczo.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zlokalizowane w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim. Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a i d tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Przedstawione wyniki obliczeń hałasu świadczą o tym, że działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej. Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane, należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku. Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, licząc od daty, w której pozwolenie zintegrowane stało się ostateczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przekazywać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document on Best Available Techniques of Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF code IRPP) z 2017 r. oraz decyzję wykonawczą

Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje produkcji, uwalniania substancji powodujących ryzyko oraz, że zastosowane środki mimo wykorzystywania substancji stwarzających ryzyko uniemożliwiają zanieczyszczenie wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych i, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Ewa Rosa - Pełnomocnik
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres e-mail: pozwolena.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań