MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27.10.2026 r.
za dowodem doręczenia

DSK-III.7222.17.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 203 ust. 3, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku DanHatch Poland S.A., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn, reprezentowanej przez pełnomocnika - Annę Klimczak

ORZEKAM

I. **Udzielić** Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – stada kur nieśnych typu mięsnego, w celu produkcji jaj zarodowych (hodowlane kury brojlery), zlokalizowanej w m. Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w m. Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski	ust. 6 pkt 8 lit. a[1)]	56 000 szt. (224 DJP - Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	DanHatch Poland S.A. Stary Widzim 254 64-200 Wolsztyn **NIP: 923 164 55 98** **REGON: 300613390**
Stacja uzdatniania wody[2)] zlokalizowana na działce o nr ewid. 132 w m. Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski	-	-	

[1)] Wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

[2)] Instalacja niewymagająca pozwolenia zintegrowanego ujęta na podstawie art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

1.1. Opis instalacji

a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do chowu drobiu – stada kur nieśnych typu mięsnego, w celu produkcji jaj zarodowych (hodowlane kury brojlery). Chów prowadzony jest w 1 budynku inwentarskim, podzielonym na 3 hale. Łączna obsada instalacji wynosi 56 000 stanowisk (ok. 51 000 stanowisk dla kur oraz ok. 5 000 stanowisk dla kogutów), tj. 224 DJP. Instalacja zlokalizowana jest w m. Zębowo na dz. o nr ewid. 132, 133, 135, 136/1, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.

b. Na terenie fermy oprócz budynku inwentarskiego znajdują się:

- 4 silosy paszowe (3 szt. o ładowności 24 Mg każdy oraz 1 szt. o ładowności 12 Mg),
- 1 agregat prądotwórczy o mocy 151 kW,
- 6 bezodpływowych zbiorników na wody z mycia kurników o pojemności 30 m^3 każdy,
- 1 zbiornik na ścieki z mycia korytarza i części technologicznej o pojemności 20 m^3,
- 2 zbiorniki na ścieki bytowe o pojemności 10 m^3 każdy,
- konfiskator,
- zbiornik ppoż. o pojemności 156 m^3,
- 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 l i 2 700 l,
- kotłownia z 2 kotłami gazowymi o mocy 70 kW każdy,
- zaplecze socjalne,
- budynek mieszkalny,
- budynek gospodarczy,
- sortownia jaj,
- ujęcie wód podziemnych (składające się z 1 studni),
- stacja uzdatniania wody (instalacja objęta pozwoleniem na podstawie art. 203 ust 3 ustawy Prawo ochrony środowiska).

1.2. Charakterystyka stosowanej technologii

a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji jest chów stada kur nieśnych typu mięsnego, w celu produkcji jaj zarodowych w 1 budynku inwentarskim z obsadą 56 000 stanowisk (224 DJP) i powierzchni chowu 7 218 m^2. Kurnik podzielony jest na 3 hale, wewnątrz każdej z hal zlokalizowana są 2 rzędy gniazd z systemem zbierania jaj. Chów prowadzony jest w systemie bezklatkowym, ściółkowym, gniazdowym.

Młode ptaki do zasiedlenia kurnika dostarczane są z zewnątrz (młode kury i koguty w wieku ok. 18-20 tygodni). Kurnik zasiedlany jest jednorazowo – wszystkie ptaki są w tym samym wieku. Rocznie przeprowadza się 1 cykl produkcyjny, w tym produkcja jaj prowadzona jest przez max. 44 tygodnie. Po tym czasie następuje likwidacja stada i przygotowanie kurnika do kolejnego zasiedlenia. W trakcie przerwy technologicznej budynek inwentarski jest sprzątany i dezynfekowany.

Jaja zbierane są za pomocą centralnego systemu zbioru i kierowane do pakowalni.

b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem 34 szt. wentylatorów mechanicznych (w tym 16 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 24 000 m^3/h każdy, 12 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 45 600 m^3/h każdy oraz 6 wentylatorów ściennych bocznych o wydajności 45 600 m^3/h każdy).

c. Budynek inwentarski ogrzewany jest nagrzewnicami wodnymi zasilanymi ciepłą wodą podgrzewaną za pomocą 2 kotłów gazowych o mocy 70 kW każdy.

d. Pasza zadawana jest automatycznie z 4 szt. silosów paszowych, stanowiących integralną część instalacji.

e. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 151 kW.

f. Ptaki (kurki i koguty) karmione są paszami dostosowanymi do grupy wiekowej stada.

g. Instalacja zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowej.

h. Budynek inwentarski wyposażony jest w zautomatyzowany system pojenia.

i. Kurnik czyszczony jest metodą na mokro, ciepłą wodą, za pomocą myjek wysokociśnieniowych. Woda wykorzystywana do mycia kurników odprowadzana jest do 6 szczelnych zbiorników bezodpływowych o pojemności 30 m^3 każdy.

j. W budynku inwentarskim stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.

k. Ilość powstającego na terenie instalacji pomiotu wynosi 1 120 Mg/rok. Pomiot nie jest magazynowany na terenie instalacji. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu hodowlanego jest przekazywany podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 rozporządzenia o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. UE L t. 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1328) biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad. Obornik przekazywany jest do rolniczego wykorzystania lub do produkcji energii - przekazywanie do produkcji biogazu rolniczego. Obornik może być również przekazywany jako odpad zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (do produkcji podłoża do uprawy grzybów, w procesie kompostowania). Wówczas odchody stanowią odpad o kodzie 02 01 06 – Odchody zwierzęce.

l. Ilość wytworzonych zwłok zwierzęcych na terenie instalacji wynosi 100 Mg/rok. Zwłoki zwierzęce są magazynowane w wydzielonym kontenerze – chłodni (konfiskator). Następnie obowiązek gospodarowania odpadami jest zlecany podmiotom prowadzącym unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 rozporządzenia o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zatem zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 - nie są traktowane jako odpady.

m. Wytwórcą odpadów weterynaryjnych jest lekarz weterynarii świadczący usługi ochrony zdrowia drobiu.

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów i surowców

Rodzaj energii, materiałów i surowców	Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna	223	MWh/rok
Woda	10 512	m^3/rok
Pasza	3 457	Mg/rok
Trociny/słoma/pellet	56	Mg/rok

3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu m.in.:

a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
b. Wdrożenie procedur planu awaryjnego, kształcenie i szkolenie personelu (BAT 2).
c. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
d. Przechowywanie martwych zwierząt w specjalistycznym, w wydzielonym kontenerze – chłodni (konfiskatorze), w sposób zapobiegający emisjom i przekazywanie ich do utylizacji specjalistycznym podmiotom (BAT 2).
e. Stosowanie diety i strategii żywienia oparte na zmniejszeniu zawartości surowego białka, poprzez stosowanie zrównoważonej diety, w oparciu o potrzeby energetyczne zwierząt i przyswajalne aminokwasy; żywienie wieloetapowe; stosowanie dopuszczalnych dodatków paszowych (BAT 3, BAT 4).
f. Prowadzenie rejestru zużycia wody, na podstawie odczytu wskazań wodomierza, wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa, regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5, BAT 6).
g. Wykorzystywanie myjki wysokociśnieniowej do mycia hal, magazynowanie zanieczyszczonych wód z mycia budynku w szczelnych zbiornikach (BAT 6, BAT 7).

h. Zastosowanie optymalnej izolacyjności obiektu zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów ocieplających, zastosowanie systemu wentylacji i sterowanego mikroklimatem, umożliwiającego prowadzenie chowu w pełni kontrolowanych warunkach. Stosowanie wysokosprawnych systemów ogrzewania i wentylacji oraz wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
i. Stosowanie środków operacyjnych takich jak: obsługa urządzeń przez doświadczony personel, unikanie czynności hałaśliwych w porze nocnej, eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są całkowicie wypełnione paszą (BAT 10).
j. Zapewnienie odpowiedniej odległości fermy od obiektów wrażliwych (BAT 10).
k. Stosowanie podawania pasz ad libitum, wykorzystywanie paszy wilgotnej i paszy granulowanej (BAT 11).
l. Zaopatrzenie silosów na paszę w filtry workowe (BAT 11).
m. Stosowanie ściółki o grubszej strukturze rozsypywanej ręcznie (BAT 11).
n. Utrzymywanie zwierząt i powierzchni budynku inwentarskiego w stanie czystym i suchym, ograniczenie powierzchni pomiotu uwalniającej emisje (BAT 13).
o. Umieszczenie otworu wylotowego na większej wysokości powyżej dachu, zwiększenie prędkości gazów wylotowych w wentylacji pionowej (BAT 13).
p. Magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób selektywny w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, w sposób zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi, a następnie przekazywanie wytwarzanych odpadów podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

a. Magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nich zawartych do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w szczelnych pojemnikach zgodnie z warunkami dotyczącymi gospodarki odpadami, określonymi w niniejszej decyzji.
b. Przekazywanie obornika bezpośrednio po zakończonym cyklu produkcyjnym, poza obręb instalacji, podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie.
c. Zastosowanie utwardzonych i uszczelnionych posadzek w budynku inwentarskim.
d. Sprawdzanie szczelności posadzek w halach, w którym utrzymywane są zwierzęta, przy każdym ich czyszczeniu, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
e. Systematyczny nadzór zastosowanych środków mających na celu ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych oraz natychmiastowe usunięcie zdiagnozowanych nieprawidłowości.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w 1 budynku inwentarskim, w którym wydzielono 3 hale (oznaczone jako hala H1, hala H2, hala H3), które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.
b. Substancje powstające w wyniku chowu kur nieśnych typu mięsnego emitowane są do powietrza za pośrednictwem 34 szt. wentylatorów wyciągowych.
c. Emisja gazów i pyłów do powietrza z wentylacji mechanicznej odbywa się w następujących podokresach:
   - podokres I trwający 6 792 h/rok - w którym pracują wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m^3/h oraz wentylatory ścienne boczne o wydajności 45 600 m^3/h (przypadający na sezon grzewczy i sezon umiarkowanych temperatur),
   - podokres II trwający 1 440 h/rok - w którym pracują wszystkie wentylatory ścienne szczytowe, ścienne boczne i wentylatory dachowe (przypadający na sezon letni z wysokimi temperaturami).

6.1.2. Miejsca emisji i ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m^3/h]	
Hala H1								
1.	H1/1-H1/4	wentylator dachowy pionowy otwarty	5,74	0,80	13,26	293	24 000	8 232
2.	H1/5-H1/8	wentylator ścienny szczytowy, poziomy	1,90	1,4x1,4	8,23	303	45 600	1 440
3.	H1/9-H1/11	wentylator ścienny w ścianie bocznej, poziomy	1,90	1,4x1,4	8,23	293	45 600	8 232

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m^3/h]	
Hala H2								
1.	H2/1-H2/8	wentylator dachowy pionowy otwarty	7,29	0,8	10,7	293	24 000	8 232
2.	H2/9-H2/12	wentylator ścienny szczytowy, poziomy	1,90	1,4x1,4	5,1	293	45 600	1 440
Hala H3								
1.	H3/1-H3/4	wentylator dachowy pionowy otwarty	5,74	0,80	13,26	293	24 000	8 232
2.	H3/5-H3/8	wentylator ścienny szczytowy, poziomy	1,90	1,4x1,4	8,23	303	45 600	1 440
3.	H3/9-H3/11	wentylator ścienny w ścianie bocznej, poziomy	1,90	1,4x1,4	8,23	293	45 600	8 232

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z budynku dla każdego stanowiska (kury hodowlane):

Źródło emisji	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]
Utrzymywanie drobiu – hodowlane kury brojlery	Amoniak	0,0200
	Siarkowodór	0,00028
	Pył*): w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,1034 0,0460 0,0103

*Pył – jako pył ogółem.

b. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora):

Źródło emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji[1)] [kg/h]	
			Podokres I[3)]	Podokres II[3)]
Utrzymywanie drobiu – hodowlane kury brojlery **Hala H1, Hala H2, Hala H3**	H1/1-H1/4, H2/1-H2/8, H3/1-H3/4	Amoniak	0,0496549	0,027025
		Siarkowodór	0,0000700	0,0000382
		Pył:[2)] w tym pył zawieszony PM10	0,0256641 0,0114322	0,0140079 0,0062399
	H1/9-H1/11 H3/9-H3/11	Amoniak	0,0943443	0,0514947
		Siarkowodór	0,0001330	0,0000726
		Pył:[2)] w tym pył zawieszony PM10	0,0487618 0,0217212	0,0266150 0,0118558
	H1/5-H1/8 H2/9-H2/12 H3/5-H3/8	Amoniak	-	0,0514947
		Siarkowodór	-	0,0000726
		Pył:[2)] w tym pył zawieszony PM10	- -	0,0266150 0,0118558

[1)] Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

[2)] Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

[3)] Podokres I trwający 6 792 h/rok - w którym pracują wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m^3/h oraz wentylatory ścienne boczne o wydajności 45 600 m^3/h, podokres II trwający 1 440 h/rok - w którym pracują wszystkie wentylatory ścienne szczytowe, ścienne boczne i wentylatory dachowe.

6.1.4. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	11,20
Siarkowodór	0,016
Pył:*) w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	5,789 2,579 0,579

*) Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 203 ust. 3, art. 211 ust. 6 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) art. 393 ust. 4, art. 403 ust. 2 pkt 3, pkt 7, pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U z 2026 r., poz. 1335).

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

a. Przedmiotowa instalacja zaopatrywana jest w wodę ze studni ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, na podstawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. Woda zużywana jest na cele związane z funkcjonowaniem instalacji – pojenie drobiu, zamgławianie, mycie budynku inwentarskiego oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.
b. Ilość wykorzystywanej wody:
   $Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ = 10 512 m^3/rok
c. Ilość wykorzystywanej wody:

Zaopatrzenie w wodę na cele:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ [m^3/rok]
Technologiczne (pojenie drobiu)	9 604
Technologiczne (zamgławianie)	631
Cele porządkowe	142
Pozostałe cele	136
RAZEM	**10 512**

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

1. Eksploatacja instalacji nie generuje ścieków przemysłowych, a zanieczyszczona woda powstająca w wyniku mycia kurników (bez dodatków środków dezynfekujących/detergentów) jest traktowana jako nawóz naturalny i wykorzystywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Ścieki przemysłowe - wody popłuczne, pochodzące ze stacji uzdatniania wody:
   a. Źródłem powstawania ścieków przemysłowych wprowadzanych do ziemi są wody popłuczne powstające w procesie uzdatniania wody podziemnej pochodzącej z ujęcia wód podziemnych (płukanie złóż filtracyjnych filtrów ciśnieniowych). Ścieki odprowadzane są do ziemi, poprzez studnię buforową, powierzchniowo

z wykorzystaniem węża ogrodowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 132 w m. Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.

b. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzonych do ziemi:

$Q_{max\ sekundowa}$ = 0,004 m^3/s
$Q_{śred.\ dobowa}$ = 6,16 m^3/dobę
$Q_{dop.\ roczna}$ = 2 250 m^3/rok

c. Skład ścieków przemysłowych:

Parametr	**Jednostka**	**Najwyższa dopuszczalna wartość substancji**
Zawiesina ogólna	mg/l	35
Żelazo ogólne	mg/l	10

6.2.3. Zastrzega się, że niniejsze pozwolenie wodnoprawne w zakresie wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych ze stacji uzdatniania wody nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

6.2.4. Zobowiązuje się Wnioskodawcę, do:

a. Monitorowania ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych z częstotliwością raz na miesiąc na podstawie różnicy wskazań wodomierzy na wejściu i wyjściu zbiornika wody uzdatnionej. Ewidencja prowadzona jest elektronicznie lub papierowo.
b. Wykonywania raz na dwa miesiące pomiaru jakości ścieków przemysłowych – miejsce poboru próbek do badań – studnia buforowa zlokalizowana na dz. o nr ewid. 132 w m. Zębowo.
c. Utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń oraz ich właściwej konserwacji.
d. Udostępnienia wszystkich obiektów objętych pozwoleniem do kontroli przeprowadzanej przez organy mogące przeprowadzić kontrolę w zakresie ochrony środowiska.
e. Przestrzegania zasad BHP.

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,2	Odpad stanowią: zużyte, zdemontowane źródła światła służące do oświetlania zewnętrznego lub wewnętrznego obiektów inwentarskich. Skład: szkło, metal, luminofor zawierający rtęć. Właściwości: ostra toksyczność, działanie toksyczne na narządy docelowe lub zagrożenie spowodowane aspiracją, ekotoksyczne.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 06**	Odchody zwierzęce	1 120,0	Skład: trociny, pomiot kurzy (białka, aminokwasy, pektyny, skrobia, celuloza, lignina). Właściwości: postać stała, nie stanowi odpadu niebezpiecznego.

****** w zależności od dalszego sposobu zagospodarowania odchody zwierzęce mogą być odpadem lub stanowić produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego

6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów orasz sposób dalszego gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania odpadami
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (lampy fluorescencyjne)	Zużyte lampy magazynowane są w szczelnym pojemniku, ustawionym na utwardzonym podłożu, w pomieszczeniu magazynowym. Odpady przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	Odpady nie są magazynowane na terenie fermy. Odpady przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

6.3.3. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, w zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uniemożliwiający zmieszanie odpadów różnych rodzajów, uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Magazynować odpady w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu

pomieszczeniach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi, przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów.

6.3.4. W gospodarowaniu odpadami należy uwzględniać hierarchię postępowania z odpadami. Odpady należy przekazywać do dalszego zagospodarowania wyłącznie podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6.3.5. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości powstających odpadów oraz wyeliminowania negatywnego wpływu odpadów na środowisko stosowane są następujące czynności:

1. Systematyczne szkolenia pracowników fermy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.
2. Zakup tylko niezbędnych surowców, które będą wykorzystywane zgodnie z instrukcją ich stosowania i do wyczerpania, tak aby ograniczać powstawanie odpadów i zapobiegać marnotrawstwu surowców.
3. Stosowanie opakowań zbiorczych o większych pojemnościach.
4. Stosowanie opakowań zwrotnych tj. wielokrotnego użytku.
5. Odpady przeznaczane są w pierwszej kolejności do powtórnego przetworzenia, a do składowania kierowane są jedynie te, dla których nie uda się znaleźć odpowiedniego sposobu odzysku oraz które nie stanowią cennego surowca wtórnego.
6. Odpady wytwarzane na terenie instalacji przekazywane są odbiorcom odpadów posiadającym, zgodnie z wymogami przepisów w zakresie gospodarowania odpadami zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.
7. Powierzchnie komunikacyjne oraz miejsca przeładunkowe i drogi wewnętrzne są utwardzone.
8. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- $\mathbf{L_{Aeq\ D}}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6^{00} do godz. 22^{00}) – **50 dB,**

– $L_{Aeq\ N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22^{00} do godz. 6^{00}) – **40 dB**.

Lp.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 24 000 m^3/h – 16 szt.	16	8
2.	Wentylatory szczytowe o wydajności 45 600 m^3/h – 18 szt.	16	0

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza głównego raz na dobę. Wyniki odnotowywać należy w rejestrze zużycia wody (BAT 5, BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą licznika/faktur sumarycznie raz w roku (BAT 29).

7.1.4. Należy monitorować ilość wykorzystywanej paszy za pomocą faktur sumarycznie raz w roku (BAT 29).

7.1.5. Należy monitorować stan liczebny stada na podstawie istniejących rejestrów raz w roku (BAT 29).

7.1.6. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika (pomiotu) oraz ewidencję jego rozchodów za pomocą istniejących rejestrów raz w roku (BAT 29).

7.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku raz w roku, obliczeniowo, z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt (BAT 24).

7.3. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 25).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. pozwolenia, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli oraz na każde żądania. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w formie pisemnej w terminie do końca II kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- pożarem,
- przerwą w dostawie prądu,
- chorobą stada.

Na terenie fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- wykonywanie regularnych przeglądów urządzeń i instalacji,
- wyposażenie w urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy,
- stały nadzór weterynaryjny,
- wysoki reżim sanitarny,
- zastosowanie agregatu prądotwórczego – awaryjnego źródła prądu.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest prowadzący fermę (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska).

W sytuacjach pożaru lub pomoru stada, prowadzący fermę (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Odpady są przetwarzane w całości na terenie kraju.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywne wykorzystanie energii zapewnione jest poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne i budowlane, zmierzające do zmniejszenia zużycia nakładów energii na wentylację. W kurniku funkcjonuje w pełni zautomatyzowany system sterowania mikroklimatem. Praca wentylatorów wyciągowych jest sterowana automatycznie, co zapewnia optymalne warunki klimatyczne dla ptaków przy możliwie najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Do oświetlenia wykorzystane są świetlówki, o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zastosowany jest automatyczny system regulacji, który zapewnia minimalne zużycie energii przy optymalnych warunkach oświetlenia dla zwierząt.

II. Termin, od którego jest dopuszczona emisja - styczeń 2027 roku.

III. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

DanHath Poland S.A., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn, reprezentowana przez pełnomocnika Anną Klimczak, złożyła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek ze stycznia 2026 r. (data wpływu 13.02.2026 r.) o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – stada kur nieśnych typu mięsnego, w celu produkcji jaj zarodowych (hodowlane kury brojlery), zlokalizowanej w m. Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) oraz mając na uwadze § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu – utrzymanie stada kur nieśnych typu mięsnego i produkcja jaj zarodowych, zlokalizowanej w miejscowości Zębowo, gmina Lwówek”, ze stycznia 2026 r., sporządzony przez Biotask Anna Klimczak, ul. Lwówecka 16b, 62-045 Pniewy.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej oraz kopię decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek znak: RG.6220.29.2019.KK z dnia 11.09.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych oraz do złożenia wyjaśnień merytorycznych wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.17.2026 z dnia 10.09.2026 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strony nie skorzystały z tego uprawnienia.
Ze względu na fakt, że pozwolenie zintegrowane określa warunki korzystania z wód, stosowanie do art. 185 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska, stroną przedmiotowego postępowania, poza Prowadzącym instalację, jest również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Poznaniu. Zatem pismem znak: DSK-III.7222.17.2026 z dnia 10.09.2026 r. zawiadomiono ww. organ o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

W związku z czym pismem znak: DSK-III.7222.17.2026 z dnia 14.10.2026 r. na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiono Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i możliwości wypowiedzenia się odnośnie materiałów i dowodów zgromadzonych w sprawie. Strony nie skorzystały z tego uprawnienia.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan powietrza ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych związanych z chowem brojlera kurzego w kierunku jaj wylęgowych w 1 budynku inwentarskim.
Zlokalizowane na terenie fermy silosy paszowe stanowiące integralną część instalacji, zgodnie z wnioskiem, nie powodują emisji pyłu do powietrza ze względu na zastosowane hermetycznego przeładunku pasz oraz filtrów workowych.

Potrzeby cieplne instalacji zapewniają nagrzewnice zintegrowane z kotłownią gazową, w skład której wchodzą 2 kotły o mocy 70 kW każdy. Kotłownia nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie została objęta pozwoleniem. Kotły stanowią odrębne instalacje energetyczne, niewymagające pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) oraz nie wymagają zgłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).
W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 151 kW. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.
Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Wymagania BAT związane z emisją amoniaku z pomieszczeń dla hodowlanych kur brojlerów nie są związane z wartościami dopuszczalnymi (BAT-AEL), określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 43 str. 231)
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.
Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz w uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1706). Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.
Zgodnie z wnioskiem, ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.
Prowadzących instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Ferma zaopatrywana jest w wodę ze studni ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, na postawie odrębnego pozwolenia wodnoprawnego. Woda zużywana jest na cele związane z funkcjonowaniem instalacji – pojenie drobiu, zamgławianie, mycie budynku inwentarskiego oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.
W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody, zgodnie z zapisami BAT 5 i BAT 29, zobowiązano Wnioskodawcę do prowadzenia odczytów wskazań wodomierza głównego z częstotliwością raz na dobę.
Eksploatacja instalacji nie generuje ścieków przemysłowych, a zanieczyszczona woda powstająca w wyniku mycia kurników (bez dodatków środków dezynfekujących/detergentów) jest traktowana jako nawóz naturalny i wykorzystywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na terenie instalacji powstają ścieki z mycia korytarza i sortowni jaj, gromadzone w zbiorniku bezodpływowym o pojemności 20 m^3. Ścieki te nie powstają w związku z funkcjonowaniem instalacji do chowu drobiu, dlatego nie zostały objęte niniejszym pozwoleniem.
Ponadto, na wniosek Prowadzącego ww. instalację, zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym ujęto instalację uzdatniania wody niewymagającą pozwolenia zintegrowanego, której eksploatacja generuje ścieki przemysłowe (wody popłuczne które odprowadzane są do ziemi). Wprowadzanie ww. ścieków przemysłowych do ziemi wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, stąd w niniejszym pozwoleniu określono warunki wprowadzania ich do ziemi.
Źródłem powstawania ścieków przemysłowych wprowadzanych do ziemi są wody popłuczne powstające w procesie uzdatniania wody podziemnej pochodzącej z ujęcia wód podziemnych (płukanie złóż filtracyjnych filtrów ciśnieniowych). Ścieki odprowadzane są do ziemi, poprzez studnię buforową, powierzchniowo z wykorzystaniem węża ogrodowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 132 w m. Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.
Prowadzący instalację zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu ilości oraz jakości powstających ścieków przemysłowych zgodnie z punktem I.6.2.4. niniejszego pozwolenia.

Wnioskowany skład ścieków przemysłowych nie przekracza wartości określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Zgodnie z art. 180 pkt 3 ww. ustawy eksploatacja instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności) powodująca wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji uwzględnia się wyłącznie odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji. Wytwarzanie pozostałych odpadów nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jednakże

ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.
W myśl art. 188 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska, w sentencji niniejszej decyzji wyszczególniono numery NIP i REGON posiadacza odpadów, określono ilości i rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości, miejsce i sposób magazynowania oraz gospodarowania wytwarzanymi odpadami, a także sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Wytwarzane odpady magazynowane są selektywnie, w odpowiednich pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie fermy, z zachowaniem przepisów BHP oraz wymagań ochrony środowiska. Miejsce magazynowania odpadów jest odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. W instalacji, dla której złożono wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, nie są wytwarzane odpady w ilości, dla której istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Z tego względu Prowadzący instalację nie był zobligowany do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nie było również wymagane przeprowadzenie kontroli na podstawie przepisu art. 183c ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nie określono warunków ochrony przeciwpożarowej.
Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.
Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Odpady należy przekazywać do przetwarzania (w pierwszej kolejności do odzysku) podmiotom posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.
Gospodarując odpadami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, Wnioskodawca spełni wymogi ochrony środowiska i przepisów o odpadach.
Monitoring gospodarki odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.
W przedłożonej dokumentacji, Prowadzący instalację wykazał, iż spełnia wymagania zawarte w BAT 3 i BAT 4, w zakresie ograniczania całkowitych emisji azotu i fosforu.
W decyzji określono również wymagania dotyczące monitoringu padłych sztuk oraz powstającego obornika zgodnie z BAT 29, zawartymi w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony. Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu: najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane w kierunku południowym, w odległości ok. 335 m od budynku kurnika, na działce nr ewid. 138 obręb Zębowo.

Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z pkt 2 lit. a tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywane właściwym organom w terminie 30 dni od zakończenia pomiarów.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document on Best Available Techniques of Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF code IRPP) z 2017 r. oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa. Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż na terenie instalacji nie są stosowane, produkowane i uwalnianie substancje stwarzające ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska lub ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 188 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w pozwoleniu zintegrowanym określono termin, od którego jest dopuszczona emisja - styczeń 2027 r., zgodnie z terminem wskazanym przez Prowadzącego instalację.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1395). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Anna Klimczak – pełnomocnik (e-Doręczenia)
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (e-Doręczenia)
4. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań (e-Doręczenia)