



DSK-III.7222.62.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5 i ust. 6, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Adama Lisa prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Adam Lis, Czartki 44, 62-817 Żelazków, reprezentowanego przez pełnomocników: Bartosza Jeszke i Seweryna Furmanka

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Czartki, gm. Żelazków, powiat kaliski, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w m. Czartki, dz. nr ew. 8/4 i 9/1, gm. Żelazków, powiat kaliski	ust. 6 pkt 8 lit. a	63 617 szt. brojlerów (254,468 DJP - Dużych Jednostek Przeliczeniowych) albo 17 266 szt. indyczek (414,384 DJP - Dużych Jednostek Przeliczeniowych) albo 17 166 szt. kaczek (68,664 DJP - Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Adam Lis Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Adam Lis Czartki 44, 62-817 Żelazków NIP: 9681008495 REGON: 525511122

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).



1.1. Opis instalacji

- a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do chowu drobiu w trzech wariantach:

wariant I - brojlery kurze, z łączną obsadą 63 617 szt. brojlerów (254,468 DJP) w cyklu do 5 tygodnia, 53 014 szt. brojlerów (212,056 DJP) w cyklu po 5 tygodniu,

wariant II - indyczki z obsadą 17 266 szt. (414,384 DJP),

wariant III - kaczki z obsadą 17 166 szt. (68,664 DJP).

Instalacja zlokalizowana jest na terenie fermy drobiu w m. Czarutki, na działkach o nr ew. 8/4 i 9/1, gm. Żelazków, powiat kaliski. Chów drobiu odbywa się w dwóch budynkach inwentarskich o następującej obsadzie:

- Budynek K-1 o powierzchni chowu ok. 534 m² i obsadzie 11 214 szt. (44,856 DJP) brojlerów do 5 tygodnia życia, 9 345 szt. (37,38 DJP) brojlerów po 5 tygodniu życia albo 3 043 szt. (73,032 DJP) indyczek albo 3 026 szt. (12,104 DJP) kaczek
- Budynek K-2 o powierzchni chowu ok. 2 495,4 m² i obsadzie 52 403 szt. (209,612 DJP) brojlerów do 5 tygodnia życia, 43 669 szt. (179,676 DJP) brojlerów po 5 tygodniu życia albo 14 223 szt. (341,352 DJP) indyczek albo 14 140 szt. (56,56 DJP) kaczek,

- b. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:

- 3 silosy paszowe, w tym 2 silosy o ładowności 24 Mg oraz 1 silos o ładowności 12,5 Mg,
- 3 awaryjne bezodpływowe zbiorniki na odcieki z mycia hal inwentarskich o poj. 10 m³ każdy,
- agregat prądotwórczy o mocy 250 kW,
- 2 kotły węglowe o nominalnej mocy cieplnej 250 kW i 8 kW,
- konfiskator,
- zbiornik na ścieki socjalno-bytowe,
- wewnętrzna sieć wodociągowa,
- wewnętrzna sieć energetyczna.

1.2. Charakterystyka stosowanej technologii

- a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest chów drobiu - brojlerów kurzych lub indyków lub kaczek, prowadzony w systemie ściółkowym. Budynki zasiedlane są pisklętami, które pochodzą z zewnętrznych wylęgarni. W instalacji jednocześnie prowadzony jest chów tylko jednego gatunku drobiu.
- b. Cykl chowu brojlerów kurzych trwa ok. 6 tygodni. Po ok. 4 - 5 tygodniach ptaki osiągają wagę ok. 2 kg, po tym czasie następuje pierwsza odstawa ptaków w każdym z kurników. Pozostałe po pierwszej odstawie ptaki przybierają na wadze do ok. 2,4 kg, a następnie drób przekazywany jest do ubojni. W ciągu roku przeprowadza się ok. 7 cykli chowu. Cykl chowu indyczek trwa ok. 105 dni - odchów trwa 28 dni, tucz trwa ok. 77 dni, do osiągnięcia wagi ok. 10 kg. Po tym czasie ptaki wywożone są do ubojni. Rocznie przeprowadza się ok. 3 cykli chowu. Cykl chowu kaczek trwa ok. 6,5 tygodnia - do osiągnięcia wagi 3,00 kg. Po tym okresie ptaki przewożone są do ubojni. W ciągu roku przeprowadza się ok. 7 cykli chowu.

- Po zakończeniu każdego cyklu następuje okres postoju technologicznego, w trakcie którego budynki inwentarskie są czyszczone metodą na sucho, bez użycia wody, a następnie dezynfekowane.
- c. Zwierzęta karmione są paszami granulowanymi. Dawki i skład paszy dostosowane są do wieku i potrzeb zwierząt.
 - d. Pasza zadawana jest automatycznie z 3 silosów paszowych. Przy kurniku K-2 zlokalizowane są 2 silosy paszowe o ładowności 24 Mg, a przy kurniku K-1 zlokalizowany jest 1 silos paszowy o ładowności 12,5 Mg. Silosy stanowią integralną część instalacji.
 - e. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznego systemu wodociągowego na podstawie umowy.
 - f. Budynki inwentarskie wyposażone są w zautomatyzowany system pojenia.
 - g. W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki czyszczone są metodą na sucho.
 - h. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem 27 szt. wentylatorów mechanicznych. W kurniku K-1 zamontowano 5 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m³/h każdy oraz 2 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 51 200 m³/h każdy, natomiast w kurniku K-2 zamontowano 16 szt. wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m³/h każdy oraz 4 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności 51 200 m³/h każdy.
 - i. Budynki inwentarskie (kurniki) ogrzewane są za pomocą kotłów węglowych znajdujących się w kotłowniach zlokalizowanych przy kurnikach. Kurnik K-1 ogrzewany jest kotłem węglowym o nominalnej mocy cieplnej 8 kW, a kurnik K-2 ogrzewany jest kotłem węglowym kotłem o nominalnej mocy cieplnej 250 kW.
 - j. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.
 - k. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 250 kW.
 - l. Ilość powstającego na terenie instalacji obornika wynosi 1081,50 Mg/rok - w przypadku chowu brojlerów kurzych, 552,50 Mg/rok - w przypadku chowu indyczek, 446,30 Mg/rok w przypadku chowu kaczek. Obornik nie jest magazynowany na terenie fermy. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego za pomocą maszyn odbywa się załadunek obornika na podstawione przyczepy. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadają przykrycie brezentowe, które jest zakładane po załadunku obornika. Następnie na podstawie umów jest on przekazywany podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie (rolnikom w celu nawożenia pól oraz do kompostowni w celu produkcji podłoża do pieczarek.) W przypadku, gdy obornik zostanie przekazany do rolniczego wykorzystania to jego dalsze zagospodarowanie odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1328), biomasa w postaci odchodów - podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są

szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi - nie jest traktowana jako odpad. W przypadku, gdy obornik zostanie przekazany do kompostowni w celu produkcji podłoża do pieczarek jest on traktowany jako odpad o kodzie 02 01 06 - odchody zwierzęce.

- m. Na terenie fermy powstają martwe zwierzęta w ilości ok. 32 Mg/rok - w przypadku chowu brojlerów kurzych, 16 Mg/rok - w przypadku chowu indyczek oraz 11 Mg/rok - w przypadku chowu kaczek. Padłe zwierzęta magazynowane są w konfiskatorze, w wyznaczonym miejscu na terenie fermy, skąd na podstawie umowy transportowane są do utylizacji przez uprawniony podmiot. Postępowanie ze zwłokami zwierząt odbywa się zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z ww. rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 – nie są traktowane jako odpady.
- n. Wytwórcą odpadów pochodzących z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej jest lekarz weterynarii świadczący usługi w tym zakresie.

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

a. Wariant I - brojlery kurze

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna	44,53	MWh/rok
Woda	4 971,48	m ³ /rok
Pasza	2 003,94	Mg/rok
Słoma	37,5	Mg/rok

b. Wariant II - indyczki

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna	72,52	MWh/rok
Woda	2 175,98	m ³ /rok
Pasza	1 122,29	Mg/rok
Słoma	100,1	Mg/rok

c. Wariant III - kaczki

Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Zużycie	Jednostka
Energia elektryczna	44,63	MWh/rok
Woda	5 222,78	m ³ /rok
Pasza	995,63	Mg/rok
Słoma	480,6	Mg/rok

3. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu m. in.:

- a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
- b. Prawidłowe usytuowanie zespołu urządzeń i prawidłowa aranżacja przestrzeni (BAT 2).
- c. Wdrożenie procedur planu awaryjnego oraz kształcenie i szkolenie personelu (BAT 2).
- d. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
- e. Magazynowanie padłych zwierząt w konfiskatorze w wyznaczonym miejscu na terenie fermy w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo-wodnego (BAT 2).
- f. Zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy (BAT 3).
- g. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (BAT 3, BAT 4).
- h. Dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do diety ubogiej w surowe białko (BAT 3).
- i. Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego azotu i fosforu (BAT 3, BAT 4).
- j. Wykorzystanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów w celu częściowego zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach (BAT 4).
- k. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
- l. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
- m. Stosowanie poidel uniemożliwiających wyciek wody przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody (ad libitum) (BAT 5, BAT 32).
- n. Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).
- o. Zastosowanie czyszczenia na sucho z dezynfekcją poprzez zamgławianie (BAT 6).
- p. Utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych (BAT 6).
- q. Stosowanie wysokosprawnych systemów ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji, optymalizacja systemów wentylacji i ogrzewania (BAT 8, BAT 13).
- r. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
- s. Izolacja termiczna ścian, podłóg i sufitów w pomieszczeniach dla zwierząt (BAT 8).
- t. Stosowanie środków operacyjnych ograniczających emisję hałasu do środowiska, takich jak: zamknięcie drzwi i otworów budynku, obsługa urządzeń przez doświadczony personel, unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy i podczas weekendów, zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych (BAT 10).
- u. Eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są całkowicie wypełnione paszą (BAT 10).
- v. Zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu, m.in: wysokosprawnych wentylatorów (BAT 10).
- w. Odpowiednie umiejscowienie urządzeń, silosy bezpośrednio przy budynkach inwentarskich, krótkie przewody paszowe (BAT 10).
- x. Stosowanie w budynkach inwentarskich ściółki - mieszanki słomy łamanej i siewki, rozrzucanie ściółki ręcznie (BAT 11).
- y. Stosowanie podawania paszy granulowanej ad libitum (BAT 11).
- z. Wyposażenie pneumatycznie napełnianych silosów w filtry workowe (BAT 11).

- aa. Zapewnienie odpowiedniej odległości między gospodarstwem a obiektem wrażliwym (BAT 13).
- bb. Utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych (BAT 13).
- cc. Częste dodawanie ściółki (BAT 33).

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

- a. Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi, a także przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania.
- b. Magazynowanie padłych zwierząt w konfiskatorze w wyznaczonym miejscu na terenie fermy w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo-wodnego.
- c. Czyszczenie budynków metodą na sucho.
- d. Zastosowanie szczelnych posadzek w budynkach inwentarskich.
- e. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywane są zwierzęta, przy każdym ich czyszczeniu, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

Prowadzący instalację nie przewiduje zakończenia eksploatacji instalacji lub jej części w trakcie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego. W przypadku zaistnienia takiej konieczności jej likwidacja nie stworzy zagrożenia dla środowiska. W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymogami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

- a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w 2 budynkach inwentarskich (oznaczonych jako K-1 i K-2), które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru oraz pyłu, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

- b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem 27 szt. wentylatorów mechanicznych.
- c. Emisja gazów i pyłów do powietrza dla każdego rodzaju chowanego drobiu odbywa się w wariantach:

Wariant I chów brojlerów w 3 podokresach:

- podokres I trwający 1 176 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas chowu ze zmniejszoną obsadą
- podokres II trwający 5 780 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas chowu ze zwiększoną obsadą
- podokres III trwający 100 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe podczas chowu ze zwiększoną obsadą

Wariant II chów indyczek w 3 podokresach:

- podokres I trwający 2 016 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas odchowu młodych ptaków
- podokres II trwający 5 444 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas tuczu ptaków
- podokres III trwający 100 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe podczas tuczu ptaków

Wariant III chów kaczek w 2 podokresach:

- podokres I trwający 7 628 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas tuczu ptaków
- podokres II trwający 100 h – pracują wszystkie wentylatory dachowe i szczytowe podczas tuczu ptaków

6.1.2. Miejsca emisji i ich charakterystyka i warunki pracy

a. **Wariant I** - brojlery kurze

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m³/h]	
Kurnik – K-1								
1.	E-1 do E-5	wentylator dachowy pionowy otwarty	6,0	0,63	11,14	293	12 500	7 056
2.	E-6 do E-7	wentylator ścienny szczytowy poziomy	1,5	1,4	9,24	293	51 200	100
Kurnik – K-2								
3.	E-8 do E-23	wentylator dachowy pionowy otwarty	8,0	0,63	11,14	293	12 500	7 056

4.	E-24 do E-27	wentylator ścienny szczytowy poziomy	1,5	1,4	9,24	293	51 200	100 – podokres III
----	--------------	--------------------------------------	-----	-----	------	-----	--------	--------------------

b. Wariant II - indyczki

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m³/h]	
Kurnik – K-1								
1.	E-1 do E-5	wentylator dachowy pionowy otwarty	6,0	0,63	11,14	293	12 500	7 560
2.	E-6 do E-7	wentylator ścienny szczytowy poziomy	1,5	1,4	9,24	293	51 200	100
Kurnik – K-2								
3.	E-8 do E-23	wentylator dachowy pionowy otwarty	8,0	0,63	11,14	293	12 500	7 560
4.	E-24 do E-27	wentylator ścienny szczytowy poziomy	1,5	1,4	9,24	293	51 200	100

c. Wariant III - kaczk

Lp.	Oznaczenie emitora	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m³/h]	
Kurnik – K-1								
1.	E-1 do E-5	wentylator dachowy pionowy otwarty	6,0	0,63	11,14	293	12 500	7 728
2.	E-6 do E-7	wentylator ścienny szczytowy poziomy	1,5	1,4	9,24	293	51 200	100
Kurnik – K-2								
3.	E-8 do E-23	wentylator dachowy pionowy otwarty	8,0	0,63	11,14	293	12 500	7 728
4.	E-24 do E-27	wentylator ścienny szczytowy poziomy	1,5	1,4	9,24	293	51 200	100

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

- a. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla każdego stanowiska:

Wariant I - brojlery kurze

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]
Chów brojlerów (Kurnik K-1 i K-2)	Amoniak	0,062 ¹⁾
	Siarkowodór	0,000311
	Pył ²⁾ :	0,04037
	w tym pył zawieszony PM10	0,01946
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,00222

¹⁾ Określone na podstawie granicznych wielkości emisji amoniaku (BAT0AEL) do powietrza z każdego budynku dla brojlerów, zgonie z załącznikiem do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego

i Rady 2010/75/UE (Dz.U. UE L. z 2017 r. NR 43, str. 231).

²⁾ Pył jako pył ogółem

Wariant II - indyczki

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]
Chów indyczek (Kurnik K-1 i K-2)	Amoniak	0,02497
	Siarkowodór	0,000344
	Pył ¹⁾ :	0,2051
	w tym pył zawieszony PM10	0,09886
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,01128

¹⁾ Pył jako pył ogółem

Wariant III - kaczki

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]
Chów kaczek (Kurnik K-1 i K-2)	Amoniak	0,2552
	Siarkowodór	0,000352
	Pył:	0,15312
	w tym pył zawieszony PM10	0,0738
	w tym pył zawieszony PM2,5	0,00842

¹⁾ Pył jako pył ogółem

- b. Rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora):

Wariant I - brojlery kurze

Lp.	Źródło emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]		
				Podokres I ³⁾	Podokres II ³⁾	Podokres III ³⁾
Kurnik – K-1						
1.	Chów brojlera	E-1 do E-5	Amoniak	0,01653	0,02044	0,00777
			Siarkowodór	0,000083	0,000102	0,000039
			Pył: ²⁾	0,01072	0,01326	0,00504
			w tym pył zawieszony PM10	0,00517	0,00639	0,002429
		w tym pył zawieszony PM2,5	0,00059	0,000729	0,0002772	
		E-6 do E-7	Amoniak	-	-	0,0317
			Siarkowodór	-	-	0,000158
			Pył: ²⁾	-	-	0,02055
			w tym pył zawieszony PM10	-	-	0,00991
w tym pył zawieszony PM2,5	-		-	0,00113		
Kurnik – K-2						
2.	Chów brojlera	E-8 do E-23	Amoniak	0,02414	0,02986	0,01463
			Siarkowodór	0,000121	0,000149	0,000073
			Pył: ²⁾	0,01565	0,01936	0,00949
			w tym pył zawieszony PM10	0,00754	0,00933	0,00457
		w tym pył zawieszony PM2,5	0,000861	0,001065	0,000522	
		E-24 do E-27	Amoniak	-	-	0,0609
			Siarkowodór	-	-	0,000305
			Pył: ²⁾	-	-	0,0395
			w tym pył zawieszony PM10	-	-	0,01903
w tym pył zawieszony PM2,5	-		-	0,002172		

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

³⁾ Podokres I trwający 1 176 h/rok – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas chowu ze zmniejszoną obsadą, podokres II trwający 5 780 h/rok - pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas chowu ze zwiększoną obsadą, podokres III trwający 100 h/rok – pracują wszystkie wentylatory dachowe i wentylatory szczytowe podczas chowu ze zwiększoną obsadą.

Wariant II - indyczki

Lp.	Źródło emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]		
				Podokres I ³⁾	Podokres II ³⁾	Podokres III ³⁾
Kurnik – K-1						
1.	Chów indyczek	E-1 do E-5	Amoniak	0,01042	0,02365	0,00899
			Siarkowodór	0,000028	0,000028	0,000011
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,00486 0,002343	0,02075 0,01	0,00788 0,0038
			w tym pył zawieszony PM2,5	0,0002673	0,001141	0,000433
		E-6 do E-7	Amoniak	-	-	0,0367
			Siarkowodór	-	-	0,000043
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	-	-	0,0322 0,0155
			w tym pył zawieszony PM2,5	-	-	0,001769
Kurnik – K-2						
2.	Chów indyczek	E-8 do E-23	Amoniak	0,01521	0,0345	0,01693
			Siarkowodór	0,000041	0,00004	0,00002
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10	0,0071 0,00039	0,0303 0,0146	0,01485 0,000817
			w tym pył zawieszony PM2,5	0,00342	0,001667	0,00716
		E-24 do E-27	Amoniak	-	-	0,0705
			Siarkowodór	-	-	0,000082

Lp.	Źródło emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]		
				Podokres I ³⁾	Podokres II ³⁾	Podokres III ³⁾
Kurnik – K-1						
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	-	-	0,0618 0,0298 0,0034

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitör.

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

³⁾ Podokres I trwający 2 016 h/rok – pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas odchowu młodych ptaków, podokres II trwający 5 444 h/rok - pracują wszystkie wentylatory dachowe podczas tuczu ptaków, podokres III trwający 100 h/rok – pracują wszystkie wentylatory dachowe i wentylatory szczytowe podczas tuczu ptaków.

Wariant III - kaczki

Lp.	Źródło emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji ¹⁾ [kg/h]	
				Podokres I ³⁾	Podokres II ³⁾
Kurnik – K-1					
1.	Chów kaczek	E-1 do E-5	Amoniak	0,01999	0,00759
			Siarkowodór	0,000028	0,00001
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,01199 0,000659 0,00578	0,00456 0,002198 0,0002508
		E-6 do E-7	Amoniak	-	0,03098
			Siarkowodór	-	0,000043
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	-	0,0186 0,00897 0,001023
Kurnik – K-2					
2.	Chów kaczek	E-8 do E-23	Amoniak	0,02918	0,0143
			Siarkowodór	0,00004	0,00002
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,01751 0,000963 0,00844	0,00858 0,00414 0,000472
		E-24 do E-27	Amoniak	-	0,0595
			Siarkowodór	-	0,000082
			Pył: ²⁾ w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	-	0,0357 0,01721 0,001964

¹⁾ Emisja substancji przypadająca na jeden emitör.

²⁾ Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

³⁾ Podokres I trwający 7 628 h/rok – pracują wyłącznie wentylatory dachowe, podokres II trwający 100 h/rok - pracują wszystkie wentylatory dachowe i wentylatory szczytowe.

6.1.4. Dopuszczalne wielkości emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Wariant I - brojlerzy kurze

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja
	[Mg/rok]
Amoniak	3,96
Siarkowodór	0,01978
Pył:*	2,658
w tym pył zawieszony PM10	1,32
w tym pył zawieszony PM2,5	0,2073

* Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

Wariant II - indyczki

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja
	[Mg/rok]
Amoniak	4,32
Siarkowodór	0,00593
Pył:*	3,63
w tym pył zawieszony PM10	1,788
w tym pył zawieszony PM2,5	0,2608

* Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

Wariant III - kaczk

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja
	[Mg/rok]
Amoniak	4,38
Siarkowodór	0,00603
Pył:*	2,717
w tym pył zawieszony PM10	1,348
w tym pył zawieszony PM2,5	0,2106

* Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych, nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

- a. Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

- b. Ilość wykorzystywanej wody:

Wariant I - brojery kurze

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 4\,971,48 \text{ m}^3/\text{rok}$

Wariant II - indyczki

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 2\,175,98 \text{ m}^3/\text{rok}$

Wariant III - kaczk

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}} = 5\,222,78 \text{ m}^3/\text{rok}$

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalne roczne}}$ m ³ /rok]		
	brojery kurze	indyczki	kaczk
Technologiczne – pojenie zwierząt	4 900,3	2 104,8	5 151,6
Pozostałe cele	71,18	71,18	71,18
RAZEM	4 971,48	2 175,98	5 222,78

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki czyszczone są metodą na sucho.

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia podczas normalnej pracy instalacji oraz ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,20	Odpady stanowią zużyte lampy oświetleniowe z pomieszczeń produkcyjnych. Odpady w postaci stałej, łatwo ulegające uszkodzeniu. W przypadku stłuczenia toksyczne (HP6) oraz ekotoksyczne (HP14). Skład: szkło pokryte luminoforem, tworzywa sztuczne, aluminium, gaz szlachetny (argon, halon), pary rtęci.
Odpady inne niż niebezpieczne				
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	2080,30	Odpady stanowią mieszaninę przefermentowanych odchodów kurzych i ściółki. Odpad w postaci stałej. Odpady są zawilgocone, posiadające właściwości nawozowe. Skład: sucha masa (słoma), azot, fosfor, potas, magnez, wapń. Odpad nie posiada właściwości niebezpiecznych.

6.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania wytwarzanych odpadów oraz dalszy sposób gospodarowania nimi

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane selektywnie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym szczelnym podłożu w wydzielonym miejscu budynku inwentarskiego K-2. Odpady magazynowane w sposób zapobiegający uszkodzeniu (stłuczeniu), przedostawaniu się zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych oraz oddziaływaniu czynników atmosferycznych. Odpady przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Odpady inne niż niebezpieczne			
1.	02 01 06	Odchody zwierzęce	<p>Odpad nie jest magazynowany na terenie fermy.</p> <p>Odpad załadowywany jest na środki transportu i wywożony z terenu, na którym eksploatowana jest instalacja.</p> <p>Odpad przekazywany do kompostowni w celu produkcji podłoża do pieczarek.</p>

6.3.2.1. Odpady należy magazynować w sposób selektywny, z zachowaniem przepisów BHP oraz wymagań ochrony środowiska, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Magazynować odpady w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach. Wytworzone odpady przekazywać wyłącznie podmiotom mającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

6.3.3. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko

- odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione podmioty są magazynowane w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, miejsca magazynowania odpadów są oznakowane;
- w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania;
- cały teren przedsięwzięcia jest wyposażony w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych, instalacja wyposażona jest w niezbędny sprzęt gaśniczy;
- transport pasz „luzem” paszowozami, ogranicza wytwarzanie odpadów opakowaniowych;
- używanie przez pracowników wielorazowych środków ochrony osobistej przeznaczonych do noszenia na terenie zakładu zamiast odzieży i obuwia jednorazowego;
- transport piskląt i ptaków do wylęgarni/ubojni w wielorazowych klatkach/pojemnikach poddawanych każdorazowo dezynfekcji.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej:

- L_{AeqD} – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰) – **55 dB**,
- L_{AeqN} – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22⁰⁰ do godz. 6⁰⁰) – **45 dB**.

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Kurnik K-1			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 500 m³/h – 5 szt.	16	8
2.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 51 200 m³/h – 2 szt.	16	0
Kurnik K-2			
3.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 500 m³/h – 16 szt.	16	8
4.	Wentylatory w ścianie szczytowej o wydajności 51 200 m³/h – 4 szt.	16	0

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring zużycia wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza, z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc oraz dodatkowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Wyniki odnotowywać w rejestrze zużycia wody (BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą odpowiednich liczników lub faktur z częstotliwością raz na rok (BAT 29).

7.1.3. Należy monitorować zużycie gazu za pomocą odpowiednich liczników lub faktur z częstotliwością raz na rok (BAT 29).

7.1.4. Należy monitorować roczne zużycie paszy za pomocą faktur lub istniejących rejestrów (BAT 29).

7.1.5. Należy monitorować stan liczebny stada, poprzez rejestr zasiedleń, upadków i ubiórek, z częstotliwością po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz do roku na podstawie prowadzonej ewidencji dziennej (BAT 29).

7.1.6. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika oraz ewidencję jego rozchodów, za pomocą rejestru, z częstotliwością po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz do roku (BAT 29).

7.2. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydane w oborniku, poprzez oszacowanie w oparciu o analizę obornika z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu, z częstotliwością raz w roku obliczeniowo (BAT 24).

7.3. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalenie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) (BAT 25).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, dla każdego z budynków dla zwierząt, przy użyciu szacunków z wykorzystaniem dostępnych wskaźników emisji (BAT 27).

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. pozwolenia, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli oraz na każde żądanie. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do końca II kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- pomorem stada,
- przerwą w dostawie prądu,
- brakiem wody,
- pożarem.

Na terenie fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- kontrola zdrowia ptaków w każdym cyklu hodowlanym,
- stały nadzór weterynaryjny,
- wyposażenie w sprzęt gaśniczy,
- stały nadzór techniczny nad eksploatowanymi urządzeniami,
- przestrzeganie przepisów BHP,
- systematyczna dezynfekcja kurników,
- dostarczanie wody w beczkowozach,
- zastosowanie agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła prądu
- lokalizacja na terenie fermy 3 awaryjnych bezodpływowych zbiorników na odcieki z mycia hal inwentarskich o poj. 10 m³ każdy, w celu realizacji nakazów lub zaleceń właściwych służb weterynaryjnych.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest prowadzący instalację, który w określonych przypadkach ma obowiązek powiadomienia odpowiednich służb, instytucji i organów.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Odpady są przetwarzane w całości na terenie kraju.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywne wykorzystanie energii zapewnione jest poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne i budowlane, zmierzające do zmniejszenia zużycia nakładów energii na wentylację. W kurnikach funkcjonuje w pełni zautomatyzowany system sterowania mikroklimatem. Praca wentylatorów wyciągowych jest sterowana automatycznie, co zapewnia optymalne warunki klimatyczne dla ptaków przy możliwie najmniejszym zużyciu energii elektrycznej. Do oświetlenia wykorzystane są świetlówki, o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zastosowany jest automatyczny system regulacji, który zapewnia minimalne zużycie energii przy optymalnych warunkach oświetlenia dla zwierząt.

II. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

Adam Lis prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Adam Lis, Czartki 44, 62-817 Żelazków, reprezentowany przez pełnomocników: Bartosza Jeszke i Seweryna Furmanka złożył do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek z dnia 28.08.2023 r. (data wpływu 29.08.2023 r.), o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu Czartki, gm. Żelazków, powiat kaliski.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) oraz mając na uwadze § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Ferma drobiu na działkach o nr ewid. gr. 8/4, 9/1, obręb Czarutki, gmina Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie ” z sierpnia 2023 r. opracowany przez EKOINVEST Bartosz Jeszke, ul. Pod Lipami 21, 62-067 Rakoniewice wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wraz z uzupełnieniami dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Prowadzącego instalację do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz pięciokrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych. W trakcie prowadzonego postępowania Wnioskodawca zwrócił się pismem z dnia 15.07.2025 r. z prośbą o udzielenie prolongaty terminu na przedłożenie wyjaśnień merytorycznych. Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem znak: DSK-III.7222.62.2023 z dnia 23.07.2025 r. przedłużył zgodnie z żądaniem Strony do dnia 31.10.2025 r. termin na wyjaśnienia braków merytorycznych ww. wniosku. Następnie pismem z dnia 31.10.2025 r. Wnioskodawca ponownie wystąpił z prośbą o udzielenie prolongaty terminu na przedłożenie wyjaśnień merytorycznych do dnia 30.01.2026 r. W odpowiedzi Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem znak: DSK-III.7222.62.2023 z dnia 5.11.2025 r. przedłużył termin zgodnie z prośbą. Wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.62.2023 z dnia 21.06.2024 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

Pismem znak: DSK-III.7222.62.2023 z dnia 22.09.2026 r., na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono Stronę o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

W toku postępowania Strona była informowana o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan jakości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych związanych z chowem drobiu w trzech wariantach (wariant I - brojlery kurze, wariant II – indyczki oraz wariant III - kaczki) w 2 budynkach inwentarskich.

Zlokalizowane na terenie fermy silosy paszowe stanowiące integralną część instalacji, zgodnie z wnioskiem, nie powodują emisji pyłu do powietrza ze względu na zastosowane hermetycznego przeładunku pasz.

W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 250 kW. Agregat nie stanowi integralnej części instalacji, dlatego nie został objęty niniejszym pozwoleniem.

Zlokalizowana na terenie fermy kotłownia przy kurniku K-1 wyposażona w kocioł węglowy o nominalnej mocy cieplnej 8 kW oraz kotłownia przy kurniku K-2 wyposażona w kocioł węglowy o nominalnej mocy cieplnej 250 kW, stanowią odrębną instalację energetycznego spalania paliw o mocy do 1 MW. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1510), nie kwalifikuje się pod obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pod obowiązek dokonania zgłoszenia.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Ponadto Wnioskodawca przedstawił obliczenia, z których wynika, że prowadzony chów brojlerów kurzych nie będzie powodował przekroczenia granicznej wielkości emisji (BAT-AEL) dla emitowanego amoniaku, określonego w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ustanowionych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. oraz wykazał zastosowanie na terenie fermy technik pozwalających na spełnienie wymagań wymienionego dokumentu w zakresie ochrony powietrza.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzącego instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz w uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.

Zgodnie z wnioskiem Strony, ze względu na konstrukcję wyrzutni wentylacyjnych, na wentylatorach wyciągowych z budynków inwentarskich nie ma możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

Prowadzących instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy. Woda wykorzystywana jest na cele technologiczne (pojenie drobiu) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody, zobowiązano Wnioskodawców do prowadzenia odczytów z częstotliwością co najmniej raz na miesiąc oraz dodatkowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Wyniki odnotowywać należy w rejestrach zużycia wody.

Na terenie przedmiotowej instalacji nie powstają ścieki przemysłowe pochodzące z mycia kurników. Budynki inwentarskie, po każdym cyklu chowu, czyszczone są metodą na sucho.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z wnioskiem określono rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz ich ilości. Wnioskodawca wskazał źródła powstawania odpadów, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości oraz sposób i miejsce magazynowania.

Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.

Odpady wytwarzane poza instalacją nie zostały ujęte w decyzji, jednakże ich wytwórca jest obowiązany do postępowania z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów.

Wymagania określone w art. 184 ust. 4 pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit b ustawy Prawo ochrony środowiska nie mają zastosowania w przypadku, gdy w instalacji, dla której składany jest wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, wytwarzane są odpady w ilości, dla której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W związku z powyższym w analizowanym przypadku nie było obowiązku przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz przeprowadzenia kontroli właściwego komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto, nie określono również wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Powstający na terenie fermy obornik nie będzie magazynowany. Bezpośrednio po zakończeniu każdego cyklu jest ładowany na podstawione środki transportu i przekazywany jest podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad.

Obornik może być również przekazywany do kompostowni w celu produkcji podłoża do pieczarek – w takim przypadku nie podlega ww. wyłączeniu i jest traktowany w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o odpadach - jako odpad o kodzie 02 01 06 – odchody zwierzęce.

Padłe zwierzęta magazynowane są w konfiskatorze, w wyznaczonym miejscu na terenie fermy. Następnie padłe sztuki zwierząt przekazywane są uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania na warunkach określonych w rozporządzeniu parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002.

W przedłożonej dokumentacji, Prowadzący instalację wykazał, iż spełnia wymagania zawarte w BAT 3 i BAT 4, w zakresie ograniczania całkowitych emisji azotu i fosforu. Dodatkowo przedstawiono stosowne analizy (obliczenia), potwierdzające, iż całkowity wydalony azot i fosfor znajdują się w granicach wskazanych w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W decyzji określono również wymagania dotyczące monitoringu padłych sztuk oraz powstającego obornika zgodnie z BAT 24 i BAT 29, zawartymi w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu związane z funkcjonowaniem instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony. Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w jej otoczeniu.

Otoczenie instalacji stanowią:

- od zachodu i północy – tereny użytkowane rolniczo,
- od wschodu – tereny zabudowy zagrodowej i tereny użytkowane rolniczo,
- od południa – droga gminna, tereny użytkowane rolniczo.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy zagrodowej sąsiadujące od wschodu z terenem instalacji oraz zlokalizowane od zachodu w odległości ok. 70 m od granicy instalacji. Mając powyższe na uwadze dopuszczalne poziomy hałasu określono dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z pkt 3 lit. b tabeli 1 załącznika do rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Przedstawione wyniki obliczeń hałasu świadczą o tym, że działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane, należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku. Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, licząc od daty, w której pozwolenie zintegrowane stało się ostateczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium. Wyniki przeprowadzonych pomiarów należy przekazywać Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document on Best Available Techniques of Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF code IRPP) z 2017 r. oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.

Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż na terenie instalacji nie są stosowane, produkowane i uwalniane substancje stwarzające ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania

o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Zgodnie z art. 40 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Wobec powyższego niniejszą decyzję doręcza się jednemu pełnomocnikowi, tj. Bartoszowi Jeszke.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1395). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Wydział Finansowy Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:

1. Bartosz Jeszke - Pełnomocnik
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x 2

Do wiadomości:

1. Minister Klimatu i Środowiska
(na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań