Poznań, 19.11.2026 r.
za dowodem doręczenia
DSK-III.7222.94.2025

DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 7, art. 211 ust. 1, ust. 5, ust. 6, art. 376 pkt 2b, art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1453) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Michała Mruka i Nikodema Mruka prowadzących działalność pod nazwą Marwin s.c., z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 10, 62-060 Stęszew, reprezentowanych przez pełnomocników – Bartosza Jeszke, Seweryna Furmanka, Joannę Tomiak oraz Pawła Cichockiego

ORZEKAM

I. Udzielić Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Piekary, gmina Stęszew, powiat poznański, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowana na Fermie Drobiu w m. Piekary na działce o nr ewid. 119/3 obręb Piekary, gmina Stęszew, powiat poznański	ust. 6 pkt 8 lit. a	70 400 stanowisk (281,6 – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Michał Mruk **NIP: 7772112820** **REGON: 631231314** Marwin s.c. Michał Mruk Nikodem Mruk ul. Kwiatowa 10 62-060 Stęszew Nikodem Mruk **NIP: 7773362186** **REGON: 386355037** Marwin s.c. Michał Mruk Nikodem Mruk ul. Kwiatowa 10 62-060 Stęszew

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

1.1. Opis instalacji

a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja służąca do odchowu drobiu – kur i kogutów stada reprodukcyjnego o łącznej maksymalnej obsadzie 70 400 szt. (281,6 DJP), zlokalizowana na terenie Fermy Drobiu w m. Piekary na działce o nr ewid. 119/3 obręb Piekary, gmina Stęszew, powiat poznański.
b. Odchów drobiu (kur niosek i kogutów) odbywa się w 4 budynkach inwentarskich:
   - kurniki od K-1 do K-4 – każdy o powierzchni 1 955,6 m^2 i maksymalną obsadą: kury stada reprodukcyjnego 15 840 sztuk, koguty stada reprodukcyjnego 1 760 sztuk.
c. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:
   - silosy paszowe – 5 szt. o ładowności 24 Mg każdy,
   - konfiskator,
   - zbiornik na ścieki socjalno-bytowe o pojemności 10 m^3,
   - 8 szt. awaryjnych zbiorników na ścieki technologiczne, każdy o pojemności 15 m^3,
   - 8 szt. zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6 400 l,
   - agregaty prądotwórcze – 2 szt. o mocy 200 kW każdy,
   - kocioł gazowy o nominalnej mocy cieplnej 28 kW,
   - studnia głębinowa,
   - budynek magazynowy,
   - waga samochodowa.

1.2. Charakterystyka technologii

a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest odchów drobiu – kur i kogutów stada reprodukcyjnego. Odchów trwa do ok. 22 tygodnia życia, po czym ptaki są przewożone na fermę produkcyjną lub są sprzedawane. W ciągu roku przeprowadzane są 2 cykle produkcyjne. Po każdym następuje przerwa, w trakcie której następuje czyszczenie oraz dezynfekcja budynków.
b. Substancje powstające w wyniku odchowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem 44 szt. wentylatorów mechanicznych. Każdy kurnik wyposażony jest w 7 szt. wentylatorów dachowych o wydajności do 12 500 m^3/h oraz 4 szt. wentylatorów szczytowych o wydajności do 49 000 m^3/h.
c. Każdy kurnik ogrzewany jest za pomocą 4 szt. nagrzewnic gazowych, każda o mocy 100 kW. Produkty spalania gazu w nagrzewnicach wprowadzane są do powietrza odrębnymi emitorami. Dodatkowo, łącznik (zaplecze socjalno-techniczne) ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego o nominalnej mocy cieplnej 28 kW, kocioł nie stanowi części instalacji.
d. Pasza zadawana jest automatycznie z 5 szt. silosów paszowych, każdy o ładowności 24 Mg. Silosy stanowią integralną część instalacji.
e. Instalacja zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowej.
f. Kurniki wyposażone są w zautomatyzowany system pojenia.
g. Czyszczenie kurników odbywa się metodą „na sucho”.
h. Drób jest karmiony paszami, dostosowanymi do grupy wiekowej stada.
i. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne.
j. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowią dwa agregaty prądotwórcze o mocy 200 kW każdy.

k. Roczna ilość powstającego na terenie fermy obornika wynosi 563,2 Mg. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu obornik ładowany jest bezpośrednio na środki transportu. Nie przewiduje się magazynowania obornika na terenie fermy. Po załadowaniu na środki transportu jest wywożony z terenu fermy (transport realizować pod przykryciem). Obornik przekazywany jest innym rolnikom na podstawie umów.
Dalsze zagospodarowanie odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L Nr 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1328), biomasa w postaci odchodów – podlegająca przepisom ww. rozporządzenia i wykorzystywana w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi – nie jest traktowana jako odpad.

l. Na terenie fermy powstaje 9 Mg/rok zwłok zwierzęcych, które są magazynowane w szczelnym, zabezpieczonym konfiskatorze, wyposażonym w urządzenie chłodnicze, ustawionym na utwardzonym podłożu w wydzielonym miejscu na terenie instalacji, a następnie przekazywane uprawionym podmiotom prowadzącym ich dalsze zagospodarowanie na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002. Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone, objęte ww. rozporządzeniem, (z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem) – nie są traktowane jako odpady.

m. Wytwórcą odpadów weterynaryjnych jest lekarz weterynarii świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia drobiu na terenie fermy.

n. Wytwórcą odpadów w postaci świetlówek i zużytych urządzeń elektrycznych jest podmiot świadczący usługi z zakresu konserwacji i naprawy systemu oświetlenia obejmujące wymianę zużytych urządzeń elektrycznych oraz świetlówek.

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Rodzaj	**Jednostka**	**Wielkość zużycia**
Energia elektryczna	kWh/rok	38 016,00
Woda	m^3/rok	1 989,45
Pasza	Mg/rok	1 105,28
Słoma	Mg/rok	161,92
Gaz płynny	m^3/rok	365 957,5

3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu m.in.:

a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
b. Prawidłowe usytuowanie zespołu urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja przestrzeni (BAT 2).
c. Kształcenie i szkolenie personelu (BAT 2).
d. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia (BAT 2).
e. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
f. Przechowywanie martwych zwierząt w szczelnym i zabezpieczonym konfiskatorze wyposażonym w urządzenie chłodnicze, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo – wodnego (BAT 2).
g. Stosowanie różnego rodzaju pasz dostosowanych do wieku i kondycji ptaków (BAT 3, BAT 4).
h. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
i. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
j. Stosowanie poideł smoczkowych uniemożliwiających wyciek wody przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody *(ad libitum)* (BAT 5).
k. Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).
l. Stosowanie czyszczenia „na sucho", w wyniku którego nie powstają ścieki przemysłowe (BAT 5, BAT 6).
m. Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji zapewniającego utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w budynkach inwentarskich (BAT 8).
n. Izolacja ścian, podłóg i sufitów w kurnikach (BAT 8).
o. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).
p. Zapewnienie odpowiedniej odległości między zespołem urządzeń/gospodarstwem a obiektem wrażliwym (BAT 10, BAT 13).
q. Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń, silosy rozmieszczone w sposób ograniczający ruch pojazdów (BAT 10).
r. Unika się prowadzenie hałaśliwych czynności w porze nocy (BAT 10).
s. System wentylacyjny jest nowoczesny, wysokosprawny i skomputeryzowany (BAT 10).
t. Wykorzystywanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze – mieszanki słomy łamanej i sieczki (BAT 11).
u. Ręczne rozrzucanie ściółki (BAT 11).
v. Stosowanie podawania paszy *ad libitum* oraz podawanie paszy granulowanej (BAT 11).
w. Wyposażenie pneumatycznie napełnianych magazynów paszy (silosów) w filtry workowe (BAT 11).
x. Eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu (BAT 11).
y. Zamgławianie budynków przy pomocy wody (BAT 11).

z. Umieszczenie otworu wylotowego na większej wysokości (BAT 13).
aa. Wymuszone osuszanie ściółki z wykorzystaniem powietrza wewnętrznego (BAT 31).

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania

a. Miejsce załadunku obornika wyposażone w najazdy przed budynkami, na których odbywa się załadunek obornika, są wykonane jako szczelne płyty betonowe.
b. Przekazywanie obornika bezpośrednio po zakończonym cyklu produkcyjnym, poza obręb instalacji, podmiotom prowadzącym jego dalsze zagospodarowanie.
c. Przechowywanie martwych zwierząt w szczelnym konfiskatorze w warunkach chłodniczych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo-wodnego.
d. Odchów zwierząt w pomieszczeniach wyposażonych w szczelne posadzki.
e. Czyszczenie kurników metodą „na sucho".
f. Sprawdzenie szczelności posadzek w pomieszczeniach, sprawdzenie szczelności konfiskatora na zwłoki zwierzęce, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust.1 oraz art. 224 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., 1453), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w 4 budynkach inwentarskich oraz spalania gazu w nagrzewnicach, które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzo(a)pirenu oraz tlenku węgla.

b. Substancje powstające w wyniku odchowu drobiu emitowane są do powietrza z kurników za pośrednictwem 44 szt. wentylatorów mechanicznych.
c. Każdy z budynków inwentarskich ogrzewany jest za pomocą 4 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Substancje powstające w wyniku spalania paliwa w nagrzewnicach uwalniane są do powietrza odrębnymi emitorami maksymalnie przez 5 000 h/rok.
d. Emisja gazów i pyłów do powietrza odbywa się w 2 podokresach, związanych z różnymi wariantami pracy wentylatorów:
   - podokres 1 trwający 7 292 h/rok – emisja do powietrza zachodzi przez wentylatory dachowe,
   - podokres 2 trwający 100 h/rok – emisja do powietrza zachodzi przez wszystkie wentylatory (dachowe, szczytowe).

6.1.2. Miejsca emisji, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Rodzaj emitora	Charakterystyka miejsc emisji					Czas emisji [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów odlotowych [K]	Wydajność wentylatora [m^3/h]	
Budynki inwentarskie nr od K-1 do K-4								
1.	E-1 ÷ E-7 E-12 ÷ E-18 E-23 ÷ E-29 E-34 ÷ E-40	pionowy otwarty, wentylator dachowy	7,9	0,63	11,14	293	12 500	7 392
2.	E-8 ÷ E-11 E-19 ÷ E-22 E-30 ÷ E-33 E-41 ÷ E-44	poziomy, wentylator w ścianie szczytowej	1,65	1,4	9,24	293	49 000	100
Nagrzewnice gazowe								
3.	E-45 ÷ E-60	pionowy otwarty	3,5	0,15	5	393	-	5 000

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku (młode kury).

Źródło emisji (numer budynku)	Emitowana substancja	Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]
Utrzymywanie drobiu (budynki inwentarskie od K-1 do K-4)	Amoniak	0,21
	Siarkowodór	0,0004
	Pył:[1)] w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,059 0,059 0,006726

[1)] Pył – jako pył ogółem.

b. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora	Emitowana substancja	Wielkość emisji[1] [kg/h]	
				Podokres 1[2]	Podokres 2[2]
Budynki inwentarskie nr od K-1 do K-4					
1.	utrzymanie ptaków	E-1 ÷ E-7 E-12 ÷ E-18 E-23 ÷ E-29 E-34 ÷ E-40	Amoniak	0,06	0,0186
			Siarkowodór	0,000114	0,0000354
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	0,01686 0,00813	0,00523 0,002519
2.	utrzymanie ptaków	E-8 ÷ E-11 E-19 ÷ E-22 E-30 ÷ E-33 E-41 ÷ E-44	Amoniak	-	0,0725
			Siarkowodór	-	0,000138
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	-	0,02036 0,00981
3.	nagrzewnice gazowe	E-45 ÷ E-60	Tlenki azotu jako NO_2	0,01627	-
			Tlenek węgla	0,0122	-
			Dwutlenek siarki	0,0001627	-
			Benzo(a)piren	0,000000000325424	-
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	0,0002034 0,0002034	-

[1] Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

[2] Podokres 1 trwający 7 292 h/rok – pracują wentylatory dachowe oraz nagrzewnice przez 5 000 h/rok, podokres 2 trwający 100 h/rok – pracują wentylatory dachowe i szczytowe.

[3] Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	12,42
Siarkowodór	0,0236
Pył:[1] w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	3,51 1,7 0,2101
Dwutlenek azotu	1,302
Tlenek węgla	0,976
Benzo(a)piren	0,0000000267
Dwutlenek siarki	0,01302

[1] Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.5. Usytuowanie stanowisk do pomiarów wielkości emisji z emitorów

Na terenie fermy dostępna jest przenośna nakładka umożliwiająca pomiar na dowolnym emitorze dachowym, z króćcami pomiarowymi spełniającymi wymogi Polskich Norm.
Na emitorach szczytowych brak technicznych możliwości zlokalizowania punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1453)

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

a. Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowej, na warunkach określonych w odrębnej decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym. Woda zużywana jest na cele związane z funkcjonowaniem instalacji (pojenie drobiu, chłodzenie budynków inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.

b. Ilość wykorzystywanej wody:

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ = 1 989,45 m^3/rok

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	**Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ [m^3/rok]**
Technologiczne – pojenie zwierząt	1 409,6
Technologiczne – chłodzenie budynków	320,0
Pozostałe cele	259,85
RAZEM	**1 989,45**

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe, kurniki czyszczone są metodą „na sucho”.

6.3. Gospodarka odpadami – nie określa się

Wnioskodawcy nie są wytwórcami odpadów związanych z eksploatacją instalacji.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy zagrodowej:

- $L_{Aeq\ D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6^{00} do godz. 22^{00}) – **55 dB,**
- $L_{Aeq\ N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22^{00} do godz. 6^{00}) – **45 dB**.

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy pojedynczego źródła [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Budynki inwentarskie K-1 do K-4			
1.	Wentylatory dachowe o wydajności 12 500 m^3/h – 7 szt.	16	8
2.	Wentylatory szczytowe o wydajności 49 000 m^3/h – 4 szt.	16	-

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o odczyty wskazań wodomierza z częstotliwością raz na miesiąc. Dodatkowo odczyty należy prowadzić przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody (BAT 5, BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą odpowiednich liczników i podliczników lub faktur z częstotliwością raz na rok (BAT 29).

7.1.3. Należy monitorować zużycie paszy za pomocą wag paszowych i faktur po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz na rok (BAT 29).

7.1.4. Należy monitorować zużycie gazu za pomocą faktur z częstotliwością raz na rok (BAT 29).

7.1.5. Należy monitorować stan liczebny stada, poprzez monitoring ilości zwierząt zasiedlających poszczególne obiekty, ilości ubywających zwierząt oraz monitoring ilości sztuk padłych usuniętych z budynków inwentarskich – wyniki wpisywane są do książki monitoringu zgodnie z systemem zarządzania środowiskowego po każdym zakończonym cyklu i sumarycznie raz do roku na podstawie prowadzonej ewidencji dziennej (BAT 29).

7.1.6. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika oraz ewidencję jego rozchodów – monitorowanie za pomocą rejestru z częstotliwością po zakończeniu każdego cyklu i sumarycznie raz do roku (BAT 29).

7.2. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisje amoniaku do powietrza raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 25).

7.3. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

7.4. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku, obliczeniowo z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt, z częstotliwością raz do roku (BAT 24).

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. pozwolenia, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli oraz na każde żądanie. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie do końca II kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:

- pożarem,
- chorobą stada,
- przerwą w dostawie prądu.

Na terenie fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:

- stały nadzór techniczny nad eksploatowanymi urządzeniami,
- wyposażenie w sprzęt gaśniczy,

- stosowanie przepisów BHP,
- stały nadzór weterynaryjny,
- zastosowanie agregatu prądotwórczego – awaryjnego źródła prądu.

Ponadto Prowadzący instalację posiadają plan awaryjny dotyczący reagowania na nieprzewidywalne emisje i zdarzenia (BAT 2).

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialni są Prowadzący instalację (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska).

W sytuacjach pożaru lub pomoru stada, Prowadzący instalację (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) są odpowiedzialni za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz kurnika zainstalowano automatyczne sterowanie temperaturą, wilgotnością i wentylacją. Do oświetlenia wykorzystane są świetlówki, o niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania kurników jest ograniczane poprzez zastosowanie izolacji, pozwalającej utrzymać komfort termiczny wewnątrz budynku.

II. Pozwolenie zintegrowane wydaje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Prowadzący instalację mogą wykonywać uprawnienia wynikające z niniejszego pozwolenia od dnia, w którym stanie się ostateczna decyzja właściwego organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych.

UZASADNIENIE

W dniu 7.11.2025 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Michała Mruka i Nikodema Mruka prowadzących działalność pod nazwą Marwin s.c., z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 10, 62-060 Stęszew, reprezentowanych przez pełnomocników – Bartosza Jeszke, Seweryna Furmanka, Joannę Tomiak o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli drobiu zlokalizowanej na terenie Fermy Drobiu w m. Piekary, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

W dniu 21.01.2026 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynęło pismo Michała Mruka i Nikodema Mruka prowadzących działalność pod nazwą Marwin s.c., z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 10, 62-060 Stęszew, ustanawiające kolejnego pełnomocnika – Pawła Cichockiego. Przy czym poinformowano, że wcześniejsze pełnomocnictwa nie ulegają zmianie i adres do doręczeń pozostaje ten sam.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z faktu zaliczenia jej do instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Na podstawie art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego”, opracowany przez EKOINVEST Bartosz Jeszke wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej oraz kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano dwukrotnie Prowadzących instalację do usunięcia braków formalnych wniosku oraz dwukrotnie do złożenia wyjaśnień merytorycznych wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w żądanym zakresie.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, pismem znak: DSK-III.7222.94.2025 z dnia 18.09.2026 r. na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, poinformowano Wnioskodawców o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ pismem znak: DSK-III.7222.94.2025 z dnia 28.10.2026 r. zawiadomił Strony o zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie. Strony nie skorzystały z uprawnienia do wypowiedzenia się przed wydaniem rozstrzygnięcia.

We wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie fermy na stan powietrza ze szczególnym uwzględnieniem procesów produkcyjnych związanych z odchowem drobiu 4 budynkach inwentarskich oraz procesami spalania gazu w nagrzewnicach. Zlokalizowane na terenie fermy silosy paszowe stanowiące integralną część instalacji, zgodnie z wnioskiem Stron, nie powodują emisji pyłu do powietrza ze względu na zastosowane podczas załadunku środki techniczno-organizacyjne.
W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowią 2 agregaty prądotwórcze o mocy 200 kW każdy. Agregaty nie stanowią integralnej części instalacji, dlatego nie zostały objęte niniejszym pozwoleniem.
Każdy budynek inwentarski ogrzewany jest za pomocą 4 szt. nagrzewnic gazowych o mocy 100 kW każda. Produkty spalania gazu w nagrzewnicach wyprowadzane są do powietrza odrębnymi emitorami (kominami).
Dodatkowo, łącznik (zaplecze socjalno-techniczne) ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego o nominalnej mocy cieplnej 28 kW, kocioł nie stanowi części instalacji. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1510) – eksploatacja ww. kotła nie kwalifikuje się pod obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonania zgłoszenia.
Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż ich emisje nie powodują przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Zależnie od kierunku chowu (odchów kur i kogutów stada reprodukcyjnego – młode kury), do przedmiotowej instalacji nie mają zastosowania zapisy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (DZ. U. UE. L. z 2017 r., Nr 43, Str. 231) w zakresie granicznych wielkości emisji (BAT-AEL).
Wobec powyższego należy stwierdzić, iż instalacja spełnia wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach prawa.

Wielkość dopuszczalnej emisji do powietrza oraz techniczne jej warunki i czas występowania, określono w niniejszym pozwoleniu, zgodnie z wielkościami i parametrami emisji podanymi przez Prowadzących instalację we wniosku o wydanie pozwolenia oraz uzupełnieniach do wniosku i zgodnie z art. 202 ust. 2 i art. 224 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1706), Prowadzący instalacje nie są zobowiązani do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.
Zgodnie z wnioskiem Stron, na terenie fermy dostępna jest przenośna nakładka wyposażona w króćce pomiarowe, umożliwiająca nałożenie jej na dowolny emitor dachowy instalacji.
Prowadzących instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Przedmiotowa ferma zaopatrywana jest w wodę z własnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego na terenie zakładu.
Prowadzący instalację oświadczyli, że wystąpili do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, a postępowanie w tej sprawie jest w toku. Uwzględniając powyższe okoliczności tutejszy Organ, w pkt II sentencji niniejszej decyzji uczynił zastrzeżenie, zgodnie z którym możliwości korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia zintegrowanego, w zakresie zaopatrzenia w wodę (pkt I.6.2.1.) uzależnione jest od uprzedniego uzyskania przez Wnioskodawców ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego. Zapewnia to eksploatację instalacji zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, dopiero po dopełnieniu przez Wnioskodawców obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.
Woda wykorzystywana jest na cele związane z funkcjonowaniem instalacji (pojenie drobiu, chłodzenie budynków inwentarskich) oraz na pozostałe cele obsługi instalacji.
W ramach monitoringu ilości wykorzystywanej wody, zobowiązano Wnioskodawców, zgodnie z zapisami BAT 5 i BAT 29, do prowadzenia odczytów wskazań wodomierza z częstotliwością raz na miesiąc, a także przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego. Wyniki należy odnotowywać w rejestrze zużycia wody.
W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Budynki inwentarskie są czyszczone na sucho, a następnie dezynfekowane przez zewnętrzną firmę.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Zgodnie zaś z art. 180 pkt 3 ww. ustawy eksploatacja instalacji (przez co rozumie się użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności) powodująca wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia. Wnioskodawcy nie są wytwórcami odpadów związanych z eksploatacją instalacji. We wniosku wskazano, że odpady powstające w wyniku świadczonych usług będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach przez ich wytwórców. W związku z powyższym, w niniejszej decyzji nie określono warunków dotyczących gospodarki odpadami. Wytwarzanie pozostałych odpadów (poza instalacyjnych) nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jednakże ich wytwórca jest obowiązany postępować z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.
Na terenie fermy powstają odpady weterynaryjne, odpady w postaci zużytych urządzeń elektrycznych oraz świetlówek, których wytwórcą są podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia drobiu, konserwacji i napraw instalacji. Powyższe zostało uwzględnione w zapisach przedmiotowej decyzji, tj. charakterystyce technologii.
Wymagania określone w art. 184 ust. 4 pkt 5, pkt 6, pkt 7 lit b ustawy Prawo ochrony środowiska nie mają zastosowania w przypadku, gdy w instalacji, dla której składany jest wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, wytwarzane są odpady w ilości, dla której nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W związku z powyższym w analizowanym przypadku nie było obowiązku przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz przeprowadzenia kontroli właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto, nie określono również wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
W przedłożonej dokumentacji, Prowadzący instalację wykazali, iż spełnia wymagania zawarte w BAT 3 i BAT 4, w zakresie ograniczania całkowitych emisji azotu i fosforu.
W decyzji określono również wymagania dotyczące monitoringu padłych sztuk oraz powstającego obornika zgodnie z BAT 24 i BAT 29, zawartymi w konkluzjach dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Stron. Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji. Najbliższe tereny ochrony akustycznej to tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane w kierunku południowym od instalacji.
Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z pkt 3 lit. b tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Przedstawione wyniki obliczeń hałasu świadczą o tym, że działalność instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach wymagających ochrony akustycznej.
Zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane, należy prowadzić okresowe pomiary hałasu w środowisku. Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywane właściwym organom w terminie 30 dni od zakończenia pomiarów.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017 r.) oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do środowiska.
Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawcy przedłożyli analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje produkcji, uwalniania substancji powodujących ryzyko oraz, że zastosowane środki mimo wykorzystywania substancji stwarzających ryzyko uniemożliwiają zanieczyszczenie wód podziemnych, gleb i ziemi. Wobec powyższego, wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.
Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji uwzględniono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Przedmiotowa instalacja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), nie jest zaliczana do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podali Wnioskodawcy we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawcy są odpowiedzialni za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawców i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawców przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 40 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli Strony ustanowiły kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Wobec powyższego, niniejszą decyzję doręcza się jednemu pełnomocnikowi – tj. Bartoszowi Jeszke.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1395). Opłatę wniesiono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Lewicka
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:
1. Bartosz Jeszke – pełnomocnik
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x2

Do widomości:
1. Minister Klimatu i Środowiska
   (na adres email: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań