MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 listopada 2026 r.
za dowodem doręczenia

DSK-III.7222.10.2024

DECYZJA

Na podstawie art.181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 202 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 4 i ust. 7, art. 211 ust.1, ust. 5 i ust.6, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – po rozpatrzeniu wniosku Grzegorza Glinkowskiego prowadzącego działalność pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Grzegorz Glinkowski, z siedzibą w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera 51, 62-050 Mosina reprezentowanym przez pełnomocnika Roberta Siudaka

ORZEKAM

I. **Udzielić** Wnioskodawcy pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – indyków w miejscowości Grąblewo, gmina Grodzisk Wielkopolski, na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

1. Rodzaj instalacji oraz oznaczenie prowadzącego instalację

Nazwa instalacji	Rodzaj instalacji *	Parametr instalacji	Oznaczenie prowadzącego instalację
Instalacja do chowu drobiu – indyków o więcej niż 40 000 stanowisk zlokalizowana na działce o nr. ewid. 375 obręb Grąblewo, gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski	ust. 6 pkt 8 lit. a	139 200 stanowisk (3340,8 DJP – Dużych Jednostek Przeliczeniowych)	Grzegorz Glinkowski Gospodarstwo Rolne Grzegorz Glinkowski Dymaczewo Stare, ul. Bajera 51, 62-050 Mosina **NIP: 777-228-75-19** **REGON: 639554873**

* wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169)

1.1. Opis instalacji

a. Instalację wymagającą pozwolenia zintegrowanego stanowi instalacja do chowu drobiu – indyków (indyczek i indorów), zlokalizowana na działce o nr. ewid. 375 obręb Grąblewo, gmina Grodzisk Wielkopolski, powiat grodziski

b. Chów drobiu odbywa się w 6 budynkach inwentarskich o powierzchni użytkowej:
   - 3 indyczniki (budynki nr 1, 2 i 3) o powierzchni chowu 6074 m^2 każdy,
   - 3 indyczniki (budynki nr 4, 5 i 6) o powierzchni chowu 6144 m^2 każdy,

c. Łączna maksymalna obsada wynosząca 139 200 szt.:
   - Na początku cyklu chów odbywa się wyłącznie w budynkach nr 5 i nr 6 w każdym po 69 600 szt. (35 000 szt. indyczek i 34 600 szt. indorów).

- Po upływie 4 tygodnia indory z budynku nr 6 zostają przeniesione do budynków nr 1 i nr 2 natomiast indory z budynku nr 5 zostają przeniesione do budynków nr 3 i nr 4. Każdy z indyczników od nr 1 do nr 4 zostaje zasiedlony indorami w ilości 17 300 szt., gdzie są utrzymywane do końca okresu chowu (do 20 tyg. życia),
- Po upływie 4 tygodnia w budynkach nr 5 i nr 6 utrzymywane są indyczki, w maksymalnej dopuszczalnej obsadzie wynoszącej po 35 000 szt., aż do końca okresu chowu (do 16 tyg. życia),
- Po zakończonym cyklu chowu i opróżnieniu pomieszczeń produkcyjnych ściółka zostaje usunięta z budynków.

d. Na terenie fermy oprócz budynków inwentarskich znajdują się:
   - silosy paszowe – łącznie 12 szt., po dwie sztuki przy każdym indyczniku o ładowności 25 Mg każdy,
   - agregat prądotwórczy o mocy 400 kW,
   - 3 kotły olejowe o nominalnej mocy cieplnej 280 kW każdy (zasilające nagrzewnice w budynkach od nr 1 do nr 3),
   - kocioł gazowy o nominalnej mocy cieplnej 550 kW i kocioł olejowy o nominalnej mocy cieplnej 625 kW (zasilające nagrzewnice w budynkach od nr 4 do nr 6),
   - zbiorniki na gaz propan 6 szt. o pojemności 6,4 m^3 każdy,
   - zbiornik na olej opałowy 4 szt. o pojemności 5 m^3 każdy,
   - zbiornik na olej napędowy 1 szt. o pojemności 2,35 m^3,
   - szczelny kontener do przechowywania sztuk padłych.

1.2. Charakterystyka stosowanej technologii

a. Głównym celem działalności związanej z eksploatacją przedmiotowej instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego jest chów drobiu – indyków. Cykl produkcyjny zaczyna się wstawieniem jednodniowych indyczek i indorów do budynków inwentarskich nr 5 i nr 6. Po czterech tygodniach indory są przenoszone do budynków inwentarskich od nr 1 do nr 4 w ilości po 17 300 szt. w każdym budynku, natomiast indyczki zostają rozlokowane w budynkach inwentarskich nr 5 i nr 6 w ilości po 35 000 szt. na budynek. Chów indyczek jest kontynuowany do 16 tygodnia życia, następnie obsada jest sprzedawana do ubojni, a budynki inwentarskie nr 5 i nr 6 sprzątane i przygotowywane na przyjęcie nowej obsady. Chów indorów trwa do 20 tygodnia życia, następnie zwierzęta trafiają do ubojni, a budynki są sprzątane i przygotowywane na przyjęcie nowej obsady. Przerwa technologiczna w budynkach inwentarskich trwa ok. 4 tygodnie, po czym rozpoczyna się kolejny cykl chowu tj.: wprowadzenie jednodniowych indyczek i indorów do budynków nr 5 i nr 6.

b. Chów indyków jest prowadzony w systemie ściółkowym, ptaki mogą swobodnie poruszać się po całym budynku. Jako ściółka jest wykorzystywana słoma.

c. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz indyczników. Ogółem, na terenie fermy zainstalowanych jest 128 szt. wentylatorów mechanicznych – ściennych - szczytowych, w każdym indyczniku zainstalowano po 21 wentylatorów o wydajności 42 000 m^3/h każdy. Ponadto w budynkach nr 5 i nr 6 zainstalowano po jednym dodatkowym wentylatorze szczytowym o wydajności 21 000 m^3/h każdy.

d. Z uwagi na zapotrzebowanie termiczne inwentarza indyczniki są ogrzewane przy pomocy nagrzewnic gazowych z zamkniętą komorą spalania oraz nagrzewnic wodnych zasilanych kotłami olejowymi i gazowym. W indyczniku nr 1 zainstalowano 4 nagrzewnice gazowe o nominalnej mocy cieplnej 100 kW każda oraz 10 nagrzewnic wodnych o mocy 50 kW każda, dla których źródłem zasilania jest kocioł olejowy o nominalnej mocy cieplnej 280 kW. W indycznikach nr 2 i nr 3 zainstalowano po 2 nagrzewnice gazowe o nominalnej mocy cieplnej 100 kW każda oraz po 15 nagrzewnic wodnych o mocy 50 kW każda, dla których źródłem zasilania są dwa kotły olejowe o nominalnej mocy cieplnej 280 kW każdy. W indyczniku nr 4 zainstalowano 15 nagrzewnic wodnych natomiast w indycznikach nr 5 i nr 6 po 23 nagrzewnice wodne wszystkie o mocy 50 kW, dla których źródłem zasilania są naprzemniennie dwa kotły: gazowy o nominalnej mocy cieplnej 550 kW i olejowy o nominalnej mocy cieplnej 625 kW. Dodatkowo w indyczniku nr 6 zainstalowano 4 nagrzewnice gazowe o nominalnej mocy cieplnej 100 kW każda.

e. Instalacja zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wód głębinowych należącego do innego podmiotu.

f. Mycie budynków inwentarskich nie generuje powstawania ścieków przemysłowych. Budynki myje się z wykorzystaniem myjek ciśnieniowych wodą przed wywiezieniem obornika. Woda wykorzystywana do mycia obiektów inwentarskich wsiąka w obornik, który jest wykorzystywany jako nawóz.

g. Pasza zadawana jest automatycznie z 12 szt. silosów paszowych stanowiących integralną część instalacji. Drób jest karmiony paszami, dostosowanymi do grupy wiekowej stada.

h. W budynkach inwentarskich stosuje się energooszczędne oświetlenie elektryczne. W czasie zaniku dostaw energii elektrycznej źródło awaryjnego zasilania stanowi agregat prądotwórczy o mocy 400 kW.

i. Na terenie Fermy powstaje ok. 289 Mg/rok martwych zwierząt, w tym 173 Mg/rok w przypadku chowu indorów oraz 116 Mg/rok w przypadku chowu indyczek. Sztuki padłe są czasowo magazynowane na terenie fermy w szczelnych i zabezpieczonych kontenerach opisanych jako kategoria 2, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L Nr 300, str. 1 ze zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1328) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w tym produkty przetworzone, objęte ww. rozporządzeniem, (z wyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie z tym rozporządzeniem) – nie są traktowane jako odpady.

j. Na terenie fermy powstaje 5 150 Mg/rok obornika. Obornik nie jest magazynowany na terenie fermy. Po zakończeniu każdego cyklu obornik jest natychmiast ładowany na naczepy. Następnie obornik przekazywany jest do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny do uprawnionych podmiotów lub na polach własnych przez Prowadzącego instalację.

k. Wytwórcą odpadów pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej jest lekarz weterynarii świadczący usługi dla fermy.

2. Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw

Lp.	Rodzaj energii, materiałów, surowców i paliw	Zużycie	Jednostka
1.	Energia elektryczna	710,00	MWh/rok
2.	Woda	22 360,00	m^3/rok
3.	Pasza	14 484,00	Mg/rok
4.	Ściółka	350,00	Mg/rok
5.	Gaz propan	570 000,00	m^3/rok
6.	Olej opałowy	310,00	m^3/rok

3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Zastosowane rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji dotyczących na lepszych dostępnych technik w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu m. in:

a. Wdrożenie procedur i stosowanie wymaganych cech systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1).
b. Kształcenie i szkolenie personelu w szczególności w odniesieniu do odpowiednich przepisów dotyczących chowu lub hodowli zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt, gospodarowania obornikiem, bezpieczeństwa pracowników (BAT 2).
c. Przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego reagowania na nieprzewidziane emisje i zdarzenia (BAT 2).
d. Regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń (BAT 2).
e. Przechowywanie martwych zwierząt w szczelnych kontenerach w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji w nim zawartych do środowiska gruntowo-wodnego (BAT 2).
f. Zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez stosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy (BAT 3).
g. Żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji (BAT 3, BAT 4).
h. Stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszą całkowitą ilość wydalanego azotu i fosforu (BAT 3, BAT 4).
i. Prowadzenie rejestru zużycia wody (BAT 5).
j. Wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa (BAT 5).
k. Stosowanie poideł uniemożliwiających wyciek wody (BAT 5).
l. Regularne kontrolowanie i korygowanie kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej (BAT 5).
m. Prowadzenie procesu czyszczenia kurników bez generowania ścieków. Woda wykorzystywana do mycia wsiąka w obornik, który jest wykorzystywany jako nawóz (BAT 6).

n. Zastosowanie sterowanego automatycznie systemu wentylacji w zależności od temperatury wewnątrz kurników (BAT 8).

o. Zastosowanie izolacji termicznej ścian, podłóg i sufitów w pomieszczeniach inwentarskich (BAT 8).

p. Wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia (BAT 8).

q. Zastosowanie odpowiednich środków operacyjnych w celu zapobiegania emisjom hałasu – unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00 (BAT 10).

r. Zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu (BAT 10).

s. Wykorzystywanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze (BAT 11).

t. Podawanie paszy i wody ad libitum (BAT 11).

u. Stosowanie pasz granulowanych, zawierających surowce oleiste (BAT 11).

v. Przeprowadzanie procesu napełniania silosów paszowych z zastosowaniem filtrów workowych umieszczonych na rurach odpowietrzających (BAT 11).

w. Wdrożenie i utrzymywanie planu zarządzania zapachami, jako część systemu zarządzania środowiskowego (BAT 12)

x. Utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie czystym i suchym (BAT 13).

y. Utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych (BAT 13).

z. Usuwanie odchodów zwierzęcych poza budynki inwentarskie każdorazowo po zakończonym cyklu chowu, bez magazynowania na terenie przedmiotowej instalacji.

aa. Magazynowanie odpadów w sposób selektywny, w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu pomieszczeniach, poza zasięgiem osób nieupoważnionych oraz w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi. Przekazywanie odpadów uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

4. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

1. Magazynowanie zwłok zwierzęcych w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywanie ich uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
2. Przekazywanie obornika po zakończonym cyklu produkcyjnym bezpośrednio na podstawione środki transportu i wykorzystanie jako nawóz do rolniczego wykorzystania.
3. Zastosowanie utwardzonych i uszczelnionych posadzek w budynkach inwentarskich.
4. Sprawdzanie szczelności posadzek w pomieszczeniach, w których utrzymywany jest drób, przy każdym ich czyszczeniu, w razie wykrycia uszkodzeń mogących powodować przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.
5. Magazynowanie odpadów niebezpiecznych 16 02 13* w szczelnym pojemniku w pomieszczeniu magazynowym.

5. Sposób postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku likwidacji instalacji nie stworzy ona zagrożenia dla środowiska. W przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, likwidację obiektów i urządzeń należy przeprowadzić w sposób bezpieczny dla środowiska. Instalacja winna być zlikwidowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony środowiska.

6. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

6.1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna: art. 202 ust. 1 ust. 2 i ust. 2a, art. 211 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 224 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

6.1.1. Charakterystyka źródeł emisji i miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

a. Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji są procesy produkcyjne zachodzące w budynkach inwentarskich oraz system ogrzewania pomieszczeń inwentarskich, które powodują emisję amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla oraz pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5.

b. Substancje powstające w wyniku chowu drobiu emitowane są do powietrza z indyczników w sposób zorganizowany, za pośrednictwem wentylatorów mechanicznych, zapewniających odpowiednią temperaturę i warunki mikroklimatyczne wewnątrz indyczników. Ogółem, na terenie Fermy zainstalowanych jest 128 szt. wentylatorów mechanicznych – ściennych – szczytowych.

c. Indyczniki są ogrzewane przy pomocy nagrzewnic gazowych z zamkniętą komorą spalania oraz nagrzewnic wodnych zasilanych kotłami olejowymi i gazowym. Emisja substancji powstających w wyniku spalania gazu w nagrzewnicach w indycznikach odbywa się przy pomocy osobnych pionowych emitorów zadaszonych o wysokości 3,5 m i średnicy 0,12 m.

d. Emisja zorganizowana z obiektów inwentarskich odbywa się przez 7 056 h/rok w trzech podokresach, których długość zależna jest od czasu pracy wentylatorów mechanicznych i urządzeń grzewczych. Wyróżnia się następujące podokresy pracy:

   - Podokres 1 – (504 h) pracują wyłącznie małe wentylatory szczytowe w indycznikach nr 5 i nr 6,
   - podokres 2 (1512 h) – pracują duże wentylatory szczytowe oraz urządzenia grzewcze w indycznikach nr 5 i nr 6,
   - podokres 3 (5376 h) – we wszystkich indycznikach pracują duże wentylatory szczytowe oraz przez 4099 h urządzenia grzewcze,
   - podokres 4 (1344 h) – pracują duże wentylatory szczytowe w budynkach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4

6.1.2. Źródła emisji i emitory, ich charakterystyka i warunki pracy

Lp.	Rodzaj emitora	Oznaczenie emitora (miejsca emisji)	rystyka źródeł emisji				Czas pracy [h/rok]
			Wysokość [m]	Średnica wewnętrzna [m]	Prędkość gazów lub pyłów [m/s]	Temperatua K]	
Indycznik od nr 1 do nr 3							
1.	Wentylatory szczytowe	I1W1 – I1W21 I2W1 – I2W21 I3W1 – I3W21	1,6	1,4	0,0	293	6720
2.	pionowy zadaszony emitor (odciąg spalin z nagrzewnic)	I1N1 – I1N4 I2N1 – I2N2 I3N1 – I3N2	3,5	0,12	0,0	439,7	5376
Indycznik nr 4							
3.	Wentylatory szczytowe	I4W1 – I4W21	1,6	1,4	0,0	293	6720
Indycznik nr 5							
4.	Wentylatory szczytowe	I5W1 – I5W21	1,6	1,4	0,0	293	6720
5.	Wentylator szczytowy	I5W22	1,5	1,0	0,0	293	504
Indycznik nr 6							
6.	Wentylatory szczytowe	I6W1 – I6W21	1,6	1,4	0,0	293	6720
7.	Wentylator szczytowy	I6W22	1,5	1,0	0,0	293	504
8.	pionowy zadaszony emitor (odciąg spalin z nagrzewnic)	I6N1 – I6N4	3,5	0,12	0,0	439,7	5376

6.1.3. Rodzaje i ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a. Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z każdego budynku dla indyków.

Źródło emisji (numer budynku)	**Emitowana substancja**	**Dopuszczalna wielkość emisji [kg/stanowisko/rok]**
Utrzymywanie indyków (Indyczniki od nr 1 do 4)	Amoniak	0,149
	Siarkowodór	0,00054
	Pył:[1)] w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,4432 0,2044 0,004432
Utrzymywanie indyków (Indyczniki od nr 5 do 6)	Amoniak	0,175
	Siarkowodór	0,000601
	Pył:[1)] w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	0,5395 0,2489 0,005395

1) Pył – jako pył ogółem

b. **Rodzaje oraz ilości gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza dla każdego miejsca emisji (emitora).**

Lp.	**Źródła emisji substancji do powietrza**	**Oznaczenie emitora (miejsce emisji)**	**Emitowana substancja**	**Wielkość emisji[1)] [kg/h]**			
				podokres 1[2)]	**podokres 2[2)]**	**podokres 3[2)]**	**podokres 4[2)]**
Indyczniki od nr 1 i nr 3							
1.	utrzymanie ptaków	I1W1 – I1W21 I2W1 – I2W21 I3W1 – I3W21	Amoniak	-	-	0,018	0,018
			Siarkowodór	-	-	0,00007	0,00007
			Pył:[3)] w tym pył zawieszony PM10	- -	- -	0,0543 0,025	0,0543 0,025
2.	Odciąg spalin z nagrzewnicy gazowej	I1N1 – I1N4 I2N1 – I2N2 I3N1 – I3N2	Tlenki azotu	-	-	0,0225	-
			Tlenek węgla	-	-	0,0135	-
			Dwutlenek siarki	-	-	0,00018	-
			Benzo-a-piren	-	-	3,6E-10	-
			Pył:[3)] w tym pył zawieszony PM10	- -	- -	0,000225 0,000214	- -

Lp.	Źródła emisji substancji do powietrza	Oznaczenie emitora (miejsce emisji)	Emitowana substancja	Wielkość emisji[1] [kg/h]			
				podokres 1[2]	podokres 2[2]	podokres 3[2]	podokres 4[2]
Indycznik nr 4							
3.	utrzymanie ptaków	I1W1 – I1W21 I2W1 – I2W21 I3W1 – I3W21	Amoniak	-	-	0,018	0,018
			Siarkowodór	-	-	0,00007	0,00007
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	- -	- -	0,0543 0,025	0,0543 0,025
Indycznik nr 5							
4.	utrzymanie ptaków	I5W1 – I5W21	Amoniak	-	0,066	0,041	-
			Siarkowodór	-	0,00027	0,00013	-
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	- -	0,2066 0,0953	0,01288 0,0594	- -
5.	utrzymanie ptaków	I5W22	Amoniak	1,48	-	-	-
			Siarkowodór	0,006	-	-	-
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	4,21 1,942	- -	- -	- -
Indycznik nr 6							
6.	utrzymanie ptaków	I6W1 – I6W21	Amoniak	-	0,066	0,041	-
			Siarkowodór	-	0,00027	0,00013	-
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	- -	0,2066 0,0953	0,01288 0,0594	- -
7.	utrzymanie ptaków	I6W22	Amoniak	1,48	-	-	-
			Siarkowodór	0,006	-	-	-
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	4,21 1,942	- -	- -	- -
8.	Odciąg spalin z nagrzewnicy gazowej	I1N1 – I1N4 I2N1 – I2N2 I3N1 – I3N2	Tlenki azotu	0,0225	0,0225	0,0225	-
			Tlenek węgla	0,0135	0,0135	0,0135	-
			Dwutlenek siarki	0,00018	0,00018	0,00018	-
			Benzo-a-piren	3,6E-10	3,6E-10	3,6E-10	-
			Pył:[3] w tym pył zawieszony PM10	0,000225 0,000214	0,000225 0,000214	0,000225 0,000214	- -

[1] Emisja substancji przypadająca na jeden emitor.

[2] Podokres 1 – (504 h) pracują wyłącznie małe wentylatory szczytowe w indycznikach nr 5 i nr 6, podokres 2 (1512 h) –pracują duże wentylatory szczytowe oraz urządzenia grzewcze w indycznikach nr 5 i nr 6, podokres 3 (5376 h) – we wszystkich indycznikach pracują duże wentylatory szczytowe oraz przez 4099 h urządzenia grzewcze, podokres 4 (1344 h) – pracują duże wentylatory szczytowe w budynkach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

[3] Pył – jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.1.4. Dopuszczalna wielkość emisji rocznej z instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja [Mg/rok]
Amoniak	25,1
Siarkowodór	0,0921
Pył:[1)] w tym pył zawieszony PM10 w tym pył zawieszony PM2,5	77,1 35,6 0,778
Tlenki azotu	0,773
Tlenek węgla	0,464
Dwutlenek siarki	0,00618
Benzo-a-piren	1,24E-8

[1)] Pył jako pył ogółem – wartość stanowiąca podstawę oceny dotrzymywania warunków pozwolenia w zakresie pyłów.

6.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453)

6.2.1. Zaopatrzenie w wodę

a. Prowadzący instalację wykorzystuje na potrzeby instalacji wodę z ujęcia wód podziemnych należącego do innego podmiotu na podstawie umowy, a woda na fermie jest wykorzystywana na cele technologiczne instalacji tj.: pojenie inwentarza i mycie i dezynfekcja kurników i sprzętu, oraz pozostałe cele związane z obsługą instalacji.

b. Ilość wykorzystywanej wody:

$Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ = 22 360 m^3/rok

Zaopatrzenie w wodę na cele instalacji:	Ilość wykorzystywanej wody $Q_{\text{dopuszczalna roczna}}$ [m^3/rok]
Technologiczne – pojenie zwierząt	21 310,0
Technologiczne – czyszczenie budynków	800,0
Cele pozostałe	250,0
RAZEM	**22 360,0**

6.2.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych

W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Woda wykorzystywana do mycia obiektów inwentarskich wsiąka w obornik, który jest wykorzystywany jako nawóz.

6.3. Gospodarka odpadami

Podstawa prawna: art. 188 ust. 2b, art. 202 ust. 4 i art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453) oraz rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

6.3.1. Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w normalnych warunkach eksploatacji instalacji, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg/rok]	Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadu
Odpady niebezpieczne				
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	0,60	Odpady stanowią zużyte elementy oświetleniowe zawierające rtęć, powstające wskutek eksploatacji oświetlenia wewnętrznego budynków oraz zewnętrznego budynków i placów. Odpady zawierają szkło pokryte luminoforem. Jedna lampa fluorescencyjna zawiera ok. 30 mg rtęci. Odpady w postaci stałej, łatwo ulegające uszkodzeniu, w przypadku stłuczenia. Właściwości: rakotwórcze (HP7), ekotoksyczne (HP14).

6.3.2. Rodzaje, miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz sposób gospodarowania odpadami

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania oraz sposób dalszego zagospodarowania
Odpady niebezpieczne			
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podłożu w północno-zachodniej części fermy. Następnie odpady przekazywane są uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. Transport odpadów odbywa się środkami transportu firm posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

6.3.2.1. Odpady należy magazynować selektywnie zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, tj. rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Miejsca magazynowania odpadów oraz pojemniki do magazynowania odpadów należy odpowiednio opisać oraz oznakować. Należy przestrzegać przepisów dotyczących czasu związanego z magazynowaniem odpadów. Odpady należy przekazywać wyłącznie uprawnionym podmiotom, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami.

6.3.3. Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko

Zapobieganie i minimalizacja ilości powstających odpadów jest realizowana poprzez:

- racjonalne wykorzystanie energii i surowca,
- eksploatacja urządzeń wysokiej jakości, w tym przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń zawartych w odpadach, głównie niebezpiecznych, poprzez ich selektywne gromadzenie w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu, utrzymanym w należytym porządku,
- przekazywanie wytworzonych odpadów wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,
- prowadzenie jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.

6.4. Emisja hałasu do środowiska

Podstawa prawna: art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 1453) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

6.4.1. Dopuszczalny poziom hałasu

Wielkość emisji hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotową instalację, wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hałasu, w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- $L_{Aeq\ D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6^{00} do godz. 22^{00}) – **50 dB,**
- $L_{Aeq\ N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22^{00} do godz. 6^{00}) – **40 dB.**

oraz w odniesieniu do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz terenów zabudowy zagrodowej:

- $L_{Aeq\ D}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 kolejno po sobie następującym najmniej korzystnym godzinom pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6^{00} do godz. 22^{00}) – **55 dB,**
- $L_{Aeq\ N}$ – równoważny poziom dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia równemu 1 najmniej korzystnej godzinie pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22^{00} do godz. 6^{00}) – **45 dB.**

6.4.2. Źródła hałasu oraz ich czas pracy

L.p.	Źródło hałasu	Czas pracy źródeł [h]	
		Pora dnia	Pora nocy
Indyczniki od nr 1 do 4			
1.	Wentylatory szczytowe o wydajności 42 000 m^3/h – 21 szt.	16	8
Indyczniki od nr 5 do nr 6			
2.	Wentylatory szczytowe o wydajności 42 000 m^3/h – 21 szt.	16	8
3.	Wentylator szczytowy o wydajności 21 000 m^3/h – 1 szt.	16	8

7. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska

7.1. Monitorowanie parametrów procesu

7.1.1. Należy prowadzić monitoring ilości wykorzystywanej wody, w oparciu o dzienne odczyty wskazań wodomierza na każdym indyczniku, a uzyskane wyniki odnotowywać w dobowym rejestrze zużycia wody oraz w podsumowaniu po zakończeniu każdego cyklu (BAT 5, BAT 29).

7.1.2. Należy monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą odpowiednich liczników i faktur oraz prowadzić rejestr pozostałych materiałów i paliw za pomocą np. faktur, istniejących rejestrów, po zakończeniu każdego cyklu chowu (BAT 29).

7.1.3. Należy monitorować stan liczebny stada, poprzez rejestrowanie zasiedleń, ubiórek i upadków. Upadki rejestrować na koniec cyklu chowu (BAT 29).

7.1.4. Należy prowadzić ewidencję ilości powstającego obornika oraz ewidencję jego rozchodów po każdym cyklu chowu (BAT 29).

7.2. Monitorowanie emisji amoniaku do powietrza

Należy monitorować emisję amoniaku raz w roku, poprzez zastosowanie bilansu masowego azotu z uwzględnieniem badania zawartości azotu w świeżym pomiocie oraz badania zawartości azotu w oborniku wywożonym z budynku (BAT 25).

7.3. Monitorowanie zapachu do powietrza.

Należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza stosując normy EN - np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w celu określenia stężenia zapachu lub przy stosowaniu metod alternatywnych, dla których nie są dostępne normy EN) (BAT 26).

7.4. Monitorowanie emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt

Należy monitorować emisje pyłu raz w roku, poprzez oszacowanie z wykorzystaniem wskaźników emisji (BAT 27).

7.5. Monitorowanie całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku

Należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku, obliczeniowo, z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt, z zastosowaniem wskaźników literaturowych, z częstotliwością raz do roku (BAT 24).

8. Sposób i częstotliwość przekazywania informacji z prowadzonego monitoringu

Wyniki monitoringu wykazanego w pkt I.7. pozwolenia, należy przedkładać organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, każdorazowo podczas kontroli oraz na każde żądanie. Sprawozdania z prowadzonego monitoringu należy składać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do końca II kwartału każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

9. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska

Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

10. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie mogą być spowodowane:
- pożarem,
- pomorem stada,
- przerwą w dostawie prądu.

Na terenie fermy stosuje się następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu awarii:
- wykonywanie regularnych przeglądów urządzeń i instalacji,
- wyposażenie w sprzęt gaśniczy,
- stały nadzór weterynaryjny,
- zastosowanie agregatu prądotwórczego – awaryjnego źródła prądu.

Za prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie wystąpienia poważnej awarii odpowiedzialny jest prowadzący fermę (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska).

W sytuacjach pożaru lub pomoru stada, prowadzący fermę (zakład – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska) jest odpowiedzialny za powiadomienie odpowiednio jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W przypadku przedmiotowej instalacji nie zachodzi transgraniczne oddziaływanie na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Odpady są przetwarzane w całości na terenie kraju.

12. Eksploatacja instalacji w warunkach innych niż normalne

Instalacja nie będzie funkcjonować na warunkach innych niż określone w niniejszym pozwoleniu.

13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

Efektywne wykorzystanie energii zapewnione jest poprzez rozwiązania organizacyjne, techniczne i budowlane, zmierzające do zmniejszenia zużycia nakładów energii na wentylację. System i czas pracy wentylatorów jest różny, uzależniony zarówno od różnicy pomiędzy temperaturą zewnętrzną jak i wewnętrzną. Praca wentylatorów sterowana jest automatycznie w oparciu o program komputerowy, co pozwala na minimalizację zużycia energii. Do oświetlenia wykorzystane są świetlówki, o niskim zapotrzebowaniu na energie elektryczną. Zastosowany jest automatyczny system regulacji, który zapewnia minimalne zużycie energii przy optymalnych warunkach oświetlenia dla zwierząt.

II. Pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

W dniu 30.01.2024 r. do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynął wniosek Grzegorza Glinkowskiego prowadzącego Gospodarstwo Rolne Grzegorz Glinkowski, z siedzibą w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera 51, 62-050 Mosina, o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu – indyków o łącznej liczbie powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej na terenie Fermy Indyków w Grąblewie (dz. nr ewid. 375, obręb Grąblewo gm. Grodzisk Wielkopolski) reprezentowanego przez pełnomocnika Roberta Siudaka.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji wynika z zaliczenia jej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, wymienionej w ust. 6 pkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Właściwość rzeczowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego w rozpatrywanej sprawie wynika z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Podstawą wydania niniejszego pozwolenia jest opracowanie pt.: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego” wraz z uzupełnieniami.

Prowadzący instalację przedłożył łącznie z wnioskiem o wydanie pozwolenia dowód uiszczenia stosownej opłaty rejestracyjnej i skarbowej.

Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 209 ust. 1 ustawy z Prawo ochrony środowiska, przekazano Ministrowi Klimatu i Środowiska zapis ww. wniosku w wersji elektronicznej.

W toku postępowania wyjaśniającego wezwano Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień merytorycznych dotyczących przedłożonego wniosku. Pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 3.01.2025 r. (data wpływu 7.01.2025 r.) przedłożył dodatkowe wyjaśnienia merytoryczne, jednak z uwagi na toczące się przed Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie dostarczył ww. decyzji. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wydał przedmiotową decyzję środowiskową znak: WOŚ.6220.3.2024 w dniu 13.05.2025 r., która została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Decyzją znak: SKO.OS.405.134.2025 z dnia 24.11.2025 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu utrzymało w mocy ww. decyzję Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego znak: WOŚ.6220.3.2024 w dniu 13.05.2025 r. Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uzupełnił braki w przedłożonym wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego i dostarczył kopię decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak: SKO.OS.405.134.2025 z dnia 24.11.2025 r. oraz kopię decyzji Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego znak: WOŚ.6220.3.2024 w dniu 13.05.2025 r.

Po analizie przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem znak: DSK-III.7222.10.2024 z dnia22.05.2026 r., zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie art. 218 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Ponadto, poinformowano o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych podstawowych informacji o wniosku.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomieniem znak: DSK-III.7222.10.2024 z dnia 2.10.2026 r., poinformowano Stronę postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień.

We wniosku zawarto dane oraz obliczenia dotyczące wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza i ich rozprzestrzeniania w powietrzu z terenu fermy ze szczególnym uwzględnieniem pyłu w tym pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, amoniaku, siarkowodoru, tlenków azotu, tlenków węgla, dwutlenku siarki oraz benzo-a-pirenu. Emisja gazów i pyłów do powietrza powstających w wyniku chowu indyków odbywa się za pośrednictwem wentylacji mechanicznej, w skład której wchodzi 128 szt. wentylatorów mechanicznych – ściennych – szczytowych.

Potrzeby termiczne inwentarza utrzymywanego w indycznikach są zaspokajane przy pomocy nagrzewnic gazowych z zamkniętą komorą spalania (indyczniki nr 1, 2, 3 i 6) oraz nagrzewnic wodnych zasilanych 3 kotłami olejowymi o nominalnej mocy cieplnej 280 kW każdy (indyczniki nr 1, 2 i 3), kotłem olejowym o nominalnej mocy cieplnej 625 kW i kotłem gazowym o nominalnej mocy cieplnej 550 kW (indyczniki nr 4, 5 i 6). Z uwagi na zorganizowany charakter emisji substancji gazowych i pyłowych z nagrzewnic zainstalowanych w indycznikach nr 1, 2, 3 i 6, które są integralną częścią instalacji w niniejszym pozwoleniu określono dla nich wielkości emisji dopuszczalnej oraz jej warunki. Kotły olejowe i kocioł gazowy, stanowią wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 400 kW będącym awaryjnym źródłem energii elektrycznej dla fermy, odrębną instalację energetyczną o łącznej nominalnej mocy cieplej 2,415 MW. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1510), ww. instalacje wymagają zgłoszenia.
Na terenie Fermy znajduje się 12 silosów paszowych stanowiących integralną część instalacji. Zgodnie z wnioskiem Strony z uwagi na wykorzystywanie pasz granulowanych zawierających w składzie substancje oleiste ograniczające pylenie oraz z uwagi na zastosowane w trakcie załadunku silosów środki techniczne (worki filtracyjne) eksploatacja silosów nie powoduje emisji pyłu do powietrza.
Jak wynika z przedstawionego rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, ich emisja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1706). Prowadzący instalację nie jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji do powietrza z instalacji.
Zgodnie z wnioskiem, ze względu na konstrukcje wyrzutni wentylacyjnych nie ma możliwości zlokalizowania na nich punktów pomiarowych spełniających wymogi Polskich Norm. Prowadzącego instalację zobowiązano do prowadzenia monitoringu emisji amoniaku i pyłu, zgodnie z technikami wskazanymi w BAT 25 i BAT 27 określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Mając na uwadze zapisy decyzji Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego znak: WOŚ.6220.3.2024 z dnia 13.05.2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach oraz BAT26, Prowadzący instalację został zobowiązany niniejszą decyzją do prowadzenia regularnych badań monitoringowych w zakresie emisji zapachów do powietrza powstających w wyniku funkcjonowania przedmiotowej instalacji.

Prowadzący instalację wykorzystuje na potrzeby instalacji wodę z ujęcia wód podziemnych należącego do innego podmiotu na podstawie umowy, a woda na fermie jest wykorzystywana na cele technologiczne instalacji tj.: pojenie inwentarza i mycie i dezynfekcja kurników i sprzętu, oraz pozostałe cele związane z instalacją.

W związku z funkcjonowaniem instalacji nie powstają ścieki przemysłowe. Woda wykorzystywana do mycia obiektów inwentarskich wsiąka w obornik, który jest wykorzystywany jako nawóz.

Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby zgodnie z tymi przepisami uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Zgodnie z wnioskiem określono rodzaje odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz ich ilości. Wnioskodawca wskazał źródła powstawania odpadów, ich podstawowy skład chemiczny i właściwości oraz sposób i miejsce magazynowania. Czas magazynowania odpadów nie może przekraczać terminów określonych ustawą o odpadach. Odpady należy magazynować w wyznaczonych oraz oznakowanych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wytwarzane odpady należy przekazywać do przetwarzania podmiotom, posiadającym uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniając hierarchię postępowania z odpadami.
W instalacji, dla której złożono wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego, nie są wytwarzane odpady w ilości, dla której istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Z tego względu Prowadzący instalację nie był zobligowany do przedłożenia operatu przeciwpożarowego oraz postanowienia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nie było również wymagane przeprowadzenie kontroli na podstawie przepisu art. 183c ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W związku z powyższym w niniejszej decyzji nie określono warunków ochrony przeciwpożarowej.
Z przedstawionego wniosku wynika, że sposób postępowania z odpadami będzie zgodny z wymogami ochrony środowiska i ustawy o odpadach, a odpady nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko.
Odpady wytwarzane poza instalacją nie zostały ujęte w decyzji, jednakże ich wytwórca jest obowiązany do postępowania z nimi zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, planami gospodarki odpadami oraz zasadami gospodarki odpadami oraz do prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów.
Powstający na terenie fermy obornik nie będzie magazynowany na terenie fermy, po zakończeniu cyklu odbywał będzie się załadunek na podstawione środki transportu i wywożony poza teren fermy. Obornik przekazywany jest do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny do uprawnionych podmiotów lub na polach własnych przez prowadzącego instalację. Ze względu na sposób dalszego zagospodarowania obornik klasyfikowany będzie jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego.

W niniejszej decyzji uwzględniono istotne źródła hałasu oraz czas ich pracy w ciągu doby zgodnie z wnioskiem Strony.
Ustalając dopuszczalny poziom dźwięku emitowanego przez instalację do środowiska uwzględniono następujące uwarunkowania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu instalacji.

Najbliższymi terenami podlegającymi ochronie akustycznej są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane w kierunku północno zachodnim, zachodnim i częściowo południowym od terenu instalacji. Mając powyższe na uwadze dopuszczalny poziom hałasu określono dla ww. terenów, zgodnie z pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a i lit. b tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Okresowe pomiary hałasu w środowisku należy przeprowadzać raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Pomiary powinny być wykonywane przez akredytowane laboratorium i przekazywane właściwym organom.

We wniosku, w nawiązaniu do art. 204 ustawy Prawo ochrony środowiska przeanalizowano spełnianie przez instalację wymagań ochrony środowiska, wynikających z najlepszych dostępnych technik. Analizę przeprowadzono w oparciu o Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (2017 r.) oraz decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.
Stosowane technologie chowu są zgodne z technologią chowu drobiu wg dokumentu referencyjnego, konkluzji (BAT), jak również z dobrą praktyką rolniczą, która ma wpływ na ilości substancji wprowadzanych do powietrza. Na tej podstawie stwierdzono, że rozpatrywana instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki, jak również spełnione są inne wymagania określone w przepisach prawa.

Wnioskodawca przedłożył analizę, z której wynika, iż eksploatacja instalacji nie obejmuje wytwarzania i uwalniania substancji powodujących ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych ww. substancjami powodującymi ryzyko, natomiast substancje wykorzystywane na terenie zakładu są magazynowane w sposób zabezpieczający przed możliwością ich uwolnienia do środowiska gruntowo-wodnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż wykonanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami nie było wymagane.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji określono wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Jak wynika z wniosku przedmiotowa ferma, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, w decyzji określono sposoby zapobiegania i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii – na podstawie danych, które podał Wnioskodawca we wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia.

Wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja winna stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępna organom kontroli.

Naruszenie przez Wnioskodawcę przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach lub nieprzestrzeganie warunków niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego mocą niniejszej decyzji.

Pozwolenie zostało wydane na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie Strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1395). Opłatę wniesiono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Dochodów Budżetowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

z up. Marszałka Województwa

Agnieszka Lewicka

Zastępca Dyrektora Departamentu

Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

Otrzymują:
1. Robert Siudak - pełnomocnik,
2. Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (wersja elektroniczna PDF)
3. Aa x 2

Do wiadomości:
1. Minister Klimatu i Środowiska
   (na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl)
2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
   ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań